



Listado de precios 01/08/2021









JM SYSTEMS COM SL
 Parque Tecnológico
 Ronda Isaac Peral, 9
 46980 Paterna - Valencia - Spain
 Tel. 96 136 60 82 - E-mail:
 pedidos@jmsystems.es





- * Precios válidos salvo error u omisión
- * Estos precios pueden variar sin previo aviso
- * Confirmar/Validar precios en la web
- * Es necesario registrarse en la web para visualizar los PVP
- * Esta lista de precios anula a todas las anteriores

ANALÓGICO HD 4N1 - CÁMARAS BULLET			
Ref.		Descripción	P.V.P.
CV581KW-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Panasonic© 2.1 Megapixel - MN34227PL+EN771E - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT	70,00
B581SW-5U4N1		Camara BOX HDCVI HDTVI AHD y CVBS - 1/2.8" Sony Progressive CMOS - 5 Megapixel (2592x1944) - 0 Lux IR - Soporta Starlight - Sin lente - Salida 4N1 - WDR - IR CUT - 3D DNR	90,00
B032-2E4N1-WIDE		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/3" SOI 2.0Mpx - F23+8536H - 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 1.8 mm - 0 lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - Uso exterior IP66 - Dewarping: Gran angular sin deformación esférica	42,00
SF-B023-WIDE-5P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 5 Megapixel (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.4 mm - Gran Angular 110° - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP67	50,00
CV020-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Sensor 1/2.7" 2.0Mpx CMOS - SC2235+FM8536E - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66	30,00
SF-CV022IB-F4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	38,00











SF-B022A-2E4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	38,00
SF-B024-2E4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/3" SONY 2.0 Mpx - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - SMD LED Alcance 20 m - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP66	30,00
XS-B201A-2E4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7 CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 80 m - Audio sobre Coaxial en HDCVI - Micrófono integrado - IR CUT - Impermeable IP67	44,00
SF-B035-PIRS-2E4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 2 Mpx (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Color 0.01 Lux - Alcance IR 40 m - Luz disuasoria LED blanco - Sonido de alarma y sirena integrada - Luz flash roja/azul - PIR Real - DWDR - 2DNR - Impermeable IP67	80,00
HWT-B120-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	36,00
HWT-B120-MS		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 3 Axis - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 30 m - DNR - IR CUT - Micrófono integrado - Apto para exterior IP66	56,00
HWT-B123-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 30 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	52,00
HWT-B220-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - IP66	45,00
HWT-B223-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 50 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	58,00

HWT-B129-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - Color Vu: Imagen a color 24h - 0 Lux - White light hasta 20 m - 3D-DNR - DWDR - IP66	56,00
SF-B022SW-2P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - WDR - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	38,00
SF-B025WCA-2U4N1		Safire - Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 2 MP CMOS - Night Color - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - White Light Alcance 20 m - WDR (130 db), BLC, HLC, HLS, Global - 3D DNR - Micrófono integrado - Impermeable IP67	64,00
HWT-B140-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	50,00
HWT-B240-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - IP66	54,00
CV020-Q4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Sensor 1/2.7" 5.0Mpx CMOS - SC5035+FM8538M - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66	44,00
SF-CV022UW-Q4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	72,00
SF-B022-5P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - HD 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - 2D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	46,00
SF-B022A-5P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 5 Mp (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	50,00










SF-B022AG-5P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	50,00
B020-8E4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Resolución 4K (3840x2160) - 1/3" 8Mpx Progressive CMOS - SC8238+NVP2481H - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - Alcance IR 25 m - IR CUT - Impermeable IP66	58,00
SF-B022-8P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - Smart IR EXIR Alcance 30 m - DWDR - IR CUT - Impermeable IP67	78,00
HWT-B181-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 30 m - 3DNR - WDR 120dB - IR CUT - IP66	100,00
XS-B609WA-8P4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - WDR (120dB) - IR CUT - Micrófono integrado - Impermeable IP67	80,00
XS-B201WA-8P4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (120dB) - IR CUT - Micrófono integrado - Impermeable IP67	74,00
CV029IB-4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	35,00
SF-CV029-F4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	30,00
CV029I-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	40,00









CV029IB-F4N1		Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	40,00
SF-B022AG-2E4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	37,00
CV027-Q4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	28,00
CV027G-Q4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	28,00
CV780-Q4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" Aptina© 5.1 Megapixel - AR0521+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	42,00
CV029IB-Q4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	54,00
SF-B025CW-5U4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5 Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - Color 0.0005 Lux - Night Color - Alcance 20 m Led blanco Smart Light - WDR - 3DNR - Impermeable IP67	84,00
B027SW-8P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - IR CUT - IP66	64,00
B027SWG-8P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - IR CUT - Color Gris - IP66	64,00

SF-B038-2E4N1-0600		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 2 MP (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - Impermeable IP66	38,00
SF-B022-5E4N1-0600		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 5MP (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente fija 6.0 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP67	46,00
SF-B038UW-5P4N1-0600		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS Ultra Low Light - 5MP (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - WDR - 3D DNR - IR Matrix Alcance 80 m - Impermeable IP67	78,00
SF-B023A-5P4N1-0600		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 5 MP CMOS - 5 Megapixel (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - Audio sobre Coaxial - 2D DNR - DWDR, BLC, HLC - IR CUT - Impermeable IP67	54,00
HWT-B120-M-0600		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	38,00
HWT-B140-P-0600		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	52,00
SF-B038-8P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 6 mm - 0 Lux - Smart IR EXIR Alcance 80 m - DWDR - IR CUT - Impermeable IP67	100,00
XS-B828Z-2E4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal motorizada 2.7~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 60 m - IR CUT - Impermeable IP67	66,00
CV608ZKIB-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~8 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	78,00

CV129VIB-4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	52,00
CV946VIB-F4N1		Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+FH8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	60,00
SF-CV788VIB-F4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	68,00
HWT-B320-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - IP66	72,00
HWT-B323-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	90,00
CV621Z-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+FH8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	72,00
CV621ZG-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+FH8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	82,00
B123VSW-2P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" Sony© 2 Megapixel CMOS - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	68,00
SF-B788ZSW-2P4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Matrix Alcance 70 m - WDR - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	78,00
B721ZSW-2P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel (1920x1080) - 1/2.8" 2.16Mp SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - Alta sensibilidad Starlight - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus - 0 Lux - Alcance IR 50m - WDR - IP66	80,00

B621ZSW-2P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2.16Mpx SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	94,00
B621ZSWG-2P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2.16Mpx SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	98,00
CV129VSW-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	66,00
CV123ZSW-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	78,00
CV129ZSW-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR SMD Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	78,00
SF-CV788ZKWU-F4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - Alta sensibilidad Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	98,00
B621ZSW-2U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 2.16Mpx SONY STARVIS CMOS - IMX327+EN771C - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66	114,00
B858ZSW-2U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS - Gama ULTRA 2Mpx - 1/2.8" 2.16Mpx SONY STARVIS CMOS - IMX327+X600 - Salida 4 en 1 - 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 80 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR - 3D-DNR - IR CUT - Impermeable IP66	118,00
HWT-B340-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - IP66	90,00


B729V-5P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5 Mpx (HDTVI) / 5 Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	60,00
SF-CV788Z-Q4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 5 Megapixel High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP67	98,00
HWT-B358-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - 5 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - 5MP (2560x1944) Autofocus - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m - IR CUT - WDR (130 dB) - 3D-DNR - Impermeable IP66	188,00
B621VSW-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.14Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	96,00
B621VSWG-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.14Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Color Gris - Impermeable IP66	96,00
B721ZSW-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.14Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	98,00
B858ZSW-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 5.14Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	96,00
B621ZSW-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 5 Megapixel (2592x1944) - 1/2.8" 2.16Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - Alta sensibilidad super Starlight - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus - 0 Lux - Alcance IR 60m - WDR - IP66	106,00
B621ZSWG-5U4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 5 Megapixel (2592x1944) - 1/2.8" 2.16Mp SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - Alta sensibilidad super Starlight - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus - 0 Lux - Alcance IR 60m - WDR - Color Gris - IP67	106,00

XS-B830ZSWA-4U4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/1.8" CMOS Starlight - 4 Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3,7~11 mm - Alta sensibilidad Starlight+ - Color 0.002Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 80 m - WDR (120dB) - Audio con micrófono integrado - IR CUT - Impermeable IP67	192,00
XS-B830ZSWA-5U4N1		X-Security - Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/1.8" CMOS Starlight - 4 Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3,7~11 mm - Alta sensibilidad Starlight+ - Color 0.002Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 80 m - WDR (120dB) - Audio con micrófono integrado - IR CUT - Impermeable IP67	150,00
SF-CV788UZW-Q4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 80 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	134,00
HWT-B381-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 8 Megapixel High Performance CMOS - 8Mpx (3480x2160) Autofocus - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 80 m - IR CUT - WDR (120 dB) - 3D-DNR - Impermeable IP66	184,00
B840ZSW-5U4N1-PT		Cámara Bullet PT HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 5 Megapixel (2592x1944) - Velocidad baja 20º/s - 1/2.8" 5MP SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - Starlight - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus - 0 Lux - Alcance IR 20m - WDR, 3D-DNR - BNC Output - IP67	140,00
SF-B788ZW-8U4N1		Safire - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente motorizada 2,7~13,5 Autofocus - 0 Lux - Smart IR EXIR Alcance 80 m - WDR (130 dB) - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	164,00
B721ZSW-8P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3.3-12mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - Alta sensibilidad Starlight - IR CUT - IP66	138,00
B721ZSWG-8P4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3.3-12mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - Alta sensibilidad Starlight - IR CUT - Color Gris - IP66	130,00

XS-B828ZWA-8P4N1		X-Security - Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3.7~11 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - WDR (120dB) - IR CUT - Micrófono integrado Impermeable IP67	142,00
CV081VFIB-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor - IMX323+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 5-50 mm - 0 Lux - IR Alcance 100 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66	146,00
B858ZSW-5U4N1-0550		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.69Mpx SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - Resolución 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 5~50 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 80 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (100dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	140,00
CVPT3410FIZ-FTVI		Cámara Bullet motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Media Velocidad 30º/segundo - Zoom óptico 10X - 1/3" Sony Exmor IMX323 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4n1 - Lente varifocal 5.1~51 mm - 0 Lux - IR Alcance 120 m - IR CUT - Control over coax (RS485 para HDCVI) - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte de pared incluido	168,00










HDTVI - CÁMARAS BULLET

Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-CV029P-FTVI		Safire - Cámara Bullet HDTVI - Gama ECO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2Mpx - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP66	36,00
SF-B038P-2ETVI-6000		Safire - Cámara Bullet HDTVI - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 80 m - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP66	40,00
SF-CV025UW-PIR-FTVI		Safire - Cámara Bullet HDTVI Ultra Low Light - Gama ULTRA - 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - Matrix IR LED Alcance 20 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible Safire por coaxial - Detección: Rango 11 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	44,00
SF-CV035UW-PIRL-FTVI		Safire - Cámara Bullet HDTVI Ultra Low Light - Gama ULTRA - 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - Matrix IR LED Alcance 20 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible Safire por coaxial - LED en blanco configurable por detección de movimiento - Detección: Rango 11 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	58,00










SF-CV788ZWUP-FTVI		Safire - Cámara Bullet HDTV - Gama ULTRA - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV - Lente Motorizada Varifocal 2.8~12 mm Autofocus - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP67	98,00
--------------------------	---	---	-------









HDCVI - CÁMARAS BULLET			
Ref.		Descripción	P.V.P.
B418Z-2PHAC		Camara BOX HDCVI - Gama PRO - 2 Mpx (1920x1080) - 1/2.8" Sony Progressive CMOS - IMX323+NVP2441H - Lente varifocal 4.7~94 mm Autofocus - IR CUT	128,00
XS-CV030PIR-FHAC		X-Security - Cámara Bullet HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.02Lux B/W 0.002Lux - 0 Lux - IR Alcance 20 m - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	42,00
XS-CV030PIR-4MC		X-Security - Cámara Bullet HDCVI - Gama ECO - 1/3" 4.1 Megapixel CMOS - 4 Mpx (2560x1440) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.03 Lux - 0 Lux - IR Alcance 20 m - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	50,00
XS-CV609-FHAC-ITH		X-Security - Cámara Bullet HDCVI - 2 Megapixel CMOS - 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - 0 Lux - IR Alcance 20 m - IR CUT - Sensor de humedad - Sensor de temperatura - Impermeable IP67	62,00
XS-C030SWPIRL-2UHAC-IG		X-Security - Cámara HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad starlight - 0 Lux - IR Alcance 20m - IR CUT - Entrada de audio - Micrófono incorporado - Detector PIR real con envío de alarmas al grabador hasta 15 m - Luz blanca disuasoria - Sirena incorporada - Impermeable IP67	122,00
CV961KIAB-2HAC		Cámara Bullet HDCVI - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 15 m - 3DNR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66	60,00
HAC-PFW3601-A180		Branded - Cámara Bullet HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis - 8 Mpx (Resolución total 3840x832) - 3 Lentes 3.6 mm (Ángulo total 180°) - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Alcance 20 m - WDR (120dB) - Audio - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	710,00

ANALÓGICO HD 4N1 - CÁMARAS DOMO			
Ref.		Descripción	P.V.P.











T361-2E4N1-WIDE		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/3" SOI 2.0Mpx - F23+8536H - 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 1.8 mm - 0 lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - Uso exterior IP66 - Dewarping: Gran angular sin deformación esférica	60,00
SF-T940-WIDE-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 5 Megapixel (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.4 mm - Gran Angular 110° - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP67	50,00
DM822-WIDE-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - BG0806+FH8536H - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.1 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66 - Dewarping: Gran angular sin deformación esférica	50,00
DM940-F4N1		Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Sensor 1/2.7" 2.0Mpx CMOS - SC2235+FM8536E - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66	32,00
HWT-T120-P		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT	28,00
HWT-T120-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	36,00
HWT-T120-MS		Hikvision HiWatch Series - Cámara turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 3 Axis - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 30 m - DNR - IR CUT - Micrófono integrado - Apto para exterior IP66	48,00
HWT-T123-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 30 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	52,00
DM822IB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - BG0806+FH8550D - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	31,00











DM942IB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - SMD IR Alcance 20 m - 2DNR - SMD IR CUT - Impermeable IP66	38,00
SF-DM943-F4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	44,00
SF-T932B-2E4N1-MINI		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	40,00
SF-T941G-2E4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 25 m - 2D DNR - IR CUT - Color Gris - Impermeable IP67	28,00
SF-T941AG-2E4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	36,00
SF-T942-2E4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 25 m - 2D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	34,00
SF-T943-PIRS-2E4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 2 Mpx (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Color 0.01 Lux - Alcance 20 m Led blanco Smart Light - Salida de alarma - Sirena integrada - Luz flash roja/azul - PIR Real - DWDR - 2DNR - Impermeable IP67	62,00
DM939FIAB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.2 Megapixel Exmor - IMX323+NVP2441 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 8 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66	65,00
SF-T903SW-2P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - WDR - 3D DNR - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - IR CUT - Apta para interior	36,00

SF-T942SW-2P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - WDR - 3D DNR - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP67	38,00
SF-T943SW-2P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - WDR - 3D DNR - 0 Lux - IR Matrix Alcance 50 m - IR CUT - Impermeable IP67	46,00
HWT-T220-MS		Hikvision HiWatch Series - Cámara turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 3 Axis - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - DNR - IR CUT - Micrófono integrado - Apto para exterior IP66	52,00
SF-T943C-2P4N1		Safire - Cámara turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2MP CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 3D DNR - 0 Lux con luz blanca - Night Color - Alcance 20 m LED blanco Smart Light - Impermeable IP67	68,00
XS-DM885KA-F4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 50m - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP67	48,00
XS-DM885SA-F4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Alcance 50m - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP67	52,00
SF-D935UW-2P4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 1080P (HDTVI) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - WDR 120dB- 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	48,00
SF-DM836KWU-F4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	58,00
SF-DM942KWU-F4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	56,00










HWT-T129-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 3 Axis - 0 Lux - LED blanco configurable alcance 20 m - 3D DNR - Apto para exterior IP66	58,00
SF-D809WUA-2U4N1		Safire - Cámara Dome HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 2 MP HD (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2,8 mm - Color 0.005 Lux - Ultra Low Light - Alcance 20 m - WDR (120 dB) - 3D-DNR - IR CUT - Micrófono incorporado	74,00
SF-T943WCA-2U4N1		Safire - Cámara turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 2 MP CMOS - Night Color - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - White Light Alcance 20 m - WDR (130 db), BLC, HLC, HLS, Global - 3D DNR - Micrófono incorporado - Impermeable IP67	56,00
HWT-T140-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	54,00
DM940-Q4N1		Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Sensor 1/2.7" 5.0Mpx CMOS - SC5035+FM8538M - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66	48,00
XS-T744SWA-5P4N1		X-Security - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 5 Mpx (2880x1620) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 60 m - Audio sobre Coaxial - Starlight - IR CUT - Impermeable IP67	66,00
SF-DM836K-Q4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 5 Megapixel High Performance CMOS - HD 5MPx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP67	40,00
XS-T885A-4P4N1		X-Security - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 4Mpx (2560x1444) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - IR CUT - Micrófono integrado - Impermeable IP67	60,00










SF-T941A-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - HD 5Mp (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 2D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	50,00
SF-T941AG-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	50,00
SF-T943A-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 5 Mp (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	52,00
XS-T987SWA-4U4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/1.8" CMOS Starlight - 4 Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight+ - Color 0.002Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (120dB) - Audio con micrófono integrado - IR CUT - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	132,00
XS-D844SWA-4U4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/1.8" CMOS Starlight - 4 Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight+ - Color 0.002Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (120dB) - Audio - IR CUT - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	132,00
SF-DM942UW-Q4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	68,00
SF-T942-8P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP67	76,00
HWT-T281-M		Hikvision HiWatch Series - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8Mpx (3480x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m - 3DNR - WDR 120dB - IR CUT - IP66	106,00

XS-D843W-8P4N1		X-Security - Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - WDR (120dB) - IR CUT - Impermeable IP67	78,00
XS-T887WA-8P4N1		X-Security - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - WDR (120dB) - IR CUT - Micrófono integrado - Impermeable IP67	76,00
HWT-T110-P-0360		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 720P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 3.6 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT	24,00
DM941I-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - SMD IR Alcance 20 m - 2DNR - SMD IR CUT - Impermeable IP66	38,00
SF-T941A-2E4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080p (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 30 m - Audio sobre Coaxial - 3D DNR - IR CUT - Impermeable IP67	38,00
DM941IB-F4N1-B		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.0 Megapixel - BG0806+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - SMD IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	28,00
DM941IB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	38,00
SF-T908-2E4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" 2 Megapixels Brigates BG0806+V30E Sensor - HD 1080P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - SMD IR Alcance 25 m - 2DNR - IR CUT - Indoor	22,00
SF-DM941IB-F4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	30,00
DM821IB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	38,00










DM821I-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - BG0806+FH8550D - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	36,00
DM809KIB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+NVP2441H - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 8 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	38,00
T941SW-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel (1920x1080) - 1/2.8" 2.16Mp SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - Alta sensibilidad Starlight - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - Alcance IR 20m - WDR - IP66	36,00
DM662IB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - Encastrable, ángulo de giro máximo 75° - IR CUT	54,00
T908-5P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" 5Mpx CMOS - 5Mpx (2560x1944) - K03+FH8538M - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 2DNR - IP66	24,00
DM941IB-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	38,00
SF-T943CW-5U4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5 Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - Color 0.0005 Lux - Night Color - Alcance 20 m Led blanco Smart Light - WDR - 3DNR - Impermeable IP67	90,00
DM821-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision 4.0 Megapixel - OV4689+FH8538M - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	48,00
DM821G-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	48,00
D925-5P4N1		Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" CMOS 5 Megapixel - K03+FH8538 - 5Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR LED Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP66	46,00







SF-T908-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" 5Mpx CMOS - HD 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente fija 3.6 mm - 0 Lux - Array IR Alcance 25 m - IR CUT - Indoor	26,00
T821SWG-8P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - IR CUT - Color Gris	78,00
HWT-T110-P-0600		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 720P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT	24,00
HWT-T120-P-0600		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT	32,00
HWT-T120-M-60		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	40,00
HWT-T140-M-0600		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm - 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - IP66	56,00
DM955VIB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	60,00
SF-DM955VIB-F4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	66,00
DM957VI-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	60,00


DM957VIB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	52,00
HWT-T320-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2 Megapixel High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66	74,00
HWT-D320-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2 Megapixel High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66	88,00
D935V-2E4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" SOI 2.0Mpx - F23+8536H - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - Alta sensibilidad Super Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 20 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	54,00
DM955VIB-4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 720p - 1/3" 1.3 Mpx PAS5130 - HD 720p (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - 3 Axis - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	52,00
DM957ZIB-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2.0 Megapixel - BG0806+FH8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	60,00
DM957VSW-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2.16MP SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~13.5 mm - 0 Lux - IR CUT - Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	58,00
DM957VSWG-F4N1		Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2.16MP SONY STARVIS CMOS - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~13.5 mm - 0 Lux - IR CUT - Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Color Gris - Impermeable IP66	68,00
T955ZSW-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR - IR CUT	70,00

T955ZSWG-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1080p - 1/2.8" Sony Starvis IMX307+8550 - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7-13.5 mm - 0 Lux - Alcance IR 30m - WDR - Color Gris - IP66	70,00
D935ZSW-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR LED Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	84,00
SF-T855ZSW-2P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - WDR - 3D DNR - 0 Lux - IR Matrix Alcance 70 m - IR CUT - Impermeable IP67	78,00
T957ZSW-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2MP CMOS IMX307+8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	80,00
T957ZSWG-2P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.8" 2MP CMOS IMX307+8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Color Gris - Impermeable IP66	88,00
SF-D832ZSW-2P4N1		Safire - Cámara Domo - Gama PRO - 4n1 - 2 MP High performance CMOS - Resolución(1920 x 1080) - 0 Lux - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - IR 70 m - IR Cut - WDR - 3DNR - Ultra Low Light - IP67, IK10	92,00
DM955VSW-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	76,00
DM955VSWG-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony Exmor 2.13 Megapixel - IMX307+FH8550M - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	76,00
DM957ZFWA-F4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 2 Megapixel - IMX323+EYENIX - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - WDR - Audio - Impermeable IP66	76,00

T957ZSW-2U4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.16 Megapixel Starvis - IMX327+EN771C - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	96,00
XS-DM987ZSAW-F4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" CMOS Starlight - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - Color 0.004Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP67	118,00
T957ZSWG-2U4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.16 Megapixel Starvis - IMX327+EN771C - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Color Gris - Impermeable IP66	98,00
DM957V-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/3" Omnivision 4.0 Megapixel - OV4689+FH8538M - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	80,00
DM957VG-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" SmartSens© 5.0 Megapixel - SC5035+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	80,00
HWT-T340-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 4 Megapixel High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66	72,00
HWT-D340-VF		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 4 Megapixel High Performance CMOS - 4Mpx (2560x1440) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66	76,00
DM997V-Q4N1		Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - Sensor 1/2.7" 5.0Mpx CMOS - SC5035+FM8538M - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66	68,00
HWT-T323-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	104,00


HWT-D323-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 2 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m - IR CUT - WDR - Impermeable IP66	106,00
SF-T956V-5P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" 5Mpx CMOS - HD 5Mpx (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Varifocal 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR SMD Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP65	60,00
DM936Z-Q4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" Aptina© 5.1 Megapixel - AR0521+FH8538M - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR SMD Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	96,00
SF-DM855Z-Q4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 5 Megapixel High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP67	76,00
HWT-D358-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - 5 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - 5MP (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR EXIR Alcance 60 m - IR CUT - WDR (130 dB) - 3D-DNR - Impermeable IP66	200,00
HWT-T358-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - 5 Megapixel High Performance CMOS - Ultra Low Light - 5 MP (2560x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR EXIR Alcance 60 m - IR CUT - WDR (130 dB) - 3D-DNR - Impermeable IP66	144,00
D926V-5P4N1		Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.5" CMOS 5 Megapixel - K03+FH8538 - 5Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Varifocal 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP66	56,00
T957ZSW-5U4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.14MP SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - Alta sensibilidad Super Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66	88,00
T957ZSWG-5U4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" 5.14MP SONY STARVIS CMOS - IMX335+FH8556 - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - Alta sensibilidad Super Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Color Gris - Impermeable IP66	84,00







SF-DM855UZW-Q4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 60 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	128,00
XS-DM844SZAW-Q4N1		X-Security - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.7" CMOS Starlight - 5 Mpx (2592x1944) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - Color 0.005Lux - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Audio 1 CH IN - WDR (120dB) - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67	138,00
SF-DM935UZW-Q4N1		Safire - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Ultra Low Light - 5 Megapixel High Performance CMOS - 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Matrix Alcance 60 m - WDR - 3DNR - IR CUT - 3 ejes - Impermeable IP67 - IK10	144,00
HWT-D381-Z		Hikvision HiWatch Series - Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 8 Megapixel High Performance CMOS - 8Mpx (3480x2160) Autofocus - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR EXIR Alcance 80 m - IR CUT - WDR (120 dB) - 3D-DNR - Impermeable IP66	178,00
SF-T855Z-8P4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - High Performance CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Matrix Alcance 60 m - IR CUT - Impermeable IP67	150,00
T957ZSW-8P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3.3-12mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - IR CUT	148,00
T957ZSWG-8P4N1		Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - Sony 1/2.5" Starvis CMOS - IMX274+FH8556 - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 3.3-12mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - Alta sensibilidad Starlight - WDR (120dB) - IR CUT - Color Gris	148,00
XS-D844ZW-8P4N1		X-Security - Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - WDR (120dB) - IR CUT - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	140,00
XS-T978ZWA-8P4N1		X-Security - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" CMOS - 8Mpx (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm - B/W 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (120dB) - IR CUT - Micrófono integrado - Impermeable IP67	132,00

SF-T855ZUW-8U4N1		Safire - Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - High Performance CMOS - Ultra Low Light - 8 Megapixel (3840x2160) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus - WDR - 3DNR - 0 Lux - IR Matrix Alcance 60 m - IR CUT - Impermeable IP67	180,00
-------------------------	---	--	--------


HDTVI - CÁMARAS DOMO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-DM943P-FTVI		Safire - Cámara domo HDTVI - Gama ECO - Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP66	46,00
SF-DM955VP-FTVI		Safire - Cámara domo HDTVI - Gama ECO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2Mpx - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP66	64,00
SF-DM855ZWUP-FTVI		Safire - Cámara domo HDTVI - Gama Ultra - High Performance CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente Motorizada Varifocal 2.8~12 mm Autofocus - Ultra Low Light - 0 Lux - IR Matrix Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Power Over Coaxial (PoC) - Impermeable IP67	118,00
SF-DM935ZW-4KT		Safire - Cámara domo HDTVI Ultra Low Light - Gama ULTRA - Progressive Scan CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida HDTVI - Lente Motorizada Varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - Matrix IR LED Alcance 40 m - WDR - 3DNR - IR CUT - Máscaras de privacidad - Impermeable IP67	150,00

HDCVI - CÁMARAS DOMO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
DM941V2-HAC		Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/3" 1.3 Megapixel CMOS - PAS5130+FH8536 - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR LED Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66	24,00
T955V-1EHAC		Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PS4100+V20 - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66	42,00

ANALÓGICO HD 4N1 - DOMOS MOTORIZADOS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SD3005I-F4N1		Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Formato mini - Alta Velocidad 200º/segundo - Zoom óptico 5X - Gama ECO - 1/2.7" Brigates© 2.0 Megapixel - BG0806+FH8550 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal 2.7~13.5 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66 - Instalación en techo	134,00




SF-SD6525W-F4N1		Safire - Cámara domo motorizada HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Media Velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/2.8" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal 4.8~120 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N) - 3DNR - IR CUT - WDR - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Instalación en techo (empotrable)	440,00
SF-SD6025IW-F4N1		Safire - Cámara domo motorizada HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Media Velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/2.8" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal 4.8~120 mm - 0 Lux - LEDs Alcance 100 m - 3DNR - IR CUT - WDR - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66	338,00
SF-SD7025W-F4N1		Safire - Cámara domo motorizada HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Media Velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/2.8" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal 4.8~120 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N) - 3DNR - IR CUT - WDR - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66	350,00
XS-SD6325ISWA-2E4N1		X-Security - Cámara motorizada HDCVI y Analógica - Gama Eco - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/2.8" STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.8~120.0 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - LEDs Alcance 100 m - IR CUT - WDR - Alarmas - Entrada de audio - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	424,00
SF-SD8232W-2P4N1		Safire - Cámara domo motorizada HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Alta Velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 32X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente varifocal 4.8~153 mm - IR Alcance 150 m - IR CUT - WDR - Audio - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	770,00
SD6136FI-FTVI		Cámara domo motorizada HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Media Velocidad 200º/segundo - Zoom óptico 36X - 1/3" Sony Exmor IMX323 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4n1 - Lente varifocal 4.6~165 mm - 0 Lux - IR Alcance 100 m - IR CUT - Control over coax (RS485 para HDCVI) - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte de pared incluido	410,00

HDTV - DOMOS MOTORIZADOS

Ref.		Descripción	P.V.P.
SD6118I-2PTVI		Cámara domo motorizada HDTV - Formato mini - Zoom óptico 20X - 1/3" 2MP CMOS SONY323 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 120 m - IR CUT - Comunicación RS485 - Controlador remoto UTC - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	180,00

HWP-T5225I-A		Hikvision HiWatch Series - Cámara domo motorizada HDTVI - Media Velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salidas HDTVI y CVBS - Lente varifocal 4.8~120 mm - 0 Lux - IR Alcance 150 m - IR CUT - WDR - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)	510,00
---------------------	---	--	--------

ANALÓGICO HD 4N1 - MINICÁMARAS

Ref.		Descripción	P.V.P.
MC301-F4N1		Minicámara HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony CMOS 2Mpx - IMX323+FH8536 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 2.5 mm - 0.1 Lux	66,00
MC302-F4N1		Minicámara HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony CMOS 2Mpx - IMX323+FH8536 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm - 0.1 Lux	72,00
MC232-F4N1		Minicámara HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR	76,00

HDTVI - MINICÁMARAS

Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-MC101UW-FTVI		Safire - Minicámara HDTVI - Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Lente 3.7 mm Pinhole - Ultra Low Light - Color 0.005 Lux - WDR - 3DNR	76,00
SF-D809WA-2YTVI		Safire - Minicámara HDTVI - 2Mpx Progressive CMOS - HD1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8mm - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 20 m - WDR - DNR - 3 Axis - Micrófono integrado - Apto para embarcado en vehículos	96,00

HDCVI - MINICÁMARAS




Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-MDC320AG-FHAC		X-Security - Minicámara HDCVI para vehículos - Gama PRO - 1/2.9" Progressive CMOS - HD1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8mm - IR Alcance 20 m - Audio - 2DNR - Impermeable IP67	72,00

CVBS - MINICÁMARAS


Ref.		Descripción	P.V.P.
------	--	-------------	--------

MC221J		Minicámara Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - ICX639AKA+NVP2040 - 600 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.3 Lux/F2.0 - 2DNR	64,00
MC270J		Minicámara bala - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 3.6 mm - 0.1 Lux/F2.0	57,00
MC304D		Cámara ultraminiatura - 1/4" Aptina© CMOS - MT9V139 - 800 líneas - Lente 1.8 mm Gran Angular - 0.1 Lux - Audio - 14 (Al) x 14 (An) x 20 (Fo) mm - Cable alargador 0,5 metros	64,00


ANALÓGICO HD 4N1 - CAMUFLADAS

Ref.		Descripción	P.V.P.
OC-UFO-F4N1		Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Empotrable de tipo UFO - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.01 Lux/F1.2 - 2DNR	80,00
OC-PIR-F4N1		Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 2DNR - ATR	78,00
OC-HUMO-F4N1		Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de humos simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR	78,00
XS-PIR-2E4N1		X-Security - Cámara oculta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.02 Lux/F2.4 (color) 0.002 Lux/F2.4 B/W - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Inmunidad ante mascotas ≤ 18 Kgs	50,00









HDCVI - CÁMARAS CAMUFLADAS








Ref.		Descripción	P.V.P.
OC-EYEHOLE-F4N1		Cámara oculta 4n1 - Mirilla para puerta - Gama PRO - 1/2.9" Sony CMOS 2Mpx - IMX323+FH8536 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente 1.8 mm - 0.1 Lux	82,00









CVBS - CÁMARAS CAMUFLADAS







Ref.		Descripción	P.V.P.
OC-TORN-CA		Cámara oculta CVBS - Tornillo estándar - Gama ECO - 1/4" OmniVision© CMOS - 480 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 1.0 Lux	30,00

5n1 - DVR SAFIRE

Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-XVR3104S		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP - H.264+/H.264 - Resolución 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	74,00
SF-XVR3104AS		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP - H.264+/H.264 - Resolución 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Alarmas - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	78,00
SF-HTVR6104AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 3Mpx(1Ch)/1080p (12FPS) o 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Ratón - Espacio para 1 HDD	180,00
SF-XVR6104S-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 4 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4Mpx Lite (15FPS) o 1080p Lite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - Espacio para 1 HDD	106,00
SF-XVR6104AS-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 4 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MP-L / 3MP (15FPS) o 1080p/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD	116,00
SF-HTVR8104AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 5Mpx (10FPS) o 4Mpx (15FPS) o 3Mpx (18FPS) o 1080p (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD	190,00
SF-XVR8104S-4KL		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx Lite (8FPS) o 1080P/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTVI- Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	170,00
SF-XVR8104AS-4KL-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 4 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (8FPS) o 1080p/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI 2K, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD	156,00








SF-XVR3108S		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP - H.264+/H.264 - Resolución 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	96,00
SF-HTVR6208AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 3Mpx(2Ch)/1080p (12FPS) o 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Ratón - Espacio para 2 HDD	210,00
SF-XVR6108-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MpxLite/1080p (15FPS) o 1080pLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - Espacio para 1 HDD	154,00
SF-XVR6108AS-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MP-L / 3MP (15FPS) o 1080p/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 8 Ch de vídeo coaxial) - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD	164,00
SF-XVR8108S-4KL		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (8FPS) o 1080P/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTV- Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	260,00
SF-HTVR8208AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP (extra) / 4 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 8Mpx (8FPS) o 5Mpx (10FPS) o 4Mpx (15FPS) o 3Mpx (18FPS) o 1080p (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD	298,00
SF-XVR8108-4KL-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8MpxLite (8FPS) o 1080p/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1CH Reconocimiento Facial - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - Espacio para 1 HDD	346,00








SF-XVR8108AS-4KL-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (8FPS) o 1080p/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD	272,00
SF-XVR8208AS-4K		Safire - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (15FPS) o 4Mpx/1080P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTVI - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Alarmas - Espacio para 2 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	410,00
SF-XVR3116S		Safire - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP - H.264+/H.264 / H.265+ / H.265 / H.265 Pro / H265 Pro+ - Resolución 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTVI - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	160,00
SF-HTVR6216AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 3Mpx(4Ch)/1080p (12FPS) o 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Ratón - Espacio para 2 HDD	270,00
SF-XVR6116AS		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MpxLite/1080p (12FPS) o 1080pLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Ratón - Espacio para 1 HDD	262,00
SF-XVR6116-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo - HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 18 IP / 16 CH audio - H.265 Pro+/H.265+/H.265 - Resolución por canal: 4Mpx Lite / 3Mpx / 1080p (15FPS) - 1 CH Reconocimiento Facial - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible en hasta 4 Ch de vídeo coaxial) - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Ratón - Espacio para 1 HDD	230,00
SF-XVR6116AS-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP / 16 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MpxLite/1080p (15FPS) o 1080pLite/720P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - 1 CH Comparación de rostro - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Audio sobre coaxial - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Ratón - Espacio para 1 HDD	260,00
SF-XVR6216S-1FACE		Safire - DVR 5n1 - 16CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP / 16 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4MpxLite/1080p (15FPS) o 1080pLite/720P (25FPS) - Audio Sobre Coaxial - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1 CH Reconocimiento Facial - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - Espacio para 2 HDDs	284,00

SF-HTVR8216AP-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP (extra) / 4 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 8Mpx (8FPS) o 5Mpx (10FPS) o 4Mpx (15FPS) o 3Mpx (18FPS) o 1080p (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Power Over Coaxial (PoC) - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD	660,00
SF-XVR8116AS-4KL		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (8FPS) o 1080P/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTVI - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Alarmas - Espacio para 1 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	490,00
SF-XVR8216AS-4KL		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (8FPS) o 1080P/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial HDTVI - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Alarmas - Espacio para 2 HDD - Almacenamiento en la nube para substream (OneDrive, Dropbox...)	470,00
SF-XVR8416A-4K		Safire - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 IP / 4 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx o 1080p (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI 4K, HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 4 HDD	1.350,00
SF-HTVR6232-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 4MpxLite/1080p (15fps) o 1080p Lite/720P (25fps) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD	450,00
SF-HTVR8432A-HEVC		Safire - DVR 5n1 - 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP (extra) / 4 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 8Mpx (8fps), 5Mpx (12fps), 4Mpx (15fps), 3Mpx (18fps) ó 1080p (25fps) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 4 HDD	1.300,00


5n1 - DVR HIKVISION

Ref.		Descripción	P.V.P.
HWD-5104S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP / 4 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	74,00






HWD-5104MS		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP / 4 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	74,00
HWD-6104MH-G2AS		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / C26:C3365Pro+/H.265 - Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre cable coaxial - Alarmas - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	120,00
HWD-7104MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 4 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 8 Mpx (8FPS) o 8Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	158,00
HWD-5108MS		Hikvision - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 4 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (12FPS) - Audio sobre Cable Coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	96,00
HWD-5108S		Hikvision - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 4 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (12FPS) - Audio sobre Cable Coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	96,00
iDS-7204HQHI-K1/2S		Hikvision - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 6 IP / 1 CH audio - H.265 Pro+/H.265+/H.265 - Resolución por canal: 4Mpx Lite / 3Mpx / 1080p (15FPS) - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (2Ch) - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD	172,00
HWD-6108MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 8 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	178,00
HWD-6108MH-G2AS		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 8 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 4Mpx Lite (15FPS) o 4 Mpx (8FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD	188,00









HWD-7108MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 8 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 5 Mpx (12FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	248,00
HWD-5116MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 1080PLite/720P (12FPS) - 16 CH audio sobre coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	168,00
HWD-6116MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 16 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre cable coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	256,00
HWD-6116MH-G2AS		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 8 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre cable coaxial - Alarmas - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	300,00
HWD-6216MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 16 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS) - Audio sobre Cable Coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD	312,00
HWD-7216MH-G2S		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP / 16 CH audio - H.265 Pro+/H.265 Pro - Resolución por canal: 8 Mpx (8FPS) - Audio sobre Cable Coaxial - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD	538,00
HWD-6232MH-G2		Hikvision HiWatch Series - DVR 5n1 - 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio - H.265+/H.265 - Resolución por canal: 3 Mpx/1080P (15FPS) - Control PTZ (Coaxial) - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD	524,00








5n1 - DVR Uniview

Ref.		Descripción	P.V.P.
UV-NVR301-04Q		Uniview - DVR 5n1 - Gama Easy - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 3 CH audio - H.265 - Resolución por canal: 8MpxLite (8FPS) o 5MpxLite (12FPS) o 4MpxLite (15FPS) o 3Mpx (15FPS) o 1080p (15FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	68,00

UV-NVR301-08Q		Uniview - DVR 5n1 - Gama Easy - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 3 CH audio - H.265 - Resolución por canal: 8MpxLite (8FPS) o 5MpxLite (12FPS) o 4MpxLite (15FPS) o 3Mpx (15FPS) o 1080p (15FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	98,00
UV-XVR302-16Q-IF		Uniview - DVR 5n1 - Gama Easy - 16 CH vídeo BNC + 8 IP / 24 CH IP - AHD, TVI, CVI, CVBS - Ancho de banda soportado 72 Mbps - Resolución máxima 8 Mpx - Reconocimiento facial - Hasta 16 librerías y 100.000 caras - Audio - Alarmas - Salida HDMI 4K, VGA y CVBS - RS485 - 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 2 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	270,00

5n1 - DVR X-SECURITY			
Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-XVR3104-H1		X-Security - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH audio - H.265+/H.265 - Resolución por canal: 1080N (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Larga transmisión por cable coaxial (Hasta 1200m) - Audio All-over-coax - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	70,00
XS-XVR3104M-H1		X-Security - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP - H.265/H.264 - Resolución por canal: 1080N (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Larga transmisión por cable coaxial (Hasta 1200m) - Audio - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	76,00
XS-XVR3104-HV		X-Security - XVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH audio bidireccional RCA - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución hasta 1080N - SMD PLUS - Audio - Salida HDMI y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD SATA 6 TB	70,00
XS-XVR6104S-1FACE		X-Security - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto	126,00
XS-XVR6104AS-FACE		X-Security - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 4/1 audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 1 CH Reconocimiento facial - 4 Ch clasificación de humanos y vehículos - Alarma - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto - POS	140,00

XS-XVR6104S-4KL-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio bidireccional - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx (7 FPS), 6Mpx (10 FPS), 5Mpx (12 FPS), 4Mpx 3Mpx (15 FPS), 1080p 720p (25-30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Reconocimiento facial - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto - POS	156,00
XS-XVR3108-HV		X-Security - XVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP / 1 CH audio bidireccional - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución hasta 1080P - SMD PLUS - Audio - Salida HDMI y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD SATA 6 TB	106,00
XS-XVR3108M-HV		X-Security - XVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP / 1 CH audio bidireccional - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución hasta 1080N - SMD PLUS - Audio - Salida HDMI y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD SATA 6 TB	96,00
XS-XVR6108S-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 1 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 8 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto	190,00
XS-XVR6108AH-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Alarma - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 8 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD	220,00
XS-XVR6108AS-4KL-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio bidireccional - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 4K - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Reconocimiento facial - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto - POS	316,00
XS-XVR6116S-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP / 16 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD - Tamaño compacto	248,00
XS-XVR6116AH-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP / 16 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Alarma - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD	310,00

XS-XVR6116AS-4KL-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 IP / 16 CH audio - H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 - Resolución 4K (7FPS) o 6MP (10FPS) o 5MP (12FPS) o 4K-N/4MP/3MP (15FPS) o 4M-N/1080p/720P (25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Alarma - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial) - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD	430,00
XS-XVR6216S-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 24 IP / 4 CH audio - H.265+/H.265 - 2 CH Reconocimiento facial - WizSense, filtro de falsas alarmas para humano y vehículos - SMD PLUS - Reconocimiento Facial - Resolución por canal: 5M- N(1~10fps) 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps) - Control PTZ (RS485) - Audio bidireccional All-over-Coax - Salida HDMI Full HD, VGA y BNC - Ratón - Espacio para 2 HDD - POS	340,00
XS-XVR6216AS-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 24 IP / 4 CH audio - H.265+/H.265 - 2 CH Reconocimiento facial - WizSense, filtro de falsas alarmas para humano y vehículos - SMD PLUS - Reconocimiento Facial - Resolución por canal: 5M- N(1~10fps) 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps) - Control PTZ (RS485) - Alarma - Audio bidireccional All-over-Coax - Salida HDMI Full HD, VGA y BNC - Ratón - Espacio para 2 HDD - POS	384,00
XS-XVR6216AS-4KL-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32 IP / 4 CH audio - H.265+/H.265 - 2 CH Reconocimiento facial - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial) - Resolución por canal: 4K (7FPS), 6MP (10FPS), 5MP (1~12fps) 4M-N/1080p (1~25/30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas - Audio bidireccional All-over-Coax - Salida HDMI Full HD, VGA y BNC - Ratón - Espacio para 2 HDD - POS	450,00
XS-XVR8116-4KL-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+32 IP / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución 8Mpx,6Mpx, 5Mpx,4Mpx,1080p (25-30FPS) / 720p (50-60FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio sobre coaxial - Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS - 2 CH Comparación de rostro - WizSense, reconocimiento de humanos y vehículos (2 CH) - SMD PLUS - Ratón - 2 Puertos USB - Espacio para 1 HDD	390,00
XS-XVR6232-H		X-Security - DVR 5n1 - 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32 IP / 1 CH audio - H.265+/H.265 - Resolución por canal: 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720p (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas y Audio All-over-Coax - Salida HDMI Full HD, VGA y BNC - Ratón - Espacio para 2 HDD	528,00
XS-XVR6232-2FACE		X-Security - DVR 5n1 - 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32 IP / 1 CH audio - H.265+/H.265 - 2 CH Reconocimiento facial - Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial) - Resolución por canal: 5M-N (1~10fps) 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720p (25~30FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Audio bidireccional All-over-Coax - Salida HDMI Full HD, VGA y BNC - Ratón - Espacio para 2 HDD - POS	460,00

Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-XVR8108MB-4KL-IH		X-Security - DVR 5n1 - 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 CH IP / 1 CH audio - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución por canal: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) en HDCVI y 5Mpx (12FPS), 4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) en todas las tecnologías - Control PTZ (RS485/Coaxial) - Alarmas y Audio All-over-Coax - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 1 HDD - Función IoT para la integración de diferentes sensores y funciones especiales - Batería integrada	218,00
XS-XVR8216-4AI		X-Security - XVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+64 IP / 4 CH audio - H.265+/H.265 - Resolución por canal: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) en HDCVI y 5Mpx (12FPS), 4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) en tecnología HDCVI - 6 CH Reconocimiento facial a tiempo real (4 Analógicos + 2 IP) - Reconocimiento de humanos y vehículos - Detección de movimiento inteligente - Salidas HDMI 4K y VGA/HDMI Full HD - Alarmas - Espacio para 2 HDD	1.550,00
XS-XVR8816A-4AI		X-Security - XVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+64 IP / 16 CH audio - H.265+/H.265 - Resolución por canal: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) en HDCVI y 5Mpx (12FPS), 4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) en tecnología HDCVI - 6 CH Reconocimiento facial a tiempo real (4 Analógicos + 2 IP) - Reconocimiento de humanos y vehículos - Detección de movimiento inteligente - Salidas HDMI 4K y VGA/HDMI Full HD - Alarmas - Espacio para 8 HDD	1.700,00
XS-CV030PIR-4KC-I		X-Security - Cámara Bullet HDCVI - 1/2" 8 Megapixel CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.005 Lux - 0 Lux - IR Alcance 20 m - Función IoT - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	98,00
XS-CV036-FHAC-IG		X-Security - Cámara Bullet HDCVI - 1/2.7" 2 Megapixel CMOS - 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Función IoT Gateway - Hasta 32 dispositivos inalámbricos - Alcance IoT hasta 100m - Impermeable IP67	46,00
XS-PIR10C-W		X-Security - Detector volumétrico PIR tipo cortina-Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz/868MHz/915MHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Detección: Rango 10 m / Ángulo 15° - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	30,00
XS-PIR12P-W		X-Security - Detector volumétrico PIR - Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz/868MHz/915MHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Detección: Rango 12 m / Ángulo 90° - Inmunidad ante mascotas ≤ 18 Kgs - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	32,00
XS-FLOOD-W		X-Security - Detector de inundación - Inalámbrico 433MMHz/868MHz/915MHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED y Sirena de aviso - Alimentación 1xCR123A 3V (duración estimada 2 año)	28,00


XS-CONTACT-W		X-Security - Contacto de puerta/ventana magnético - Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Tamper anti-apertura - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	28,00
XS-REPEATER-W		X-Security - Repetidor inalámbrico - Antena externa 433MMHz - Distancia transmisión máxima: 150 m - Distancia recepción máxima: 150 m - Conexión directa Plug&Play a través de conexión USB	36,00
XS-SIREN-IN-W		X-Security - Sirena miniatura para interior - Inalámbrica 433MMHz - Antena interna alcance espacio libre 700 m - 85 dB - Luz de aviso - Alimentación 12V o 4xCR123 3V (duración estimada 3 año)	36,00

5n1 - DVR BRANDED

Ref.		Descripción	P.V.P.
VEC0804HC-M70-HDCVI		Branded - Tarjeta gráfica - 8 CH BNC HDCVI - Capacidad de codificación 8CH@1080p - H.264 / MPEG4	200,00
XVR4216AN		Branded - DVR 5n1 - 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080N/720P (12FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD	190,00

5n1 - DVR BRANDED IoT

Ref.		Descripción	P.V.P.
HAC-LC1200SL-W		Branded - Cámara Bullet HDCVI - 1/2.7" 2 Megapixel CMOS - 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Función IoT Gateway - Hasta 32 dispositivos inalámbricos - Alcance IoT hasta 100m - Impermeable IP67	38,00
HAC-ME1200B		Branded - Cámara Bullet HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" 2 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.02Lux B/W 0.002Lux - 0 Lux - IR Alcance 20 m - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	42,00
HAC-ME2241C-W		Branded - Cámara HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" 2 Megapixel - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad starlight - 0 Lux - IR Alcance 20m - IR CUT - Entrada de audio - Micrófono incorporado - Detector PIR real con envío de alarmas al grabador hasta 15 m - Luz blanca disuasoria - Sirena incorporada - Impermeable IP67	120,00





HAC-ME2802B		Branded - Cámara Bullet HDCVI - 1/2" 8 Megapixel CMOS - 8 Mpx (3840x2160) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - Color 0.005 Lux - 0 Lux - IR Alcance 20 m - Función IoT - Detector PIR real con envío de alarma a grabador compatible X-Security por coaxial - Detección: Rango 10 m / Ángulo: 110° - Impermeable IP67	120,00
ARD1231-W		Branded - Detector volumétrico PIR - Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz/868MHz/915MHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Detección: Rango 12 m / Ángulo 90° - Inmunidad ante mascotas ≤ 18 Kgs - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	46,00
ARD1611-W		Branded - Detector volumétrico PIR tipo cortina - Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz/868MHz/915MHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Detección: Rango 10 m / Ángulo 15° - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	46,00
ARD311-W		Branded - Contacto de puerta/ventana magnético - Bidireccional - Inalámbrico 433MMHz - Antena interna alcance espacio libre 150 m - Indicador LED - Tamper anti-apertura - Alimentación 1xCR123 3V (duración estimada 3 año)	38,00
ARA42-W		Branded - Repetidor inalámbrico - Antena externa 433MMHz - Distancia transmisión máxima: 150 m - Distancia recepción máxima: 150 m - Conexión directa Plug&Play a través de conexión USB	56,00
ARA10-W		Branded - Sirena miniatura para interior - Inalámbrica 433MMHz - Antena interna alcance espacio libre 700 m - 85 dB - Luz de aviso - Alimentación 12V o 4xCR123 3V (duración estimada 3 año)	56,00


5n1 - DVR NIVIAN

Ref.		Descripción	P.V.P.
NV-XVR410		Nivian - DVR 4n1 - 4 CH vídeo HDTV/ AHD/ CVBS / 1 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	77,12
NV-XVR810		Nivian - DVR 4n1 - 8 CH vídeo HDTV/ AHD/ CVBS / 1 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	97,18









NV-XVR810M		Nivian - DVR 4n1 - 8 CH vídeo HDTVI/AHD/CVBS / 1 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) - Control PTZ (Coaxial) - Audio - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD	90,00
-------------------	---	--	-------








HDCVI - DVR X-SECURITY			
Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-HCVR8204-4K		X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 4+2 IP / 1 CH audio - H.264+/H.264 - Resolución por canal: 4K (15FPS), 4 Mpx (25FPS) o 1080P (25FPS) - Control PTZ (RS485/Coaxial) - No dispone de alarmas - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD	170,00







KITS IP CCTV			
Ref.		Descripción	P.V.P.
UV-KIT002-B44W		Uniview - Kit WiFi - Incluye 4 cámaras y 1 NVR 4ch - Plug & Play - 4*UV-IPC2122LR3-F40W-E - Cámara IP WiFi - Gama Easy - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Impermeable IP67 - 1*NVR301-04LS2-W - Gama Easy - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida VGA y HDMI - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone - Compatible con ONVIF	278,00
UV-KIT001-B84W		Uniview - Kit WiFi - Incluye 4 cámaras y 1 NVR 8ch - Plug & Play - 4*UV-IPC2122LR3-F40W-E - Cámara IP WiFi - Gama Easy - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Impermeable IP67 - 1*NVR301-08LS2-W - Gama Easy - 8 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida VGA y HDMI - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone - Compatible con ONVIF	308,00
UV-KIT002-D44W		Uniview - Kit WiFi - Incluye 4 cámaras y 1 NVR 4ch - Plug & Play - 4*UV-IPC322SR3-VSF28W-D - Cámara IP WiFi - Gama Easy - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Ranura para Micro SD - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - 1*NVR301-04LB-W - Gama Easy - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 2 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida VGA y HDMI - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone - Compatible con ONVIF	328,00
UV-KIT101-B84XPOE		Uniview - Kit PoE - Incluye 4 cámaras IP, 1 XVR y 1 switch PoE - 4*UV-IPC-B122-PF28 - Cámara IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Alimentación PoE - Impermeable IP67 - 1*UV-NVR301-08Q - 8 canales analógicos - Hasta 12 canales IP - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 8 Mpx - Salida HDMI, VGA y BNC - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 10 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone - Compatible con ONVIF - 1*Switch Hi-PoE - 4 puertos PoE + 2 Uplink - Potencia máxima 65W - Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE) - Modo CCTV hasta 250m	288,00





UV-KIT101-B44XPOE		<p>Uniview - Kit PoE - Incluye 4 cámaras IP, 1 XVR y 1 switch PoE - 4*UV-IPC-B122-PF28 - Cámara IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Alimentación PoE - Impermeable IP67 - 1*UV-NVR301-04Q - 4 canales analógicos - Hasta 6 canales IP - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 8 Mpx - Salida HDMI, VGA y BNC - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 10 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone - Compatible con ONVIF - 1*Switch Hi-PoE - 4 puertos PoE + 2 Uplink - Potencia máxima 65W - Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE) - Modo CCTV hasta 250m</p>	258,00
--------------------------	---	---	--------

IP - SAFIRE			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-IPMC102AWH-2		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Color 0.025 Lux / B/W 0.005 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	138,00
SF-IPMC103AWH-2		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.7 mm - Color 0.025 Lux / B/W 0.005 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	130,00
SF-IPCU180-WIDE-3PW		<p>Safire - Cámara IP WiFi - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2304x1296) - Lente 1.68 mm Gran Angular 180° - Color 0.01 Lux - IR Alcance 10 m - IR CUT - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WDR (120 dB) - Dual Stream - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Audio Bidireccional - Grabación en tarjeta microSD - CMS, Smartphone y NVR</p>	100,00
SF-IPB180UWH-4U-WIDE		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Night Color - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 1.68 mm gran angular Ultra Low Light - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 20 m - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Grabación en tarjeta Micro SD - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67</p>	170,00
SF-IPB025H-2E		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	62,00
SF-IPB025HG-2E		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	76,00









SF-IPB025HA-2E		Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Micrófono incorporado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVI	70,00
SF-IPB022HA-2EW		Safire - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66 - microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	70,00
SF-IPCV220WH-2W		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - 3DNR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	98,00
SF-IPB025HA-2PW		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio: Micrófono y altavoz integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - WiFi IEEE802.11 b/g/n - Impermeable IP66	84,00
SF-IPB025WHA-2PW-AI		Safire - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel 1920x1080) - Lente 2.8mm - WDR - H.265+ / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas -Audio: Micrófono y altavoz integrado - Luz disuasoria - RJ-45 10/100 BaseT - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - WiFi IEEE802.11 b/g/n - Impermeable IP66	208,00
SF-IPB025H-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Carcasa metálica	60,00
SF-IPCV025WH-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
SF-IPB025WA-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Micrófono integrado - Dual Stream - IR CUT - WDR - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67	96,00









SF-IPB025WAG-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265 - Micrófono incorporado - Dual Stream - Impermeable IP67 - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	92,00
SF-IPB025WHG-4P		Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - WDR - 3D DNR - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	92,00
SF-IPCV037AH-4W		Safire - Cámara IP WiFi - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1444) - Lente 2.8 mm - Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio - RJ-45 10/100 BaseT Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	100,00
SF-IPB098W-4P-HV		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 80 m - Detection 2.0: Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD hasta 256 GB - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67	176,00
SF-IPB026WA-4P-HV		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 40 m - Face Detection - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67	152,00
SF-IPB025WHA-4PW		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8mm - WDR - H.265 / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio: Micrófono y altavoz integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Almacenamiento interno tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - WiFi IEEE802.11 b/g/n - Impermeable IP66	106,00
SF-IPB025WHA-4PW-AI		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - WDR - H.265 / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio: Micrófono integrado y altavoz - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - RJ-45 10/100 BaseT - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - WiFi IEEE802.11 b/g/n - Impermeable IP67	194,00







<p>SF-IPB026UWHA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 40 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>230,00</p>
<p>SF-IPB098UWH-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 80 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67</p>	<p>236,00</p>
<p>SF-IPB798CWH-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Night Color - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>270,00</p>
<p>SF-IPB098UWHA-4US-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 60 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono y altavoz incorporado - Alarmas y luz disuasoria - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>258,00</p>
<p>SF-IPCV025WH-5</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>118,00</p>
<p>SF-IPCV098WH-6</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 6 Megapixel (3072 x 2048) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>172,00</p>








SF-IPCV037UWH-8		Safire - Cámara IP Ultra Low Light - 1/2" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - H.265+ / H.265 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Anivandálica IK10	200,00
SF-IPB026UWHA-8U-AI2		Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 40 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	218,00
SF-IPB098UWH-8U-AI2		Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 80 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67	230,00
SF-IPB035WH-4P-0600		Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 6.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WDR - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	94,00
SF-IPCV788ZW-2		Safire - Cámara IP Ultra Low Light - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1444) - Lente Motorizada 2.8~12 mm - WDR - Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio - Alarma - RJ-45 10/100 BaseT Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	440,00
SF-IPB786ZH-2E		Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	134,00
SF-IPCV786ZWAH-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2660x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	170,00





<p>SF-IPB786ZWHG-4P</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2660x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>196,00</p>
<p>SF-IPB798ZWA-4P-HV</p>		<p>Safire - Cámara IP Bullet - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - Alcance IR 60m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Detección de rostro - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10</p>	<p>270,00</p>
<p>SF-IPB798ZUWH-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente Motorizada 2.8 ~ 12 mm Autofocus - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 60 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>390,00</p>
<p>SF-IPB778ZWA-4U</p>		<p>Safire - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Motorzoom 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - Alcance IR 50m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeabilidad IP67</p>	<p>350,00</p>
<p>SF-IPCV798ZAWH-6</p>		<p>Safire - Cámara Bullet IP - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - Lente varifocal 2.8~12 mm - Autofocus - 6 Megapixel (3072 x 2048) - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - WDR - 3DNR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>260,00</p>
<p>SF-IPB798ZWHAG-6U</p>		<p>Safire - Cámara Bullet IP - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - Lente varifocal 2.8~12 mm - Autofocus - 6 Megapixel (3072 x 2048) - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - 3DNR - IR CUT - Grabación en tarjeta microSD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>270,00</p>
<p>SF-IPB798ZWHAG-8U</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - Lente motorizada 2.8~12 mm - Autofocus - 8 Megapixel (3840 X 2160) - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>290,00</p>








<p>SF-IPB798ZUWHA-8U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada 2.8 ~12 mm - Ultra Low Light - 0 Lux - Alcance IR 50m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - WDR - 3D-DNR - IR Cut - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - Flash blanco y altavoz disuasorios - Grabacion en tarjeta SD - Alarma - Audio - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>500,00</p>
<p>SF-IPCV778LZUAWH-2</p>		<p>Safire - Cámara IP Ultra Low Light - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3at - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>340,00</p>
<p>SF-IPD835H-2E</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265+ / H.264+ - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>60,00</p>
<p>SF-IPT943H-2E</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - DWDR - Compresión H.265 / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>70,00</p>
<p>SF-IPT943HG-2E</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - DWDR - Compresión H.265+ / H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>70,00</p>
<p>SF-IPT943HA-2E</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Micrófono incorporado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>70,00</p>
<p>SF-IPD835HG-2E</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ECO - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>70,00</p>
<p>SF-IPDM934WH-2W</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - PoE IEEE802.3af - IR CUT - WDR - Impermeable IP67 - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>100,00</p>







SF-IPT180UWH-4U-WIDE		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 1.6 mm Gran Angular 180° - 0 Lux - LED Alcance 10 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Grabación en tarjeta SD - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	170,00
SF-IPDM810WH-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Matrix Alcance 10 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	162,00
SF-IPD934H-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	72,00
SF-IPT943H-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - Impermeable IP67 - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	60,00
SF-IPDM934H-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2660x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
SF-IPDM943WH-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
SF-IPT943WA-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265/H.264 - Micrófono incorporado - Dual Stream - Impermeable IP67 - Micro SD (256 GB) - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	94,00
SF-IPD820WA-4E		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - IR CUT - Micrófono integrado - RJ45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	94,00

<p>SF-IPD820WAG-4E</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265 - Micrófono incorporado - Dual Stream - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>98,00</p>
<p>SF-IPD835WA-4P-HV</p>		<p>Safire - Cámara IP Domo - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8mm - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Detección de rostro - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10</p>	<p>144,00</p>
<p>SF-IPD835WAG-4P-HV</p>		<p>Safire - Cámara IP Domo - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8mm - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Detección de rostro - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10</p>	<p>158,00</p>
<p>SF-IPD821WHA-4PW</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 3.6 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+ / H.265 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi 802.11b/g/n - Impermeable IP66 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>100,00</p>
<p>SF-IPT838CWA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - Night Color - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - 0 Lux - White Light alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Grabación en tarjeta Micro SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67</p>	<p>196,00</p>
<p>SF-IPT838UWA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - Alcance Luz Blanca 20 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Alarma - Audio - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67</p>	<p>198,00</p>







<p>SF-IPD810UWA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK08</p>	<p>196,00</p>
<p>SF-IPT838UWHA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>220,00</p>
<p>SF-IPT838UWHA-4US-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono y altavoz incorporado - Alarmas y luz disuasoria para advertir intrusos - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>210,00</p>
<p>SF-IPD820UWHA-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - Antivandálica IK10</p>	<p>198,00</p>
<p>SF-IPT838CWH-4U</p>		<p>Safire - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 4 mm - WDR - Compresión H.265+ / H.265 - IR CUT - 0.0014 Lux Color - Night Color (Presenta imagen a color con 0 lux) - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>210,00</p>
<p>SF-IPDM820AH-4W</p>		<p>Safire - Cámara IP WiFi - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1444) - Lente 2.8 mm - Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Audio - RJ-45 10/100 BaseT Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>110,00</p>
<p>SF-IPDM809AWH-4W</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - IR Alcance 10 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>210,00</p>







SF-IPDM934WH-5		Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	124,00
SF-IPD934WHG-4P		Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - WDR - 3D DNR - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	98,00
SF-IPT833WHA-6P		Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 6 Megapixel (3072x2048) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WDR - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Micrófono incorporado - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	180,00
SF-IPD835WHA-6U		Safire - Cámara IP - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 6 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono integrado - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Grabación en tarjeta Micro SD - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	150,00
SF-IPD833WHA-8P		Safire - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono incorporado - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	200,00
SF-IPD850WHA-8U-HDMI		Safire - Cámara IP Domo - Gama ULTRA - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 4 K (3840x2160) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Video análisis normas VCA - Grabacion en tarjeta SD - Salida HDMI - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP42	290,00
SF-IPD835WHA-8U		Safire - Cámara IP - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3072x2048) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono integrado - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Grabación en tarjeta Micro SD - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	184,00









SF-IPT838UWHA-8U-AI2		Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - RJ-45 10/100 BaseT Audio - Slot para tarjeta Micro SD hasta 256 GB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	240,00
SF-IPD820UWHA-8U-AI2		Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - Ultra Low Light - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - MicroSD hasta 256GB - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	210,00
SF-IPDM834ZH-2		Safire - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	160,00
SF-IPT855ZH-2E		Safire - Cámara IP - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	186,00
SF-IPDM855ZHW-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	220,00
SF-IPDM834ZWAH-4		Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2660x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	148,00
SF-IPD825ZWA-4P-HV		Safire - Cámara IP Domo - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Gama PRO - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - Alcance IR 40m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - Audio - Alarma - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Detección de rostro - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	270,00









<p>SF-IPT855ZWA-4P-HV</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Gama PRO - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0 - Detección de rostro - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>250,00</p>
<p>SF-IPD938ZWHA-4U-FACE</p>		<p>Safire - Cámara IP Domo - Gama ULTRA - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2680x1520 - Lente Motorizada 2.8~12 mm AF - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265+/H.264+ - RJ-45 10/100M BaseT - PoE IEEE802.3at - 3D-DNR - IR Cut - Reconocimiento facial (Hasta 30 caras a la vez) - Conteo de personas - Detección Multi-Objetivo: hasta 8 características faciales y 14 características de cuerpo humano - Grabacion en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>450,00</p>
<p>SF-IPD825ZUWH-4U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2592x1944) - Lente Motorizada 2.8 ~ 12 mm Autofocus - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 40 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>390,00</p>
<p>SF-IPDM937ZAWH-8</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - Lente motorizada 2.8~12 mm - Autofocus - 8 Megapixel (3840 X 2160) - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE 802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>278,00</p>
<p>SF-IPD825ZUWHA-8U-AI2</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada 2.8 ~ 12 mm Autofocus - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 40 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>420,00</p>
<p>SF-IPSD5104IAWH-2</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100%/segundo - Zoom óptico 4X - 1/3" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~12mm - IR Alcance 20 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE 802.3af - IR CUT - WDR - Audio - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>210,00</p>








SF-IPSD4704IHA-4P		Safire - Cámara IP PTZ - Media velocidad 65º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 2.8~12mm - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - Audio - Alarma - LED blanco de aviso - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	300,00
SF-IPSD4704IHA-4PW		Safire - Cámara IP PTZ - Media velocidad 65º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 2.8~12mm - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - PoE 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - Audio - Alarma - LED blanco de aviso - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	310,00
SF-IPSD5104IWHA-4P		Safire - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 2.8~12mm - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Audio - Alarma - LED blanco de aviso - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	264,00
SF-IPSD5104IWHA-4PW		Safire - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 2.8~12mm - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - PoE 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Audio - Alarma - LED blanco de aviso - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	278,00
SF-IPSD6015UIWH-2		Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920 x 1080) - Lente varifocal 5~75mm - IR Alcance 100 m - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	398,00
SF-IPSD6015IA-2U-AI		Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5~75mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Alarmas - PoE+ 802.3at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66	420,00

<p>SF-IPSD6015UIWH-4P</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 5~75mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Videoanálisis - IR CUT - WDR - Soporta tarjeta de memoria SD - PoE+ - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - IP66</p>	<p>590,00</p>
<p>SF-IPSD6015IA-4U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 5~75mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Audio - Alarmas - PoE+ 802.3at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>570,00</p>
<p>SF-IPSD6625UIWH-2</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Alta velocidad 350º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120mm - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Función inteligente: soporta Auto-Tracking - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)</p>	<p>570,00</p>
<p>SF-IPSD6525A-2P</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Zoom Óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120mm - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WDR - Videoanálisis - IR CUT - Alarmas - Audio - WDR - Soporta tarjeta de memoria SD - PoE 802.3 at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>510,00</p>
<p>SF-IPSD7025UWH-2</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120mm - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)</p>	<p>430,00</p>
<p>SF-IPSD6025UIWH-2</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120mm - IR Alcance 100 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)</p>	<p>470,00</p>

<p>SF-IPSD6025IA-2U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Audio - Alarmas - PoE+ 802.3at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>490,00</p>
<p>SF-IPSD9942UIWTHA-2P</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 280º/segundo - Zoom óptico 42X - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.7-239.4 mm - IR Alcance 400 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.0005 Lux - Autotracking inteligente (Personas y Vehículos) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Hi-PoE - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.100,00</p>
<p>SF-IPSD6025IA-4U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.8~120mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Audio - Alarmas - PoE+ 802.3at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>630,00</p>
<p>SF-IPSD8232IA-2U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 32X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~153mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Alarmas - Hi-PoE - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>900,00</p>
<p>SF-IPSD8232IA-4U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Media velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 32X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.8~153mm - IR Alcance 100 m - Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Alarmas - Hi-PoE - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>1.090,00</p>
<p>SF-IPSD8732ITA-4U-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 32X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.8~153 mm - 0.005 Lux - WDR - IR Alcance 200 m - Compresión H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 / MJPEG - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - Autotracking - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66, IK10 - Audio IN/OUT - IR CUT - Alarmas IN/ OUT - Hi-PoE - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>1.090,00</p>





SF-IPSD8745ITA-2U		Safire - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 45X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 2 Megapixel (1920x1980) - Lente varifocal 4~180 mm - 0.005 Lux - WDR - IR Alcance 200 m - Compresión H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 /MJPEG - Autotracking - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66, IK10 - Audio IN/OUT - IR CUT - Alarmas IN/ OUT - Hi-PoE - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.106,00
SF-NVR3104-W		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Módulo Wifi - Ancho de banda soportado 50 Mbps - Resolución máxima 4 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	120,00
SF-NVR6104-4KE		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 4K - Capacidad de decodificación: 1 CH 4K/ 5 CH 1080p - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Audio - Salida HDMI 4K y VGA - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	106,00
SF-NVR3108-W		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Módulo Wifi - Ancho de banda soportado 50 Mbps - Resolución máxima 4 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	138,00
SF-NVR6108-4K-VS2		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	118,00
SF-NVR6108-4K8P-4G		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - Conexión Inalámbrica 4G - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	284,00
SF-NVR6108-4KE-8P		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel (4096x2160) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	238,00
SF-NVR6208-A8P-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	320,00









SF-NVR8208A-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	340,00
SF-NVR8208A-4K8P		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Compatible con ONVIF	470,00
SF-NVR8208-4FACE		Safire - Grabador NVR con Reconocimiento Facial para cámaras IP - 8 CH - 8 Puertos PoE - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 4 canales - TrueSense, Filtro de Almacenamiento de hasta 10.000 imágenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (4 Ch) - Salida HDMI 4K y VGA - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 2 HDD	370,00
SF-NVR8208-8P-4FACE		Safire - Grabador NVR con Reconocimiento Facial para cámaras IP - 8 CH - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 4 canales - TrueSense, Filtro de Almacenamiento de hasta 10.000 imágenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (4 Ch) - Salida HDMI 4K y VGA - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 2 HDD	510,00
SF-NVR6116-4KE		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	138,00
SF-NVR6216-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	200,00
SF-NVR6216-4K16P		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	510,00
SF-NVR6216-4K-4G		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - Acceso a la red 4G - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Audio - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD hasta 8 TB- Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	290,00









SF-NVR8216A-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	390,00
SF-NVR8216A-16P-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	640,00
SF-NVR8216-4FACE		Safire - Grabador NVR para cámaras IP con Reconocimiento Facial - 16 CH - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 4 canales - Almacenamiento de hasta 10.000 imagenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Salida HDMI 4K y VGA - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 2 HDD	410,00
SF-NVR8216-16P-4FACE		Safire - Grabador NVR con Reconocimiento Facial para cámaras IP - 16 CH - 16 Puertos PoE - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 4 canales - TrueSense, Filtro de Almacenamiento de hasta 10.000 imágenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (4 Ch) - Salida HDMI 4K y VGA - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 2 HDD	710,00
SF-NVR8216-4K-8FACE		Safire - Grabador NVR para cámaras IP con Reconocimiento Facial - 16 CH - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 4 canales (Ampliable hasta 8CH) - Almacenamiento de hasta 100.000 imagenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Salida HDMI 4K y VGA - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 2 HDD	1.300,00
SF-NVR8416-4K-16FACE		Safire - Grabador NVR para cámaras IP con Reconocimiento Facial - 16 CH - H.265+/H.265 - Resolución máxima 12 Megapixel - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Reconocimiento facial hasta en 8 canales (Ampliable hasta 16CH) - Almacenamiento de hasta 100.000 imagenes de rostros - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - Salida HDMI 4K y VGA - 2 x RJ45 10/100/1000M - Alarmas - Audio - Acceso IP Dual Stream - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF - Ratón - Espacio para 4 HDD	1.520,00
SF-NVR6232A-4K		Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	308,00








<p>SF-NVR6432-4K</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 4 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>504,00</p>
<p>SF-NVR6432-4K16P</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 4 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>730,00</p>
<p>SF-NVR8432A-4K</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 4 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>750,00</p>
<p>SF-NVR8432A-4K24P</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 4 HDD - 24 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>960,00</p>
<p>SF-NVR8864-4K</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 64 CH - Ancho de banda soportado 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265/H.264 - Alarmas - Salida VGA y 2 HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 8 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>1.900,00</p>
<p>SF-ENCODER4N1-1H</p>		<p>Safire - Encoder 4N1 (HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS) - 1CH BNC Analógico Entrada - Admite resoluciones hasta 5Mpx - Codificación H.265+ - Audio IN/OUT - Alarma IN/OUT - RS485 - RS232 - Dual Stream - Compatible con ONVIF</p>	<p>150,00</p>
<p>SF-DEC7904H-4K-V2</p>		<p>Safire - Decodificador IP - 4 Salidas HDMI hasta 4K - Decodificación hasta 12 MP - 32 CH de decodificación - 25 divisiones por pantalla - Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p - 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M - 2 puertos RJ45 10/100/1000M - 16 puertos RJ45 10/100M - Audio 1/1 - Alarm 8/8</p>	<p>2.764,00</p>
<p>SF-DEC7908H-4K</p>		<p>Safire - Decodificador IP - 8 Salidas HDMI hasta 4K - Decodificación hasta 12 MP - 64 CH de decodificación - 36 divisiones por pantalla - Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p - 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M - 2 puertos RJ45 10/100/1000M - 16 puertos RJ45 10/100M - Audio 1/1 - Alarm 8/8</p>	<p>4.850,00</p>








SF-DEC7910H-4K		Safire - Decodificador IP - 10 Salidas HDMI hasta 4K - Decodificación hasta 12 MP - 80 CH de decodificación - 36 divisiones por pantalla - Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p - 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M - 2 puertos RJ45 10/100/1000M - 16 puertos RJ45 10/100M - Audio 1/1 - Alarm 8/8	5.700,00
SF-DEC7916H-4K		Safire - Decodificador IP - 16 Salidas HDMI hasta 4K - Decodificación hasta 12 MP - 128 CH de decodificación - 36 divisiones por pantalla - Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p - 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M - 2 puertos RJ45 10/100/1000M - 16 puertos RJ45 10/100M - Audio 1/1 - Alarm 8/8	7.450,00
SF-TOTEM-4K		Safire - Panel de exposición vinilado - Compuesto por CCTV 4K, Videoporteros, Control de Accesos y Presencia en una única solución - Grabador SF-XVR8108S-4KL, Cámara 4K SF-T855ZUW-8U4N1 y monitor SF-MNT28-4K - Placa de videoportero SF-VIMOD-CAM-IP, Módulo de teclado SF-VIMOD-KPAD y monitor SF-VIDISP-7IP - Terminal de Control de Accesos y Presencia SF-AC3003KEMD-IP - Realización de demostraciones reales Safire - Incorpora switch para conexión a internet - Instalación Plug & Play - Compatible con Safire Connect y Safire Control Center	3.000,00

IP - Uniview			
Ref.		Descripción	P.V.P.
UV-IPC542E-DLC-C		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Soporta lentes C/CS (no incluidas) - DC-iris/P-iris - 0.0005 Lux - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 Base-T - RS485 - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Salida BNC - Grabación en tarjeta SD - Compatible con ONVIF	330,00
UV-IPC2124LE-ADF28KM-G		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 Base-T - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
UV-IPC2124SB-ADF28KM-I0		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - Funciones inteligentes - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	210,00
UV-IPC2122SR3-F40W-D		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 Base-T - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Alta sensibilidad starlight - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	76,00








UV-IPC2225SE-DF40K-WL-IO		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2880x1620) - Lente 4 mm - LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7 - Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - Funciones inteligentes - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	234,00
UV-IPC2125SR3-ADUPF40		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2592x1944) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Alta sensibilidad starlight - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	222,00
UV-IPC2322SB-DZK-IO		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920X1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
UV-IPC2324SB-DZK-IO		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	330,00
UV-IPC2324SS-DZK		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Audio - Alarma - Funciones inteligentes - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	250,00
UV-IPC2324LB-ADZK-G		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	144,00
UV-IPC2328SBR5-DPZ		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	518,00
UV-IPC2128LR3-DPF28M-F		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	172,00









UV-IPC2328SB-DZK-IO		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840*2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	450,00
UV-IPC262EBR9-HDUPZ		Uniview - Cámara IP - Gama Pro - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - DC-iris - Alta sensibilidad starlight - Color 0.0005 Lux, B/N 0 Lux - IR Alcance 100 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	670,00
UV-IPC868ER-VF18-B		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/1.7" Progressive Scan CMOS - 12 Megapixel (4000x3000) - Lente 1.8 mm Fisheye - 0 Lux - IR Alcance 10 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono y altavoz integrado - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - Antivandálica IK10 - IR CUT - WDR (120 dB) - Corrección de deformación - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.020,00
UV-IPC322SR3-VSF28W-D		Uniview - Cámara IP WiFi - Gama Easy - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Uso autónomo o con NVR WiFi Uniview - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	78,00
UV-IPC322SB-DF28K-IO		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Smart Intrusion Prevention - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	190,00
UV-IPC354SR3-ADNPF28-F		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - True WDR - Micrófono integrado - Alarmas - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Ranura para Micro SD - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	130,00
UV-IPC3614LE-ADF28K-G		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	88,00
UV-IPC3614SB-ADF28KM-IO		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - Funciones inteligentes - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	176,00

UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-IO		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Prime - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel 16:9 (2880x1620) - Lente 2.8 mm - LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7 - Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - Funciones inteligentes - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
UV-IPC324LE-DSF28K-G		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
UV-IPC324SB-DF28K-IO		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Audio - Alarmas - Funciones inteligentes - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	202,00
UV-IPC3618LR3-DPF28-F		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	168,00
UV-IPC3232LR3-VSP-D		Uniview - Cámara IP - Gama Easy - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920X1080) - Lente varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 IK10 - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	110,00
UV-IPC3232SB-ADZK-IO		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920X1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
UV-IPC3632ER3-DPZ28-C		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	210,00






UV-IPC3634ER3-DPZ28		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2592x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	190,00
UV-IPC3534LB-ADZK-G		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 40 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	148,00
UV-IPC3634LB-ADZK-G		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Easy - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 40 m - WDR 120dB - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Protección contra sobretensiones - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	148,00
UV-IPC3235ER3-DUVZ		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - Alta sensibilidad starlight - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	250,00
UV-IPC3635ER3-DUPZ		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Alta sensibilidad starlight - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Grabación en tarjeta SD - Compatible con ONVIF	250,00
UV-IPC3638SR3-DPZ		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Grabación en tarjeta SD - Compatible con ONVIF	518,00
UV-IPC3238SR3-DVPZ		Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/2" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarma - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	518,00







<p>UV-IPCOUNT-Z-4</p>		<p>Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR alcance 40 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 IK10 - IR CUT - WDR 120dB - Funciones inteligentes - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>340,00</p>
<p>UV-IPC3234SA-DZK</p>		<p>Uniview - Cámara IP - Gama Prime - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR alcance 40 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 IK10 - IR CUT - WDR 120dB - Conteo de personas avanzado (precisión 95%) - Algoritmo SIP - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>330,00</p>
<p>UV-IPC672LR-AX4DUPKC</p>		<p>Uniview - Cámara IP Mini PTZ - Gama Easy - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - Velocidad 50°/s - Detección de cuerpo humano - Sirena y alarma luminosa para disuasión de intrusos - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Luz blanca para imagen a color 24h - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - Protección IP66 - Protección contra sobretensiones - IR CUT - Ranura para microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>250,00</p>
<p>UV-IPC6412LR-X5P</p>		<p>Uniview - Cámara IP Mini PTZ - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente motorizada varifocal 2.7~13.5 mm autofocus - Velocidad 60°/s - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono integrado - PoE IEEE802.3af - Uso interior- IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>176,00</p>
<p>UV-IPC6415SR-X5UPW</p>		<p>Uniview - Gama Easy - Cámara IP Mini PTZ Wi-Fi - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2592x1944) - Lente motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Velocidad 60°/s - Conteo de personas - Detección facial - WDR 120dB - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Conectividad Wi-Fi - Micrófono integrado - Alatavoz integrado - Alarmas - RS485 - PoE IEEE802.3at - Uso interior - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>200,00</p>
<p>UV-IPC6252SL-X33UP</p>		<p>UNIVIEW - Cámara IP PTZ - Gama Pro - Velocidad hasta 300°/s - Zoom óptico 33X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) 60fps - Lente varifocal 4.5~148.5mm - IR Láser Alcance 500 m - Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG - Retirada de nieve - Funciones inteligentes - 1024 presets - PoE IEEE802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR 120dB - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.850,00</p>

UV-NVR301-04E2		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 4 CH - Ancho de banda soportado 64 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - Audio bidireccional - Salida VGA y HDMI 4K - 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	92,00
UV-NVR301-04X-P4		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 4 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida de audio - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - 4 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	130,00
UV-NVR301-04E2-P4		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 4 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - 4 puertos POE IEEE802.3at/af - Funciones inteligentes - Audio bidireccional - Salida VGA y HDMI 4K - 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	134,00
UV-NVR301-08E2		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 8 CH - Ancho de banda soportado 64 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - Audio bidireccional - Salida VGA y HDMI 4K - 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	106,00
UV-NVR301-08E2-P8		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - 8 puertos POE IEEE802.3at/af - Funciones inteligentes - Audio bidireccional - Salida VGA y HDMI 4K - 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	176,00
UV-NVR301-16S3		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 16 CH - Ancho de banda soportado 64 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - Salida de audio - Salida VGA y HDMI 4K - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	138,00
UV-NVR302-16S2-P16		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Prime - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 2 HDD de hasta 10 TB- 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	560,00


UV-NVR302-16E-B		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Prime - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 2 HDD - Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	400,00
UV-NVR302-32S		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Prime - 32 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	372,00
UV-NVR304-16E-B		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Prime - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Alarmas - Audio - Salida HDMI 4K y HDMI FULL HD - Ratón - Espacio para 4 HDD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.070,00
UV-NVR304-32S		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Easy - 32 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - Audio - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 4 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	332,00
UV-NVR304-32S-P16		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Pro - 32 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Funciones inteligentes - Alarmas - Audio - Salida HDMI 4K y VGA - Ratón - Espacio para 4 HDD de hasta 14 TB- 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	710,00
UV-NVR308-64X		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Prime - 64CH - Ancho de banda soportado 384 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Funciones inteligentes - Alarmas - Audio - Salida 2 x HDMI 4K y VGA - Espacio para 8 HDD de hasta 10 TB - Función RAID - 1 x eSATA - RS232, RS485, 3 x USB - 2 x RJ45 - Salida 12 V - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.160,00
UV-NVR516-64		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Pro - 64 CH - Ancho de banda soportado 384 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Funciones inteligentes - Alarmas - Audio - Salida 2 x HDMI 4K y VGA - Ranura para 2 tarjetas decodificadoras de hasta 6 puertos HDMI - Espacio para 16 HDD de hasta 10 TB - Función RAID - 1 x eSATA, 2 x miniSAS - RS232, RS485, 4 x USB3.0 - 4 x RJ45, 2 x SFP - Salida 12 V - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	2.250,00
UV-NVR516-128		Uniview - Grabador NVR para cámaras IP - Gama Pro - 128 CH - Ancho de banda soportado 512 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Funciones inteligentes - Alarmas - Audio - Salida 2 x HDMI 4K y VGA - Ranura para 2 tarjetas decodificadoras de hasta 6 puertos HDMI - Espacio para 16 HDD de hasta 10 TB - Función RAID - 1 x eSATA, 2 x miniSAS - RS232, RS485, 4 x USB3.0 - 4 x RJ45, 2 x SFP - Salida 12 V - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	3.530,00







UV-FB-HDMI4-C-NB		Uniview - Tarjeta decodificadora para NVR516 - 4 salidas HDMI - 2*HDMI 4K y 2*HDMI Full HD - Capacidad de decodificación de 8*4K@30fps - Hasta 16 canales simultáneos en cada ventana	1.070,00
UV-FB-HDMI6-C-NB		Uniview - Tarjeta decodificadora para NVR516 - 6 salidas HDMI - 3*HDMI 4K y 3*HDMI Full HD - Capacidad de decodificación de 12*4K@30fps - Hasta 16 canales simultáneos en cada ventana	1.624,00







IP - Uniarch			
Ref.		Descripción	P.V.P.
UV-IPC-B122-PF28		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	46,00
UV-IPC-B124-PF28		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Uniarch - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	60,00
UV-IPC-B124-PF40		Uniview - Cámara Bullet IP - Gama Uniarch - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	60,00
UV-IPC-D112-PF28		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	44,00
UV-IPC-T122-PF28		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	42,00








UV-IPC-D114-PF28		Uniview - Cámara Domo IP - Gama Uniarch - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	60,00
UV-IPC-T122-PF40		Uniview - Cámara Turret IP - Gama Uniarch - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	48,00
UV-NVR-104E2		Uniarch - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 64 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida de audio - Salida VGA y HDMI 4K - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	86,00
UV-NVR-104LS-P4		Uniarch - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - 4 puertos POE IEEE802.3at/af - Salida de audio - Salida VGA y HDMI - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	120,00
UV-NVR-110E2		Uniarch - Grabador NVR para cámaras IP - 10 CH - Ancho de banda soportado 64 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - Salida de audio - Salida VGA y HDMI 4K - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	94,00
UV-NVR-108LS-P8		Uniarch - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 50 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Compresión Ultra265/H.265/H.264 - 8 puertos POE IEEE802.3at/af - Salida de audio - Salida VGA y HDMI - 2 x USB 2.0 - Ratón - Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	158,00








IP - Hikvision









Ref.		Descripción	P.V.P.
DS-2CD6412FWD-L30		Hikvision - Minicámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS 1.3Mpx - 0.04 Lux - 2.8mm Lens - 1280x960@30fps - WDR - 3D DNR - Alarma - Audio - Micrófono incorporado	196,00









DS-2CD4C26FWD		Hikvision - Cámara Box IP - 1/1,8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Ultra Low Light - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WDR - 3D DNR - Audio - Alarma - Almacenamiento en MicroSD hasta 128GB - Detección Facial - PoE - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	494,00
DS-2CD4026FWD-AP		Hikvision - Cámara Box IP - 1/1,8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Ultra Low Light - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WDR - 3D DNR - Audio - Micrófono Incorporado - Alarma - Almacenamiento en MicroSD hasta 128GB - Detección Facial - PoE - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	210,00
HWI-B121H-M		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP67 - 3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE 802.3af - Carcasa metálica	76,00
HWI-B121H-0400		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+ / H.265 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	76,00
HWI-B120H-D/W		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi 802.11 b/g/n - Audio - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	70,00
HWI-B120H-U-0400		Hikvision - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - Color 0.028 Lux, B/W 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Audio micrófono integrado - Impermeable IP67 - 3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad, detección de movimiento, ROI - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE 802.3af - Carcasa metálica	98,00
HWI-B141H		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Carcasa metálica	100,00








HWI-B141H-0600		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Carcasa metálica	110,00
HWI-B621H-V		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 2.8~8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - 3D-DNR - Grabación en tarjeta MicroSD - Audio microfono integrado - Impermeable IP66 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	160,00
HWI-B620H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	194,00
HWI-B640H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	192,00
HWI-B780H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WDR 120dB - IR CUT - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Evento Inteligente: Cruce de línea, Intrusión en área, Detección de cara - PoE IEEE802.3at - Impermeable IP67 - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	368,00
HWH-B210-6/P		Hikvision - Cámara Térmica Dual IP - Sensor térmico 160x120 Vox - Lente 6.2 mm - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - 15 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 8 mm - Color 0.0089 Lux / B/W 0.0018 Lux - IR CUT - H.265/H.264 - Impermeable IP66 - Audio - Alarmas - Detección de incendios - Funciones Inteligentes - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR	846,00
DS-2CD2512F-I		Hikvision - Cámara IP Mini Dome HD - 1,3 Megapixel (1280x960) - 1/3" progressive scan CMOS - 0,01 Lux - Lente 4 mm - IR CUT - IR Alcance 10m - Grabación en tarjeta SD - DWDR - PoE - IP66	54,00

HWI-D121H-M		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - 3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE 802.3af - Carcasa metálica	92,00
HWI-T221H		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	84,00
HWI-T221H-0600		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	76,00
HWI-D220H-DW		Hikvision - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - IR CUT - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi 802.11 b/g/n - Micrófono incorporado - Impermeable IP66 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	124,00
DS-2CD2942F		Hikvision - Cámara IP - 1/1,3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 1.6 mm Fisheye - Compresión H.264/MJPEG - RJ-45 10/100/1000 BaseT - PoE IEEE802.3af - 3D DNR - Grabación en tarjeta microSD - Visión PTZ - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	420,00
HWI-D140H-M		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	104,00
HWI-D141H-0600		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	116,00

HWI-T240H		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	96,00
HWI-T241H-0600		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265/H.264 - Dual Stream - Impermeable IP67 - IR CUT - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	100,00
HWI-F250H		Hikvision - Cámara IP - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente 1.05 mm Fisheye - 0 Lux - IR Alcance 8 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Indoor	510,00
DS-2CD2185FWD-IS-0400		Hikvision - Cámara IP - 1/2,5" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 4 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - 3D DNR - WDR - 3 Axis - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	270,00
HWI-D720H-V		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 2.8~8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - ROI - PoE IEEE802.3af - Audio built-in mic - IR CUT - 3D-DNR - BNC Output - Soporta memoria microSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10	160,00
DS-2CD4124F-IZ		Hikvision - Cámara IP Domo - 2 Megapixel (1920x1080) - 1/2,8" progressive scan CMOS - 0,02 Lux - Lente Varifocal 2,8~12 mm - IR CUT - IR Alcance 30m - DWDR - 3D DNR - Micrófono Incorporado - Alarma - Audio - H.264+/H.264 - Grabación en tarjeta SD - DWDR - PoE 802.3af	76,00
HWI-D620H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	194,00

HWI-D640H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	188,00
HWI-T621H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	188,00
HWI-T641H-Z		Hikvision - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	160,00
HWP-P332ZI-DE3		Hikvision - Cámara IP Mini Panorámica PTZ - Zoom óptico 4X - Media velocidad 30º/segundo - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - PTZ: Lente Motorizada varifocal 2.8~12mm - 2x Lente fija 2 mm panorámica - 0.05 Lux/F2 (Color), 0.01 Lux/F2 (B/N) - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	618,00
HWP-N2204IH-DE3		Hikvision - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/3" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 2.8~12mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	232,00
HWP-N2404IH-DE3		Hikvision - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 2.8~12mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	238,00
HWP-N4225IH-DE		Hikvision - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8-120mm - IR Alcance 100 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)	446,00
HWP-N4415H-DE3		Hikvision - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 15X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 5-75mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Instalación en techo (encastrable)	458,00








HWP-N4425IH-DE		Hikvision - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.8-120mm - IR Alcance 100 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)	546,00
DS-2DF5284-AE3		Hikvision - Cámara IP PTZ - Zoom óptico 20X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4,7~94mm - Color 0.03 Lux / B/W 0.02 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 5 caras a la vez - IR CUT - 3D DNR - DWDR - Tarjeta microSD hasta 128GB - Audio - Alarmas - Micrófono Incorporado - PoE+ 802.3at - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66 - Antivandálica IK10	990,00
HWP-N5225IH-AE		Hikvision - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8-120mm - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)	612,00
HWN-2104MH-W		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Módulo WiFi - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 4 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida HDMI y VGA - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	122,00
HWN-4104MH		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	118,00
HWN-4104MH-4P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 4 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	178,00
HWN-4108MH		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	132,00
HWN-4108MH-8P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	212,00







HWN-5208MH		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Alarmas - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	236,00
HWN-5208MH-8P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Alarmas - Acceso IP Dual Stream - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	420,00
HWN-4216MH		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	204,00
HWN-4216MH-16P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	398,00
HWN-5216MH		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Alarmas - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	268,00
HWN-5216MH-16P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Salida VGA y HDMI 4K - Alarmas - Acceso IP Dual Stream - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	574,66
HWN-4232MH-16P		Hikvision - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz Hik-Connect para Smartphone - Compatible con ONVIF	560,00








IP - X-SECURITY








Ref.	Descripción	P.V.P.
-------------	--------------------	---------------







XS-IPMC001-4		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm Pinhole - Color 0.007 Lux / B/W 0.004 Lux - Necesario XS-IPMC-MB-4 para su correcto funcionamiento - Cable de 8 metros incluido	144,00
XS-IPMC003-4		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm Pinhole - Color 0.006 Lux / B/W 0.004 Lux - Necesario XS-IPMC-MB-4 para su correcto funcionamiento - Cable de 8 metros incluido	100,00
XS-IPMC004SAWH-2		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Pinhole - Color 0.007 Lux / B/W 0.004 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS) y Smartphone	290,00
XS-IPMC004-4		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm Pinhole - Color 0.007 Lux / B/W 0.004 Lux - Necesario XS-IPMC-MB-4 para su correcto funcionamiento - Cable de 8 metros incluido	158,00
XS-IPMC005-4		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm Pinhole - Color 0.007 Lux / B/W 0.004 Lux - Necesario XS-IPMC-MB-4 para su correcto funcionamiento - Cable de 8 metros incluido	132,00
XS-IPMC-MB-4		X-Security - Main Box 4 Mpx - Compatible con las cámaras XS-IPMC005-4 , XS-IPMC004-4 , XS-IPMC003-4 y XS-IPMC001-4 - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - 3 Streams - Resolución compatible 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p - BLC / HLC / WDR(120dB) - Almacenamiento en PC local o tarjeta SD - Alarmas 2/2 In/Out - Audio 1/1 In/Out - PoE 802.3af - Smartphone , NVR y PSS	482,00
XS-IPCV829-2W		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920 x 1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE802.11b/g/n - Impermeable IP67 IK10 - IR CUT - Micrófono - Grabación en tarjeta SD - CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS) - Compatible con ONVIF	142,00
XS-IPB026H-2EW		X-Security - Cámara IP Wi-Fi Bullet ECO - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - IR Smart - DWDR - Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone (DMSS) y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67	98,00
XS-IPB619SWH-2P		X-Security - Cámara IP - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0.002 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	88,00








XS-IPB628SWHA-2U		X-Security - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	124,00
XS-IPB619SWH-4P		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	110,00
XS-IPB628SWHA-4U		X-Security - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	148,00
XS-IPB628SWHA-4U-AI		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" 4MP Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - WDR - Compresión H.265+/H.264+ - IR CUT - 0'003 Lux - Protección perimetral - Micrófono integrado - RJ-45 10/100 BaseT - Compatible con ONVIF - Grabación en tarjeta Micro SD - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67	160,00
XS-IPB619SWH-8P		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - 0.009 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
XS-IPB628SWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP Bullet Gama Ultra - 1/2.8" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm Starlight - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - PoE IEEE802.3at - WDR - 3D-DNR - IR Cut - WizSense: Filtro de falsa alarma para humanos y vehículos - Grabacion en tarjeta SD hasta 256 GB - Alarma - Impermeable IP67	290,00
XS-IPB830ZSWHA-2P		X-Security - Cámara IP - Gama Pro - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	174,00

XS-IPB830ZSWH-2U		X-Security - Cámara IP - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	198,00
XS-IPB830ZSWH-4P		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	174,00
XS-IPB830ZSWHA-4P		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	194,00
XS-IPB830ZSWHA-4U		X-Security - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - Audio y alarmas - Micrófono integrado - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	250,00
XS-IPB830ZSWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada 2.7 ~13,5 mm - Starlight - 0 Lux - Alcance IR 60m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Wizsense: filtro de falsa alarma para humanos y vehículos - Grabacion en tarjeta SD - Alarma - Impermeable IP67	390,00
XS-IPB927ZSWA-2U-AI-Z12		X-Security - Cámara IP Bullet - Gama ULTRA - Zoom óptico 45X - 1/2.8" Progressive Scan STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.3~64 mm - Zoom Óptico X12 - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR CUT - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - Detección de Rostros - Conteo de Personas - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - POE - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67, IK10	348,00







XS-IPT987SWHA-2P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Built-in Mic - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	104,00
XS-IPD842SWH-2P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	104,00
XS-IPD842SWH-2U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	144,00
XS-IPPT050SW-2W		X-Security - Cámara IP PT - 1/2.8" STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - Color 0.005 Lux / B/W 0.0005 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP66 - WDR - Audio - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	204,00
XS-IPDM842WH-2PW		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP67 - IK10 - IR CUT - DWDR - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone(DMSS) y NVR - Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB - Conexión Wifi - Compatible con ONVIF - Serie PRO	98,00
XS-IPD843H-4EW		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR LED Alcance 30 m - Compresión H.265/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP67 - Antivandálico IK10 - DWDR - 3DNR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	132,00
XS-IPDM885AW-4		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Fija 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Audio - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	192,00

XS-IPD842SWH-4P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	130,00
XS-IPD842SWHA-4U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Reconocimiento de humanos y vehículos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Entrada y Salida de Audio - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	162,00
XS-IPT744SWHA-4U		X-Security - Cámara IP - Gama Ultra - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 2.8mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehículos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Micrófono integrado - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	144,00
XS-IPDM885SAW-8-EPOE		X-Security - Cámara IP - 1/2.5" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps - Impermeable IP67 - WDR - Audio - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	270,00
XS-IPD842SWH-8U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/2.7" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.009 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
XS-IPT987SWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP Turret - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2,8 mm - Starlight - 0 Lux - Alcance IR 30m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Wizsense: filtro de falsa alarma para humanos y vehículos - Grabacion en tarjeta SD - Alarma - Audio - Impermeable IP67	270,00
XS-IPD842SWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.007 Lux - IR Array Alcance 30 m - WizSense, filtro de falsas alarmas para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área - WDR - IR CUT - Alarma - Audio - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	258,00







XS-IPD844ZSWH-2U		X-Security - Cámara IP - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	198,00
XS-IPT744SWHA-2U		X-Security - Cámara IP - Gama Ultra - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 60 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Micrófono integrado - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	116,00
XS-IPDM987ZSAW-2-EPOE		X-Security - Cámara IP Turret - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 50 m - Compresión H.265+/H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps - WDR - Audio - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67	230,00
XS-IPD744SWHA-4P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive CMOS - 4 MP (2688x1520) - Lente 2.8 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 30 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT- Micrófono - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	136,00
XS-IPT987ZSWH-2P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.002 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	160,00
XS-IPD844ZSWH-4P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	180,00








XS-IPD844ZSWHA-4U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
XS-IPT987ZSWH-4P		X-Security - Cámara IP - Gama PRO - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Detección inteligente: cruce de línea, intrusión - WDR - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	190,00
XS-IPT987ZSWHA-4U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Reconocimiento de humanos y vehiculos - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Micrófono incorporado - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	210,00
XS-IPD844ZSWHA-8U		X-Security - Cámara IP - Gama ULTRA - 1/2.7" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0.008 Lux - IR Array Alcance 40 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Detección de movimiento inteligente - WDR - IR CUT - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	370,00
XS-IPD844ZSWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP Domo - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada 2.7 ~13,5 mm - Starlight - 0 Lux - Alcance IR 40m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Widsense: filtro de falsa alarma para humanos y vehículos - Grabacion en tarjeta SD - Alarma - Audio - Impermeable IP67	390,00
XS-IPT987ZSWHA-8U-AI		X-Security - Cámara IP Turret - Gama ULTRA - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada 2.7 ~13,5 mm - Starlight - 0 Lux - Alcance IR 40m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3at - WDR - 3D-DNR - IR Cut - Widsense: filtro de falsa alarma para humanos y vehículos - Grabacion en tarjeta SD - Alarma - Audio - Impermeable IP67	378,00
XS-IPSD4604WH-4		X-Security - Cámara IP PTZ - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X -1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2592x1520) - Lente varifocal 2.7~11 mm - Color 0.05 Lux / B/W 0.005 Lux - Compresión H.265/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00








<p>XS-IPSD72C12-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.264+/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Audio - IR CUT - WDR - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Instalación en techo (empotrable)</p>	<p>408,00</p>
<p>XS-IPSD6325SIWHA-2U</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 100 m - Compresión H.265/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>510,00</p>
<p>XS-IPSD72B12SAW-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - 1/2.8" STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66 - IR CUT - Alarmas - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda - Instalación en techo</p>	<p>434,00</p>
<p>XS-IPSD72C12SAW-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - 1/2.8" STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66 - IR CUT - Alarmas - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda - Instalación en techo (empotrable)</p>	<p>380,00</p>
<p>XS-IPSD7212SAW-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - 1/2.8" STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66 - IR CUT - Alarmas - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda - Soporte para pared incluido</p>	<p>468,00</p>
<p>XS-IPSD7525ISWHTA-2U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 400º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Sony STARVIS CMOS - 2 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 5.4~135 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67, IK10 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>646,00</p>

<p>XS-IPSD73C25A-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ Auto-Tracking - Alta Velocidad 500º/segundo - Zoom óptico 25X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Starvis CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.8~120 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Función inteligente: soporta Auto-Tracking e IVS - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Instalación en techo (encastrable)</p>	<p>450,00</p>
<p>XS-IPSD7325SATW-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP - Alta velocidad 500º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.8~120 mm - 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>614,00</p>
<p>XS-IPSD6325SIWHA-4U</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.8~120 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 100 m - Compresión H.265/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP66 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>614,00</p>
<p>XS-IPSD7525ISWHTA-8U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 400º/segundo - Zoom óptico 25X - 1/1.8" Sony STARVIS CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente varifocal 5.4~135 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67, IK10 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>1.270,00</p>
<p>XS-IPSD73C30ATW-4</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 500º/segundo - Zoom óptico 30X - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2592x1520) - Lente varifocal 4.5-135 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compresión H.265/H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Uso interior - IR CUT - WDR - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda - Instalación en techo (empotrable)</p>	<p>750,00</p>
<p>XS-IPSD7532ISWHTA-2U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 400º/segundo - Zoom óptico 32X - 1/2.8" Sony STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.9~156 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67, IK10 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>990,00</p>



<p>XS-IPSD7532ISWHTA-4U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 400º/segundo - Zoom óptico 32X - 1/2.8" Sony STARVIS CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 4.9~156 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 150 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67, IK10 - Audio - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>1.230,00</p>
<p>XS-IPSD8245ITASW-2U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 45X - 1/2.8" Sony STARVIS CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 3.95~177.75 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 250 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP67, IK10 - Audio in, out - IR CUT - Alarmas in, out - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>1.050,00</p>
<p>XS-IPSD8245ISWHTA-4U-AI</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ - Gama Ultra - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 45X - 1/2.8" Sony STARVIS CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente varifocal 3.95~177.75 mm - Alta sensibilidad Starlight - 0.005 Lux - IR Alcance 250 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WizSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - IVS: Autotracking, detección de rostros- RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeable IP67, IK10 - Audio - IR CUT - Alarmas in, out - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte para pared incluido</p>	<p>1.270,00</p>
<p>XS-IPSD8830SWAH-2-INOX</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ Auto-Tracking - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 30X - 1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.5~135 mm - Alta sensibilidad Starlight - Color 0.005 Lux / B/W 0.0005 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP68 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Función inteligente: soporta Auto-Tracking e IVS - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Material acero inoxidable anticorrosión - Soporte para pared incluido</p>	<p>1.700,00</p>
<p>XS-IPPTZ0240ISTWH-2</p>		<p>X-Security - Cámara IP PTZ Auto-Tracking - Media velocidad 120º/segundo - Zoom óptico 40X - 1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.5~180 mm - IR Alcance 300 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Hi-PoE - Impermeable IP68 - Audio - Alarmas - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Función inteligente: soporta Auto-Tracking e IVS - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.600,00</p>
<p>XS-NVR2104-4KH</p>		<p>X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265/H.264 - 1 Salida VGA y 1 HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>88,00</p>

XS-NVR3104-4K-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	96,00
XS-NVR3104-4K1P-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - 4 puertos POE - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	144,00
XS-NVR2108-4K8P		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265/H.264 - 1 Salida VGA y 1 HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	196,00
XS-NVR3208-4K-L		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 128 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 2 x USB - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	230,00
XS-NVR3208-4K8P-L		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 200 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Audio - Salida VGA y HDMI 4K - Detección Facial en 4 CH- SMD PLUS en 8 CH - Conteo de personas - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 8 puertos PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	414,00
XS-NVR3108-4K-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	110,00

XS-NVR3108-4K8P-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - 8 puertos POE - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	198,00
XS-NVR6208-4K8P-EPOE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel (4K) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Alarmas - 1 Salida VGA y 1 HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD hasta 10 TB - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	510,00
XS-NVR3216-4K		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 200 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	284,00
XS-NVR3216-4K16P-L		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 128 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - Salida VGA y HDMI - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	450,00
XS-NVR6216-4K		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Alarmas - 1 Salida VGA y 1 HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	370,00
XS-NVR6216-4K16P-EPOE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel (4K) - Compresión H.265/H.264/MJPEG - Alarmas - Salida VGA y 1 HDMI 4K -16 puertos PoE - Hasta 8 puertos ePoE y EoC- Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD hasta 10 TB - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	560,00
XS-NVR6216-AI-8P		X-Security - Grabador NVR de reconocimiento facial - 16 CH - Ancho de banda máx 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión Smart H.265/Smart H.264 - 4 CH Reconocimiento facial a tiempo real (16CH con cámara FD) - Alarma por rostro desconocido - Búsqueda por rostro - Base de datos de hasta 100.000 rostros - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 2 HDD - Alarmas - Audio - 8 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.190,00

XS-NVR6216-AI-16P		X-Security - Grabador NVR de reconocimiento facial - 16 CH - Ancho de banda máx 320 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión Smart H.265/Smart H.264 - 4 CH Reconocimiento facial a tiempo real (16CH con cámara FD) - Alarma por rostro desconocido - Búsqueda por rostro - Base de datos de hasta 100.000 rostros - Salida VGA y HDMI 4K - Ratón - Espacio para 2 HDD - Alarmas - Audio - 16 puertos PoE IEEE802.3af/at - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	1.400,00
XS-NVR3116-4K-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	130,00
XS-NVR3216A-4K16P-1FACE		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - 1 CH Reconocimiento facial - Almacenamiento de hasta 5.000 imagenes de rostros en 10 bases de datos - Comparación por nivel coincidencia o por extraño - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - 16 puertos POE - Salida VGA y HDMI 4K - Audio - Alarmas - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - 2 puertos USB - RJ45 10/100 Base T - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Tamaño compacto	320,00
XS-NVR3232-4K-L		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 160 Mbps - Resolución máxima 8 Megapixel - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Alarmas - SMD PLUS - Detección de rostro - Conteo de personas - WizSense: filtro de falsas alarmas para personas y vehículos - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	334,00
XS-NVR3432A-4K		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 20Mbps por canal - 2-ch 8MP(30fps), 8-ch 1080P(30fps) - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución hasta 8Mpx - Control PTZ - Alarma - Audio - Salida HDMI 4K, HDMI Full HD y VGA - Espacio para 4 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	490,00
XS-NVR6464A-4K		X-Security - Grabador NVR para cámaras IP - 64 CH - Ancho de banda soportado 20Mbps por canal - 4-ch 8MP(30fps), 16-ch 1080P(30fps) - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resolución hasta 8Mpx - Control PTZ - Alarma - Audio - Salida HDMI 4K, HDMI Full HD y VGA - Espacio para 4 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF	790,00
XS-IPS816		X-Security - Manager Vigilancia - 3U - Sistema Linux - Ancho de banda soportado 700 Mbps - Funcionamiento estable 7*24 - Gestión de hasta 20 servidores esclavos - 2000 canales - 500 dispositivos IP - 100 dispositivos ONVIF - Cuentas ilimitadas - 200 usuarios simultáneos - Alta compatibilidad con todos los dispositivos X-Security - Salida 2x HDMI y VGA - Pantalla LCD 7" 1080P - Espacio para 15 HDD 3.5" - Incluye 1 HDD 3.5" para sistema	6.400,00

IP SOLUTIONS - X-SECURITY

Ref.		Descripción	P.V.P.
IPCOUNT-3D-EXT-0280		X-Security - Contador de personas IP - Gama Proyectos - Doble sensor - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Lente 2.8 mm - Imagen a Color 3 Mpx (2048x1536) - LED IR Alcance 10 m - Instalación en techo - Compresión H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono incorporado - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Apta para instalación en exterior IP67	640,00
PFM861-B100		Branded - Radar IP - Frecuencia de trabajo 24 GHz - Potencia de transmisión 16 dBm - Modo de detección: lento, rápido y doppler - Tipo de detección: Humano, Vehículo y Animal - Velocidad de detección hasta 120 Km/h - Distancia máxima de detección de humano hasta 160 m - Impermeabilidad IP66	1.800,00

IP - BRANDED







Ref.		Descripción	P.V.P.
M70-D-0204HO-H		Branded - Decodificador IP - 2 Salidas HDMI hasta 4K - Decodificación hasta 12 MP - 16 CH de decodificación a 1080p - 30 divisiones por pantalla - Entrada de vídeo VGA - 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M - 2 puertos RJ45 10/100/1000M - 1 RS232 - 1 RS485 - 2 USB - Audio 1/1 - Alarm 4/4	1.600,00
M70-4U-E		Branded - Plataforma multiservicio de gestión de video - Decodificación 80ch@4K / 320@1080p (H.265) - Codificación 80ch@1080p - 60 divisiones por pantalla - 6 RJ-45 1Gb - 10 tarjetas de entrada de video maximo - 10 tarjetas de salida de video máximo - 4 USB - 4 RS232 / 4RJ-45 - HD/SD Analog/Digital video	3.000,00







IP - ONVIF







Ref.		Descripción	P.V.P.
XSC-IPB027AHG-2E		Cámara IP Bullet - Gama ECO - 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - H.265 - 3DNR - DWDR - IR CUT - Audio - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	48,00
XSC-IPB027AHG-5E		Cámara IP Bullet - Gama ECO - 1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - H.265 - 3DNR - DWDR - IR CUT - Audio - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66	70,00







IP SOLUTIONS - SAFIRE







Ref.		Descripción	P.V.P.
------	--	-------------	--------








<p>SF-IPB780ZUWH-8Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Ultra Low Light - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 50 m - Compresión H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100/1000M BaseT - WDR - Alarmas - PoE IEEE802.3at - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67</p>	<p>800,00</p>
<p>SF-IPB780ZUWH-8Y-0832</p>		<p>Safire - Cámara IP Ultra Low Light - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 100 m - Compresión H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100/1000M BaseT - WDR - Alarmas - PoE IEEE802.3at - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67</p>	<p>980,00</p>
<p>SF-IPCV788ZW-2LPR</p>		<p>Safire - Cámara IP Ultra Low Light con reconocimiento de matrículas - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Captura de matrículas en vehículos hasta 70 km/h - Supervisión de hasta 4 carriles - Compresión H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>800,00</p>
<p>SF-IPB778ZA-4Y-0565</p>		<p>Safire - Cámara IP Bullet - Gama Proyectos - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente Motorizada varifocal 4.7~65.8 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 120 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT - RS-485 - Audio - Micrófono Incorporado - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR (105dB) - 3D DNR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>430,00</p>
<p>SF-IPB780Z-8Y-AI2</p>		<p>Safire - Gama PROYECTOS - Cámara IP Ultra Low Light - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - WDR - Compresión H.265+ / H.265 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 60 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100/1000M BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3at - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección anti-corrosión NEMA 4X</p>	<p>750,00</p>
<p>SF-IPB780Z-8Y-AI2-0832</p>		<p>Safire - Gama PROYECTOS - Cámara IP Ultra Low Light - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840x2160) - Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus - WDR - Compresión H.265+ / H.265 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 100 m - TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado - Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial - Conteo de personas - Detección de mascarilla - RJ-45 10/100/1000M BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3at - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Protección anti-corrosión NEMA 4X</p>	<p>810,00</p>

<p>SF-IPB798ZUWH-4ULPR-WG</p>		<p>Safire - Cámara IP con reconocimiento de matrículas - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - WDR (120dB) - 0 Lux - IR Alcance 60 m - Captura de matrículas en vehículos hasta 40 km/h - Supervisión de entradas y salidas (1 solo carril) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 Mbps BaseT - RS-485 - Wiegand - Alarmas - Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>710,00</p>
<p>SF-IPB778Z-2YLPR</p>		<p>Safire - Cámara IP con reconocimiento de matrículas - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Captura de matrículas en vehículos hasta 70 km/h - Supervisión de hasta 4 carriles - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT - RS-485 - Alarmas - Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR (140dB) - Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>950,00</p>
<p>SF-IPB778Z-2YLPR-8032</p>		<p>Safire - Cámara IP con reconocimiento de matrículas - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Captura de matrículas en vehículos hasta 70 km/h - Supervisión de hasta 4 carriles - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT - RS-485 - Audio - Alarmas - Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR (140dB) - Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>990,00</p>
<p>SF-IPDM360W-5</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 5 Megapixel (2560x1920) - Lente 1.05 mm Fisheye - 0 Lux - IR Alcance 8 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - WDR - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>330,00</p>
<p>SF-IPDM360-12Y</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/1.7" Progressive Scan CMOS - 12 Megapixel (4000x3000) - Lente 1.29 mm Fisheye - 0 Lux - IR Alcance 15 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WDR (120 dB) - RJ-45 10/100/1000 BaseT - Audio - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Grabación en tarjeta microSD - Hasta 16 modos de visualización - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>790,00</p>
<p>SF-IPPAN361HA-2Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Panorámica con PTZ - Gama PROYECTO - 3 sensores 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - PTZ con sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 5~50 mm - Zoom 10X - 0 Lux - PTZ IR Alcance 50 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - 3D DNR - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Slot para tarjeta Micro SD hasta 256 GB - PoE+ IEEE802.3at - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>1.450,00</p>

<p>SF-IPPAN362HA-2Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Panorámica con PTZ - Gama PROYECTO - 4 sensores 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) - Lente motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - 3D DNR - WDR - RJ-45 10/100/1000M BaseT - Audio - Alarmas - Slot para tarjeta Micro SD hasta 256 GB - RS485 - PoE+ IEEE802.3at - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.390,00</p>
<p>SF-IPPAN362HA-5Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Panorámica 360° - Gama PROYECTOS - 4 sensores 1/2.7" Progressive Scan CMOS 5 Megapixel (2560x1920) - Lente motorizada 2.8~8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - 3D DNR - WDR - RJ-45 10/100/1000M BaseT - Audio - Alarmas - Slot para tarjeta Micro SD hasta 128 GB - RS485 - PoE+ IEEE802.3at - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.310,00</p>
<p>SF-IPPAN184-16Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Panorámica + PTZ - Gama PROYECTO - 4 sensores 1/1.8" Progressive Scan CMOS 16 Megapixel - 4x Lentes 2.8 mm - Visión panorámica 180° - Resolución PTZ 4Mpx - Lente PTZ 6 - 240mm - Zoom óptico 40X - 0 Lux - IR Alcance 250 m - IR CUT - Compresión H.265+ / H.264+ - 3D DNR - Auto-Tracking: Seguimiento de humano y vehículo - Face Capture - People Density: Conteo de personas dentro de un área - RJ-45 10/100 BaseT - SFP FC Interface - Audio - Alarmas - RS485 - Slot para tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Impermeable IP66 - Antivandálico IK10 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>5.044,00</p>
<p>SF-IPPAN363HA-32Y</p>		<p>Safire - Cámara IP Panorámica PTZ - Gama PROYECTO - 4 sensores 1/2" Progressive Scan CMOS 32 Megapixel (8160x3616) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - 3D DNR - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - RS485 - Slot para tarjeta Micro SD hasta 128 GB - PoE IEEE802.3at - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>4.470,00</p>
<p>SF-IPSD9936-2Y-L500</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 280°/segundo - Zoom óptico 36X - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 5.7-205.2 mm - Laser Alcance 500 m - Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux - Autotracking inteligente (Personas y Vehículos) - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Hi-PoE - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>4.140,00</p>
<p>SF-IPSD9960TA-2Y-L500</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 280°/segundo - Zoom óptico 60X - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 6.0-360 mm - Laser Alcance 500 m - Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux - Autotracking inteligente (Personas y Vehículos) - Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Hi-PoE - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>3.000,00</p>



<p>SF-IPSD9950TA-2Y-L800</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ - Alta velocidad 280º/segundo - Zoom óptico 50X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 6.6-330 mm - Laser Alcance 800 m - Color 0.01 Lux / B/W 0.001 Lux - Autotracking inteligente (Personas y Vehículos) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Hi-PoE - Impermeable IP67 - IR CUT - WDR - Alarmas - Audio - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>7.450,00</p>
<p>SF-IPSD9925-8YLPR-AI</p>		<p>Safire - Cámara IP PTZ Ultra Low Light - Gama Proyectos - Zoom óptico 25X - 1/1.2" Progressive Scan CMOS - 8 Megapixel (3840 x 2160) - Lente varifocal 7.5~187.5mm - IR Alcance 500 m - Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Face Capture, hasta 30 caras a la vez - TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas - LPR, detección de matrículas - Autotracking - IR CUT - WDR - Tarjeta microSD hasta 256GB - Alarmas - Audio - Hi-PoE - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP67 - Antivandálica IK10</p>	<p>3.330,00</p>
<p>SF-IPCOUNT-Y0200</p>		<p>Safire - Contador de personas IP - Gama Proyectos - Doble sensor - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 2 mm - Imagen a Color (1920x1080) - LED IR Alcance 6 m - Instalación en techo - Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito - Compresión H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono incorporado - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Interior</p>	<p>790,00</p>
<p>SF-IPCOUNT-EXT-Y0200</p>		<p>Safire - Contador de personas IP - Gama Proyectos - Doble sensor - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 2 mm - Imagen a Color (1920x1080) - LED IR Alcance 6 m - Instalación en techo - Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito - Compresión H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Micrófono incorporado - Alarmas - PoE IEEE802.3af - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Apta para instalación en exterior</p>	<p>640,00</p>
<p>SF-IPB035WH-2YSOLAR-4G</p>		<p>Safire - Cámara 4G con Alimentación Autónoma / Solar - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - IR CUT - 0 Lux - IR Alcance 30 m - RJ-45 10/100 BaseT - Evento Inteligente: Cruce de Línea, Detección de Intrusión, Detección de Entrada/Salida en región, Detección de objeto removido/abandonado - Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Interfaz de comunicación 4G - RJ45 10/100M - Batería de 20Ah Impermeable IP67</p>	<p>2.310,00</p>
<p>SF-IPTCV793A-25-V1</p>		<p>Safire - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Lente 25 mm - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - 15 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - Audio - Alarmas - GPU integrada - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido</p>	<p>3.800,00</p>

<p>SF-IPTDM011DHA-2D2</p>		<p>Safire - Cámara Térmica Dual IP - Sensor térmico 160x120 Vox - Lente 2 mm - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - 15 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - Sensor óptico 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux - H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido - Impermeable IP66</p>	<p>850,00</p>
<p>SF-IPTDM011DHA-3D2</p>		<p>Safire - Cámara Térmica Dual IP - Sensor térmico 160x120 Vox - Lente 3 mm - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - 15 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - Sensor óptico 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux - H.265+ / H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido - Impermeable IP66</p>	<p>850,00</p>
<p>SF-IPTB011DHA-6D4</p>		<p>Safire - Cámara Térmica Dual IP - Sensor térmico 160x120 Vox - Lente 6.2 mm (térmica) - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - Sensibilidad térmica < 40mK - Sensor óptico 1/2.7" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 8 mm (óptica) - Color 0.0089 Lux / B/W 0.0018 Lux - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido - Impermeable IP66</p>	<p>900,00</p>
<p>SF-IPTD011DHA-6D4</p>		<p>Safire - Cámara Térmica Turret Dual IP - Sensor térmico 160x120 Vox - Lente 6.2 mm (térmica) - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±8°C) - Sensibilidad térmica < 40mK - Sensor óptico 1/2.7" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688x1520) - Lente 8 mm (óptica) - Color 0.0089 Lux / B/W 0.0018 Lux - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido - Impermeable IP66</p>	<p>850,00</p>
<p>SF-IPB600HA-9YLPR-2500</p>		<p>Safire - Cámara IP con reconocimiento de matrículas - Gama PROYECTO - Sensor 1" Progressive Scan CMOS 9 Megapixel (4096x2160) - Lente 25 mm - 0 Lux - IR Alcance 27 m - IR CUT - Compresión H.265 / H.264 - 3D DNR - RJ-45 10/100 BaseT - Audio - Alarmas - Slot para tarjeta Micro SD hasta 128 GB - 1 salida analogica CVBS - 1 RS485 - Reconocimiento de color de vehículo - Rango de detección 5 a 250 Km/h - Impermeable IP67 - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>6.600,00</p>
<p>SF-NVR8104A-AI-SMART</p>		<p>Safire - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Ancho de banda soportado 256 Mbps - Almacenamiento de hasta 100.000 imagenes de rostros - Resolución máxima 4K(4096x2160) - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Smart AI: análisis de comportamiento, detección de uso de casco, personas corriendo o uso del teléfono móvil (4 Ch) - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Alarmas - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>1.490,00</p>








<p>SF-NVR816128H-4KY</p>		<p>Safire - Gama Proyectos - Grabador NVR para cámaras IP - 128 CH - Ancho de banda soportado 512 Mbps - Resolución máxima 12 Megapixel - Compresión H.265+ / H.265 - Alarmas - Salida VGA y HDMI 4K - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 16 HDD - 4 x RJ45 10/100/1000M - Audio - Alarmas - Interfaz WEB, CMS y Smartphone - Compatible con ONVIF</p>	<p>7.300,00</p>
<p>SF-RADAR-60Y</p>		<p>Safire - Radar de intrusión IP - Frecuencia de trabajo 24 GHz - Potencia de transmisión 20 dBm - Rango de detección hasta 60 m - Rango de apertura hasta 100º - Velocidad de detección 313 Km/h - Hasta 32 objetivos de detección - Hasta 8 zonas de detección - Alarmas - PoE IEEE802.3at - Impermeabilidad IP67</p>	<p>1.700,00</p>
<p>SF-RADAR-TRAFFIC</p>		<p>Safire - Radar de velocidad de alta precisión - Conexión Detección de vehículos hasta 250 Km/h - Información de longitud de vehículo - Doble dirección de detección: parte frontal y posterior de vehículo - Interfaz RS485 - Frecuencia de trabajo 24 GHz</p>	<p>6.800,00</p>
<p>SF-SOFT-LPR</p>		<p>Safire Link Software - Solución personalizada para el control de cámaras LPR Safire - Hasta 20 cámaras LPR - Actuación sobre barreras - Definición centralizada de listas blancas y negras - Proporciona distintos tipos de reportes / informes - Personalización con logos / colores - Posibilidad de poder ampliar cámaras, barreras u otras aplicaciones</p>	<p>2.500,00</p>
<p>SF-SOFT-COUNT</p>		<p>Safire Link Software - Solución personalizada para el control de cámaras de Conteo de Personas Safire - Hasta 20 cámaras de Conteo de Personas - Información sobre aforo en tiempo real - Proporciona distintos tipos de reportes / informes - Personalización con logos / colores - Posibilidad de poder ampliar cámaras u otras aplicaciones</p>	<p>2.500,00</p>
<p>SF-SOFT-FACE</p>		<p>Safire Link Software - Solución personalizada para el control de equipos con Reconocimiento Facial Safire - Hasta 8 puntos de cámaras para Reconocimiento Facial - Basado en algoritmos de Deep Learning - Capacidad de gestión de asistencia en lugar de trabajo de forma automática y no invasiva - Capacidad de introducir hasta 100.000 caras para comparación - Proporciona distintos tipos de reportes / informes - Personalización con logos / colores</p>	<p>2.500,00</p>
<p>SF-SOFT-ACCESSCONTROL</p>		<p>Safire Link Software - Solución personalizada para el control de acceso Safire - Hasta 20 dispositivos de control de acceso - Listas de control de acceso centralizadas - Proporciona distintos tipos de reportes / informes - Personalización con logos / colores - Posibilidad de poder ampliar dispositivos de control de acceso u otras aplicaciones</p>	<p>2.500,00</p>



SF-COUNT-LITE		Safire Link Software - Control de aforo - Hasta 20 cámaras de Conteo de Personas - Control de una única estancia - Información en tiempo real - Reportes personalizados - Admite cámaras Safire, Uniview y X-Security - Personalización de logos - Posibilidad de ampliación - Instalable en Windows x64, Linux x64 y Linux arm64	2.000,00
SF-COUNT-MULTIROOM		Safire Link Software - Control de aforo - Hasta 100 cámaras de Conteo de Personas - Control de hasta 20 estancias - Información en tiempo real - Reportes personalizados - Admite cámaras Safire, Uniview y X-Security - Personalización de logos - Posibilidad de ampliación - Instalable en Windows x64, Linux x64 y Linux arm64	3.000,00
SF-COUNT-MULTISITE		Safire Link Software - Control de aforo - Gestión centralizada de estancias en localizaciones diferentes - Estudio y diseño a medida en función de requerimientos - Información en tiempo real - Reportes personalizados - Admite cámaras Safire, Uniview y X-Security - Personalización de logos - Instalable en Windows x64, Linux x64 y Linux arm64	6.000,00
SF-SOFT-INTEGRATION		Safire Link Software - Solución personalizada para disponer de un software único - Integración de todas las plataformas: Reconocimiento matrículas, Conteo, Control de acceso, Reconocimiento Facial, etc - Totalmente personalizado para el cliente - Adaptado a sus necesidades particulares - Coste de desarrollo a definir específicamente para cada proyecto	0,00
SF-SOFT-INTEGRATION3		Safire Link Software - Solución personalizada para integración con software de terceros - Integración de todas las plataformas: Reconocimiento matrículas, Conteo, Control de acceso, Reconocimiento Facial, etc - Posibles integración con sistemas de control de peajes, ERPs, gestión de parkings, etc. - Totalmente adaptado a las necesidades particulares del software a integrar - Coste de desarrollo a definir específicamente para cada proyecto	0,00






IP SOLUTIONS - BODYTEMP







Ref.		Descripción	P.V.P.
UT305R		Termómetro Infrarrojo - Medición instantánea - Alta precisión en la medida $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ - Medición sin contacto - Notificación sonora por exceso de temperatura y LED informativo - Suplemento de Luz - Sistema autónomo a batería - Posibilidad de montaje sobre trípode	60,00
UT300H		Termómetro Infrarrojo - Medición instantánea - Alta precisión en la medida $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ - Medición sin contacto - Notificación sonora por exceso de temperatura - Suplemento de Luz - Sistema autónomo a batería	54,00

UT305H		<p>Termómetro Infrarrojo - Medición instantánea - Alta precisión en la medida $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ - Medición sin contacto - Notificación sonora por exceso de temperatura y LED informativo - Suplemento de Luz - Sistema autónomo a batería - Posibilidad de montaje sobre trípode</p>	<p>60,00</p>
THERMOMETER-K3		<p>Termómetro Infrarrojo - Medición instantánea - Alta precisión en la medida $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ - Medición sin contacto - Notificación sonora por exceso de temperatura y LED informativo - Sistema recargable por USB con posibilidad de batería - Posibilidad de instalación en pared</p>	<p>44,00</p>
UV-OHE-TWP02-D		<p>Uniview - Medición de temperatura en muñeca y ambiente - Sensor de segunda generación - Resolución 0.1°C - Distancia de medición: 5 cm - Temperatura en $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$ - Medición de humedad - Pantalla LCD - Alerta sonora - Alimentación por Micro-USB 5V 0.5A - Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C - Dimensiones 105 x 105 x 30 mm</p>	<p>64,00</p>
SF-HANDHELD-80TA05		<p>Cámara Termográfica portátil - Medición de temperatura corporal a tiempo real - Resolución térmica 80×60 - NETD $\leq 150\text{mK}$ - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición de temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Distancia de detección $1 \sim 1.5\text{m}$ - Luz informativa por exceso de temperatura - Notificación sonora por exceso de temperatura - Resolución Display 320×240</p>	<p>620,00</p>
SF-HANDHELD-260T05		<p>Safire - Cámara Termográfica portátil - Medición de temperatura corporal a tiempo real - Resolución térmica 256×192 - NETD $\leq 40\text{mK}$ - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición de temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Distancia de detección $1 \sim 1.5\text{m}$ - Resolución display 320×240 - Función ROI: Evita objetos calientes en la escena - Sistema autónomo - Monitorización en software para PC</p>	<p>790,00</p>
SF-HANDHELD-160T05Y		<p>Safire - Cámara Termográfica portátil - Medición de temperatura corporal a tiempo real - Resolución térmica 160×120 - NETD $\leq 40\text{mK}$ - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición de temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Distancia de detección $1 \sim 1.5\text{m}$ - Resolución display 320×240 - Sistema autónomo</p>	<p>1.008,00</p>
DS-2TP31B-3AUF		<p>Hikvision - Cámara Termográfica portátil - Medición de temperatura corporal a tiempo real - Resolución térmica 160×120 - NETD $\leq 40\text{mK}$ - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rango de medición de temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Distancia de detección $1 \sim 1.5\text{m}$ - Resolución display 320×240 - Sistema autónomo</p>	<p>1.008,00</p>








<p>BODYTEMP-256-USB</p>		<p>Cámara termográfica - Resolución 256x192 - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Detección facial: Para filtrar cualquier objeto caliente de la escena - Detección de hasta 4 personas - Medición de temperatura hasta 2m de distancia - Conexión por USB-A o USB-C software de PC - Notificación sonora por exceso de temperatura - Captura de imagen térmica por exceso de temperatura - Plug&Play - Ideal para uso como sistema autónomo en pequeños comercios</p>	<p>1.800,00</p>
<p>UV-CW180</p>		<p>Uniview - Sistema de medición de temperatura corporal portátil - Sensor termopila - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Cámara IP con detección facial - NVR con búsquedas por temperatura - Monitor de 32" para visualización de eventos a tiempo real - Conteo de personas tiempo real - Notificación sonora por sobretemperatura y personas sin mascarilla - Grabación de vídeo en NVR - Conteo de personas a tiempo real - Notificación push en APP móvil - Sistema Plug&Play</p>	<p>1.500,00</p>
<p>IPB503A-2TWO2</p>		<p>Cámara IP Bullet - Medición de Temperatura corporal - Sensor termopila - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Distancia en la medición hasta 1.5m - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - Wi-Fi - RJ-45 10/100 BaseT - Grabacion en tarjeta SD - Audio Bidireccional - CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Bateria 6000mAh - Notificación push en APP móvil</p>	<p>368,00</p>
<p>SF-IPTB305THA-10Y</p>		<p>Safire - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 10 mm (Term) / 4 mm (Opt) - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura $30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Sensibilidad térmica $< 35\text{mK}$ - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>8.666,00</p>
<p>SF-IPTB305THA-13Y</p>		<p>Safire - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 13 mm (Term) / 6 mm (Opt) - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura $30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Sensibilidad térmica $< 35\text{mK}$ - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>10.070,00</p>
<p>SF-IPTB305THA-15Y</p>		<p>Safire - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 15 mm (Term) / 6 mm (Opt) - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura $30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Sensibilidad térmica $< 35\text{mK}$ - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>10.070,00</p>
<p>SF-IPTB793A-10D4-AI</p>		<p>Safire - Cámara Bullet Térmica Dual IP - 4 Mpx - Sensor térmico 384x288 VOx - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente Opt 4mm Term 10mm - Sensibilidad térmica $< 35\text{mK}$ - Rango de medición térmica ($-20 \sim 150^{\circ}\text{C}$ / $\pm 8^{\circ}\text{C}$) - H.265/H.264/MJPEG - WDR (120dB) - Detección de Incendios en 10 áreas - Protección perimetral - RJ-45 10/100M BaseT - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>4.100,00</p>

<p>SF-IPTB793A-15D4-AI</p>		<p>Safire - Cámara Bullet Térmica Dual IP - 4 Mpx - Sensor térmico 384x288 VOx - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente Term: 15mm Opt: 4mm - Sensibilidad térmica < 35mK - Rango de medición térmica (-20 ~150 ° C / ± 8°C) - H.265/H.264/MJPEG - WDR (120dB) - Detección de Incendios en 10 áreas - Protección perimetral - RJ-45 10/100M BaseT - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>4.350,00</p>
<p>SF-IPTB793A-35D4-AI</p>		<p>Safire - Cámara Bullet Térmica Dual IP - 4 Mpx - Sensor térmico 384x288 VOx - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente Term: 35mm Opt: 4mm - Sensibilidad térmica < 35mK - Rango de medición térmica (-20 ~150 ° C / ± 8°C) - H.265/H.264/MJPEG - WDR (120dB) - Detección de Incendios en 10 áreas - Protección perimetral - RJ-45 10/100M BaseT - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66</p>	<p>4.110,00</p>
<p>DS-2TD2636B-13/P</p>		<p>Hikvision - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 13 mm (Term) / 6 mm (Opt) - Precisión ± 0.5°C - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura 30°C ~ 45°C - Sensibilidad térmica < 35mK - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>8.200,00</p>
<p>DS-2TD2636B-15/P</p>		<p>Hikvision - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 15 mm (Term) / 6 mm (Opt) - Precisión ± 0.5°C - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura 30°C ~ 45°C - Sensibilidad térmica < 35mK - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>9.000,00</p>
<p>DS-2TD2637B-10/P</p>		<p>Hikvision - Cámara Dual Termográfica IP - Sensor térmico 384x288 Vox - Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Lente 10 mm (Term) / 4 mm (Opt) - Precisión ± 0.5°C - Medición de temperatura corporal - Rango medición de temperatura 30°C ~ 45°C - Sensibilidad térmica < 35mK - H.265+ / H.265 - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Impermeable IP66</p>	<p>8.600,00</p>




DS-2TP21B-6AVF/W		Hikvision - Cámara Termográfica portátil Dual - Medición de temperatura corporal a tiempo real - Resolución térmica 160x120 - Resolución óptica 640x480 - NETD $\leq 40\text{mK}$ - Precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$ - Rango de medición de temperatura $30^\circ \sim 45^\circ\text{C}$ - Distancia de detección 1 ~ 1.5m - Captura de imagen con resolución configurable 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx - Grabación de vídeo (solo con tarjeta microSD - Luz informativa por exceso de temperatura - Captura de imagen con alarma en espectro visible para verificación - Resolución Display 640x480 - Conexión Wi-Fi	4.330,00
MINI-PC-ANDROID		Mini PC Android - Sistema operativo Android 8.1 - CPU RK3399 6core ARM 64 Bit 2.0 Ghz - Memoria 4 GB LPDDR4 - WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - RJ45 10/100/100M - Audio - Salida de vídeo HDMI 2.0 hasta 4K	198,00
KIT-BODYTEMP256-ANDROID		KIT Body temperature - Cámara termográfica - Mini pc android para monitorización - Resolución térmica 256x192 - Precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$ - Detección facial: Para filtrar cualquier objeto caliente de la escena - Rango de medición de temperatura $30^\circ \sim 45^\circ\text{C}$ - Detección de hasta 4 personas - Medición de temperatura hasta 2m de distancia - Conexión por USB-A o USB-C - Notificación sonora por exceso de temperatura - Captura de imagen térmica por exceso de temperatura - Sistema Plug & Play - Ideal para uso como sistema autónomo en pequeños comercios	1.790,00
KIT-BODYTEMP-BLACKBODY		Sistema para medición de temperatura corporal a distancia - Cámara termográfica dual IP - Resolución térmica 384x288 - Resolución Óptica 1920x1080 - Lente 10 mm (Term) - Precisión $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ (Con blackbody) - Rango de medición de temperatura $20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ - Blackbody (Incluido): Sistema calibrador de precisión - Rango de ajuste de temperatura $30^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ - Resolución de temperatura 0.1°C - Estabilidad de temperatura $\pm(0.1-0.2)^\circ\text{C}/ 30 \text{ min}$ - Software de monitorización y gestión	10.500,00
KIT-PANDA-BLACKBODY		Sistema para medición de temperatura corporal a distancia - Cámara termográfica dual IP - Resolución térmica 400x300 - Resolución Óptica 1920x1080 - Lente 8 mm (Term) - Precisión $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ (Con blackbody) - Rango de medición de temperatura $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ - Blackbody (Incluido): Sistema calibrador de precisión - Rango de ajuste de temperatura $5^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ (Recomendado 40°C) - Resolución de temperatura 0.1°C - Estabilidad de temperatura $\pm(0.1-0.2)^\circ\text{C}/ 30 \text{ min}$ - Software de monitorización y gestión	14.000,00
BLACKBODY-TH		Blackbody - Garantiza una precisión en la medición de temperatura de $\pm 0.3^\circ\text{C}$ - Rango de temperatura: $35^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ - Precisión $\pm 0.2^\circ\text{C}$ - Area de radiación 78x78 mm - Estabilidad $\pm 0.1-0.2^\circ\text{C}/\text{h}$ - Emisividad 0.97 ± 0.02	1.250,00



<p>KIT-BODYTEMP-CAPACITY</p>		<p>Safire - Kit para Control de Aforo todo en 1 con Multi-estancia y Medición de temperatura - Contiene todo lo necesario para control de aforo en tiempo real para Centro - Ideal para lugares con múltiples estancias (Hasta 20 estancias) y monitorización de temperatura - Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-Y0200 - KIT-BODYTEMP-BLACKBODY para medición de temperatura corporal - PC con software Safire Link Count Multiroom Bodytemp instalado - Función Multi-estancia: Diferentes contadores de Aforo para diferentes estancias a tiempo real - Semáforo de acceso - Monitorización de temperatura no intrusiva de alto rendimiento de hasta 20 personas a la vez - Notificación en pantalla cuando se supere cierto aforo - Notificación en pantalla por exceso de temperatura - Sistema Multicanal de hasta 100 cámaras de conteo de personas - Sin limitación de visores en diferentes dispositivos a través de Navegador Web</p>	<p>9.900,00</p>
<p>UV-OTC-513</p>		<p>Uniview - Columna de detección de Temperatura - Sensor de termopila - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Detección de fiebre - Sensibilidad de detección en la muñeca - Alarma sonora instantánea - Conteo de personas con alarma sonora - Pantalla 7" LCD a color táctil - Soporte de pie de acero inoxidable</p>	<p>950,00</p>
<p>UV-TEMP-COLUMN</p>		<p>Uniview - Columna de detección de Temperatura - Sensor de termopila - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Detección de fiebre - Sensibilidad de detección en la muñeca - Modo autónomo sin base de datos o con base de datos y control de accesos - Pantalla 7" LCD a color táctil - Detección de mascarilla - Alarmas - Plug and Play - Software EZStation de registro y alarmas gratuito</p>	<p>850,00</p>
<p>UV-TEMP-COLUMN-CHILD</p>		<p>Uniview - Columna de detección de Temperatura para niños - Sensor de termopila - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Detección de fiebre - Sensibilidad de detección en la muñeca - Modo autónomo sin base de datos o con base de datos y control de accesos - Pantalla 7" LCD a color táctil - Detección de mascarilla - Alarmas - Plug and Play - Software EZStation de registro y alarmas gratuito</p>	<p>1.100,00</p>
<p>UV-OET-213H-BTS1</p>		<p>Uniview - Lector biométrico autónomo de control de accesos - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre y mascarilla - Sensibilidad de detección en la muñeca - Pantalla 7" LCD a color táctil - Identificación por reconocimiento facial y tarjeta MF - Capacidad 10.000 caras y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial</p>	<p>700,00</p>
<p>SF-AC3077KRT-IPW-TM</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 7" TFT a color táctil - Capacidad 50.000 caras y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Integrable en tornos - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>4.940,00</p>





<p>DS-K1TA70MI-T</p>		<p>Hikvision - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 7" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 caras, 6,000 tarjetas, y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Compatible con software iVMS-4200</p>	<p>1.603,80</p>
<p>DS-K5671-3XF/ZU</p>		<p>Hikvision - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 7" TFT a color táctil - Capacidad 50.000 caras y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Integrable en tornos - Compatible con software iVMS-4200</p>	<p>4.800,00</p>
<p>ZK-SPEEDFACE-V5L-TD</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos - Identificación por reconocimiento facial, palma, huella y/o combinaciones - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 5" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 caras o huellas, 3.000 palmas y 200.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Compatible con software ZKBioAccess y ZKBioSecurity</p>	<p>1.300,00</p>
<p>ZK-SPEEDFACE-FMB</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos con poste incluido - Identificación por reconocimiento facial, palma, huella y/o combinaciones - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 5" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 caras o huellas, 3.000 palmas y 200.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Compatible con software ZKBioAccess y ZKBioSecurity</p>	<p>2.070,00</p>
<p>ZK-PROFACEX-TD-T</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos - Identificación por reconocimiento facial y/o palma - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 8" IPS a color táctil - Capacidad 30.000 caras, 5.000 palmas y 1.000.000 registros - Comunicación TCP/IP - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Apto para exterior IP68 - Integrable en tornos - Compatible con software ZKBioSecurity</p>	<p>1.500,00</p>
<p>TEMP-DETECTOR</p>		<p>Arco de detección de temperatura - Sensor térmico IR - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Medición de temperatura corporal - Detección de fiebre - Sensibilidad de detección en la frente y muñeca - Pantalla LED de información - 70 personas/min - Alarmas - Plug and Play - Apto para interior</p>	<p>1.494,00</p>

<p>FT-STAND-55</p>		<p>Soporte de pie para reconocimiento facial - Medidas: 562mm (Al) x 330mm (An) x 330mm (Fo) - Fabricado en acero - Conexión con orificios de conexión Compatible con FACE-TEMP-T</p>	<p>200,00</p>
<p>FT-STAND-TABLE</p>		<p>Soporte de sobremesa para reconocimiento facial - Medidas: 55mm (Al) x 240mm (An) x 240mm (Fo) - Fabricado en acero - Conexión con orificios de conexión Compatible con FACE-TEMP-T</p>	<p>104,00</p>
<p>FT-BRACKET-55</p>		<p>Soporte de pie para reconocimiento facial - Medidas: 600mm (Al) x 260.5mm (An) x 260.5mm (Fo) - Luz led de cortesía - Fabricado en SPCC - Conexión con orificios de conexión Compatible con FACE-TEMP-T - Medida adaptada para niños</p>	<p>230,00</p>
<p>FT-BRACKET-TABLE</p>		<p>Soporte de sobremesa para reconocimiento facial - Medidas: 50mm (Al) x 260mm (An) x 260mm (Fo) - Luz led de cortesía - Fabricado en SPCC - Conexión con orificios de conexión Compatible con FACE-TEMP-T</p>	<p>110,00</p>
<p>UV-EP-S31-W-NB</p>		<p>Uniview - Soporte de pie para reconocimiento facial - Medidas: 1158mm (Al) x 222mm (An) x 280mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión con orificios de conexión Compatible con UV-OET-213H-BTS1</p>	<p>290,00</p>
<p>SF-ACB001-FS</p>		<p>Safire - Soporte de pie para reconocimiento facial - Medidas: 1342mm (Al) x 98.5mm (An) x 225mm (Fo) - Fabricado en SPCC - Conexión con orificios de conexión Compatible con SF-AC3072KMFR-IP-TM</p>	<p>530,00</p>
<p>DS-KAB671-B</p>		<p>Hikvision - Soporte de pie para reconocimiento facial - Medidas: 1342mm (Al) x 98.5mm (An) x 225mm (Fo) - Fabricado en SPCC - Conexión con orificios de conexión Compatible con control de accesos con temperatura Hikvision</p>	<p>230,00</p>

IP SOLUTIONS - TERMICAS



Ref.		Descripción	P.V.P.
HM-TS03-15XGW-LH15		Hikvision - Cámara Térmica Telescópica - Sensor térmico 384x288 Vox - Lente 15 mm - Sensibilidad térmica < 35mK - Enfoque manual - Ajuste de Dióptrico - Almacenamiento interna hasta 8GB - Capturas de pantalla y Grabación de clip de video - WiFi - Batería - USB-Tipo C - Interfaz Smartphone - Impermeable IP67	1.650,00
HM-TS03-19XGW-LH19		Hikvision - Cámara Térmica Telescópica - Sensor térmico 384x288 Vox - Lente 19 mm - Sensibilidad térmica < 35mK - Enfoque manual - Ajuste de Dióptrico - Almacenamiento interna hasta 8GB - Capturas de pantalla y Grabación de clip de video - WiFi - Batería - USB-Tipo C - Interfaz Smartphone - Impermeable IP67	1.910,00
HM-TS03-25XGW-LH25		Hikvision - Cámara Térmica Telescópica - Sensor térmico 384x288 Vox - Lente 25 mm - Sensibilidad térmica < 35mK - Enfoque manual - Ajuste de Dióptrico - Almacenamiento interna hasta 8GB - Capturas de pantalla y Grabación de clip de video - WiFi - Batería - USB-Tipo C - Interfaz Smartphone - Impermeable IP67	2.600,00
CYCLOPS315		ThermEye - Monóculo Térmico - Resolución térmica 384x288 VOx- NETD ≤40mK - Tamaño de pixel 12µm - Lente 15mm - Reducción de ruido 3D-DNR - Memoria interna 16GB - Medición de distancia IA (Humanos y Animales) - Indicador Laser - GPS - Pantalla OLED - Captura de imagen y grabación de vídeo - Salida de vídeo analógico - WiFi - APP Smartphone - Batería incorporada hasta 12h de duración - Conector USB tipo C - Protección IP67	2.250,00
CYCLOPS325		ThermEye - Monóculo Térmico - Resolución térmica 384x288 VOx- NETD ≤40mK - Tamaño de pixel 12µm - Lente 25mm - Reducción de ruido 3D-DNR - Memoria interna 16GB - Medición de distancia IA (Humanos y Animales) - Indicador Laser - GPS - Pantalla OLED - Captura de imagen y grabación de vídeo - Salida de vídeo analógico - WiFi - APP Smartphone - Batería incorporada hasta 12h de duración - Conector USB tipo C - Protección IP67	2.574,00
CYCLOPS335		ThermEye - Monóculo Térmico - Resolución térmica 384x288 VOx- NETD ≤40mK - Tamaño de pixel 12µm - Lente 35mm - Reducción de ruido 3D-DNR - Memoria interna 16GB - Medición de distancia IA (Humanos y Animales) - Indicador Laser - GPS - Pantalla OLED - Captura de imagen y grabación de vídeo - Salida de vídeo analógico - WiFi - APP Smartphone - Batería incorporada hasta 12h de duración - Conector USB tipo C - Protección IP67	2.890,00

<p>IPTC030THA-2D2Y</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica Dual IP - Sensor térmico 256x192 Vox - Lente 2 mm - Rango medición de la temperatura -20° C~150° C (±2° C) - 15 Colores - Sensibilidad térmica < 65mK - Sensor óptico 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Color 0.01 Lux / B/W 0.1 Lux - H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Alarmas - Detección de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SUNVIEW), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Soporte incluido - Impermeable IP66</p>	<p>1.950,00</p>
<p>IPTB800THA-15Y-640</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 640x512 Vox - Lente 15 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SUNVIEW), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>5.150,00</p>
<p>SN-TPC4201KT/F08</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 8 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.700,00</p>
<p>SN-TPC4201KT/F15</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 15 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.800,00</p>
<p>SN-TPC4201KT/F25</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 25 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>2.800,00</p>
<p>SN-TPC4201KT/F35</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 35 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>3.900,00</p>
<p>SN-TPC4201KT/F50</p>		<p>Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 50 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2° C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>4.150,00</p>







IPTB800THA-25Y-640		Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 640x512 Vox - Lente 25 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2°C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SUNVIEW), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	6.300,00
IPTB800THA-35Y		Cámara Térmica IP - Sensor térmico 400x300 Vox - Lente 35 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2°C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	3.700,00
IPTB800THA-35Y-640		Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 640x512 Vox - Lente 35 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2°C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SUNVIEW), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	7.450,00
IPTB800THA-50Y-640		Sunell - Cámara Térmica IP - Sensor térmico 640x512 Vox - Lente 50 mm - Rango medición de la temperatura -40° C~150° C (±2°C) - 17 Colores - Sensibilidad térmica < 40mK - H.265 / H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Audio - Alarmas - Detección avanzada de incendios y alarma - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SUNVIEW), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	8.200,00








IP SOLUTIONS - CONTROL DE AFORO








Ref.		Descripción	P.V.P.
KIT-PEOPLECOUNT-1E		Kit para Control de Aforo todo en 1 ECO - Cámara de conteo de personas UV-IPCOUNT-Z-4 - PC con software Safire Link Conteo LITE instalado - Sistema multicanal de hasta 20 cámaras de conteo de personas (Ampliable) - Aforo parcializado por cámara, planta, habitación o general - Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales - Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de web server - Totalmente centralizado	1.400,00
KIT-PEOPLECOUNT-1		Safire - Kit para Control de Aforo todo en 1 - Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-001 - PC con software Safire Link Conteo instalado - Sistema multicanal de hasta 20 cámaras de conteo de personas (Ampliable) - Aforo parcializado por cámara, planta, habitación o general - Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales - Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de web server - Notificación sonora y visual sobre pantalla cuando el aforo permitido sea alcanzado - Totalmente centralizado	1.800,00








KIT-PEOPLECOUNT-1PRO		Safire - Kit para Control de Aforo todo en 1 con Multi-estancia - Contiene todo lo necesario para control de aforo en tiempo real para Centro - Comercial o locales con múltiples estancias (Hasta 20 estancias) - Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-001 - PC con software Safire Link Count Multiroom instalado - Función Multi-estancia: Diferentes contadores de Aforo para diferentes estancias a tiempo real - Semáforo de acceso - Notificación en pantalla cuando se supere cierto aforo - Sistema Multicanal de hasta 100 cámaras de conteo de personas - Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de Navegador Web	3.100,00
KIT-PEOPLECOUNT-2PRO		Safire - Kit para Control de Aforo todo en 1 con Multi-estancia - Contiene todo lo necesario para control de aforo en tiempo real para Centro - Comercial o locales con múltiples estancias (Hasta 20 estancias) - Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-EXT-Y0280 - PC con software Safire Link Count Multiroom instalado - Función Multi-estancia: Diferentes contadores de Aforo para diferentes estancias a tiempo real - Semáforo de acceso - Notificación en pantalla cuando se supere cierto aforo - Sistema Multicanal de hasta 100 cámaras de conteo de personas - Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de Navegador Web	3.400,00

IP - CONSUMO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
WC002WA-2		Cámara Web - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm (Ángulo 90°) - Compresión H.264/MJPEG - WDR - Micrófono integrado - USB 2.0 Plug & Play	36,00
WC001A-4		Cámara Web - 1/3" Progressive Scan CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 3.6 mm (Ángulo 85°) - Compresión MJPEG - Micrófono integrado con reducción de ruido - USB 2.0 Plug & Play	50,00
UV-IOT-UNEAR		Uniview - Dispositivo para videoconferencia - Resolución 1080p - WDR - Ángulo de visión 100° - 4 micrófonos integrados - Altavoz integrado 360° - Cancelación de ruido y eco - Botonera táctil - Alimentación y comunicación por USB C (cable incluido) - Plug & Play - Compatible con Windows, Mac y Linux	270,00
DS-U102		Hikvision - Dispositivo para videoconferencia PTZ - Resolución 1080p - Lente 3.1-15.5 mm - Zoom 5X - WDR 120dB - Ángulo de visión 85° - Micrófono integrado - Control PTZ por mando a distancia (incluido) - Comunicación con PC mediante USB - Soporte incluido - Plug & Play - Compatible con Windows, Mac, Linux y Android	850,00






AR-DOME1		Arenti - WiFi Smart Camera - 1/2.7" Progressive CMOS - 2K/3MP (2304 x 1296) - Lente 3.6 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 256 GB - Grabación en Nube bajo suscripción - Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente - Inteligencia artificial de detección de humanos - Detección de sonido - Modo privacidad automático Geofence - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Compatible con APP Arenti - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo - Compatible con NVR Onvif	99,16
AR-INDOOR1		Arenti - WiFi Smart Camera - 1/2.7" Progressive CMOS - 2K/3MP (2304 x 1296) - Lente 3.6 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 256 GB - Grabación en Nube bajo suscripción - Inteligencia artificial de detección de humanos - Detección de sonido - Modo privacidad automático Geofence - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Compatible con APP Arenti - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo - Compatible con NVR Onvif	69,90
EZ-C1T		Ezviz - Cámara IP WiFi - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - IR Alcance 12 m - Compresión H.264 - Wifi 2.4 GHz - Audio bidireccional - Grabación en tarjeta SD - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con NVR Ezviz - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio)	43,00
EZ-TY2		Ezviz - Cámara IP PT - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi 2.4 GHz - Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente - Autotracking - Audio bidireccional - Grabación en tarjeta SD - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con NVR Ezviz - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio)	54,00
EZ-C6P		Ezviz - Cámara IP Fisheye con función dewarping - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (1344x1344) - Lente 1.2 mm - 0 Lux - IR Alcance 7.5 m - Compresión H.264 - Vista esférica, panorámica o 4 ePTZ - WDR - Wifi 2.4 GHz y 5 GHz - Audio bidireccional - Grabación en tarjeta SD - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con NVR Ezviz - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Carcasa metálica	150,00
EZ-C3C		Ezviz - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 1 Megapixel (1280x720) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP66 - Grabación en tarjeta SD - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Compatible con ONVIF - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con Amazon Alexa	66,00

EZ-C3WN		Ezviz - Cámara IP - 1/2.9" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 4 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Micrófono integrado - Grabación en tarjeta SD - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Compatible con ONVIF - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con Amazon Alexa - Impermeable IP66	59,00
EZ-C3N		Ezviz - Cámara IP Wifi - 1/2.7" Color Night CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio - Compresión H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi 2,4 GHz - Detección inteligente de personas - Micrófono integrado - Grabación en tarjeta SD - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Compatible con ONVIF - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Compatible con Amazon Alexa - Impermeable IP67	96,00
EZ-C3A		Ezviz - Cámara IP sin cables a batería - 1/4" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920 x 1080) - Lente 2.2 mm - 0 Lux - IR Alcance 7.5 m - Compresión H.264+ - Wi-Fi 2.4 GHz - Impermeable IP65 - Micrófono y Altavoz - Grabación en tarjeta SD - Detector PIR real - Batería litio (duración 3 meses) - App Smartphone (Ezviz) - Incluye soporte magnético	170,00
EZ-C3A-BATT		Ezviz - Batería - 5500 mAh - 3.8VDC - Recomendado para sustituir las baterías de las cámaras EZ-C3A	70,00
EZ-W2D		Ezviz - Base de conexión para cámara a batería C3A - Extiende la duración de la baterías de las cámaras y aumenta su cobertura de comunicación - Soporta hasta 6 cámaras - Sirena integrada 100 dB - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi 2.4 GHz - Conexión de bajo consumo 433/868/915 MHz - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio)	90,00
EZ-C3A-WLB		Ezviz - Pack de cámara a batería EZ-C3A y estación base 4G Router Wifi - Cámara IP sin cables a batería - 2 Megapixel - Wi-Fi 2.4 GHz - Impermeable IP65 - Micrófono y Altavoz - Grabación en tarjeta SD - Detector PIR real - Batería litio (duración 3 meses) - App Smartphone (Ezviz) - La base alarga la vida de la batería de la cámara - Soporta hasta 6 C3A - Punto de acceso Wifi 2.4 y 5 GHz para 2 dispositivos - Sirena integrada - Batería para 1 hora de autonomía - Grabación en tarjeta SD	410,00
EZ-C4W		Ezviz - Cámara IP Turret - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi 2.4 GHz - Audio bidireccional de calidad - Sonido (sirena o voz pregrabada) y flash estroboscópico disuasorio - Grabación en tarjeta SD - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Compatible con ONVIF - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Impermeable IP67	120,00

EZ-LC1C		Ezviz - Foco de luz inteligente, sirena y cámara IP Wifi - Sensor Starlight CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente gran angular 121° - 0 Lux - IR Alcance 25 m - Compresión H.265 - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP65 - Detección de presencia PIR - Audio bidireccional de calidad - Grabación en tarjeta SD - 2 focos LED luz blanca de 2000 lm Sirena 100 dB - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio) - Grabación en la nube CloudPlay bajo suscripción - Alimentación 220 V	250,00
EZ-CS-X5S-4W		Ezviz - Grabador NVR para cámaras IP - 4 CH - Módulo Wifi 2.4GHz - Ancho de banda soportado 50 Mbps - Resolución máxima 5MP - Compresión H.265 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS (EZ Studio) y App Smartphone Ezviz - Compatible con ONVIF	78,00
EZ-CS-X5S-8W		Ezviz - Grabador NVR para cámaras IP - 8 CH - Módulo Wifi 2.4GHz - Ancho de banda soportado 100 Mbps - Resolución máxima 5MP - Compresión H.265 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS (EZ Studio) y App Smartphone Ezviz - Compatible con ONVIF	116,00
EZ-CS-X5S-16H		Ezviz - Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Módulo Wifi 2.4 y 5 GHz - Conexión Wifi doble para cámaras y router - Ancho de banda soportado 200 Mbps - Resolución máxima 5MP - Compresión H.265 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS (EZ Studio) y App Smartphone Ezviz - Compatible con ONVIF	142,00
EZ-CS-EB350A		Ezviz - Purificador de aire Anti-COVID - Sistema de filtrado y purificado de aire en 4 etapas: Prefiltro, filtro HEPA, filtro de carbón activado y tratamiento desinfectante mediante luz ultravioleta UV-C - Indicador de calidad del aire - 3 intensidades de ventilador - Programador - Capacidad de filtrado CADR 350m3/h - Para una estancia de 42m2	450,00
EZ-X5S4W-C3C		Ezviz - Kit de videovigilancia WiFi - Contiene: 4 Cámaras C3C Wifi 1 Mpx (1280x720) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR X5S-4W Wifi 4CH 5Mpx - Compresión H.265 - Grabación 24 horas o detección de movimiento - Salida VGA y HDMI 2K - Instalación Plug&Play - Oferta por compra en kit (se distribuye en cajas independientes)	380,00
EZ-CS-BN3424A0-E30		Ezviz - Kit de videovigilancia PoE - Contiene: 4 Cámaras C3T 2 Mpx (1920x1080) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR X5S-4P PoE 4CH 5Mpx - Compresión H.265 - Grabación 24 horas o detección de movimiento - Salida VGA y HDMI 2K - Instalación Plug&Play	230,00







EZ-CS-BN3824A0-E30		Ezviz - Kit de videovigilancia PoE - Contiene: 4 Cámaras C3T 2 Mpx (1920x1080) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR X5S-8P PoE 8CH 5Mpx - Compresión H.265 - Grabación 24 horas o detección de movimiento - Salida VGA y HDMI 2K - Instalación Plug&Play	270,00
EZ-CS-W2D-B2		Ezviz - Kit Duo Pack C3A - Compuesto por 1 base de conexión y 2 cámaras a batería C3A - Cámaras Wifi PIR 2.2mm IR 7.5 m Audio IP66 - La base extiende la duración de la baterías de las cámaras y aumenta su cobertura de comunicación - Soporta hasta 6 cámaras - Sirena integrada 100 dB - RJ-45 10/100 BaseT - WiFi 2.4 GHz - Conexión de bajo consumo 433/868/915 MHz - App Smartphone Ezviz y CMS (EZ Studio)	330,00
NV-KIT420W-H		Nivian - Kit de videovigilancia - Contiene: 4 Cámaras 2Mpx (1920 x 1080) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR 4CH - Compresión H.265+ - Grabación 24 horas o detección de movimiento - Salida HDMI Full HD - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Material de instalación incluido: 5 alimentadores y cable LAN para grabador	224,00
NV-KIT420W-H-1TB		Nivian - Kit de videovigilancia - Contiene: 4 Cámaras 2Mpx (1920 x 1080) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR 4CH - 1 HDD incluido - Compresión H.265+ - Grabación 24 horas o detección de movimiento - Salida HDMI Full HD - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Material de instalación incluido: 5 alimentadores y cable LAN para grabador	370,24
NV-KIT430W-4CAM		Nivian - Kit de videovigilancia WiFi - Contiene: Grabador NVR 4CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66 - Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router - Compresión H.265+ - Salida HDMI Full HD y VGA - Espacio para 1 HDD - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Alimentadores incluidos - App y Software Eseecloud (IP PRO)	308,52
NV-KIT430W-4CAM-1TB		Nivian - Kit de videovigilancia WiFi - Contiene: Grabador NVR 4CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66 - Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router - Compresión H.265+ - Salida HDMI Full HD y VGA - 1 HDD 1TB incluido - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Alimentadores incluidos - App y Software Eseecloud (IP PRO)	385,60
NV-KIT830W-4CAM		Nivian - Kit de videovigilancia WiFi - Contiene: Grabador NVR 8CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66 - Ampliable: Cámaras adicionales NV-CAM30W - Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router - Compresión H.265+ - Salida HDMI Full HD y VGA - Espacio para 1 HDD - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Alimentadores incluidos - App y Software Eseecloud (IP PRO)	339,38






<p>NV-KIT830W-4CAM-1TB</p>		<p>Nivian - Kit de videovigilancia WiFi - Contiene: Grabador NVR 8CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66 - Ampliable: Cámaras adicionales NV-CAM30W - Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router - Compresión H.265+ - Salida HDMI Full HD y VGA - 1 HDD 1TB incluido - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Alimentadores incluidos - App y Software Eseecloud (IP PRO)</p>	<p>401,08</p>
<p>NV-CAM30W</p>		<p>Nivian - Cámara adicional para Kit WiFi NV-KIT830W-4CAM - 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66 - Alimentador incluido</p>	<p>53,96</p>
<p>NV-IPB380A-3W</p>		<p>Nivian - Cámara IP - 1/2.4" CMOS - 3 Megapixel (1536x1536) - Lente 180°/360° Fisheye - 0 Lux - IR Alcance 10 m - Compresión H.264/MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio con micrófono y altavoz incorporado - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Bluetooth - Instalación Plug&Play mediante escaneo de código QR</p>	<p>69,42</p>
<p>NV-KIT81-4CAM-8M-1TB</p>		<p>Nivian - Kit de videovigilancia PoE - Contiene: 4 Cámaras 4K (3840x2160) con visión nocturna IR aptas para exterior IP66 y Grabador NVR 4CH - Grabación 24 horas o detección de movimiento - TCP/IP (RJ45) - 1 HDD 1TB incluido - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)</p>	<p>682,00</p>
<p>NV-IPC020H-5</p>		<p>Nivian - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 5 Megapixel (2952 x 1944) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Control remoto mediante Nivian Connect App - Compatible con ONVIF - Recomendado para ampliar los kits Nivian NV-KIT81-4CAM-XX</p>	<p>77,12</p>
<p>NV-IPC020H-8</p>		<p>Nivian - Cámara IP - 1/2.3" Progressive CMOS - 8 Megapixel (3840 x 2160) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66 - IR CUT - Control remoto mediante Nivian Connect App - Compatible con ONVIF</p>	<p>154,26</p>
<p>NV-IPDM940HA-5</p>		<p>Nivian - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 5 Megapixel (2592 x 1944) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - 3D-DNR - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - Micrófono integrado - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Control remoto mediante Nivian Connect App - Compatible con ONVIF - Recomendado para ampliar los kits Nivian NV-KIT81-4CAM-XX</p>	<p>92,54</p>
<p>NV-KIT61-4C2M-BAT</p>		<p>Nivian - Kit de videovigilancia - Contiene: 4 Cámaras inalámbricas a batería de 2Mpx - Grabador NVR 6CH - Compresión H.264 - Grabación detección de movimiento o manual - Audio - RJ-45 10/100 BaseT - Salida HDMI 1080p - Capacidad de un disco duro 2.5" hasta 6TB - 3 x USB (2.0) - Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas) - Control remoto mediante Nivian Connect App</p>	<p>617,00</p>

<p>NV-IPB020A-2-BAT</p>		<p>Nivian - Cámara inalámbrica - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920 x 1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 8 m - IR CUT - Compresión H.264 - PIR real hasta 10 m - Impermeable IP66 - Control remoto mediante Nivian Connect App - Batería recargable - Recomendado para ampliar los kits Nivian NV-KIT61-4C2M-BAT</p>	<p>123,42</p>
<p>NV-BAT8700</p>		<p>Nivian - Batería - 8700 mAh - 12VDC - Recomendado para sustituir las baterías de las cámaras NV-IPB020A-2-BAT</p>	<p>40,00</p>
<p>SF-IPCU202AWH-2W</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - LED Alcance 10 m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio - Grabación en tarjeta SD - Detector PIR real con envío de imágenes por email - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>110,00</p>
<p>SF-IPCU201HA-2E-W</p>		<p>Safire - Cámara IP - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - LED Alcance 10 m - Compresión H.265+ / H.264+ - Dual Stream - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio bidireccional - Grabación en tarjeta SD - IR CUT - WDR - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR</p>	<p>68,00</p>
<p>SF-IPPT111HA-2E-W</p>		<p>Safire - Cámara IP WiFi - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Color 0.01 Lux - IR Alcance 10 m - IR CUT - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - WDR (120 dB) - Dual Stream - WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Audio Bidireccional - Grabación en tarjeta microSD - CMS, Smartphone y NVR</p>	<p>84,00</p>
<p>HWC-C120-D/W</p>		<p>Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Gran Angular - Color 0.01 Lux - Compresión H.264/MJPEG - Dual Stream - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio - Grabación en tarjeta SD - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF</p>	<p>76,00</p>
<p>HWC-P120-D/W</p>		<p>Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm Gran Angular - Color 0.01 Lux - LED Alcance 5 m - Compresión H.264/MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - IR CUT - CMS, Smartphone y NVR</p>	<p>94,00</p>








XS-IPCU016HA-2W		X-Security - Cámara IP - 1/2.8" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0 Lux IR 10m- Compresión H.265/H.264 - WiFi IEEE 802.11b/g/n - Micrófono integrado- Detección de movimiento y de humano - Grabación en tarjeta SD - CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS) - Compatible con ONVIF	76,00
XS-IPCU014HA-2W		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - Detector PIR hasta 10m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WiFi IEEE 802.11b/g/n - Micrófono y altavoz integrado - Alarm in, out - ICR - DWDR - Detección de movimiento - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone (DMSS) - Compatible con ONVIF	84,00
XS-IPCU014HA-4		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2560x1440) - Lente 2.8 mm - IR hasta 10m - Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - WiFi IEEE 802.11b/g/n - Micrófono y altavoz integrado - Alarm in, out - ICR - WDR - Detección de movimiento - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone (DMSS) - Compatible con ONVIF	94,00
XS-IPCV026H-4W		X-Security - Cámara IP - 1/3" Progressive CMOS - 4 Megapixel (2688 x 1520) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP67 - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS) - Compatible con ONVIF	116,00
XS-IPDM845-2W		X-Security - Cámara IP - 1/2.7" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - Compresión H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Impermeable IP67 - Audio - Grabación en tarjeta SD - CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS) - Compatible con ONVIF	116,00







ANALÍTICA DE VÍDEO - XTRALIS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
XTL-66000000		XTRALIS - Gateway Servidor de analitica de video IP - Transmision remota de alarmas - Hasta 4 cámaras IP - Almacenamiento local hasta 32 GB (SD no incluida) - Licencias Loiter e IntrusionTrace NO incluidas	352,00
XTL-60041520		XTRALIS ADPRO - iFT 16IP - 4TB HDD - 20I / 80 - Incluye 16 canales video IP - Disco duro 4TB - 20 entradas y 8 salidas en el equipo - Hasta 32 canales IP que llegan a 16 canales IP con 16 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	2.297,12


XTL-60041620		XTRALIS ADPRO - iFT 16IP - 6TB HDD - 20I / 8O - Incluye 16 canales video IP - Disco duro 6TB - 20 entradas y 8 salidas en el equipo - Hasta 32 canales IP que llegan a 16 canales IP con 16 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	2.666,66
XTL-63041620		XTRALIS ADPRO - iFT-E 16IP - 6TB HDD - 20I / 8O - Incluye 16 canales video IP - Disco duro 6TB - 20 entradas y 8 salidas en el equipo - Hasta 32 canales IP con 32 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	3.491,84
XTL-672021360		XTRALIS ADPRO - eFT 8IP - 2TB HDD - 4I / 2O - 8 PoE - Incluye 8 canales video IP - Disco duro 2TB - 4 entradas y 2 salidas en el equipo - 8 puertos PoE - Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	1.470,00
XTL-670020060		XTRALIS ADPRO - eFT 8IP NO HDD 4I / 2O - Incluye 8 canales video IP - Sin disco duro - 4 entradas y 2 salidas en el equipo - Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange Tool para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	992,00
XTL-670021360		XTRALIS ADPRO - eFT 8IP - 2TB HDD - 4I / 2O - Incluye 8 canales video IP - Disco duro 2TB - 4 entradas y 2 salidas en el equipo - Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	1.200,00
XTL-674041570		XTRALIS ADPRO - eFT 16IP - 4TB HDD - 16I / 4O - 16 PoE - Incluye 16 canales video IP - Disco duro 4TB - 16 entradas y 4 salidas en el equipo - 16 puertos PoE - Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo - Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas - Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T - Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa) - Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE - Programa Xchange 2 para instalacion y gestion de licencias - Certificación i-LIDS	2.202,00











<p>XTL-49841000</p>		<p>XTRALIS - Módulo ethernet Poe I/O master, 4 entradas supervisadas y 4 salidas de rele - 3 led indicadores - Montaje carril din - Admite Módulos esclavos</p>	<p>502,00</p>
<p>XTL-49841010</p>		<p>XTRALIS - Módulo ethernet Poe I/O slave, 4 entradas supervisadas y 4 salidas de rele - 3 led indicadores - Montaje carril din</p>	<p>340,00</p>
<p>XTL-CH19000301</p>		<p>Xtralys Adpro - IFM_485_ST - Conversor USB/RS485 para configuracion y puesta en marcha detectores ADPRO PRO E</p>	<p>634,00</p>
<p>XTL-49976020</p>		<p>XTRALIS - Pack de analitica de 4 licencias para IFT gateway XTL-600000000</p>	<p>498,00</p>
<p>XTL-49975413</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 1 canal de video</p>	<p>420,00</p>
<p>XTL-49975415</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 2 canales de video</p>	<p>824,00</p>
<p>XTL-49975412</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 4 canales de video</p>	<p>1.612,00</p>











<p>XTL-49975414</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 8 canales de video</p>	<p>3.124,00</p>
<p>XTL-49975416</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 16 canales de video</p>	<p>6.048,00</p>
<p>XTL-49975417</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 32 canales de video</p>	<p>11.692,00</p>
<p>XTL-49975418</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 64 canales de video</p>	<p>22.580,00</p>
<p>XTL-49975419</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua IntrusionTrace para 128 canales de video</p>	<p>43.008,00</p>
<p>XTL-49975403</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 1 canal de video</p>	<p>420,00</p>
<p>XTL-49975405</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 2 canales de video</p>	<p>824,00</p>









<p>XTL-49975402</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 4 canales de video</p>	<p>1.612,00</p>
<p>XTL-49975404</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 8 canales de video</p>	<p>3.124,00</p>
<p>XTL-49975406</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 16 canales de video</p>	<p>6.048,00</p>
<p>XTL-49975407</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 32 canales de video</p>	<p>11.692,00</p>
<p>XTL-49975408</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 64 canales de video</p>	<p>22.580,00</p>
<p>XTL-49975409</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua LoiterTrace para 128 canales de video</p>	<p>43.008,00</p>
<p>XTL-49977010</p>		<p>XTRALIS - Licencia perpetua 1 canal IP de video</p>	<p>280,00</p>









XTL-49977011		XTRALIS - Licencia perpetua 2 canales IP de video	454,00
XTL-49977012		XTRALIS - Licencia perpetua 4 canales IP de video	560,00
XTL-49977013		XTRALIS - Licencia perpetua 8 canales IP de video	1.034,00
XTL-49977014		XTRALIS - Licencia perpetua 16 canales IP de video	1.908,00
XTL-49977015		XTRALIS - Licencia perpetua 64 canales IP de video	7.160,00
XTL-49977016		XTRALIS - Licencia perpetua 128 canales IP de video	12.532,00









ACCESORIOS - ALMACENAMIENTO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
HD1TB		Western Digital - Disco duro 1 TB especial para videovigilancia - Modelo WD10PURX - Diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad en streaming de vídeo, rendimiento e integridad en los datos - Capacidad de trabajo ininterrumpida 24x7 - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	92,00







HD1TB-S		Seagate - Disco duro 1 TB especial para videovigilancia - Modelo ST1000VX001 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	92,00
10XHD1TB		Western Digital - Pack de 10 discos duros - Modelo WD10PURX - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	860,00
10XHD1TB-S		Seagate - Pack de 10 discos duros - Modelo ST1000VX001 - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	860,00
HD2TB		Western Digital - Disco duro 2 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD20PURX - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	126,00
HD2TB-S		Seagate - Disco duro 2 TB especial para videovigilancia - Modelo ST2000VX003 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	126,00
10XHD2TB		Western Digital - Pack de 10 discos duros - Modelo WD20PURX - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.110,00
10XHD2TB-S		Seagate - Pack de 10 discos duros - Modelo ST2000VX003 - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.110,00
HD3TB		Western Digital - Disco duro 3 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD30PURX - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	156,00
HD3TB-S		Seagate - Disco duro 3 TB especial para videovigilancia - Modelo ST3000VX006 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	156,00
10XHD3TB		Western Digital - Pack de 10 discos duros - Modelo WD30PURX - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.400,00

10XHD3TB-S		Seagate - Pack de 10 discos duros - Modelo ST3000VX006 - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.400,00
HD4TB		Western Digital - Disco duro 4 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD40PURX - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	194,00
HD4TB-S		Seagate - Disco duro 4 TB especial para videovigilancia - Modelo ST4000VX000 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	194,00
10XHD4TB		Western Digital - Pack de 10 discos duros - Modelo WD40PURX - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.790,00
10XHD4TB-S		Seagate - Pack de 10 discos duros - Modelo ST4000VX000 - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	1.790,00
HD6TB		Western Digital - Disco duro 6 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD60PURX - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	340,00
HD6TB-S		Seagate - Disco duro 6 TB especial para videovigilancia - Modelo ST6000VX0001 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	340,00
10XHD6TB		Western Digital - Pack de 10 discos duros - Modelo WD60PURX - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	3.200,00
10XHD6TB-S		Seagate - Pack de 10 discos duros - Modelo ST6000VX0001 - Sin instalación - El precio puede subir/bajar diariamente según mercado	3.200,00
HD8TB		Western Digital - Disco duro 8 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD80PURX - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	500,00

HD8TB-S		Seagate - Disco duro 8 TB especial para videovigilancia - Modelo ST8000VX004 - Diseñados para ofrecer un funcionamiento fiable e ininterrumpido, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, transmisión fluida de vídeo, alta fiabilidad y gran capacidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	500,00
HD10TB		Western Digital - Disco duro 10 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD100PURX-78 - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación	700,00
HS-SSD-E100NI-256G-2280		Hikvision - Disco duro SSD 256 GB - Interfaz M.2 SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	74,00
HS-SSD-E100NI-512G-2280		Hikvision - Disco duro SSD 512 GB - Interfaz M.2 SATAIII 6 Gb/s - Hasta 550MB/s de lectura- Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	112,00
HS-SSD-E100NI-1024G-2280		Hikvision - Disco duro SSD 1024 GB - Interfaz M.2 SATAIII 6 Gb/s - 550 MB/s de lectura - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	224,00
HS-SSD-E2000-256G		Hikvision - Disco duro SSD 256 GB - Interfaz M.2 PCIe Gen 3 x 4 - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	140,00
HS-SSD-E1000-512G-2280		Hikvision - Disco duro SSD 512 GB - Interfaz M.2 SATAIII 6 Gb/s - 2000MB/s de lectura - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	132,00
HS-SSD-E1000-1024G-2280		Hikvision - Disco duro SSD 1024 GB - Interfaz M.2 SATAIII 6 Gb/s - 2100MB/s de lectura - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad	230,00










<p>HS-SSD-V100STD-512G-OD</p>		<p>Hikvision - Disco duro SSD 512 GB 2.5" - Serie V100 - Interfaz SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación</p>	<p>164,00</p>
<p>HS-SSD-V100STD-1024G-OD</p>		<p>Hikvision - Disco duro SSD 1024 GB 2.5" - Serie V100 - Interfaz SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación</p>	<p>310,00</p>
<p>HS-SSD-E100-512G</p>		<p>Hikvision - Disco duro SSD 512 GB 2.5" - Interfaz SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación</p>	<p>110,00</p>
<p>HS-SSD-E100-1024G</p>		<p>Hikvision - Disco duro SSD 1024 GB 2.5" - Interfaz SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación</p>	<p>204,00</p>
<p>HS-SSD-C100-1920G</p>		<p>Hikvision - Disco duro SSD 1920 GB 2.5" - Interfaz SATAIII 6 Gb/s - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Tecnología NAND Flash 3D-TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Incluye instalación en DVR, formateo y verificación</p>	<p>410,00</p>
<p>HS-ESSD-T200N-256G</p>		<p>Hikvision - Disco duro portatil SSD 256 GB 2.5" - Interfaz USB 3.1 Tipo C - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Velocidad máxima de lectura 450 MB/s - Velocidad máxima de escritura 450 MB/s - Carcasa de aleación de aluminio ofreciendo gran resistencia ante los golpes</p>	<p>80,00</p>
<p>HS-ESSD-T200N-512G</p>		<p>Hikvision - Disco duro portatil SSD 512 GB 2.5" - Interfaz USB 3.1 Tipo C - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Velocidad máxima de lectura 450 MB/s - Velocidad máxima de escritura 450 MB/s - Carcasa de aleación de aluminio ofreciendo gran resistencia ante los golpes</p>	<p>132,00</p>
<p>HS-ESSD-T100F-512G-B16</p>		<p>Hikvision - Disco duro portatil SSD 512 GB - Interfaz USB 3.2 Gen2 Tipo C - Máxima seguridad con cifrado de hasta 10 huellas dactilares - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Velocidad máxima de lectura y escritura 510 MB/s - Compatible con Windows/Mac/Linux - Carcasa de aleación de aluminio que permite buena disipación de calor</p>	<p>200,00</p>









<p>HS-ESSD-ELITE7-G-500G</p>		<p>Hikvision - Disco duro portatil SSD 500 GB 1.8" - Interfaz USB 3.2 Gen2 Tipo C - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Velocidad máxima de transferencia 1060 MB/s - Compatible con Windows/Mac/Linux - Impermeable IPX7 - Carcasa de aleación de aluminio, robusta y sólida - Color gris</p>	<p>198,00</p>
<p>HS-ESSD-ELITE7-TG-G-500G</p>		<p>Hikvision - Disco duro portatil SSD 500 GB 1.8" - Máxima seguridad con cifrado de huellas dactilares - Interfaz USB 3.2 Gen2 Tipo C - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Video de Alta Definición - Velocidad máxima de transferencia 1060 MB/s - Compatible con Windows/Mac/Linux - Impermeable IPX7 - Carcasa de aleación de aluminio, robusta y sólida - Color gris</p>	<p>218,00</p>
<p>HS-TF-C1STD-32G-A</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 32GB de almacenamiento - Interfaz SATA3 6 Gb/s - Más de 300 ciclos de lectura / escritura - Tecnología NAND TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad</p>	<p>8,00</p>
<p>HS-TF-C1STD-64G-A</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 64GB de almacenamiento - Interfaz SATA3 6 Gb/s - Más de 300 ciclos de lectura / escritura - Tecnología NAND TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad</p>	<p>12,00</p>
<p>HS-TF-C1STD-128G</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 128GB de almacenamiento - Velocidad Clase10 U1 - Más de 300 ciclos de lectura / escritura - Tecnología NAND TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad</p>	<p>32,00</p>
<p>HS-TF-C1STD-256G</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 256GB de almacenamiento - Velocidad Clase10 U1 - Más de 300 ciclos de lectura / escritura - Tecnología NAND TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad</p>	<p>64,00</p>
<p>HS-TF-M1STD-64G</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 64GB de almacenamiento - Más de 3000 ciclos de lectura / escritura - Tecnología TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Apto para su uso en dispositivos de Videovigilancia - Vida de larga duración</p>	<p>26,00</p>
<p>HS-TF-M1STD-128G</p>		<p>Hikvision - Tarjeta Micro SD - 128GB de almacenamiento - Más de 3000 ciclos de lectura / escritura - Tecnología TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Apto para su uso en dispositivos de Videovigilancia - Vida de larga duración</p>	<p>50,00</p>









HS-TF-M1STD-256G		Hikvision - Tarjeta Micro SD - 256GB de almacenamiento - Más de 3000 ciclos de lectura / escritura - Tecnología TLC ofreciendo potencial para mayor capacidad, rendimiento y estabilidad - Apto para su uso en dispositivos de Videovigilancia - Vida de larga duración	90,00
HS-USB-M200R-64G		Hikvision - Pendrive USB 64GB - Interfaz 2.0	10,00
HS-USB-M200-64G		Hikvision - USB 64GB - Interfaz 2.0	13,00
HS-USB-M200-128G		Hikvision - USB 128GB - Interfaz 3.0	36,00
HS-USB-M200F-32G		Hikvision - USB 32GB 3.0 con Huella dactilar - Protege tus archivos con cifrado de huellas dactilares - Capacidad de hasta 10 huellas dactilares	48,00
HS-USB-M200F-64G		Hikvision - USB 64GB 3.0 con Huella dactilar - Protege tus archivos con tu huella dactilar - Capacidad de hasta 10 huellas dactilares	84,00











ACCESORIOS - RACKS









Ref.		Descripción	P.V.P.
LOCKBOX-4U		Caja metálica cerrada para videgrabador - Cierre con llave - Cerradura de leva - Compatible con grabadores de hasta 4U - Medidas de paso: 203 (Al) x 533 (An) x 533 (Fo) - Ventilador incluido de 12 cm - Rejillas de ventilación - Incluye 2 llaves - Soporte LOCKBOX-BR para montaje en pared no incluido - Aperturas: 2 en la parte posterior + 2 parte inferior de 3 cm de diámetro	150,00
LOCKBOX-6U-SL		Caja metálica cerrada para videgrabador - Cierre especial con llave - Compatible con grabadores de hasta 6U - Compatible con el estandar de RACK de 19" - Medidas: 320 (Al) x 560 (An) x 400 (Fo) - Rejillas de ventilación - Incluye 2 llaves - Soporte LOCKBOX-BR para montaje en pared no incluido - Paneles laterales desmontables - Color negro	138,00











VR-100		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre con llave - Cerradura de 6 gorjas y doble paletón - Compatible con grabadores de hasta 1U - Medidas de paso: 90 (Al) x 350 (An) x 330 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	248,00
VR-110		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre con llave - Cerradura de 6 gorjas y doble paletón - Compatible con grabadores de hasta 1U - Medidas de paso: 133 (Al) x 431 (An) x 413 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	354,00
VR-120		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre con llave - Cerradura de 6 gorjas y doble paletón - Compatible con grabadores de hasta 1,5/2U - Medidas de paso: 150 (Al) x 515 (An) x 510 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	424,00
VR-190		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre con llave - Cerradura de 6 gorjas y doble paletón - Compatible con grabadores de hasta 1U - Medidas de paso: 140 (Al) x 385 (An) x 410 (Fo) - Rejillas de ventilación - Modelo preparado para ir en Rack de 19" - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	354,00
VR-100E		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre electrónico - Combinación electrónica con retardo programable de 1 a 99 minutos - Compatible con grabadores de hasta 1U - Medidas de paso: 90 (Al) x 350 (An) x 330 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	342,00
VR-110E		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre electrónico - Combinación electrónica con retardo programable de 1 a 99 minutos - Compatible con grabadores de hasta 1U - Medidas de paso: 133 (Al) x 431 (An) x 413 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	440,00
VR-120E		OLLE - Caja fuerte especial para videgrabador - Cierre electrónico - Combinación electrónica con retardo programable de 1 a 99 minutos - Compatible con grabadores de hasta 1,5/2U - Medidas de paso: 150 (Al) x 515 (Fo) - Rejillas de ventilación - Permite anclaje al suelo - Aperturas en la parte posterior para paso de cableado	520,00
VR-010		OLLE - Bandeja extraíble para caja fuerte - Compatible con VR-110 y VR-110E - Medida máxima DVR 1U: 115 (Al) x 400 (An) x 360 (Fo) mm - Permite un rápido acceso al DVR para su manipulación - Incluye orificios de Ventilación - Guías telescópicas de rodamientos y fácil desmontaje	59,00
VR-020		OLLE - Bandeja extraíble para caja fuerte - Compatible con VR-120 y VR-120E - Medida máxima DVR 1,5/2U: 140 (Al) x 500 (An) x 460 (Fo) mm - Permite un rápido acceso al DVR para su manipulación - Incluye orificios de Ventilación - Guías telescópicas de rodamientos y fácil desmontaje	71,00

VR-060		OLLE - Soporte para caja fuerte - Instalación en pared - Orificios de instalación - Compatible con cajas fuertes VR-100/E y VR-110/E	96,00
RACK-WALL		Caja de seguridad especial para pared - Armario Rack de 58x54.6x15 cm - Instalación en pared en vertical - Orificios VESA para monitor (dimensiones interiores 530 (Al) x 496 (An) mm) - Doble cierre de seguridad con llaves - Entradas para cableado laterales - Lateral y partes inferior y superior con rejilla ventilado para refrigeración - Fabricada en acero SPCC - Color Gris	110,00
RACK-6UG		Armario Rack de 19" - 6U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Frontal y lateral ventilados para refrigeración - Ventilador preinstalado - Regleta de 6 tomas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color Blanco	160,00
RACK-9UG		Armario Rack de 19" - 9U - Instalación en pared - Capacidad de carga 100 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Parte inferior y frontal ventiladas para refrigeración - Regleta de 6 tomas - Incluye 1 ventilador - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color blanco	160,00
RACK-4U		Armario Rack de 19" - 4U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Frontal y lateral ventilados para refrigeración - Ventilador preinstalado - Regleta de 6 tomas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC	126,00
RACK-4U-MESH		Armario Rack de 19" - 4U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Paneles de malla en frontal y laterales para mejorar la ventilación - Regleta de 6 tomas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC	120,00
RACK-6U		Armario Rack de 19" - 6U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Frontal y lateral ventilados para refrigeración - Ventilador preinstalado - Regleta de 6 tomas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC	150,00
RACK-6UN-6D		Armario Rack de 19" - 6U - Instalación en pared - Capacidad de carga 100 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Parte superior ventilada para refrigeración - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color negro - Profundidad de 600 mm	200,00

RACK-6U-MESH		Armario Rack de 19" - 6U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Paneles de malla en frontal y laterales para mejorar la ventilación - Regleta de 6 tomas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC	190,00
RACK-9UN		Armario Rack de 19" - 9U - Instalación en pared - Capacidad de carga 100 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Parte inferior y frontal ventiladas para refrigeración - Regleta de 6 tomas - Incluye 1 ventilador - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color negro	160,00
RACK-9UN-6D		Armario Rack de 19" - 9U - Instalación en pared - Capacidad de carga 100 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Parte superior ventilada para refrigeración - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color negro - Profundidad de 600 mm	220,00
RACK-12UN		Armario Rack de 19" - 12U - Instalación en pared - Capacidad de carga 60 Kg - Grado de protección IP20 - Panel lateral desmontable - Parte inferior y frontal ventiladas para refrigeración - Regleta de 6 tomas - Incluye 2 ventiladores - Incluye 1 bandeja - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color negro	200,00
RACK-F18UN		Armario Rack de 19" - 18U - Instalación en suelo - Capacidad de carga 800 Kg - Grado de protección IP20 - Puerta trasera de cristal con cerradura - Panel lateral desmontable - Parte inferior y frontal ventiladas para refrigeración - Regleta de 6 tomas - Incluye 2 ventiladores - Incluye 2 bandejas - Entradas para cableado - Fabricada en acero SPCC - Color negro	380,00
RACK-OPEN-18U		Armario Rack abierto de 19" - 18U - Estructura estable y resistente de dos postes - Fácil movilidad a través de 4 ruedas - Capacidad de carga 120 Kg - Grado de protección IP20 - Fabricada en acero SPCC - Color negro	96,00
SHELF-450		Bandeja para Rack - Fija - Medida máxima 280 mm x 500 mm - Anclajes laterales - Rejillas de ventilación	11,00
SHELF-450G		Bandeja para Rack - Fija - Medida máxima 280 mm x 500 mm - Anclajes laterales - Rejillas de ventilación	14,00












SHELF-600		Bandeja para Rack - Fija - Medida máxima 300 mm x 465 mm - Anclajes laterales - Rejillas de ventilación	46,00
SHELF-SLIDE-450		Bandeja para Rack - Deslizante - Medida máxima 280 mm x 450 mm - Anclajes laterales - Rejillas de ventilación	32,00
RACK-1U12MC-AC220D		Chasis 1U para enrackar hasta 12 unidades de Conversores de Medios de fibra - Doble fuente de alimentación AC 220V para redundancia	200,00
RACK-VESA		Soporte VESA para instalar en rack - Compatible con soporte VESA entre 75~700 mm - Válido para cualquier monitor LCD hasta 20" - Aletas laterales para enrackar - Material metalico - Color negro	15,00
SF-ENRACK		Safire - Pestañas para enracar - Compatible con grabadores Safire que admitan 2 HDD o más - Permite situar grabadores en racks	4,00
LOCKBOX-BR		Soporte de pared para LOCKBOX-4U - 2 unidades - Tipo escuadra - Anclaje regulable - Material metalico - Color negro	40,00
RACK-FAN		Ventilador especial para rack - Instalación sencilla - Permite una mayor ventilación y enfriamiento dentro del Rack - Alimentación por conector tipo F	12,00
RACK-FAN-MAGLEV		Ventilador magnético especial para Rack - Instalación sencilla - Eficiente y silencioso - Permite una mayor ventilación y refrigeración dentro del Rack - Alimentación por dos cables 1.5m	16,00
PDU-6PN		Toma de corriente múltiple - Formato enrackable - 6 salidas hasta 250VAC - 16 A max. - 1U - Interruptor automático para seguridad ante sobrecargas - Color negro	28,00
PDU-6P1U-SWITCH		Toma de corriente múltiple - Formato enrackable - 6 salidas hasta 250VAC - 16 A max. - 1U - Interruptor de encendido/apagado integrado - Color negro	22,00











PDU-8P1U		Toma de corriente múltiple - Formato enrackable - 8 salidas hasta 250VAC - 16 A max. - 1U - Color negro	26,00
PDU-8P1U-SWITCH		Toma de corriente múltiple - Formato enrackable - 8 salidas hasta 250VAC - 16 A max. - 1U - Interruptor de encendido/apagado integrado - Color negro	26,00
PDU-8P1U-UK		Toma de corriente múltiple con enchufe tipo UK - Formato enrackable - 8 salidas hasta 250VAC - 13 A max. - 1U - Color negro	28,00
PDU-9P1U-SWITCH		Toma de corriente múltiple - Formato enrackable - 9 salidas hasta 250VAC - 16 A max. - 1U - Interruptor de encendido/apagado integrado - Color negro	26,00
RACK-LAMP		Lampara para rack estándar 19" - Instalación sencilla - Alimentación por conector tipo F	20,00
RACK-LOCK		Cerradura para rack - Metálica - Incluye 2 llaves	2,00
RACK-SIDELOCK		Cerradura para rack - Para puerta lateral de rack de pared - Metálica - Incluye 2 llaves	1,80
RACK-SPLOCK		Cerradura para rack de tipo muelle - Metálica - Incluye 2 llaves	5,00

PP-24BLANK		Patch panel ciego - 24 puertos UTP/RJ45 - Formato enrackable 1U - Dual IDC (110 IDC, Krone IDC) - Sin electrónica	17,00
PP-24		Patch panel - 24 puertos UTP/RJ45 - CAT6 - Formato enrackable - Dual IDC (110 IDC, Krone IDC) - 1U	28,00
PP-24BNC		Patch panel - 24 puertos BNC - Formato enrackable - 1U	26,00
RACK-BLANK-1U		Tapa ciega para rack estándar 19" - Tamaño 1U - Color negro	4,00
RACK-BLANK-2U		Tapa ciega para rack estándar 19" - Tamaño 2U - Color negro	5,00
RACK-BLANK-3U		Tapa ciega para rack estándar 19" - Tamaño 3U - Color negro	9,00
CBBP-1U		Panel de cepillo - Válido para racks de 19" - Altura 1U - Color negro - Permite una mayor sencillez en la instalación del cableado	8,00
CBM-1U		Organizador de cables - Válido para racks de 19" - Altura 1U - Color negro - Permite una mayor sencillez en la instalación del cableado	8,00
CB-1U		Organizador de cables - Medida máxima 1U - Color negro	5,50
CB-EARTH		Cable de tierra - Fácil instalación a través de conector por Fastón - Compatible con todos los racks - Evita posibles fallos al derivar las tensiones residuales en el chásis	2,00

CN-M6	 X10	Tornillería para Racks - Métrica M6 - Incluye 10 unidades - Tuerca, tornillo y separador	2,00
XS-CPU-FAN		X-Security - Ventilador para grabador - Disipador de calor integrado - Alta capacidad de refrigeración - Repuesto para grabadores X-Security	6,00
BOX-403020-IP66		Armario de poliéster - Dimensiones 40x30x20 cm - Grado de protección IP66 - Color gris	120,00

ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN			
Ref.		Descripción	P.V.P.
DC1210		Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.5 A - Salida 12 V 1 A - Dimensiones cabeza 70 (Al) x 30 (An) x 35 (Fo) mm	4,00
DC12V2A		Fuente de Alimentación Conmutada (Transformador) - Salida DC 12V / 2 A - 1 salida por jack de alimentación estándar - Cable a enchufe incluido	7,00
DC12V2A-L		Fuente de Alimentación Conmutada (Transformador) - Salida DC 12V / 2 A - 1 salida por jack de alimentación estándar - Conector acodado en formato L - Cable a enchufe incluido	8,00
DC12025		Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.2 A - Salida 12 V 0.25 A - Dimensiones 34 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm	7,50
PFM320D-015		Branded - Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.6 A - Salida 12 V 1.5 A - Dimensiones cabeza 52 (Al) x 77 (An) x 30 (Fo) mm	9,00

DC12V2A-EXT		Alimentador - Entrada 100-240VAC 50/60 HZ - Salida 12 V 2 A - Sencilla instalación y en pared - Carcasa water-proof especial para su instalación en exterior	9,00
DC12V2A-IP66		Alimentador - Salida DC 12V / 2 A - 1 salida por jack de alimentación estándar - Impermeable IP66 - Cable a enchufe incluido	4,00
DC5V2A-USB		Alimentador USB - Salida DC 5V / 2A (10 W) - 1 salida USB - Enchufe tipo C	3,00
DC5V2A-USB-UK		NO PONER	18,00
DC1220UK		NO PONER	7,00
DC1215B		Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.6 A - Salida 12 V 1.5 A - Cable a enchufe incluido	9,50
DC12V3A		Fuente de Alimentación Conmutada (Transformador) - Salida DC 12 V / 3 A - 1 salida por jack de alimentación estándar - Cable a enchufe incluido	14,00
DC12V5A		Fuente de Alimentación Conmutada (Transformador) - Salida DC 12 V / 5 A - 4 salidas por jack de alimentación estándar - Cable a enchufe incluido - Permite alimentar de 1 hasta 4 dispositivos simultáneamente	18,00
DC12V5A-4		Fuente de Alimentación Conmutada (Transformador) - Salida DC 12 V / 5 A - 4 salidas por terminales +/- Protección por fusible 2A - Cable a enchufe incluido - Permite alimentar de 1 hasta 4 dispositivos simultáneamente	19,00
AC-UK-C14F		NO PONER	4,00
AC24V2A		Fuente de Alimentación AC/AC (Transformador) - Entrada AC 220 V 50 HZ - Salida AC 24 V 2 A	12,00

AC24V5A		Branded - Fuente de Alimentación AC/AC (Transformador) - Entrada AC 230 V 50 HZ - Salida AC 24 V 5 A	32,00
DC2425		Fuente de Alimentación AC/DC (Transformador) - Entrada AC 100-240 V 50/60 HZ 1.5 A - Salida DC 24 V 2.5 A	18,00
DC4808		Fuente de Alimentación AC/DC (Transformador) - Entrada AC 100-240 V 50/60 HZ 1 A - Salida DC 48 V 0.8 A	18,00
DC4820		Fuente de Alimentación AC/DC (Transformador) - Entrada AC 100-240 V 50/60 HZ 1.5 A - Salida DC 48 V 2. A	28,00
DC1220-W		Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.5 A - Salida 12 V 2 A - Dimensiones cabeza 61 (Al) x 59 (An) x 30 (Fo) mm	9,00
DC12V5A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 12 V - 5 A / 60 W - 2 salidas - Rango de Voltaje 11.5 V ~ 14.5 V - Eficiencia 85%@115VAC / 89%@230VAC - 100 (Fo) x 94 (Al) x 40 (An) mm	38,00
DC12V10A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 12 V - 10 A / 120 W - 1 salidas - Eficiencia 90%@115VAC / 90%@230VAC - 135 (Fo) x 121 (Al) x 40 (An) mm	76,00
DC24V5A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 24 V - 5 A / 120 W - 1 salidas - Rango de Voltaje 22.5 V ~ 28 V - Eficiencia 90%@115VAC / 90%@230VAC - 131 (Fo) x 124 (Al) x 45 (An) mm	70,00
DC24V10A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 24 V - 10 A / 120 W - 1 salidas - Rango de Voltaje 22.5 V ~ 28 V - Eficiencia 90%@115VAC / 90%@230VAC - 131 (Fo) x 124 (Al) x 45 (An) mm	116,00
DC48V1A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 48 V - 1.25 A / 60 W - 2 salidas - Rango de Voltaje 47 V ~ 56 V - Eficiencia 85%@115VAC / 89%@230VAC - 100 (Fo) x 94 (Al) x 40 (An) mm	40,00

DC48V2A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 48 V - 2.5 A / 120 W - 2 salidas - Rango de Voltaje 46 V ~ 56 V - Eficiencia 90%@115VAC / 91%@230VAC - 134 (Fo) x 124 (Al) x 41 (An) mm	80,00
DC48V5A-DIN		Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 48 V - 5 A / 240 W - 2 salidas - Rango de Voltaje 47 V ~ 56 V - Eficiencia 90%@115VAC / 91%@230VAC - 134 (Fo) x 124 (Al) x 41 (An) mm	120,00
PD-30-12		Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador) - Salida DC 12 V - 2.5 A / 30 W - 1 salida - Rango de Voltaje 11,4 V ~ 13,2 V - 115(Fo) x 30(Al) x 50 (An) mm - 220 g	9,00
PD-60-12		Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador) - Salida DC 12 V - 5 A / 60 W - 1 salida - Rango de Voltaje 11 V ~ 15 V - 105(Fo) x 36 (Al) x 97 (An) mm - 250 g	16,00
PD-180-12		Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador) - Salida DC 12 V - 15 A / 180 W - 2 salidas - Rango de Voltaje 11,5 V ~ 13,9 V - 199 (Fo) x 42 (Al) x 98 (An) mm - 580 g	46,00
PD-60-4-SLIM		Caja de distribución de alimentación - 1 entrada AC 220 V 50 Hz - 4 salidas por par de cobre DC 12 V - Potencia de salida 60 W (5 A) - Protección por fusible PTC rearmable - Múltiples protecciones - Corrección de factor de potencia - Función UPS con batería externa (no incluida) - Carcasa metálica protectora - Modelo SLIM	50,00
PD-120-9-SLIM		Caja de distribución de alimentación - 1 entrada AC 220 V 50 Hz - 9 salidas por par de cobre DC 12 V - Potencia de salida 120 W (10 A) - Protección por fusible PTC rearmable - Múltiples protecciones - Corrección de factor de potencia - Función UPS con batería externa (no incluida) - Carcasa metálica protectora - Modelo SLIM	64,00
PD-120-12		Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador) - Salida DC 12 V - 10 A / 120 W - 2 salidas - Rango de Voltaje ajustable +/- 1.5 V controlada por un potenciómetro - 160 (Fo) x 32 (Al) x 97 (An) mm - 580 g	34,00
PD120W-9-12V-UPS		Caja de distribución de alimentación con espacio para UPS - 1 entrada AC 100~240 V 50/60 HZ - 9 salidas por par de cobre - Voltaje de salida 12 V - Potencia de salida 120 W (10 A) - Protección por fusible PTC rearmable - Posibilidad de conectar batería para función UPS (recomendada 7Ah-24Ah) - Test de batería - Carcasa metálica protectora	70,00









<p>PD-250-18-SLIM</p>		<p>Caja de distribución de alimentación - 1 entrada AC 220 V 50 Hz - 18 salidas por par de cobre DC 12 V - Potencia de salida 250 W (20 A) - Protección por fusible PTC rearmable - Múltiples protecciones - Corrección de factor de potencia - Función UPS con batería externa (no incluida) - Carcasa metálica protectora - Modelo SLIM</p>	<p>88,00</p>
<p>PD250W-18-12V-UPS</p>		<p>Caja de distribución de alimentación con espacio para UPS - 1 entrada AC 100~240 V 50/60 HZ - 18 salidas por par de cobre - Voltaje de salida 12 V - Potencia de salida 250 W (20 A) - Protección por fusible PTC rearmable - Posibilidad de conectar batería para función UPS (recomendada 7Ah-24Ah) - Test de batería - Carcasa metálica protectora</p>	<p>86,00</p>
<p>AC-EU-C14F</p>		<p>Cable a enchufe Tipo F - Conector QT3 para alimentar fuentes de alimentación</p>	<p>3,00</p>
<p>AC-UK-C7</p>		<p>Cable a enchufe UK 3 PINES - Conector QT2 para alimentar fuentes de alimentación - Fusible de protección</p>	<p>3,00</p>
<p>BATT-CR2025</p>		<p>Maxell - Pila CR2025 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 170 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo</p>	<p>0,90</p>
<p>BATT-CR2032</p>		<p>Maxell - Pila CR2032 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 240 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo</p>	<p>0,92</p>
<p>BATT-CR2320-C</p>		<p>Camelion - Pila CR2320 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 130 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo</p>	<p>2,00</p>
<p>BATT-CR2450</p>		<p>Panasonic - Pila CR2450 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 620 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo</p>	<p>3,00</p>











BATT-CR2477		Panasonic - Pila CR2477 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 1000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	5,00
BATT-CP9V		Huiderui - Pila CP9V - Voltaje 9.0 V - Litio - Capacidad nominal 1200 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	10,60
BATT-AAA-FR03		Huiderui - Pila AAA / FR03 / 24LF - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 1000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,00
10XBATT-AAA-FR03		Huiderui - Pack de pilas AAA / FR03 / 24LF - 10 unidades - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 1000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	20,00
BATT-AAA-FR03-E		Energizer - Pila AAA / FR03 / 24LF - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 1300 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,50
BATT-AA-FR06		Huiderui - Pila AA / FR6 / FR14505 / 15LF - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 3000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,00
10XBATT-AA-FR06		Huiderui - Pack de pilas AA / FR6 / FR14505 / 15LF - 10 unidades - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 3000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	20,00
BATT-AA-FR06-E		Energizer - Pila AA / FR6 / FR14505 / 15LF - Voltaje 1.5 V - Litio - Capacidad nominal 3300 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,60








10XBATT-LR03		Energizer - Pack de pilas AAA / LR03 / 24A - 10 unidades - Voltaje 1.5 V - Alcalina - Capacidad nominal 1200 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	7,00
10XBATT-LR06		Energizer - Pack de pilas AA / LR6 / 15A - 10 unidades - Voltaje 1.5 V - Alcalina - Capacidad nominal 2800 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	7,50
BATT-CR2		Huiderei - Pila CR2 - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 850 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,00
10XBATT-CR2		Huiderei - Pack de pilas CR2 - 10 unidades - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 850 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	17,00
BATT-CR123A		Safire - Pila CR123A - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 1400 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,00
BATT-CR123A-P		Panasonic - Pila CR123A - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 1550 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,60
BATT-2XCR123A-P		Panasonic - Pack de pilas CR123A / CR17345 / 5018LC - En retráctil con conector Molex 5284 - Voltaje 6 V - Litio - Capacidad nominal 1400 mAh - Compatible con detectores Visonic Next Cam PG2 y K9 PG2	8,00
BATT-2XCR123A		Safire - Pack de pilas CR123A / CR17345 / 5018LC - En retráctil con conector Molex 5284 - Voltaje 6 V - Litio - Capacidad nominal 1600 mAh - Compatible con detectores Visonic Next Cam PG2 y K9 PG2	3,00
50XBATT-CR123A		Safire - Pack de pilas CR123A - 50 unidades - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 1400 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	72,00

BATT-CR17450		Safire - Pila CR17450 / 4/5A / CR8L - Voltaje 3.0 V - Litio - Capacidad nominal 2500 mAh - Compatible con detectores Visonic PG8994 y PG8944	2,30
BATT-2XCR17450		Safire - Pack de pilas CR17450 / 4/5A / CR8L - En retráctil con conector Molex 5284 - Voltaje 6 V - Litio - Capacidad nominal 2500 mAh - Compatible con detectores Visonic Next Cam PG2 y K9 PG2	5,00
BATT-ER14250		Master Cell - Pila 1/2 AA / ER14250 - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 1200 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	4,00
4XBATT-ER14505		Master Cell - Pack de pilas AA / ER14505 - 4 unidades - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 2100 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	22,00
BATT-ER26500-M		Energivm - Pila ER26500 - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 6000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	20,00
BATT-ER34615-M		Energivm - Pila ER34615 - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 14000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	22,00
BATT-LS14500-S		Saft - Pila AA / LS14500 - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 2600 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	6,00
BATT-18650-PCB		Samsung - Pila CR18650 / ICR18650-26JM - En retráctil con conector 3 pines - Voltaje 3.7 V - Litio Recargable - Capacidad nominal 2600 mAh - Compatible con panel W de RSI Videofied	17,00
BATT-LSH20-S		Saft - Pila LSH20 - Voltaje 3.6 V - Litio - Capacidad nominal 13000 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	28,00

BATT-23A		Fullwat - Pilas 23A / A23 / GP23A / 8LR932 - Voltaje 12 V - Alcalina - Capacidad nominal 53 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	1,00
BATT-LR20-F		Fujitsu - Pilas D / LR20 / 13A - Voltaje 1.5 V - Alcalina - Capacidad nominal 15250 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	1,60
BATT-6LR61		Panasonic - Pila PP3 / 6LR61 - Voltaje 9.0 V - Alcalina - Capacidad nominal 510 mAh - Compatible con diferentes productos de nuestro catálogo	2,40
UPS-DC5V-24V-12AH		Batería recargable - Li-Ion - Entrada 15 VDC - 7 Salidas DC: doble USB 5V/2A, 5V/2A, 9V2A, 12V2A, 19V1A, 24V1A - Capacidad 12000 mAh - Protección contra sobretensión y cortocircuito - 5 Conectores cámaras	48,00
BATT-4035		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 4 V - Capacidad nominal 4.0 Ah - Corriente máxima inicial < 1.2 A - Uso en reposo 4.5~4.6 V - Uso cíclico 4.8~4.9 V - Dimensiones 106 (Al) x 47 (An) x 47 (Fo) mm	5,00
BATT-4035-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 4 V - Capacidad nominal 3.5 Ah - Corriente máxima inicial < 1.05 A - Uso en reposo 4.5~4.6 V - Uso cíclico 4.8~5.0 V - Dimensiones 65 (Al) x 90 (An) x 34 (Fo) mm	10,00
BATT-6012		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 1.2 Ah - Corriente máxima inicial < 0.36 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.4 V - Dimensiones 58 (Al) x 97 (An) x 24 (Fo) mm	5,60
BATT-6013-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 1.3 Ah - Corriente máxima inicial < 0.36 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.5 V - Dimensiones 58 (Al) x 97 (An) x 24 (Fo) mm	10,00











BATT-6033-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 3.2 Ah - Corriente máxima inicial <0.96 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.5 V - Dimensiones 66 (Al) x 134 (An) x 34 (Fo) mm	13,00
BATT-6045-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 4.5 Ah - Corriente máxima inicial < 1.35 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.5 V - Dimensiones 106 (Al) x 70 (An) x 47 (Fo) mm	11,00
BATT-6070-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 7.0 Ah - Corriente máxima inicial < 2.1 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.5 V - Dimensiones 100 (Al) x 151 (An) x 34 (Fo) mm	14,00
BATT-6012-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 6 V - Capacidad nominal 12 Ah - Corriente máxima inicial < 3.6 A - Uso en reposo 6.75~6.9 V - Uso cíclico 7.2~7.5 V - Dimensiones 100 (Al) x 151 (An) x 51 (Fo) mm	20,00
BATT-1213		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 1.3 Ah - Corriente máxima inicial < 0.36 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~14.8 V - Dimensiones 58 (Al) x 97 (An) x 43 (Fo) mm	9,00
BATT1213-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 1.3 Ah - Corriente máxima inicial < 0.36 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 58 (Al) x 97 (An) x 43 (Fo) mm	8,00
BATT-1222		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 2.3 Ah - Corriente máxima inicial < 0.7 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~14.8 V - Dimensiones 103 (Al) x 71 (An) x 47 (Fo) mm	14,00
BATT-1223-U		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 2.3 Ah - Corriente máxima inicial < 0.69 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 66 (Al) x 178 (An) x 35 (Fo) mm	11,60









BATT-1250		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 5.0 Ah - Corriente máxima inicial < 2.0 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.5~14.9 V - Dimensiones 105 (Al) x 90 (An) x 70 (Fo) mm	14,00
BATT-1250-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 5.0 Ah - Corriente máxima inicial < 1.50 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 107 (Al) x 90 (An) x 70 (Fo) mm	17,00
BATT-1270		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 7.0 Ah - Corriente máxima inicial < 2.1 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~14.8 V - Dimensiones 100 (Al) x 151 (An) x 65 (Fo) mm	16,00
BATT1270-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 7.0 Ah - Corriente máxima inicial < 2.1 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 93.5 (Al) x 151 (An) x 65 (Fo) mm	15,60
BATT-1290		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 9 Ah - Corriente máxima inicial < 2.7 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15.0 V - Dimensiones 100 (Al) x 151 (An) x 65 (Fo) mm	22,00
BATT1290-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 9.0 Ah - Corriente máxima inicial < 2.7 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 95 (Al) x 151 (An) x 65 (Fo) mm	24,50
BAT12100-LIFEPO4		Batería de litio sin mantenimiento - LiFePO 4 - Uso en reposo 12.8 V - Intensidad máxima inicial 5.0 A - Capacidad 10000 mAh - Terminal de conexión T1 - Larga duración de vida - Especialmente indicada para instalar en cajas de distribución	76,00
BATT-1212-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 12.0 Ah - Corriente máxima inicial < 3.6 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15.0 V - Dimensiones 101 (Al) x 151 (An) x 98 (Fo) mm	40,00
BATT-1218		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 18 Ah - Corriente máxima inicial < 5.4 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~14.8 V - Dimensiones 168 (Al) x 181 (An) x 77 (Fo) mm	48,00
BATT-1218-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 18.0 Ah - Corriente máxima inicial < 5.4 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 167.5 (Al) x 181.5 (An) x 77 (Fo) mm	54,00










BATT-1226		Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 26 Ah - Corriente máxima inicial < 7.8 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~14.8 V - Dimensiones 182 (Al) x 166 (An) x 126 (Fo) mm	66,00
BATT-1226-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 26.0 Ah - Corriente máxima inicial < 7.8 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 125 (Al) x 166.5 (An) x 175 (Fo) mm	80,00
BATT-1244-U		Upower - Batería plomo ácido AGM - Voltaje nominal 12 V - Capacidad nominal 45.0 Ah - Corriente máxima inicial < 13.5 A - Uso en reposo 13.5~13.8 V - Uso cíclico 14.4~15 V - Dimensiones 170 (Al) x 197 (An) x 165 (Fo) mm	130,00
BATT-60V-6000WH		Batería zinc-aire - Voltaje nominal 6 V - Consumo 250 mA - Capacidad 300 Ah - Energía acumulada 1680 Wh - Tiempo de descarga 1200 h - No recargable - Dimensiones: 125 (Al) x 240 (An) x 221.6 (Fo) mm	236,00
BATT-75V-3000WH		Batería zinc-aire - Voltaje nominal 7.5 V - Consumo 50/100 mA - Capacidad 400/385 Ah - Energía acumulada 2600/2479 Wh - Tiempo de descarga 8000/3850 h - No recargable - Dimensiones: 120 (Al) x 125 (An) x 221.6 (Fo) mm	126,00
UPS600VA-2		SAI monofásico line-interactive - Potencia 600VA/360W - Entrada 220-240 Vac - 2 salidas backup con protección SAI - Batería de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 7 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	66,00
UPS600VA-6		SAI monofásico line-interactive - Potencia 600VA/360W - Entrada 220~240 Vac - Función de autoarranque - 6 salidas backup con protección SAI - Batería de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 7 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	82,00
UPS800VA-6		SAI monofásico line-interactive - Potencia 800VA/480W - Entrada 220-240 Vac - 6 salidas backup con protección SAI - Batería de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	112,00
UPS1000VA-2-LIFEPO4		SAI online - Potencia 1000VA/1000W - Entrada 220-240 Vac - 2 salidas backup con protección SAI - 1 batería Li-Ion 38.4 Vdc 6 Ah - Tiempo de recarga 4 h (90%)	710,00

UPS1000VA-4		SAI monofásico line-interactive - Potencia 1000VA/600W - Entrada 220-240 Vac - 4 salidas backup con protección SAI - 2 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 7 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	124,00
UPS1500VA-4		SAI monofásico line-interactive - Potencia 1500VA/900W - Entrada 220-240 Vac - 4 salidas backup con protección SAI - 2 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	166,00
UPS2000VA-4		SAI monofásico line-interactive - Potencia 2000VA/1200W - Entrada 220-240 Vac - 4 salidas backup con protección SAI - 2 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	186,00
UPS3000VA-4		SAI monofásico line-interactive - Potencia 3000VA/1800W - Entrada 220-240 Vac - 4 salidas backup con protección SAI - 4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 6~8 h	352,00
UPS1000VA-ON-4		SAI online - Potencia 1000 VA / 900 W - Entrada 200-240 VAC - 2 salidas backup con protección SAI - 2 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 4~5 h	288,00
UPS2000VA-ON-4		SAI online - Potencia 2000 VA / 1800 W - Entrada 200-240 VAC - 3 salidas backup con protección SAI - 4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 4~5 h	488,00
UPS2000VA-ON-2-RACK		SAI online - Eficiencia del 90% - Entrada 200~240 VAC - 2 salidas backup con protección SAI - 4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 4~5 h - Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido) - Función de apagado de emergencia (EPO) - Arranque en frío	540,00
UPS3000VA-ON-4		SAI online - Potencia 3000 VA / 2700 W - Entrada 200-240 VAC - 4 salidas backup con protección SAI - 6 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah - Tiempo de recarga 4~5 h	582,00
UPS-RACK-KIT		Pestañas para enracar - Compatible con UPS2000VA-ON-2-RACK - Permite situarlos en racks para una mejor instalación	62,00











ACCESORIOS - CABLES










Ref.		Descripción	P.V.P.
BNC1-60-DL		Cable Coaxial 60cm - Conector BNC Macho D / Macho L	3,00
BNC1-60-L		Cable Coaxial 60cm - Conector BNC Macho L / Macho L	3,00
COX10		Safire - Cable coaxial combinado - RG59 + DC - Vídeo/Alimentación - Conector BNC (macho a macho) y DC (macho a hembra) - 10 m	6,00
COX20		Safire - Cable coaxial combinado - RG59 + DC - Vídeo/Alimentación - Conector BNC (macho a macho) y DC (macho a hembra) - 20 m	9,60
COX30		Safire - Cable coaxial combinado - RG59 + DC - Vídeo/Alimentación - Conector BNC (macho a macho) y DC (macho a hembra) - 30 m	14,00
COX40		Cable coaxial combinado - RG59 + DC - Vídeo/Alimentación - Conector BNC (macho a macho) y DC (macho a hembra) - 40 m	18,00
COX20A		Safire - Cable coaxial combinado - RG59 + Audio + DC - Vídeo/Audio/Alimentación - Conector BNC (macho a macho), RCA (macho a macho) y DC (macho a hembra) - 20 m	12,00
CON-M12-RJ45		Conector adaptador de aviación M12 macho a RJ45 macho - Ethernet - 0.1 m	16,00
RG59-100B		Bobina de cable - 100 m - RG59 - Conductor interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm - Blanco	32,00
RG59-100N		Bobina de cable - 100 m - RG59 - Conductor interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm - Negro	32,00











RG59-300B		Bobina de cable - 300 m - RG59 - Conductor interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm - Blanco	90,00
RG59-300N		Bobina de cable - 300 m - RG59 - Conductor interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm - Negro	90,00
RG59U-100		Bobina de cable - 100 m - Micro RG59 - Conductor interior Cobre 0.404 mm - Aislamiento PE Espuma 2.0 mm - Conductor exterior CCA trenzado 80/0.12 mm - Cubierta PVC 3.5 mm - Blanco	20,00
RG59P-100B		Bobina de cable - 100 m - Combinado: RG59 y 2 cables de alimentación Especificaciones RG59: Conductor interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.38 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm (rojo/negro) - Cubierta exterior PVC 9.0 mm	50,00
RG59P-100-LSZH		Bobina de cable - 100 m - Combinado: RG59 y 2 cables de alimentación - Especificaciones RG59: Conductor interior Cobre 0.81 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 128/0.12 mm - Cubierta LSZH PVC 6.0 mm - Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.4 mm - Aislamiento LSZH 1.8 mm (rojo/negro) - Cubierta exterior LSZH 9.0 mm	70,00
RG59P-250-LSZH		Bobina de cable - 250 m - Combinado: RG59 y 2 cables de alimentación Especificaciones RG59: Conductor interior Cobre 0.81 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.4 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm (rojo/negro) - Cubierta exterior LSZH	180,00
KX6P-100		Bobina de cable - 100 m - Combinado: KX6 y 2 cables de alimentación Especificaciones KX6: Conductor interior Cobre 7/0.2 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA wire 128/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.3 mm - Aislamiento PVC 1.7 mm (rojo/negro) - Cubierta PVC 5.0 mm Cubierta exterior separada	48,00
KX6P-300		Bobina de cable - 300 m - Combinado: KX6 y 2 cables de alimentación Especificaciones KX6: Conductor interior Cobre 7/0.2 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA wire 128/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.3 mm - Aislamiento PVC 1.7 mm (rojo/negro) - Cubierta PVC 5.0 mm Cubierta exterior separada	140,00

KX6P-300-LSZH		<p>Bobina de cable - 300 m - Combinado: KX6 y 2 cables de alimentación</p> <p>Especificaciones KX6: Conductor interior Cobre 7/0.2 mm - Aislamiento PE Sólido 3.7 mm - Conductor exterior CCA trenzado 128/0.12 mm - Cubierta LSZH PVC 6.0 mm</p> <p>Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 16/0.2 mm - Aislamiento LSZH PVC 1.8 mm (rojo/negro) - Cubierta PVC 5.0 mm - Cubierta exterior negra LSZH PVC 9.0 mm</p>	172,00
RG59UP-100		<p>Bobina de cable - 100 m - Combinado: Micro RG59 y 2 cables de alimentación</p> <p>Especificaciones Micro RG59: Conductor interior Cobre 0.404 mm - Aislamiento PE Espuma 2.0 mm - Conductor exterior CCA trenzado 80/0.12 mm - Cubierta PVC 3.5 mm</p> <p>Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.38 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm (rojo/negro) Cubierta exterior PVC 6.8 mm</p>	68,00
RG59UP-250-LSZH		<p>Bobina de cable - 250 m - Combinado: Micro RG59 y 2 cables de alimentación</p> <p>Especificaciones Micro RG59: Conductor interior Cobre 0.404 mm - Aislamiento PE Sólido 2.0 mm - Conductor exterior CCA trenzado 80/0.12 mm - Cubierta LSZH PVC 3.5 mm</p> <p>Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.4 mm - Aislamiento LSZH 1.8 mm (rojo/negro) Cubierta exterior LSZH 9.0 mm</p>	134,00
RG59UP-300		<p>Bobina de cable - 300 m - Combinado: Micro RG59 y 2 cables de alimentación</p> <p>Especificaciones Micro RG59: Conductor interior Cobre 0.404 mm - Aislamiento PE Espuma 2.0 mm - Conductor exterior CCA trenzado 80/0.12 mm - Cubierta PVC 3.5 mm</p> <p>Especificaciones 2 x Cables alimentación: Conductor interior CCA 7/0.38 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm (rojo/negro) Cubierta exterior PVC 6.8 mm</p>	180,00
DC-100		<p>Bobina de cable - 100 m - Paralelo DC - 2 x 0.75 mm - Conductor interior CCA 11/0.3 mm - Aislante PVC 2.5 mm - Negro y negro-blanco</p>	24,00
CA4-100-H		<p>Bobina de cable - 100 m - Alarma - 4 conductores - Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.1 mm - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2</p>	44,00
CA6-100-H		<p>Bobina de cable - 100 m - Alarma - 6 conductores - Conductor interno Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 4.1 mm - Libre de halógenos</p>	58,00
CA12-100-H		<p>Bobina de cable - 100 m - Alarma - 12 conductores - Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.3 mm - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2</p>	94,00
CA4P2-100-H		<p>Bobina de cable - 100 m - Alarma - 4+2 conductores - Conductor interno Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,75 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 5.2 mm - Libre de halógenos</p>	70,00








CA6P2-100-H		Bobina de cable - 100 m - Alarma - 6 conductores + 2 cables de alimentación - Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,75 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 7.3 mm - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2	96,00
CA8-100-H		Bobina de cable - 100 m - Alarma - 8 conductores - Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.7 mm - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2	68,00
CA8P2-100-H		Bobina de cable - 100 m - Alarma - 8 conductores + 2 cables de alimentación - Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm - Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,75 mm - Aislamiento PE - Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina FRLSHF 8.3 mm - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2	100,00
UTP1-03B		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 0.3 m - Color azul	0,60
UTP1-03BK		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 0.3 m - Color negro	0,60
UTP1-03G		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 0.3 m - Color gris	0,60
UTP1-03R		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 0.3 m - Color rojo	0,60
UTP1-03W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 0.3 m - Color blanco	0,60
UTP1-05W		Cable UTP - Ethernet - Conector RJ45 - Categoría 5E - 0.5 m	0,60

UTP1-2W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conector RJ45 - Categoría 5E - 2 m	1,00
UTP1-5W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conector RJ45 - Categoría 5E - 5 m	2,00
UTP1-10W		Cable UTP - Ethernet - Conector RJ45 - Categoría 5E - 10 m	2,50
UTP6-03W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 0.3 m - Color blanco	1,00
UTP6-05W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 0.5 m - Color blanco	1,20
UTP6-2W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 2 m - Color blanco	3,00
UTP6-5W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 5 m - Color blanco	3,40
UTP6-10W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 10 m - Color blanco	6,00
UTP1-20W		Safire - Cable UTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 5E - 20 m - Color blanco	6,00
SFTP6-2W		Safire - Cable SFTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 2 m - Apantallamiento global mallado LSZH - Color blanco	2,40

SFTP6-5W		Safire - Cable SFTP - Ethernet - Conectores RJ45 - Categoría 6 - 5 m - Apantallamiento global mallado LSZH - Color blanco	4,40
UTP5E-300		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - 4 Pares Conductor 24AWG flexible - Cubierta PVC gris - Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019	80,00
UTP5E-300-BC		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - Conductor OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre - Color gris	138,00
DS-1LN5E-S		Hikvision - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - Conductor cobre puro - Conductor 0.500mm ² - Certificado CM - Gris	210,00
UTP5E-300-H		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - Conductor 24AWG flexible - Gris - Libre de Halógenos, retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1	100,00
UTP5E-300-OUTDOOR		Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - Conductor 24AWG rígido - Cubierta especial para exterior - Negro	104,00
UTP5E-300-OUTDOOR-BC		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 5E - Conductor OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre - Cubierta especial para exterior - Negro	136,00
UTP6E-300		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 6 - Conductor 24AWG rígido - Gris	180,00
UTP6E-300-H		Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 6 - Conductor 24AWG rígido - Gris - Libre de Halógenos, retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1	200,00












DS-1LN6-UU		Cable UTP - Ethernet - Conector RJ45 - Categoría 6E - 300 m	230,00
UTP6-300-OUTDOOR		Safire - Bobina de cable - 305 m - UTP - Categoría 6 - Conductor 24AWG rígido - Cubierta especial para exterior - Negro	204,00
FTP5E-300		Safire - Bobina de cable - 305 m - FTP - Categoría 5E - Conductor 24AWG rígido - Gris	110,00
FTP5E-300-BC		Safire - Bobina de cable - 305 m - FTP - Categoría 5E - Conductor OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre - Gris	174,00
FTP6-300		Bobina de cable - 305 m - FTP - Categoría 6 - Conductor 24AWG rígido - Gris	194,00
CBOX-CABLE-COMB		Organizador de cables - Diámetros de cable permitidos 5~7.6 mm - Permite hasta 30 cables al mismo tiempo - Fabricado en plástico	3,50
FB-SCST-DXMM-5		Cable de fibra - Dúplex - Multimodo - Conector SC dúplex a ST dúplex - 5 metros	10,00
HDMI1-1		Cable HDMI - Conectores HDMI tipo A macho - Alta velocidad - 1 m - Color negro - Conectores anticorrosión	3,00
HDMI1-2		Cable HDMI - A/M-A/M - Longitud 1,8 m - Alta velocidad	5,00
HDMI1L-2		Cable HDMI - A/M-A/M - Longitud 1,8 m - Alta velocidad - Acodado	7,50


HDMI1-5		Cable HDMI - A/M-A/M - Longitud 5,0 m - Alta velocidad	14,00
HDMI1F-10		Cable HDMI - A/M-A/M - Longitud 10,0 m - Alta velocidad - Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias electromagnéticas	22,00
HDMI1A-25		Cable HDMI - A/M-A/M - Longitud 25,0 m - Alta velocidad - Amplificador incorporado para larga distancia sin pérdida de señal	80,00
USB1-5		Extensor USB 2.0 - Longitud 5,0 m - Activo, asegura buena calidad de la señal para garantizar el funcionamiento - Transferencia de datos hasta 480 Mbps	22,00
DVI-HDMI-2		Cable DVI a HDMI - DVI18+1/M-HDMI A/M - Longitud 1,8 m	8,50









ACCESORIOS - CONECTORES			
Ref.		Descripción	P.V.P.
CON100		Safire - Conector BNC macho para crimpar - ECO - Cable RG59 - 1 unidad	0,60
CON100HD		Safire - Conector BNC macho para crimpar - PRO - Alta calidad - Cable RG59 - 1 unidad	1,30
CON100-CAP		Conector BNC macho para crimpar - Simple - Rápido - Reutilizable - Reciclable - Compatibilidad universal con cable Microcoaxial RG59 - 10 unidades	1,00
CON110		Safire - Conector BNC macho para crimpar - Cable Microcoaxial - 1 unidad	1,00
CON115		Conector BNC macho rápido de compresión - Compatible con CON115-CRIM - 1 unidad	1,14
CON116		Safire - Conector BNC macho para soldar - Cable RG59 - 1 unidad	1,50
CON117		Conector RCA macho para soldar - Cable paralelo audio - Recubrimiento anticorrosión - 1 unidad	1,00




CON120		Safire - Conector BNC macho para atornillar - Válido para cualquier tipo de cable - Universal - Sólo necesita un destornillador - No necesita crimpadora - 1 unidad	0,60
CON150		Safire - Conector BNC macho rápido para enroscar - No necesita crimpadora - 1 unidad	0,70
CON210		Safire - Conector BNC macho a RCA hembra - 1 unidad	0,70
CON215		Safire - Conector BNC hembra a RCA hembra - 1 unidad	0,70
CON220		Safire - Conector BNC hembra a RCA macho - 1 unidad	0,70
CON225		Safire - Conector BNC macho a RCA macho - 1 unidad	0,70
CON230		Safire - Conector BNC hembra a BNC hembra - 1 unidad	0,70
CON235		Conector BNC macho a BNC macho - 1 unidad	0,80
CON240		Safire - Conector RCA hembra a RCA hembra - 1 unidad	0,50
CON245		Conector RCA macho a RCA macho - 1 unidad	0,50
CON250		Safire - Derivador "T" BNC macho a dos BNC hembra - 1 unidad	0,70
CON270		Conector DC macho a DC macho - 1 unidad	1,40
CON275		Conector DC hembra a DC hembra - 1 unidad	1,00










CON280		Safire - Conector DC hembra con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,76
CON280A		Safire - Conector DC hembra con salida +/- de 2 terminales - Fácil conexionado - 1 unidad	0,90
CON285		Safire - Conector DC macho con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,74
CON285A		Safire - Conector DC macho con salida +/- de 2 terminales - Fácil conexionado - 1 unidad	0,90
CON295		Safire - Conector RCA macho con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,72
CON295A		Safire - Conector RCA macho con salida +/- de 2 terminales - Fácil conexionado - 1 unidad	0,90
CON296		Safire - Conector RCA hembra con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,72
CON297		Safire - Conector Jack 3.5 mm Mono con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	1,00
CON298		Safire - Conector Jack 3.5 mm Estéreo con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	1,10
CON-DC-HIK		Adaptador DC macho a conector 4 pines - Necesario para adaptar la salida de alimentación de los grabadores SAFIRE a alimentadores DC 12 V estándar	4,00
CON-BNC-AVIATION		X-Security - Conector BNC macho a Aviación hembra - 1 unidad	5,00
CON290		Safire - Conector BNC macho con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,74
CON290A		Safire - Conector BNC macho con salida +/- de 2 terminales - Fácil conexionado - 1 unidad	0,96

CON291		Safire - Conector BNC hembra con salida +/- de 2 terminales - 1 unidad	0,72
CON300-BLOCK		Adaptador RJ45 a tornillo - Diseño compacto - Conexión fiable	4,50
CON300		Conector RJ45 para crimpar - 1 unidad	0,40
CON300-CAT5-EZ		Conector RJ45 para crimpar - Especial categoría 5 - Apertura frontal para fácil instalación - 8P8C - 1 unidad	0,10
CON300-CAT6		Conector RJ45 para crimpar - Especial categoría 6 - 1 unidad	0,44
CON300-CAT6-EZ		Conector RJ45 para crimpar - Especial categoría 6 - Apertura frontal para fácil instalación - 8P8C - 1 unidad	0,12
CON330		Empalme para cables UTP con conector RJ45 - Compatible con UTP Categoría 5E	2,00
KS5E-TL180		Conector RJ45 para cables UTP - Compatible con UTP Categoría 5E - Fácil instalación sin necesidad de usar herramientas - Color naranja	2,00
KS6-TL180		Conector RJ45 para cables UTP - Compatible con UTP Categoría 6 - Fácil instalación sin necesidad de usar herramientas - Color naranja	2,00
KS6A-TL180		Conector RJ45 para cables UTP - Compatible con UTP Categoría 6A - Fácil instalación sin necesidad de usar herramientas - Color naranja	2,40
KS5E-RJ45		Empalme para cables UTP con conector RJ45 - Compatible con UTP Categoría 5E - Conexión hembra-hembra - Color blanco	2,00

KS6A-RJ45		Empalme para cables UTP con conector RJ45 - Compatible con UTP Categoría 6A - Conexión hembra-hembra - Color blanco	2,40
KS6-RJ45		Empalme para cables UTP con conector RJ45 - Compatible con UTP Categoría 6 - Conexión hembra-hembra - Color blanco	2,00
CON475		Empalme para cables HDMI - Conector HDMI A/F-A/F	6,00
CON-UY2		3M Scotchlok - Conector IDC UY2 para cable rígido - Empalme mediante crimpado por presión - Calibre de cable 19~26 AWG - Gel aislante estanco - Permiten acoplamientos en espacios mínimos - 100 unidades	12,00
CON-HDMI-L		Adaptador HDMI acodado - Conector HDMI A/F-A/M	5,00
RJ45-SPLIT-DUAL		Separador RJ145 de 1 conector macho a 2 conectores hembra - Color negro	5,00
CON102		Safire - Distribuidor de alimentación - 1 entrada Macho estándar - 2 salidas Hembra estándar - Permite alimentar hasta 2 cámaras con una única fuente de alimentación	2,50
CON104-DVR		Distribuidor de alimentación - 1 entrada jack hembra de dimensión especial - 4 salidas jack hembra estándar - Permite alimentar hasta 4 dispositivos con una única fuente de alimentación - Compatible con salida DC de grabadores IoT	2,40
CON104-F		Distribuidor de alimentación - 1 entrada jack hembra - 4 salidas jack hembra - Permite alimentar hasta 4 dispositivos con una única fuente de alimentación	2,00
CON105		Safire - Distribuidor de alimentación - 1 entrada Macho estándar - 5 salidas Hembra estándar - Permite alimentar hasta 5 dispositivos con una única fuente de alimentación	6,00
CON-DCF		Cable Rojo/Negro paralelo - Conector macho estándar de alimentación para cámaras - 400 mm	1,00











CON-DCM		Safire - Cable Rojo/Negro paralelo - Conector hembra estándar de alimentación para cámaras - 400 mm	1,00
BNC1-50		Cable preparado - 1 enlace coaxial - BNC macho a BNC macho en cada extremo - Longitud 0,5 m - Útil para conectar Balun receptor a DVR	3,00
BNC1-100		Cable preparado - 1 enlace coaxial - BNC macho a BNC macho en cada extremo - Longitud 1 m - Útil para conectar Balun receptor a DVR	4,00
BNC1-200MF		Cable preparado - 1 enlace coaxial - BNC macho a BNC macho en cada extremo - Longitud 2 m - Útil para conectar Balun receptor a DVR	5,00
BNC4-45		Cable preparado múltiple - 4 enlaces coaxial - BNC macho a BNC macho en cada extremo - Longitud 1,5 m - Útil para conectar Balun receptor a DVR	12,00
GLI01-HAC		Aislador de bucle de tierra para eliminar interferencias - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - Para cable coaxial - Pasivo - No necesita alimentación	16,00
PFM790		Aislador de fuente de alimentación para eliminar interferencias - Optimizado para vídeo HDCVI - Para cable de alimentación - Hasta 400mA de salida	10,00
PFM791		Branded - Aislador de bucle de tierra para eliminar interferencias - Optimizado para vídeo HDCVI - Para cable coaxial - Pasivo - No necesita alimentación	10,00











ACCESORIOS - VÍDEO POR UTP			
Ref.		Descripción	P.V.P.
BA610-HAC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo HDTV 150/250 m (3Mpx/1080p), HDCVI 150/250/400 m (4Mp/1080p/720p) y AHD 200/350 m (1080p/720p) - 2 unidades (emisor y receptor, una sin cable extensor)	4,60
BA612P-POC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD / CVBS - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo 450/300m (720p/1080p HDTV), 250/250m (720p/1080p HDCVI) y 250/250m (720p/1080p AHD) - 50/100m (at/af PoC) - 2 unidades (emisor y receptor)	8,00
BA612P-HAC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo 250/250/150 m (720p/1080p/4 Mp HDTV), 400/250/150 m (720p/1080p/4 Mp HDCVI) y 350/200 m (720p/1080p AHD) - 2 unidades (emisor y receptor)	6,40

BA609-HAC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo 250/250 m (720p/1080p HDTV), 400/250 m (720p/1080p HDCVI) y 350/200 m (720p/1080p AHD) - 2 unidades (emisor y receptor) - Conexión rápida	7,50
BA613P-HAC		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo 230/250 m (720p/1080p HDTV), 440/240 m (720p/1080p HDCVI) y 320/330 m (720p/1080p AHD) - 2 unidades (emisor y receptor) - Aislador de tierra integrado que permite eliminar interferencias	35,00
BA621P-HAC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para HDTV y HDCVI - 1 canal - Pasivo - BNC/RJ45 - Vídeo y alimentación - Alcance máximo 230/230 m (720p/1080p HDTV) y 450/180 m (720p/1080p HDCVI) - 2 unidades (emisor y receptor)	13,00
BA607PV-HD		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/RJ45 - Vídeo y alimentación - Voltaje de entrada 24~36V DC - Voltaje de salida 12V DC - Alcance máximo 200/200 m (720p/1080p HDTV), 400/200 m (720p/1080p HDCVI) y 300/200 m (720p/1080p AHD) - 2 unidades (emisor y receptor)	16,00
BA617P-HAC		Safire - Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Pasivo - BNC/UTP 2 pines - Vídeo - Alcance máximo 250/250/150 m (1080p/5Mp/8Mp HDTV), 250/200/150 m (1080p/4Mp/8Mp HDCVI) y 300/150 m (1080p/5Mp AHD) - 2 unidades (emisor y receptor)	4,00
BA614P-HAC		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 4 canales - Pasivo - BNC/RJ45 - Vídeo - Alcance máximo 190/190 m (720p/1080p HDTV), 440/230 m (720p/1080p HDCVI) y 320/250 m (720p/1080p AHD) - Incluye 4 baluns individuales BA612P-HAC para el lado de la cámara	30,00
BA616P-HD		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 16 canales - Pasivo - BNC/RJ45 - Vídeo - Alcance máximo 190/190 m (720p/1080p HDTV), 440/230 m (720p/1080p HDCVI) y 320/250 m (720p/1080p AHD) - Incluye 16 baluns individuales BA612P-HAC para el lado de la cámara	118,00
BA615A-TX		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Activo - Alimentación 12V DC - BNC/UTP 4 pines - Vídeo - Alcance máximo 400/400 m (720p/1080p HDTV), 550/470 m (720p/1080p HDCVI) y 700/470 m (720p/1080p AHD) - 1 emisor - Compatible con BA615A-RX	16,00
BA615A-RX		Balun (Transceptor) - Optimizado para vídeo HD: HDTV / HDCVI / AHD - 1 canal - Activo - Alimentación 12V DC - BNC/UTP 4 pines - Vídeo - Alcance máximo 400/400 m (720p/1080p HDTV), 550/470 m (720p/1080p HDCVI) y 700/470 m (720p/1080p AHD) - 1 receptor - Compatible con BA615A-TX	46,00










ACCESORIOS - SOLUCIONES IP










Ref.		Descripción	P.V.P.
------	--	-------------	--------











POE-SPLIT-25W		PoE splitter - Permite alimentar y conectar una cámara IP a un cable de red que disponga de alimentación PoE - Voltaje de salida DC 12 V - Potencia máxima de salida 25 W	11,00
POE-SPLIT-25-SW		PoE splitter - Permite alimentar y conectar una cámara IP a un cable de red que disponga de alimentación PoE - Entrada: POE IEEE802.3af/at 10/100/1000M - Voltaje de salida DC 5V/9V/12V/18V - Velocidad de salida: 10/100/1000M - Potencia máxima de salida 25 W	30,00
INJ-POE-SPLIT		Inyector y Splitter PoE - Inyector Poe que permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE - Splitter PoE que permite alimentar y conectar una cámara IP a un cable Ethernet que disponga de alimentación PoE - Funcionan de forma conjunta - Color negro	2,00
INJ-POE-30W		Inyector PoE+ - Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE+ (hasta 30W) remotamente - Distancia máxima 100 metros - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	33,00
INJ-POE-30W-UPS		Inyector PoE+ - Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE+ (hasta 30W) remotamente - Distancia máxima 100 metros - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y PoE Pasivo 24V - Salida alimentación DC 24/48V y jack DC12V 3A - Función UPS para baterías 12V 30AH	44,00
INJ-POE-60WBT-LITE		Inyector HiPoE - Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE (hasta 60W) remotamente - Distancia máxima 100 metros - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Compatible con SpeedDome Safire/Uniview	48,00
INJ-POE-90W		Inyector HiPoE - Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE (hasta 90W) remotamente - Distancia máxima 100 metros - Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt	90,00
POE-EXT		POE extender - Permite ampliar el alcance de la alimentación POE - IEE 802.3 af/at - Potencia de salida 15,4 W - Puertos 10/100 Mbps	36,00
POE-EX0504-GE-60		PoE Extender Switch - Permite ampliar el alcance de la alimentación POE a 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - IEE 802.3 af/at/bt - Potencia de salida hasta 60W en total para todos los puertos - Requiere alimentación por PoE	60,00
PFT1300		Branded - POE extender - Permite ampliar el alcance de la alimentación POE - IEE 802.3 af/at - Potencia de salida 15,4 W - Puertos 10/100 Mbps - Alimentación pasiva	32,00










DS-3E0105D-E		Hikvision - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100 Mbps - 1K Direcciones Mac - Plug and Play, fácil de usar - Conexión sencilla	10,00
TL-SF1005D		TP-LINK - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100 Mbps - Todos los puertos autonegociables - Alto rendimiento con gran velocidad de transferencia - Plug&Play	14,00
DS-3E0108D-E		Hikvision - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100Mbps - 1K Direcciones Mac - Plug and Play, fácil de usar - Conexión sencilla	13,00
TL-SF1008D		TP-LINK - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía	16,00
DS-3E0505D-E		Hikvision - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - 2K Direcciones Mac - Plug and Play, fácil de usar - Conexión sencilla	23,00
XS-SW02FC-DIN		X-Security - Switch de sobremesa - 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto 100/1000 Base-X para SFP fibra - Plug & Play	56,00
XS-SW0302HIPOE-G60DIN		X-Security - Switch HiPoE - 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto RJ45 10/100 Mbps + 1 puerto SFP Gigabit uplink - 1 puerto HiPoE - Total 60W - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía - Montaje en carril DIN	96,00
XS-SW04-MGF-DIN		X-Security - Switch Industrial Gestionable - 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit uplink - Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt - 2 puertos HiPoE hasta 90W - Total 120W - Gestionable CAPA 2 - Montaje en carril DIN	230,00
XS-SW05-GIGA		X-Security - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - Gigabit en todos los puertos autonegociable - Alto rendimiento con gran velocidad de transferencia - Plug&Play	29,00
SF-SW0604POE-60		Safire - Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps - 4 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~4) - Soporta alimentación PoE hasta 60W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Soporta AI VLAN, AI PoE, AI Extend y AI QOS	42,00

SW0504POE-75-O		Switch de exterior - 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Uplink Port 10/100 Mbps - 4 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~4) - Soporta alimentación PoE hasta 75W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Grado de protección IP65	70,00
SF-SW0604POE-G-60		Safire - Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink Port 10/100/1000 Mbps - 4 puertos PoE (puertos 1~4) - Soporta alimentación PoE hasta 60W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Soporta AI VLAN, AI PoE, AI Extend y AI QOS	66,00
SW0604-60-HIPOE		Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 2 RJ45 10/100Mbps uplink - Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos - Hasta 65W en puerto 1 y hasta 30W en los puertos 2~4 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y y Hi-PoE - Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps - PoE Watchdog	44,00
SW0604-GF-60-HIPOE		Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Hi-PoE + 1 RJ45 10/100/1000 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink - Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos - Hasta 65W en puerto 1 y hasta 30W en los puertos 2~4 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y y Hi-PoE - Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps - PoE Watchdog	68,00
XS-SW06-DIN		X-Security - Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Gigabit Combo Port - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía	70,00
XS-SW0604-96-DIN-HIPOE		X-Security - Switch de sobremesa - 4 puertos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 2 Puertos Gigabit SFP - Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos - Hasta 60W en el puerto 4 y hasta 30W en los puertos 1, 2 y 3 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE	106,00
SW0605POE-GF-120W-UPS		Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP Gigabit uplink - 1 puerto HiPoE (puerto 1) - 2 puertos PoE+ (puertos 2~3) - 2 puertos PoE+/PoE Pasivo 24V (puertos 4~5)- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt y PoE Pasivo 24V - Salida alimentación DC - Función UPS con controladora para batería 12/24V 50AH	190,00
EZ-CS-W6-SD09G		Ezviz - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink Port 10/100/1000 Mbps - Gigabit en todos los puertos autonegociable - Modo extendido hasta 250 m - 3 puertos con prioridad	36,00







XS-SW09		X-Security - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía	94,00
XS-SW09-GF		X-Security - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit - Protección de sobretensión hasta 4KV	170,00
PFS3008-8GT-60		Branded - Switch de sobremesa - 8 puertos GigaBit (1 Puerto Hi-PoE + 3 Puertos PoE+/PoE) - Capacidad de Switch 20 Gbps - Soporta alimentación PoE hasta 60 W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE	92,00
XS-SW09-GF-DIN		X-Security - Switch Industrial - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit - Protección de sobretensión hasta 4KV - Soporta alimentación doble - Montaje en carril DIN	164,00
XS-SW0904HIPOE-GF-96		X-Security - Switch de sobremesa - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit - Puertos 1-4 soportan alimentación PoE+ hasta 96W en total para todos los puertos - Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60W - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE	216,00
SF-SW1008POE-96		Switch - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps - 8 puertos PoE - Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Funciones AI PoE/QOS/VLAN/CCTV Extendido	70,00
XS-SW1008POE-96-DIN		X-Security - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Gigabit Combo Port - 8 puertos PoE (puertos 1~8) - Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	130,00
XS-SW0809-96-HIPOE		X-Security - Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 1 puerto Uplink 10/100 Mbps - Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos - Hasta 60W en el canal 1 y hasta 30W entre los canales 2 y 8 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE - Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps	82,00
SW0908POE-120W-OUT		Switch de exterior - 9 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Uplink Port 10/100 Mbps - 8 puertos PoE (puertos 1~8) - Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	100,00

SW1008POE-G-120W-OUT		Switch de exterior - 6 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink 10/100/1000 Mbps - Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	156,00
SW1008HIPOE-144		Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 2 puertos Uplink Gigabit - Soporta alimentación PoE hasta 144W en total para todos los puertos - Hasta 60W en el canal 1 y hasta 30W entre los canales 2 y 8 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y y Hi-PoE - Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps	86,00
SW1008-GF-120-HIPOE		Switch de sobremesa - 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Hi-PoE + 1 RJ45 10/100/1000 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink - Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos - Hasta 65W en puerto 1 y hasta 30W en los puertos 2~8 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y y Hi-PoE - Modo HD que optimiza la transmisión de CCTV - PoE Watchdog	112,00
XS-SWI1100-GDIN		X-Security - Switch Industrial - 9 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit uplink - Tecnología de ahorro de energía - Montaje en carril DIN	178,00
XS-SW1108HIPOE-96DIN		X-Security - Switch HiPoE - 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink - 2 puertos HiPoE - Total 96W - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía - Montaje para empotrar	204,00
XS-SWI1006H-M120		X-Security - Switch Industrial Gestionable - 6 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit uplink - 2 puertos HiPoE - Total 120W - Gestionable CAPA 2 - Tecnología de ahorro de energía - Montaje en carril DIN	450,00
XS-SWI1108HIPOE-G120DIN		X-Security - Switch Industrial - 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 2 puertos SFP Gigabit + 1 puerto Gigabit RJ45 uplink - Puertos 1 y 5 < 60 W, Total 120W - Tecnología de ahorro de energía - Montaje en carril DIN	258,00
SF-SW1816POE-135		Safire - Switch de sobremesa - 16 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - 16 puertos PoE (puertos 1~16) - Soporta alimentación PoE hasta 135W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	210,00
SW1816POE-C-250		Switch - 16 puertos PoE 10/100 Mbps + 2 Uplink Combo Port 10/100/1000 Mbps - Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	230,00



SW1816GT-2GF		Switch de sobremesa - 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Uplink Port 10/100/1000 Mbps - 16 puertos PoE (puertos 1~16) - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía	128,00
SW1816POE-GF-250		Switch de sobremesa - 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Uplink Port 10/100/1000 Mbps - 16 puertos PoE (puertos 1~16) - Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	230,00
SW1816POE-MGF-250		Switch de sobremesa Gestionado - 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos Gigabit SFP - 16 puertos PoE (puertos 1~16) - Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	324,00
SF-SW1816POE-MGF-225		Safire - Switch de sobremesa gestionable - 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Fiber ports 10/100/1000 Mbps - 16 puertos PoE (puertos 1~16) - Soporta alimentación PoE hasta 225W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Soporta AI VLAN, AI PoE, PoE watchdog, AI Extend y AI QOS	218,00
XS-SW1816EPOE-240		X-Security - Switch de sobremesa - 16 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - 8 puertos ePoE + 8 puertos PoE - Hasta 800m de distancia de transmisión - Soporta alimentación ePoE hasta 240W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE - Web de administración - Enracable	380,00
SW1916-F-300-HIPOE		Switch de sobremesa - 16 puertos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 2 RJ45 10/100/1000 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink - Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos - Hasta 65W en puerto 1 y hasta 30W en los puertos 2~8 - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y y Hi-PoE - Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps - PoE Watchdog	182,00
SW2624GT-2GF		Switch de sobremesa/pared - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Uplink Port 10/100/1000 Mbps - Soporta auto-aprendizaje por MAC - Plug & Play - Tecnología de ahorro de energía	124,00
SF-SW2624POE-225		Safire - Switch de sobremesa - 24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - 24 puertos PoE (puertos 1~24) - Soporta alimentación PoE hasta 225W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	240,00
SF-SW2624POE-C-250		Safire - Switch de sobremesa - 26 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - 24 puertos PoE (puertos 1~24) - Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos - Ai PoE, Ai QOS, Ai Extend, Ai Vlan - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	230,00
SF-SW2624POE-MGF-370		Safire - Switch de sobremesa gestionable - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Fiber ports 10/100/1000 Mbps - 24 puertos PoE (puertos 1~24) - Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at - Soporta AI VLAN, AI PoE, PoE watchdog, AI Extend y AI QOS	264,00








TL-SG1024D		TP-LINK - Switch de sobremesa - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps - Gigabit en todos los puertos autonegociable - Alto rendimiento con gran velocidad de transferencia - Plug&Play	154,00
XS-SW28-MGF		X-Security - Switch de sobremesa Gestionable - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos Gigabit 1000/10000 Mbps SFP+ - Montaje en Rack	940,00
XS-SW2624EPOE-360		X-Security - Switch de sobremesa - 24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Combo Port - 8 puertos ePoE + 16 puertos PoE - Hasta 800m de distancia de transmisión - Soporta alimentación ePoE hasta 320W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE - Web de administración - Enracable	378,00
SW2624POE-MGF-250		Switch de sobremesa Gestionado - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos Gigabit SFP - 24 puertos PoE (puertos 1~24) - Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	470,00
XS-SW2824HIPOE-MC-240		X-Security - Switch Industrial Gestionable - 24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 4 puertos Gigabit Combo - Puertos 1 y 2 HiPoE, 24 puertos PoE - Total 240W - Gestionable CAPA 2 - Tecnología de ahorro de energía - Enracable	360,00
SW3224POE-GC-350		Switch Ethernet Combo POE - 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos Combo Gigabit - 24 puertos PoE (puertos 1~24) - Soporta alimentación PoE hasta 350W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	280,00
SW5248-MGF-600		Switch de sobremesa Gestionado - 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos Gigabit SFP - 48 puertos PoE (puertos 1~48) - Soporta alimentación PoE hasta 600W en total para todos los puertos - Compatible con PoE IEEE802.3af/at	950,00
SFP-1310-20SMF-LC		Módulo transceptor SFP - TRx 1310 nm - Fibra monomodo - Conector LC dúplex - Máximo 20 km - 1.25Gb/s - 1000Base-LX	14,00
SFP-1310-02MMF-LC		Módulo transceptor SFP - TRx 1310 nm - Fibra multimodo - Conector LC dúplex - Máximo 2 km - 1.25Gb/s - 1000Base-LX	14,00









SFP-850-005MMF-LC		Módulo transceptor SFP - TRx 850 nm - Fibra multimodo - Conector LC dúplex - Máximo 550 m - 1.25Gb/s - 1000Base-LX	14,00
SFP-TR1513-20SMF-SC		Pareja de módulos transceptores SFP - Tx 1550 nm Rx 1310 nm y Tx 1310 nm Rx 1310 nm - Fibra monomodo - Conector SC Simplex - BiDi - Máximo 20 km - 1.25Gb/s - 1000Base-LX	38,00
MC-1GF-1GE		Convertor de Medios - Ethernet RJ45 - SFP - Gigabit	40,00
MC-SC45-DM805		Convertor de Medios - Ethernet RJ45 - Fibra multimodo - Conector SC dúplex - TRx 850 nm - Máximo 550m - Gigabit	48,00
MC1FE-SFP		Convertor de Medios - Ethernet RJ45 - SFP - 10/100M	30,00
MC2GE-SFP		Convertor de Medios - 2x Ethernet RJ45 - SFP - Gigabit	56,00
MC-2SFP		Convertor de Medios - 2x SFP - 1.25Gb/s	48,00
MC-SMF2MMF		Convertor de Medios - Fibra multimodo a monomodo - Conector SC dúplex - TRx 850 nm - Máximo 550m - Conector SC dúplex - TRx 1310 nm - Máximo 20km - 125 Mb/s	90,00
LR1002		Branded - Extensor Ethernet sobre Coaxial - Emisor y Receptor pasivos - Permite transmitir 1 enlace IP - Distancia máxima 1000 m a 10 Mbps ó 400 m a 100 Mbps - Soporta ePoE 48V y 53V - Compatible con PoE y Hi-PoE mediante convertor (no incluido) - No requiere alimentación	13,40
EOC-200		Extensor Ethernet sobre Coaxial - Emisor y Receptor pasivos - Permite transmitir 1 enlace IP - Distancia máxima 200 m con cable RG59 (o 250 m con cable RG6) a 10 Mbps - No requiere alimentación	22,00








LR1002-1EC		Branded - Extensor Ethernet sobre Coaxial - Emisor activo - Convierte PoE/PoE+ a ePoE - Permite transmitir 1 enlace IP - Distancia máxima 1000 m a 10 Mbps ó 400 m a 100 Mbps - Soporta ePoE 48V y 53V - Compatible con gama Ethernet sobre coaxial LR1002	42,00
LR1002-1ET		Branded - Extensor Ethernet sobre Coaxial - Receptor activo - Convierte ePoE a PoE/PoE+ - Permite transmitir 1 enlace IP - Distancia máxima 1000 m a 10 Mbps ó 400 m a 100 Mbps - Soporta ePoE 48V y 53V - Compatible con gama Ethernet sobre coaxial LR1002	43,12
EOC-300-POE		Extensor Ethernet sobre Coaxial y Cable Ethernet - Emisor y Receptor pasivos - Permite transmitir 1 enlace IP y alimentación por PoE IEEE802.3af/at- Distancia máxima 300 m a 60 Mbps bidireccional - No requiere alimentación	110,00
EOC-500-POE		Extensor Ethernet sobre Coaxial y Cable Ethernet - Emisor y receptor pasivos - Permite transmitir 1 canal IP y alimentación por PoE IEEE802.3af/at - Distancia máxima 500 m a través de cable coaxial y 400 m a través de cable Ethernet a 100 Mbps bidireccional - No requiere alimentación	154,00
USB-EXT-1		Extensor USB LAN - 1 Entrada - 1 Salida - Hasta 60m - CAT6	16,00
USB-EXT-4		Extensor USB LAN - 1 Entradas - 4 Salidas - Hasta 50m - CAT5e	80,00





ACCESORIOS - INALÁMBRICO

Ref.		Descripción	P.V.P.
TL-MR3020		TP-LINK - Router Wifi portátil 3G/4G - Conexiones Ethernet, USB para pinchos 3G/4G y Wifi - Multiusos - Permite conectarse por cable Ethernet a un dispositivo IP (cámara o DVR) y dotarle de conexión Wifi o bien acceder directamente a Internet por pincho 3G/4G - Alimentación 5V / 1A	60,00
MIFI-4G-5200S		MiFi Router 4G portátil con WiFi - Acceso desde tarjeta SIM 4G/3G (no incluida) - Punto de acceso WiFi 802.11 b/g/n o Ethernet RJ45 10/100 - Hasta 10 conexiones WiFi - Batería 5200 mAh con salida USB - Ranura para tarjeta microSD - Pantalla color TFT 1.44"	120,00

TL-MR6400		TP-LINK - Router 4G LTE - Proporciona conexión Wifi a 300 Mbps - Velocidad de descarga de hasta 150 Mbps - Velocidad de subida de hasta 50 Mbps - Soporta redes 4G/3G/2G - Dispone de 2 antenas Wifi internas y 2 antenas 4G LTE externas - No requiere configuración, tan solo insertar una tarjeta SIM - Adicionalmente ofrece puertos LAN/WAN para conexión de dispositivos cableados	150,00
TL-WA850RE		TP-LINK - Extensor de Cobertura Wifi 802.11n en 2,4 GHz - Apto para exteriores - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas internas omnidireccionales para proporcionar una cobertura de 360° - Conector RJ45 10/100Mbps - 0°C~40°C	38,00
TL-WA860RE		TP-LINK - Extensor de Cobertura Wifi 802.11n en 2,4 GHz - Apto para exteriores - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas externas omnidireccionales para proporcionar una cobertura de 360° - Conector RJ45 10/100Mbps - 0°C~40°C	48,00
CTRL-INWALL-POE		Controladora de Puntos de Acceso - Configuración de la privacidad de tu red - Reportes gráficos de tráfico de datos - Configuración de grupos de trabajo - 4 Puertos PoE LAN RJ45 10/100/1000M para dispositivos INWALL - 1 Puerto WAN RJ45 10/100/1000M	150,00
WIFI-CONTROLLER-64		Controladora de Puntos de Acceso - Configuración de la privacidad de tu red - Reportes gráficos de tráfico de datos - Configuración de grupos de trabajo - Hasta 64 dispositivos - 4 Puertos LAN RJ45 10/100/1000M - 1 Puerto WAN RJ45 10/100/1000M	110,00
WIFI4-AP300-INWALL-N		Punto de acceso Wifi 802.11n de banda 2,4 GHz - Compatible con 802.11 b/g, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Doble antena integrada de 2 dBi - Modo FIT / FAT - MultiSSID - Rango de temperatura de -20 a 55 °C - Instalación en pared en cajas de mecanismo - Alimentación PoE	50,00
WIFI5-AP750-INWALL-AC		Punto de acceso Wifi 802.11ac de doble banda 2,4 y 5 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 750 Mbps - Doble antena integrada de 2 dBi - Modo FIT / FAT - MultiSSID - Rango de temperatura de -20 a 55 °C - Instalación en pared en cajas de mecanismo - Alimentación PoE	70,00
EAP115-WALL		TP-LINK - Punto de acceso Wifi 802.11n de banda 2,4 GHz - Compatible con 802.11 b/g, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Doble antena integrada de 1.8 dBi - MultiSSID - Rango de temperatura de 0 a 40 °C - Instalación en pared en cajas de mecanismo - Alimentación PoE	66,00
EAP110		TP-LINK - Punto de acceso Wifi 802.11n en 2,4 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales de 3 dB para proporcionar una cobertura de 360° - MultiSSID - PoE pasivo - Rango de temperatura de -30 a 65 °C	58,00

EAP110-OUTDOOR		TP-LINK - Punto de acceso Wifi 802.11n en 2,4 GHz - Apto para exteriores - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales de 5 dB para proporcionar una cobertura de 360° - MultiSSID - PoE pasivo - Rango de temperatura de -30 a 65 °C - IPX5 Apto para exterior	96,00
EAP225-OUTDOOR		TP-LINK - Punto de acceso Wifi 802.11ac en doble banda 2,4 y 5 GHz - Apto para exteriores - Compatible con 802.11 b/g/n/ac, Permite conexiones de hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 867 Mbps en 5GHz - Tecnología MIMO con cuatro antenas omnidireccionales de 3 y 4 dB para proporcionar una cobertura de 360° - MultiSSID - PoE 802.3af - Rango de temperatura de -30 a 70 °C - IP65 Apto para exterior - Alimentador PoE incluido	176,00
WIFI5-AP750D-IN		Punto de acceso Wifi 802.11ac/b/g/n de doble banda 2,4 y 5 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 750 Mbps - Tecnología MIMO con antena integrada de 5 dBi - Modo FIT / FAT - MultiSSID - Rango de temperatura de -30 a 55 °C - Alimentación PoE	90,00
WIFI5-AP1200D-IN		Punto de acceso Wifi 802.11ac/b/g/n de doble banda 2,4 y 5 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 1200 Mbps - Tecnología MIMO con antena integrada de 5 dBi - Modo FIT / FAT - MultiSSID - Rango de temperatura de -30 a 55 °C - Alimentación PoE	120,00
EAP245		TP-LINK - Punto de acceso Gigabit inalámbrico - Doble Banda AC1750 - Wifi 802.11n de alta potencia en 2,4 GHz y 5GHz - Permite conexiones de hasta 450 Mbps en 2.4GHz y 1300 Mbps en 5GHz - MultiSSID - PoE pasivo - Compatible con dispositivos EAPs - Rango de temperatura de -30 a 65 °C	178,00
EAP620-HD		TP-LINK - Punto de acceso Wifi 802.11ax/ac/b/g/n de doble banda 2,4 y 5 GHz - Doble banda AX1800 - Permite conexiones de hasta 574 Mbps en 2.4GHz y 1201 Mbps en 5GHz - MultiSSID - Modulación Multiusuario Ortogonal OFDMA - PoE 802.3at - Gestionable Omada - Rango de temperatura de 0 a 40°C - Montaje en techo o pared - Kit montaje y Alimentador PoE incluidos	326,00
EMR3500		Punto de acceso Wifi 802.11ac/b/g/n de doble banda 2,4 y 5 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 1300 Mbps - Tecnología Mesh que permite añadir más unidades creando una red en malla sin interferencias - Rango de temperatura de 0 a 40°C - Diseño compacto - Alimentador incluido	150,00
WIFI5-AP2200-AC		Punto de acceso Wifi 802.11ac/b/g/n de triple banda 2,4, 5 y 5 GHz - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 2200 Mbps - Tecnología MIMO con antena integrada de 3 dBi - Modo FIT / FAT - MultiSSID - Rango de temperatura de -30 a 70 °C - Alimentación PoE	210,00








WIFI5-CPE900EXT-AC		Antena Sectorial CPE - Frecuencia de trabajo 5 GHz - Ganancia 15 dBi - Potencia de transmisión hasta 500mw - IEEE802.11a/n/ac - Puede usarse como AP / Cliente / Bridge / Repetidor / Router AP / Router Cliente AP - PoE pasivo - IP65 - Rango de temperatura de -40 a 70 °C	158,00
CPE210		TP-LINK - Antena Sectorial CPE - Frecuencia de trabajo 2.4GHz - Ganancia 9 dBi - Antenas MIMO doblemente polarizadas 2x2 - Potencia de transmisión hasta 23dBm/500mw - Tecnología Pharos MAXtream TDMA - Puede usarse como AP / Cliente / Bridge / Repetidor / Router AP / Router Cliente AP - PoE pasivo hasta 60 metros - IPX5, apto para exteriores	80,00
CPE510		TP-LINK - Antena Sectorial CPE - Frecuencia de trabajo 5GHz - Ganancia 13 dBi - Antenas MIMO doblemente polarizadas 2x2 - Potencia de transmisión hasta 27dBm/500mw - Tecnología Pharos MAXtream TDMA - Puede usarse como AP / Cliente / Bridge / Repetidor / Router AP / Router Cliente AP - PoE pasivo hasta 60 metros - IPX5, apto para exteriores	110,00
CF-E312A		Antena Sectorial CPE - Frecuencia de trabajo 5GHz - Ganancia 14 dBi - Antenas doblemente polarizadas - Potencia de transmisión hasta 27dBm/500mw - IEEE802.11a/n - Puede usarse como AP / Cliente / Bridge / Repetidor / Router AP / Router Cliente AP - PoE pasivo - IP63, apto para exteriores	70,00
ENS202EXT		EnGenius - Dispositivo Wifi 802.11n de alta potencia en 2,4 GHZ - IP65, apto para exteriores - Puede ser configurado tanto como cliente para dotar a cámaras/DVR de conectividad Wifi o como propio punto de acceso - Compatible con 802.11 b/g/n, permite conexiones de hasta 300 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales de 5 dB para proporcionar una cobertura de 360° - Rango de temperatura de -20 a 70 °C	140,00
ENS500-AC		EnGenius - Enlace inalámbrico 802.11ac/a/n en 5 GHZ - Alta potencia 400 mW para larga distancias - IP55, apto para exteriores - Compatible con el estandar 802.11ac/a/n, permite conexiones a 867 Mbps - Frecuencias de trabajo 5.18GHZ - 5.82 GHZ - 2 antenas integradas 19 dBi - Permite transmitir inalámbricamente la señal de dispositivos IP (cámara o DVR) a los puntos de control	190,00
ENS500EXT-AC		EnGenius - Dispositivo Wifi 802.11n/n/ac de alta potencia en 5 GHZ - IP55, apto para exteriores - Puede ser configurado tanto como cliente para dotar a cámaras/DVR de conectividad Wifi o como propio punto de acceso - Compatible con 802.11 ac, permite conexiones de hasta 867 Mbps - Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales de 5 dB para proporcionar una cobertura de 360° - Rango de temperatura de -20 a 60 °C	230,00











ENS620EXT		EnGenius - Dispositivo Wifi 802.11ac de alta potencia en 5 GHz y 2,4 GHz- IP55, apto para exteriores - Puede ser configurado tanto como cliente para dotar a cámaras/DVR de conectividad Wifi o como propio punto de acceso - Compatible con 802.11 ac, permite conexiones de hasta 400 Mbps para 2,4 GHz y de 867 Mbps para 5 GHz- Tecnología MIMO con cuatro antenas omnidireccionales de 5 dB para proporcionar una cobertura de 360° - Rango de temperatura de -20 a 60 °C	330,00
ENSTATION5-AC		EnGenius - Dispositivo inalámbrico de alta capacidad 802.11ac/a/n en 5 GHz - Alta potencia 400 mW para larga distancias - IP65, apto para exteriores - Compatible con el estándar 802.11 ac/a/n, permite conexiones a 866 Mbps - Frecuencias de trabajo 5.18 GHz - 5.82 GHz - Antena integrada 19 dB (30° Az y 30° E) - Ideal para enlaces punto a punto o como antena "cliente" - Permite transmitir inalámbricamente la señal de dispositivos IP (cámara o DVR) a los puntos de control	200,00
ENSTATIONAC		EnGenius - Dispositivo inalámbrico de alta capacidad 802.11ac/a/n en 5 GHz - Alta potencia 400 mW para larga distancias - IP65, apto para exteriores - Compatible con el estándar 802.11 ac/a/n, permite conexiones a 866 Mbps - Frecuencias de trabajo 5.18 GHz - 5.82 GHz - Antena integrada 19 dB (30° Az y 30° E) - Soporta PoE IEEE 802.3at/af - Ideal para enlaces punto a punto o como antena "cliente" - Permite transmitir inalámbricamente la señal de dispositivos IP (cámara o DVR) a los puntos de control	310,00
EPE-1212		EnGenius - Inyector PoE - Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE remotamente - Distancia máxima 100 metros - Especifico para Antenas inalámbricas EnGenius	16,00











ACCESORIOS - ÓPTICAS











Ref.		Descripción	P.V.P.
TV0309D-MPIR		Hikvision - Óptica 3-9 mm Varifocal 1/2.7" - Resolución 3 Mpx - F1.6 - Autoiris - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	32,00
PFL2712-E6D		2.7-12 mm Varifocal - 1/2.7" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR) - Calidad 6.0 Mega Pixel	64,00
TV2712D-MPIR		Hikvision - Óptica 2.7-12 mm Varifocal 1/2.7" - Resolución 3Mpx - F1.2-C - Autoiris - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	66,00
TV0515D-MPIR		Hikvision - Óptica 5-15 mm Varifocal 1/3" - Resolución 1.3Mpx - F1.4 - Autoiris - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	22,00










LENS-DM1140P-5M		Uniview - Lente para cámaras Box - Formato 1/1.8" - Varifocal 11-40 mm - F1.5 - Precise Iris (P-Iris) - Rosca C - Resolución 5 Mpx	270,00
TV0550D-MPIR		Hikvision - Óptica 5-50 mm Varifocal 1/2.7" - Resolución 3Mpx - F1.7-C - Autoiris - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	124,00

ACCESORIOS - SOPORTES			
Ref.		Descripción	P.V.P.
CBOX-3F180		Soporte de pared o poste triangular - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Rango de diámetro 20~125 mm - 135 mm (Al) x 160 (An) x 170 (Fo) - 300 g - Color blanco	22,00
CBOX-B52PRO		Caja de conexiones - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - 145 mm (Al) x 145 mm (Al) x 50 (Fo) mm - Color blanco	6,00
CBOX-B52PROS		Caja de conexiones para cámaras domo - Plástico - Incluye nivel de agua para correcto posicionamiento - Doble sellado para exteriores - Incluye imán para fijar tornillos - 145 mm (Al) x 145 mm (Al) x 50 (Fo) mm - Color blanco	16,00
CBOX-B52PRO-B		Caja de conexiones - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - 145 mm (Al) x 145 mm (Al) x 50 (Fo) mm - Color negro	6,00
CBOX-BC02-BASE		Tapa de conexiones rígida para caja de soporte - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Permite autosellado - Disponible para perfiles 50x50 mm - 128 mm (Al) x 128 mm (Al) x 13 (Fo) mm - Color blanco	1,50
CBOX-BC02-BASEFLEX		Tapa de conexiones flexible para caja de soporte - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Disponible para perfiles 50x50 mm - 128 mm (Al) x 128 mm (Al) x 13 (Fo) mm - Color blanco	1,80
CBOX-CX911		Caja de conexiones para cámaras domo - Plástico - Apto para todas las superficies - 166 (Al) x 133 (An) x 55 (Fo) mm - 200 g - Color blanco	7,00










CBOX-JB311		Caja de conexiones para cámaras domo - Rango de diámetro 56~101 mm - Plástico - Apto para exterior - 140 (Al) x 113 (An) x 45 (Fo) mm - 100 g - Color blanco	2,00
CBOX-JB311-B		Caja de conexiones para cámaras domo - Rango de diámetro 56~101 mm - Plástico - Apto para exterior - 140 (Al) x 113 (An) x 45 (Fo) mm - 100 g - Color negro	2,00
CBOX-L9015		Soporte de pared acodado - Plástico - Apto para interior y exterior - 15x15 cm - Compatible con todos los productos CamBox - Color blanco	18,00
CBOX-MT21		Soporte de mástiles para domos motorizas - Anti-corrosión - Material galvanizado en caliente - Rango de diámetro 50~110 mm	8,00
CBOX-CMD-POLE		Soporte de poste - Rango diámetro 90~110 mm - Apto para uso exterior	12,00
CBOX-HQ128		Caja de conexiones - Plástico - Superficie inclinada 11 grados - Apto para diámetros de hasta 114 mm - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - 135 mm (Al) x 135 mm (Al) x 63 (Fo) mm - Color blanco	3,60
CBOX-NX1-1118		Caja de conexiones para cámaras domo y Bullet - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Sellado completo con tapas CamBox - 128 mm (Al) x 128 mm (Al) x 50 (Fo) mm - 150 g - Color blanco	3,00
CBOX-NX1-1118-B		Caja de conexiones para cámaras domo y Bullet - Plástico - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Sellado completo con tapas CamBox - 128 mm (Al) x 128 mm (Al) x 50 (Fo) mm - 150 g - Color negro	3,00
CBOX-NX7-7777		Caja de conexiones para cámaras domo - Rango de diámetro 56~101 mm - Entrada lateral e inferior - Plástico ignífugo - 128 (Al) x 128 (An) x 33 (Fo) mm - 100 g - Color blanco	2,00
CBOX-NX7-7777-B		Caja de conexiones para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Plástico ignífugo -128 (Al) x 128 (An) x 33 (Fo) mm - 100 g - Color negro	2,40










CBOX-CR45-CORNER		Soporte de esquina interior - Diseño robusto de acero - Compatible con todos los productos CamBox - Área de montaje: 130 mm (Al) x 140 mm (An) - 125 g - Color blanco	11,00
CBOX-CR45-CORNER-B		Soporte de esquina interior - Diseño robusto de acero - Compatible con todos los productos CamBox - Área de montaje: 130 mm (Al) x 140 mm (An) - 125 g - Color negro	11,00
CBOX-SHOWSTICKER		Adhesivo para expositores modelos CamBox - 25.5x25.5 cm	3,00
CBOX-ST10		Soporte de techo para cámaras domo - Instalación interior y exterior - Plástico - 10 (Al) x 10 (An) cm - Compatible con CBOX-PM200 - Color blanco	9,00
CBOX-PM200		Soporte con doble anclaje para techo - Instalación interior y exterior - Plástico - 101 (φ) mm - Compatible con productos CamBox - Color blanco	8,00
CBOX-ST100		Soporte de techo para cámaras domo - Instalación interior - Plástico - 100 (Al) x 10 (An) cm - Compatible con CBOX-PM200 - Color blanco	28,00
CBOX-ST25		Soporte de techo para cámaras domo - Instalación interior y exterior - Plástico - 25 (Al) x 10 (An) cm - Compatible con CBOX-PM200 - Color blanco	10,00
CBOX-ST50		Soporte de techo para cámaras domo - Instalación interior y exterior - Plástico - 50 (Al) x 10 (An) cm - Compatible con CBOX-PM200 - Color blanco	16,00
DS-1227ZJ		Hikvision - Soporte empotrable para cámaras domo - Aleación de aluminio y Plástico - 90 mm (Al) x 210 mm (diámetro base) - 540 g	52,00
DS-1671ZJ-SD11		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio y ABS - 94.3 mm (Fo) x 194 mm (Φ) - 500 g	26,00










DS-1671ZJ-SDM9		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 142.6 mm (Al) x 232.9 (φ) mm - 190 g	44,00
DS-1227ZJ-DM37		Hikvision - Soporte de montaje en techo - Material: acero y plástico - 225 (φ) mm - 700 g	56,00
DS-1258ZJ		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Plástico - 120 mm (Al) x 111 (An) x 161 (Fo) - 200 g	12,00
DS-2272ZJ-KL		Hikvision - Soporte de pared y techo para cámaras de conteo de personas - Ajuste angular de 0° a 65° - Aleación de aluminio - 62 (Al) x 157 (An) x 99 (Fo) mm - 285.8 g	38,00
DS-1259ZJ		Hikvision - Soporte de techo inclinado para cámaras domo - Plástico - 39,2 mm (Al) x 111 mm (diámetro base) - 200 g	7,00
DS-1260ZJ		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Aleación de aluminio - 105 mm (diámetro base)	10,00
DS-1227ZJ-P1		Hikvision - Soporte de montaje en techo para contadora de personas - Aleación de aluminio - 8.5 mm (Al) x 253.4 (φ) mm - 326 g	34,00
DS-1241ZJ		Hikvision - Soporte de montaje en techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 210 (φ) mm - 260 g	18,00
DS-1249ZJ		Hikvision - Soporte de montaje en techo para cámaras domo - Material plástico - 169 (φ) mm - 60 g	9,00
DS-1271ZJ-110		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 560 mm (Al) x 150 mm (diámetro base) - 1900 g	50,00











DS-1271ZJ-120		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 573 mm (Al) x 150 mm (diámetro base) - 1900 g	50,00
DS-1271ZJ-130-TRL		Hikvision - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 567 mm (Al) x 150 mm (diámetro base) - 1.1 Kg	48,00
DS-1271ZJ-DM25-M1		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 565 mm (Al) x 250 (φ) mm - 1730 g	64,00
DS-1471ZJ-155		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 565 mm (Al) x 155 (φ) mm - 650 g	58,00
DS-1271ZJ-130		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 565 mm (Al) x 150 (φ) mm - 1900 g	40,00
DS-1271ZJ-140		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 565 mm (Al) x 150 (φ) mm - 1900 g	58,00
DS-1271ZJ-140-DM45		Hikvision - Soporte de techo para cámaras domo - Aleación de aluminio - 545.7 mm (Al) x 140 (φ) mm - 1125 g	48,00
DS-1662ZJ		Hikvision - Soporte de techo para cámaras PTZ - Aleación de aluminio - 500 (Al) mm x 116.5 (Φ) - 960g	26,00
DS-1293ZJ		Hikvision - Soporte de pared para cámaras box y Bullet - Aleación de aluminio - 116.6 (Al) x 88 (An) x 297.3 (Fo) mm - 473 g	9,00










DS-1294ZJ		Hikvision - Soporte de pared para cámaras PTZ - Material plástico - 80 (Al) x 223 (Fo) x 83.5 (φ) mm - 450 g	28,00
DS-1258ZJ-L		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Plástico - 183 mm (Al) x 111 (An) x 212 (Fo) - 200 g	16,00
DS-1473ZJ-155		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 158 (Al) x 120 (An) x 155 (φ) mm - 650 g	44,00
DS-1473ZJ-155B		Hikvision - Soporte de esquina para cámaras Bullet - Acero - 250 mm(Al) x 126 (An) x 105 (Fo) - 2280 g	84,00
DS-1272ZJ-110		Hikvision - Soporte de pared para cámaras mini domo - Aleación de aluminio - 122 (Al) x 120 (An) x 110 (φ) mm - 480 g	22,00
DS-1272ZJ-120		Hikvision - Soporte de pared para cámaras mini domo - Aleación de aluminio - 122 (Al) x 120 (An) x 120 (φ) mm - 440 g	28,00
DS-1273ZJ-130		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 (Al) x 123 (An) x 132 (φ) mm - 703 g	24,00
DS-1273ZJ-130B		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo con caja de conexiones - Aleación de aluminio - 243 (Al) x 123 (An) x 132 (φ) mm - 1475 g	46,00
DS-1273ZJ-130B-TRL		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 158 (Al) x 120 (An) x 155 (φ) mm - 1475 g	50,00










DS-1273ZJ-140		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 (Al) x 120 (An) x 140 (φ) mm - 703 g	26,00
DS-1273ZJ-140B		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo con caja de conexiones - Aleación de aluminio - 243 (Al) x 123 (An) x 140 (φ) mm - 1488 g	48,00
DS-1273ZJ-140-DM45		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 (Al) x 120 (An) x 140 (φ) mm - 703 g	34,00
DS-1272ZJ-110B		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 180 mm (Al) x 123 (An) x 227,8 (Fo) - 1205 g	48,00
DS-1272ZJ-110-TRS		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - Tratamiento superficial de Spray -120 mm (Al) x 120 (An) x 169 (Fo) - 545 g	26,00
DS-1272ZJ-120B		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 180 mm (Al) x 123 (An) x 233 (Fo) - 1225 g	50,00
DS-1273ZJ		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 mm (Al) x 136 (An) x 230 (Fo) - 704 g	22,00
DS-1273ZJ130TRL		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 mm (Al) x 131 (An) x 228,5 (Fo) - 890 g	36,00
DS-1273ZJ-135		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 183.5 mm (Al) x 136 (An) x 230 (Fo) - 704 g	26,00










DS-1273ZJ-DM25-M1		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 250x178x82.5 mm - 1105 g	58,00
DS-1273ZJ-135B		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 243 mm (Al) x 136 (An) x 290 (Fo) - 1800 g	60,00
DS-1283ZJ-DM25-M1		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 167.5x167.5x48.7 mm	50,00
DS-1275ZJ		Hikvision - Soporte de mástiles para cámaras Bullet - Acero - 250 mm (Al) x 127 (An) x 56 (Fo) - 1205 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 67~127 mm	20,00
DS-1475ZJ-SUS		Hikvision - Soporte de poste - Aleación de aluminio - 250 mm (Al) x 127 mm (An) x 46 mm (Fo) - 1205 g	44,00
DS-1476ZJ-SUS		Hikvision - Soporte de esquina para cámaras Bullet - Acero - 250 mm(Al) x 126 (An) x 105 (Fo) - 2280 g	40,00
DS-1276ZJ		Hikvision - Soporte de esquina para cámaras Bullet - Acero - 250 mm(Al) x 126 (An) x 105 (Fo) - 2280 g	28,00
DS-1280ZJ-DM22		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - 53.4 (Al) x 137 (φ) mm - 520 g	34,00
DS-1280ZJ-DM25-M1		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - 42 (Al) x 167.5 (φ) mm - 362 g	20,00










DS-1280ZJ-DM46		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - 37.22 (Al) x 120 (φ) mm - 250 g	20,00
DS-1280ZJ-DM55		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - 36 (Al) x 155 (φ) mm - 300 g	38,00
DS-1281ZJ-DM25-M1		Hikvision - Soporte de montaje en techo inclinado - Aleación de aluminio - 167.5 (φ) mm - 326 g	20,00
DS-1280ZJ-DM8		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - 35 (Al) x 126.7 (φ) mm - 210 g	14,00
DS-1281ZJ-DM45		Hikvision - Soporte de montaje en techo inclinado - Aleación de aluminio - 130 (φ) mm - 190 g	16,00
DS-1281ZJ-S		Hikvision - Soporte de montaje en techo inclinado - Aleación de aluminio - 137 (φ) mm - 472 g	26,00
DS-1240ZJ		Hikvision - Soporte de montaje en techo inclinado para cámaras domo - Aleación de aluminio - 145 (φ) mm - 440 g	18,00
DS-1280ZJ-DM18		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 43,8 mm (Al) x 115,4 mm (diámetro base) - 150 g	12,00
DS-1280ZJ-DM21		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 42 mm (Al) x 137 mm (diámetro base) - 250 g	18,00










DS-1280ZJ-DM45		Hikvision - Soporte para cámaras domo - Entrada lateral e inferior - Aleación de aluminio - Capacidad de carga de 3 kg - Medidas:140 mm (Diámetro) x 40 (Al) mm - Apta para interior y exterior	26,00
DS-1280ZJ-M		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 51,5 mm (Al) x 157 mm (diámetro base) - 621 g	34,00
DS-1280ZJ-S		Hikvision - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 53,4 mm (Al) x 137 mm (diámetro base) - 527 g	20,00
DS-1280ZJ-XS		Hikvision - Soporte de mástiles para cámaras Bullet - Acero - 250 mm (Al) x 127 (An) x 56 (Fo) - 1205 g	22,00
DS-1280ZJ-SD11		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 39.7 mm (Fo) x 157.7 mm (Φ) - 450 g	22,00
DS-1281ZJ-DM23		Hikvision - Soporte de techo inclinado para cámaras domo - Aleación de aluminio - 48 mm (Al) x 136 mm (diámetro base) - 245 g	16,00
DS-1281ZJ-DM27		Hikvision - Soporte de techo inclinado para cámaras domo - plástico - 48 mm (Al) x 108 mm (diámetro base) - 45.8 g	7,00
DS-1281ZJ-M		Hikvision - Soporte de techo inclinado para cámaras domo - Aleación de aluminio- 62 mm (Al) x 157 mm (diámetro base) - 586 g	30,00
DS-1471ZJ-135		Hikvision - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 565 mm (Al) x 150 mm (diámetro base) - 1.1 Kg	58,00
DS-1604ZJ-P		Hikvision - Soporte de poste con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 240 mm (Al) x 170,7 (An) mm x 355.5 (Fo) mm - 3800 g	80,00










DS-1473ZJ-135		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - Tratamiento superficial de Spray - 135 (Al) x 183.5 (An) x 182 (Fo) mm - 704 g	46,00
DS-1473ZJ-135B		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 243 mm (Al) x 290 (Fo) mm x 136 (diámetro base) mm - 1475 g	58,00
DS-1605ZJ		Hikvision - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 158 (Al) x 171.7 (An) x 314.4 (Fo) mm - 1120 g	28,00
DS-1294ZJ-PT		Hikvision - Soporte de pared para cámaras PTZ - Apto para instalación en poste - Aleación de aluminio - 80 (Al) x 223 (Fo) x 83.5 (φ) mm - 450 g	30,00
DS-1602ZJ		Hikvision - Soporte para domos motorizadas - Uso en pared - Largo 305 mm - Color blanco - Ver compatibilidad de accesorios	32,00
DS-1602ZJ-BOX		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 182,6 mm (Al) x 104 (An) mm x 311,3 (Fo) mm - 530 g	130,00
DS-1604ZJ		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 355,5 mm (Al) x 170,7 (An) mm x 255,3 (Fo) mm - 2150 g	84,00
DS-1604ZJ-CORNER		Hikvision - Cámara IP - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - H.265+ / H.265 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP67 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	90,00
DS-1604ZJ-POLE		Hikvision - Soporte de poste con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 240 mm (Al) x 170,7 (An) mm x 355.5 (Fo) mm - 3800 g	114,00










DS-1604ZJ-BOX		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 395.5 mm (Al) x 170.7 (An) mm x 281.2 (Fo) mm - 2150 g	110,00
DS-1604ZJ-BOX-CORNER		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Apto para instalación en esquina - Aleación de aluminio - 314 mm (Al) x 194.9 (An) mm x 456.5 (Fo) mm - 5700 g	170,00
DS-1604ZJ-BOX-POLE		Hikvision - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Apto para instalación en poste - Aleación de aluminio - 314 mm (Al) x 194.9 (An) mm x 456.5 (Fo) mm - 5700 g	160,00
DS-1602ZJ-P		Hikvision - Soporte de pared para cámaras PTZ - Apto para instalación a pared - Aleación de aluminio - 182.6 (Al) x 97.3 (An) x 306.4 (Fo) mm - 1050 g	40,00
DS-1618ZJ		Hikvision - Soporte para domos motorizadas - Uso en pared - Largo 189 mm - Color blanco - Ver compatibilidad de accesorios	26,00
DS-1619ZJ		Hikvision - Soporte cornisa para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 841 mm (Al) x 130 (An) mm x 455 (Fo) mm - 6426 g	116,00
DS-1660ZJ		Hikvision - Soporte cisne para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 950 mm (Al) x 180 (An) mm x 800 (Fo) mm - 2900 g	104,00
DS-1661ZJ		Hikvision - Soporte para domos motorizadas - Uso en techo - Altura 200 mm - Color blanco - Ver compatibilidad de accesorios	15,00
DS-1661ZJ-P		Hikvision - Soporte de techo para cámaras PTZ - Aleación de aluminio - 200 mm (Al) x 116.5 (φ) mm - 600 g	36,00










DS-1663ZJ		Hikvision - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 57 mm (Al) x 116,5 mm (diámetro base) - 380 g	14,00
DS-1663ZJ-P		Hikvision - Soporte de techo para cámaras PTZ - Aleación de aluminio - 57 mm (Al) x 116.5 (φ) mm - 380 g	20,00
DS-1667ZJ		Hikvision - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 1500~2500 mm (Al) x 200 mm (diámetro base) - 10.8 Kg	86,00
DS-1691ZJ		Hikvision - Soporte de techo para domos motorizadas - Acero - 335 mm (Al) x 84 mm (An) x 124 mm (Fo) - 980 g	18,00
DS-2102ZJ		Hikvision - Soporte de pared para la cámara SF-IPCOUNT-001 - Aleación de aluminio - 50 mm (Al) x 194 (An) x 110 (Fo)	14,00
DS-1603ZJ-P		Hikvision - Soporte de pared para cámaras panorámicas - Capacidad máxima de carga 20 kg - Aleación de aluminio - Color gris platino - Apto para exteriores - 182 (Al) x 98 (An) x 364 (Fo) mm - 1400 g	56,00
EXB109		Branded - Soporte de pared para cámaras - Acero inoxidable - 130 mm (Al) x 140 (An) mm x 373 (Fo) mm - 1500 g	82,00
PFA100		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aluminio - 37 mm (Al) x 150,8 mm (diámetro base) - 210 g	11,00
PFA101		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 35 mm (Al) x 159 mm (diámetro base) - 240 g	8,00
PFA102		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 37 mm (Al) x 169 mm (diámetro base) - 250 g	8,00










PFA103		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 37 mm (Al) x 133 mm (diámetro base) - 130 g	9,60
PFA105		Branded - Adaptador para fisheye - Aleación de aluminio - 80.5 mm (Al) x 154.9 mm (diámetro base) - 260 g	12,00
PFA106		Branded - Adaptador para domos - Aleación de aluminio - 83.5 mm (Al) x 134.1 mm (diámetro base) - 290 g	10,00
PFA107		Branded - Adaptador para fisheye - Aleación de aluminio - 83.5 mm (Al) x 134.1 mm (diámetro base) - 290 g	11,00
PFA108		Branded - Adaptador para fisheye - Aleación de aluminio - 39.5 mm (Al) x 140 mm (diámetro base) - 230 g	12,00
PFB301C		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio y Policarbonato - 41,5 mm (Al) x 133,6 mm (diámetro base) - 250 g	14,00
PFA110		Branded - Rosca adaptadora para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 53 mm (Al) x 59 mm (diámetro base) - 200 g	8,00
PFA111		Branded - Rosca adaptadora para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 49 mm (Al) x 60 mm (diámetro base) - 250 g	10,00
PFA112		Branded - Alargador para Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 220 mm (Al) x 53 mm (diámetro base) - 510 g	12,00










PFA113		Branded - Alargador para Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 420 mm (Al) x 53 mm (diámetro base) - 1000 g	22,00
PFA114		Branded - Rosca adaptadora para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 50 mm (Al) x 60 mm (diámetro base) - 250 g	8,00
PFA116		Branded - Rosca adaptadora para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 58 mm (Al) x 60 mm (diámetro base) - 200 g	8,00
PFA117		Branded - Alargador para Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 780 mm (Al) x 42 mm (diámetro base) - 650 g	28,00
PFA120		Branded - Caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 160 mm (Al) x 115 (An) mm x 39 (Fo) mm - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color blanco	15,00
PFA120A		Branded - Caja de conexiones anti-corrosión para cámaras domo motorizadas - Aluminio cubierto con acero - 160 mm (Al) x 115 mm (Al) x 37 mm (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color blanco	36,00
PFA120-SL		Branded - Caja de conexiones anti-corrosión para cámaras domo motorizadas - Acero inoxidable - 160 mm (Al) x 115 mm (Al) x 37 mm (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color gris	170,00
PFA121		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - 135 mm (Al) x 135 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	16,00
PFA121N-B		Branded - Caja de conexiones para cámaras compactas - Metálico - Color Negro - 135 mm (Al) x 135 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras compactas	22,00










PFA122		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - 134 mm (Al) x 134 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	18,00
PFA122-B		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - Color Negro - 56 mm (Al) x 134 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	21,52
PFA124-B		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - Color Negro - 56 mm (Al) x 133.5 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	22,00
PFA12A		Branded - Caja de conexiones - Plástico - 211 mm (Al) x 97.5 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Color blanco	7,00
PFA13A-E		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Aluminio - 37.2 (Al) x 96.7 (diámetro base) mm - 170 g	10,00
PFA130-E		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - 41 mm (Al) x 124 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	14,40
PFA132-E		Branded - Caja de conexiones para fisheye - Aluminio - 39.8 mm (Al) x 156 mm (diámetro base) - 480 g	22,00
PFA133-E		Branded - Caja de conexiones inclinada para cámaras domo - Metálica - Ángulo de inclinación 20° - Dimensiones 159mm (Φ) x 66.1mm (An) - Permite el paso interno de cableado - Color blanco	22,00
PFA13G		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálica - Dimensiones 111.6mm (Φ) x 36mm (An) - Permite el paso interno de cableado - Color blanco	12,00









PFA134		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 34 mm (Al) x 90 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	9,00
PFA134-B		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico Color Negro - 34 mm (Al) x 90 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	14,00
PFA135		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 32 mm (Al) x 90 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	8,00
PFA136		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 32 mm (Al) x 110 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	8,00
PFA137		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 32 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	8,00
PFA137-B		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico Color Negro - 32 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	9,24
PFA138		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 38 mm (Al) x 161 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	18,00
PFA139		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 28,5 mm (Al) x 108 mm (diámetro base) - 150 g	8,00
PFA13C		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Aluminio - 37.2 mm (Al) x 123 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Color blanco	10,00










PFA140		Branded - Caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio y SECC - 297 mm (Al) x 248(An) mm x 107 (Fo) mm - 3200 g	104,00
PFA140A		Branded - Caja de conexiones para cámaras Bullet- Plástico y acero SECC - 297 mm (Al) x 248 mm (An) x 106 mm (Fo) - Permite situar el alimentador en su interior - Montaje para pared - Color blanco	110,00
PFA141		Branded - Caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio y SECC - Sin orificios para cámaras - 297 mm (Al) x 248 mm (An) x 107 mm (Fo) - 3200 g	86,00
PFA152-E		Branded - Soporte de mástiles para domos motorizadas - Aluminio - 114 mm (Al) x 125.6 (An) x 20 (Fo) - 270 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 80~150 mm	14,00
PFA150		Branded - Soporte de mástiles para domos motorizadas - SECC - 170 mm (Al) x 130,4 (An) x 45 (Fo) - 930 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 103~127 mm	22,00
PFA151		Branded - Soporte de esquina para cámaras Bullet - SECC - 170 mm (Al) x 243 (An) x 138 (Fo) - 1700 g	24,00
PFA153		Branded - Soporte de mástiles para domos motorizadas - 213 mm (Al) x 359 (An) x 60 (Fo) - 5000 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 150~300 mm - Soporte hasta 35 Kg	180,00
PFA153A		Branded - Soporte de mástiles para domos motorizadas - Aluminio y acero inoxidable - 213 mm (Al) x 359 (An) x 60 (Fo) - 5000 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 150~300 mm - Soporte hasta 35 Kg - Apta para exterior	240,00
PFA154		Branded - Soporte de mástiles para domos motorizadas - SECC - 170 mm (Al) x 130,4 mm (An) x 45 mm (Fo) - 850 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 80~150 mm	30,00









PFA162		Branded - Soporte de adaptación de cajas - Aleación de aluminio - 115 mm (Al) x 115 mm (An) x 98.8 mm (Fo) - 500 g	28,00
PFA200G		Branded - Adaptador de caja de conexiones - Aleación de aluminio y ABS - 154 mm (diámetro de la base) x 8.5 mm (Al) - 160 g	11,00
PFA730		Branded - Caja de conexiones para cámara posicionadora - Aluminio - 60 mm (Al) x 140 mm (diámetro base) - Color blanco	14,00
PFA200W		Branded - Carcasa protectora de lluvia - Aluminio y SGCC - Se instala junto a la caja de soportes compatible - 127 mm (Al) x 129.3 (An) x 147 (Fo) - 250 g	14,00
PFA201W		Branded - Soporte de montaje lateral móvil para cámaras domo - Acero y policarbonato - 180 mm (An) x 125.8 mm (Fo) x 85 mm (Al) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Color blanco	18,00
PFA773		Branded - Carcasa protectora solar - Aluminio y SGCC - Se instala junto a la caja de soportes compatible - Dimensiones 69.4mm (Al) x 154.4mm (An) x 97.5mm (Fo) - Color blanco	14,00
PFB205W		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - Carga máxima soportada 2kg - Dimensiones 76 mm (Al) x 125.6 mm (An) x 160 mm (Fo) - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos - Color blanco	14,00
PFB110W		Branded - Soporte para cámara - Aluminio - 195 mm (Al) x 95 mm (diámetro base)	8,00
PFB200C		Branded - Soporte encastrable para cámaras domo - SECC y PC - 75,8 mm (Al) x 166 mm (diámetro base) - 320 g	22,00









PFB201C		Branded - Soporte encastrable para cámaras domo - SECC y PC - 88 mm (Al) x 211 mm (diámetro base) - 610 g	22,00
PFB203W		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - 76 mm (Al) x 122 mm (An) x 160 mm (Fo) - Diámetro de base 94 mm - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos	11,00
PFB203W-B		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - Color Negro - 76 mm (Al) x 122 mm (An) x 160 mm (Fo) - Diámetro de base 94 mm - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos	12,30
PFB204W		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - 76 mm (Al) x 122 mm (An) x 160 mm (Fo) - Diámetro de base 94 mm - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos	12,00
PFB204W-B		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - 76 mm (Al) x 122 mm (An) x 160 mm (Fo) - Diámetro de base 94 mm - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos	14,00
PFB211W		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Metálico - 84 mm (Al) x 235 mm (Fo) x 180 mm (Ø) - Carga máxima permitida 3 kg - Permite el paso interno de cableado - Múltiples orificios para instalación de diferentes tipos de domos	32,00
PFB220C		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 767 mm (Al) x 128.8 mm (diámetro base) - 0.9 Kg	40,00
PFB110C-E		Branded - Soporte para cámara extensible - Aluminio - 710~1250 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - 750 g	36,00
PFB732P		Branded - Adaptador para soporte de mástil - Para cámara posicionadora - Compatible con el modelo PFA150 - Aleación de aluminio - 181.4 mm (Al) x 109.6 mm (An) x 36 mm (Fo) - 640 g	20,00










PFB300C		Branded - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio y Policarbonato - 235,5 mm (Al) x 133,6 mm (diámetro base) - 780 g	24,00
PFB300S		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Aluminio - 160 mm (Al) x 115 (An) x 228 (Fo) mm - 3000 g	16,00
PFB301S-E		Branded - Soporte cornisa para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 700 mm (Al) x 121.9 (An) mm x 343.6(Fo) mm - 1800 g	100,00
PFB302S		Branded - Soporte de pared para cámaras domo - Aluminio - 134 mm (Al) x 134 (An) x 187,5 (Fo) mm - 700 g	28,00
PFB303S		Branded - Soporte cisne para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 878,5 mm (Al) x 180 (An) mm x 824 (Fo) mm - 4300 g	104,00
PFB303W		Branded - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Aluminio - 160 mm (Al) x 115 (An) x 225 (Fo) mm - 600 g	24,00
PFB303W-SL		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo motorizadas - Acero inoxidable 316L - 115 mm (An) x 160 mm (Al) x 261 mm (Fo) - Montaje para pared - Color gris	116,00
PFB305W		Branded - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Aluminio - 160 mm (Al) x 115 (An) x 200 (Fo) mm - 870 g	18,00
PFB306W		Branded - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Metálico - Carga máxima soportada 9kg - Dimensiones 160 mm (Al) x 115 (An) x 270 (Fo) mm - 1000g - Color blanco	42,00










PFB310W		Branded - Soporte de pared con caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 174 mm (Al) x 135 (An) mm x 363 (Fo) mm - 2000 g	70,00
PFB410W		Branded - Soporte de pared para cámaras Fisheye+PTZ - Permite tener en el mismo soporte una cámara Fisheye y una domo motorizada - Aleación de aluminio - 164,8 mm (Al) x 11.8 (An) mm x 651.6 (Fo) mm - 2800 g	108,00
PFB600W		Branded - Soporte para carcasas - 314 (Al) x 250 (An) x 133 (Fo) mm - Carga máxima 3 Kg - Aluminio - Color blanco - Giro horizontal 360° - Inclinación vertical 75° - Compatible con PFB610V, PFB610V-IR (soporte de techo)	28,00
PFB710C		Branded - Soporte de techo para cámaras panorámicas - Aleación de aluminio - Compatible con PSD8802-A180, PSD81602-A360	154,00
PFB710W		Branded - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Aluminio - 160mm (Al) x 115mm (An) x 255mm (Fo) - Montaje para pared - Color blanco	218,00
PFB712W		Branded - Soporte de montaje a pared para cámaras posicionadoras - Acero - 202 mm (Al) x 210 mm (An) x 455 mm (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color blanco	149,08
PFB720WA		Branded - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Acero inoxidable 316L - Anti-corrosión - 172 mm (Al) x 231 mm (An) x 85.8 mm (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color gris	200,00
PFB730W		Branded - Soporte de montaje a pared para cámaras posicionadoras - Aluminio - 162 mm (Al) x 155 (An) x 347.5 (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color blanco	70,00










PFB731W		Branded - Soporte de montaje a pared para cámaras posicionadoras - Aluminio - 188 mm (Al) x 161 (An) x 374.5 (Fo) - Permite situar el paso interno de cableado en su interior - Montaje para pared - Color blanco	74,00
UV-TR-FM152-A-IN		Uniview - Soporte encastrable para cámaras domo - Aleación de aluminio y Plástico - 63mm (Al) x 235 mm (diámetro base) - 490 g	24,00
UV-TR-SM04-IN		Uniview - Adaptador de cámaras domo para normativa NEMA-WD6 - Acero - 127 mm (Al) x 136 (An) x 62.5 (Fo) - 200 g	8,00
UV-TR-UF45-A-IN		Uniview - Soporte para domos motorizadas - Uso en techo - Aleación de aluminio - Uso en interior - 116 mm (Al) x 30,5 mm (diámetro base) - Color blanco - 350g	10,00
UV-TR-SE24-A-IN		Uniview - Soporte para cámaras domo - Uso en techo - Aleación de aluminio - 520 mm (Al) x 32 mm (diámetro base) - Color blanco - 350g	16,00
UV-TR-CE45-IN		Uniview - Soporte de techo para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 239 mm (Al) x 116,5 mm (diámetro base) - 670 g	22,68
UV-TR-CM24-IN		Uniview - Soporte para domos motorizadas - Uso en techo - Aleación de aluminio - 223 mm (Al) x 110 mm (diámetro base) - Color blanco - 250g	14,00
UV-TR-JB03-G-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 36 mm (Al) x 106.6 mm (diámetro base) - 200 g	12,74
UV-TR-JB03-I-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 36 mm (Al) x 117.8 mm (diámetro base) - 240 g	19,00











UV-TR-JB03-H-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 36 mm (Al) x 126 mm (diámetro base) - 240 g	15,62
UV-TR-JB04-C-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 40 mm (Al) x 144.8 mm (diámetro base) - 300 g	15,38
UV-TR-JB04-D-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 40 mm (Al) x 149 mm (diámetro base) - 300 g	16,00
UV-TR-JB06-A-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Aleación de aluminio - 55 mm (Al) x 104 mm (An) x 104 mm (Fo) - 420 g	20,00
UV-TR-JB05-A-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Aleación de aluminio - 39 mm (Al) x 93 (An) x 93 (Fo)) - 200 g	17,22
UV-TR-JB05-B-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Aleación de aluminio - 40 mm (Al) x 144.8 mm (diámetro base) - 360 g	15,74
UV-TR-JB07-D-IN		Uniview - Caja de conexiones para cámaras Bullet - Aleación de aluminio - 40 mm (Al) x 144.8 mm (diámetro base) - 360 g	36,60
UV-TR-WM03-D-IN		Uniview - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 126 mm (Al) x 126 (An) x 183 (Fo) - 520 g	19,20
UV-TR-JB07/WM03-F-IN		Uniview - Soporte de pared con caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 125 mm (Al) x 125 (An) x 233 (Fo) - 1000 g	46,00
UV-TR-JB07/WM03-G-IN		Uniview - Soporte de pared con caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 126 mm (Al) x 126 (An) x 228 (Fo) - 1000 g	40,00





UV-TR-JB07/WM04-B-IN		Uniview - Soporte de pared con caja de conexiones para cámaras domo - Aleación de aluminio - 125 mm (Al) x 125 (An) x 252 (Fo) - 1000 g	40,00
UV-TR-WE45-A-IN		Uniview - Soporte de pared para cámaras domos motorizadas - Aleación de aluminio - 216 mm (Al) x 141 (An) x 314 (Fo) mm - 1000 g	43,58
UV-TR-SE24-IN		Uniview - Soporte para domos motorizadas - Uso en techo - Aleación de aluminio - 223 mm (Al) x 110 mm (diámetro base) - Color blanco - 250g	9,42
UV-TR-WE45-B-IN		Uniview - Soporte cisne para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 879 mm (Al) x 166 (An) mm x 831 (Fo) mm - 4300 g	123,22
UV-TR-WM03-B-IN		Uniview - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 126 mm (Al) x 126 (An) x 188 (Fo) - 500 g	19,66
UV-TR-WM04-IN		Uniview - Soporte de pared para cámaras domo - Aleación de aluminio - 125 mm (Al) x 125 (An) x 208 (Fo) - 480 g	27,66
UV-TR-UM06-E-IN		Uniview - Soporte de techo inclinado para cámaras domo - Plástico - 24.2 mm (Al) x 109.6 mm (diámetro base) - 40 g	3,06
UV-TR-UP06-B-IN		Uniview - Soporte de mástiles para cámaras Bullet - Acero - 99 mm (Al) x 90 (An) x 38 (Fo) - 200 g	11,90
UV-TR-UP06-IN		Uniview - Soporte de mástiles para cámaras domo - Acero - 120 mm (Al) x 120 (An) x 53.4 (Fo) - 450 g	18,24






UV-TR-UP08-A-IN		Uniview - Soporte de mástiles para domos motorizadas - SECC - 170 mm (Al) x 130,4 (An) x 45 (Fo) - 930 g - Longitud ajustable - Rango de diámetro 103~127 mm	26,66
UV-TR-JB12-IN		Uniview - Caja de conexiones para domos motorizadas - Aleación de aluminio - 296 mm (Al) x 244(An) mm x 127 (Fo) mm - 2500 g	117,36
UV-TR-UC08-A-IN		Uniview - Soporte de esquina para domo motorizados - Acero - 215 mm (Al) x 210(An) x 122 (Fo) - 1870 g	24,16
UV-TR-UP06-C-IN		Uniview - Soporte de mástiles para cámaras Bullet - Acero - 127 mm (Al) x 136 (An) x 62.5 (Fo) - 200 g	20,00
SP204DM		Branded - Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 38 mm (Al) x 92 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	14,00
SP204DMG		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 38 mm (Al) x 92 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo - Color Gris	12,00
SP205DM		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 43 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo	16,00
SP205DMG		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - 43 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite el paso interno de cableado - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras domo - Color gris	16,00
SP6001		Articulación Cardan - Inclinación vertical 85° - Fabricado en aluminio - Dimensiones de la base 80 (Al) x 126 (Ø) mm - Color blanco	20,00











SP600HS		Soporte para carcasa - 100 (Al) x 85 (An) x 275 (Fo) mm - Carga máxima 10 Kg - Aluminio - Color beige - Giro horizontal 360° - Inclinación vertical 85° - Compatible con HS250W (soporte frontal)	24,00
SP710HS		Soporte para carcasa - 170 (Al) x 85 (An) x 305 (Fo) mm - Carga máxima 15 Kg - Aluminio - Color marfil - Giro horizontal 360° - Inclinación vertical 85° - Permite paso interno de cableado - Compatible con HS250W (soporte frontal)	10,00
SP720HS		Soporte para carcasa - 170 (Al) x 85 (An) x 170 (Fo) mm - Carga máxima 15 Kg - Aluminio - Color marfil - Giro horizontal 360° - Inclinación vertical 85° - Permite paso interno de cableado - Compatible con HS250W (soporte lateral)	10,00
SP730HS		Soporte para carcasa - 470 (Al) x 85 (An) x 240 (Fo) mm - Carga máxima 15 Kg - Aluminio - Color marfil - Giro horizontal 360° - Inclinación vertical 85° - Permite paso interno de cableado - Compatible con HS250W (soporte de techo)	18,00
SP802		Soporte para cámaras y domos motorizadas - Uso en mástiles o farolas - Color blanco - Longitud ajustable - Rango de diámetro 60~110 mm	28,00
SP803		Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - 140 mm (Al) x 140 mm (An) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	24,00
SP804		Soporte para cámaras y domos motorizadas - Uso en mástiles o farolas - Color blanco - Longitud ajustable - Rango de diámetro 60~110 mm	28,00
SP805		Caja de conexiones para cámaras Bullet - Metálico - 55 mm (Al) x 145 mm (diámetro base) - Permite situar el alimentador en su interior y el paso interno de cableado - Montaje para pared - Consultar en la ficha web las cotas de los orificios, para compatibilidad con cámaras Bullet	18,00
SP941B-BOX		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - Válido para DM941 de marca blanca - Permite el paso interno de cableado - Color Blanco	9,00

SP941-BOX		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - Válido para DM941 de marca blanca - Permite el paso interno de cableado - Color Negro	9,00
SP955B-BOX		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - Válido para DM955 de marca blanca - Permite el paso interno de cableado - Color Blanco	11,00
SP955-BOX		Caja de conexiones para cámaras domo - Metálico - Válido para DM955 de marca blanca - Permite el paso interno de cableado - Color Negro	11,00
SPC061		Soporte de esquina para Mini Speed Dome - 180 mm (Al) x 250 (An) x 130 (Fo) - Color blanco	36,00
SPCB061		Soporte para mini domos motorizadas - Uso en techo - Altura 140 mm - Color blanco	18,00
SPP061		Soporte de mástiles para mini domos motorizadas - 180 mm (Al) x 150 (An) x 48 (Fo) - Longitud ajustable - Rango de diámetro 103~127 mm - Color Blanco	36,00
SP310		Soporte para cámara - Metálico - 145 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite paso interno de cableado	12,00
SP420		Soporte para cámara - Metálico - Extensible - Dimensión mínima: 350 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Dimensión máxima: 550 mm (Al) x 120 mm (diámetro base) - Permite paso interno de cableado	32,00
SP8014		Soporte para cámara - Metálico - Extensible - Dimensión mínima: 1050 mm (Al) x 112 mm (diámetro base) - Dimensión máxima: 2000 mm (Al) x 112 mm (diámetro base) - Permite paso interno de cableado	54,00

SP8014-EXT		Soporte para cámara - Metálico - Extensible - Dimensión mínima: 1600 mm (Al) x 112 mm (diámetro base) - Dimensión máxima: 2050 mm (Al) x 112 mm (diámetro base) - Permite paso interno de cableado	54,00
SP8018-BASE		Soporte con peana para cámara - Metálico - Extensible - Dimensiones: 99/135 cm (Al) - Permite paso interno de cableado	70,00
TRIPOD-2M		Trípode Profesional extensible de 3 secciones - Altura: 59 - 199 cm - Placa de estabilización entre barras - Longitud máxima recogido 84cm - Tornillo de placa de liberación rápida 1/4" - Carga máxima 6Kg	320,00
TRIPOD-2M-LITE		Trípode extensible - Altura: 59 - 199 cm - Longitud máxima recogido 48cm - Tornillo de placa de liberación rápida 1/4" - Carga máxima 8Kg	70,00
TRIPOD-BALLHEAD-14		Cabezal de bola para trípode - Apto para cámaras con tornillo estándar de 1/4" - Rótula giratoria 360° - Soporta cargas pesadas	2,00
TVM-2355PT-B		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Inclinación entre -12° y +5° - Rotación entre -90° y +90° - Separación a la pared: entre 60~190 mm - Carga máxima 20 Kg - Soporta pantallas 13"~42"	22,00
TVM-3260		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Inclinación entre -15° y +10° - Separación a la pared: 74 mm - Carga máxima 50 Kg - Soporta pantallas 37"~70"	36,00
LCD3255-B		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Separación a la pared: 27 mm - Carga máxima 40 Kg - Soporta pantallas 32"~55"	16,00
LCD3770A		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Inclinación 20° - Rotación 180° - Separación a la pared: 60~473 mm - Carga máxima 50 Kg - Soporta pantallas 37"~70"	72,00
LCDS106		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en techo - Inclinación entre 0° y +25° - Ángulo de giro 360° - Distancia entre techo y pantalla ajustable entre 1060 y 1560 mm - Carga máxima 50 Kg - Soporta pantallas 37"~70"	90,00










LCDS107		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en techo - Inclinación entre -25° y +5° en el soporte y entre -60° y +60° en la base de montaje - Ángulo de giro entre -30° y +30° - Distancia entre techo y pantalla ajustable entre 720 y 1590 mm - Con pasacables - Carga máxima 50 Kg - Soporta pantallas aproximadamente de 23"~43"	56,00
TVM-423		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Inclinación entre -12° y +3° - Rotación entre -25° y +25° - Separación a la pared: 75 mm - Carga máxima 25 Kg - Soporta pantallas 23"~42"	24,00
TVM-432		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación en pared - Inclinación entre -12° y +3° - Rotación entre -90° y +90° - Separación a la pared: 65~200 mm - Carga máxima 25 Kg - Soporta pantallas 23"~42"	26,00
LCD2342-F		Soporte para monitor LCD estándar - Instalación móvil en peana - Inclinación -12° ~ 3° - Rotación -25° ~ 25° - Carga máxima 25 Kg - Soporta pantallas 23"~42" - Contiene caja para almacenar NVR	310,00







ACCESORIOS - CARCASAS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
HS350W		Carcasa protectora - Ventilador y calefactor - DC 12 V - Apta para interior/externo - Dimensiones exteriores: 112 (Al) x 140 (An) x 410 (Fo) mm - Dimensiones útiles interiores: 75 (Al) x 90 (An) x 200 (Fo) mm - Apertura lateral - Salidas para cables protegidas - Soporte incluido largo 230 mm	78,00
PFB610V		Branded - Carcasa protectora - Apta para interior/externo - Dimensiones exteriores: 132 (Al) x 164 (An) x 404 (Fo) mm - Dimensiones útiles interiores: 83 (Al) x 90 (An) x 255 (Fo) mm - Apertura lateral - Salidas para cables protegidas - Compatible con PFB600W, PFB601W, PFB604W	60,00
UV-HS-217SHB-IR-B-NB		Uniview - Carcasa cámara box - Uso en exterior / interior - Material anticorrosivo - IR alcance 100 m - Regulador de temperatura automático - Protección IP66 - AC 24V	184,00
DS-1331HZ-W		Hikvision - Carcasa protectora - Regulador de temperatura automático a través de ventilador - Limpiaparabrisas - Dimensiones exteriores: 140 (Al) x 169 (An) x 445 (Fo) mm - Apertura lateral - Salidas para cables protegidas - Impermeable IP67 - AC24V	90,00
DS-1250ZJ		Hikvision - Carcasa protectora de lluvia - Previene la exposición a luz solar - Fibra - 152mm (Al) x 264.7 (An) x 189.6 (Fo) - 200 g	14,00

DS-1253ZJ-L		Hikvision - Carcasa protectora de lluvia - Previene la exposición a luz solar - Polipropileno+Fibra - 98 (Al) x 225.1 (diámetro base) - 200 g	18,00
DS-1253ZJ-M		Hikvision - Carcasa protectora de lluvia - Previene la exposición a luz solar - Polipropileno+Fibra - 76 (Al) x 191.1 (diámetro base) - 133 g	18,00
SF-SMOKED-COVER-47		Safire - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 4.7"	18,00
XS-SMOKED-COVER-20		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 2"	2,00
XS-SMOKED-COVER-31		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 3.1"	4,00
XS-SMOKED-COVER-34		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 3.4"	2,00
XS-SMOKED-COVER-47		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 4.7"	2,00
XS-SMOKED-COVER-55		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 5.5"	2,40
XS-SMOKED-COVER-62		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 6.2"	2,80
XS-SMOKED-COVER-70		X-Security - Cúpula de repuesto - Ahumada- Evita poder visualizar dentro de la cúpula - Tamaño 7"	17,00








ACCESORIOS - TECLADOS

Ref.	Descripción	P.V.P.
------	-------------	--------


KB1010		Teclado para control de domos motorizados 3D - Comunicación RS-485 half duplex - Transferencia: 2400/4800/9600/19200 bps - Máxima distancia 1200 m - Protocolos soportados Pelco P/D - Joystick - Alimentación 9V	150,00
KB1000N		Branded - Teclado de control por red - Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados Branded - Conexiones RS232, RS422, RS485, USB y Red - Joystick 3 axis - Pantalla LCD	330,00
UV-KB-1100		Uniview - Teclado de control por red - Para control de NVR y Domos Motorizados marca Uniview - Conexiones RS232, RS485, USB y RJ45 - Joystick 4 Axis - Pantalla LCD - Soporta múltiples dispositivos y usuarios	340,00
SF-KB1200		Safire - Teclado de control por red - Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados marca Safire - Conexiones RS232, RS422, RS485, USB y Red - Joystick 4 Axis - Pantalla LCD - Configuración a través de navegador Web - Soporta captura de imágenes que local en un pincho USB	430,00
SF-KB1005		Safire - Teclado de control USB - Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados marca Safire a través de software Safire Control Center - Conexión USB - Joystick 3 Axis	280,00
SF-KB1600NT		Safire - Teclado de control por red - Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados marca Safire y video Wall - USB y Red - Joystick 4 Axis - Pantalla TFT 10.1" (1024x600) - Audio bidireccional - Configuración a través de navegador Web	1.250,00
XS-KB5000NK		X-Security - Teclado HD de control por red - Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados marca X-Security - Conexiones USB, RS232, RS485, RS422, Red y WiFi - Joystick 4 axis (zoom, focus e iris) - Pantalla LCD 10.1" táctil para previsualización 4K a tiempo real - 4 salidas HDMI - Decodificación de hasta 4 canales a 12Mpx - Soporta captura y grabación local en pincho USB - Audio - Módulo de teclado incluido	2.060,00
ACCESORIOS - ILUMINADORES			
Ref.		Descripción	P.V.P.
IR40		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 40 m - Apertura 60° - 48 LEDs de 850 nm Ø6 - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	38,00
IR45-40		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 40 m - Apertura 45° - 6 Lámparas Cerámicas IR - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	64,00









IR45-40-POE		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 40 m - Apertura 45° - 6 Lámparas Cerámicas IR - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux) - Alimentación 12VDC o PoE IEEE802.3af	76,00
IR60-50		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 50 m - Apertura 60° - 12 Lámparas Cerámicas IR - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	124,00
IR60-120		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 120 m - Apertura 60° - 15 LEDs de 850 nm - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	170,00
IR100		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 100 m - Apertura 30° - 12 LEDs de 850 nm Ø10 - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	72,00
IR30-100		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 100 m - Apertura 30° - 12 Lámparas Cerámicas IR - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	110,00
IR40-180		Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 180 m - Apertura 40° - 15 LEDs de 850 nm - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	170,00








ACCESORIOS - MICRÓFONOS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
MIC01		Safire - Micrófono externo - Acoplable a cualquier cámara - Conector Audio RCA (Blanco) y DC (entrada y salida) - Alimentación DC6V~12V - Relación S/N 35,5 dB - 420 mm	6,00
MIC02		Safire - Micrófono externo - Acoplable a cualquier cámara - Conector por terminal en cable +VCC (Rojo) GND (Negro) y Audio (Blanco) - Alimentación DC6V~12V - Relación S/N 35,5 dB - 115 mm	6,00
MIC03		Micrófono externo alta sensibilidad - Conector por terminal +VCC/GND/Audio - Alimentación DC6V~12V - Consumo 20 mA - Rango de alcance 5~150 m2 - Semiesfera 39 (Al) x 69 (Ø) mm	12,00




HAP120		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Salida RCA (Audio) y jack (Alimentación DC12V) - Relación S/N 58 dB - Sensibilidad -34 dB - Rango de alcance 10~70 m2 - Impedancia de salida 600 Ohm - Respuesta en frecuencia 80Hz~16KHz	22,00
MIC05		Micrófono externo omnidireccional - Conector por terminal en cable +VCC (Rojo) GND (Negro) y Audio (Blanco) - Alimentación DC9V~12V - Relación S/N 85 dB - Sensibilidad -30 dB - Rango de alcance 10~100 m2 - Impedancia de salida 600 Ohm	44,00
HAP201		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Alta calidad - Salida RCA y jack (Alimentación DC12V) - Reducción de ruido y gritos - Optimizado para la voz humana - Sensibilidad -38 dB - Rango de alcance 1~150 m2 - Rango dinámico 84 dB - Impedancia de salida 100 Ohm - Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz - Ganancia ajustable - Para interior - Instalación en superficie	66,00
HAP220S		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Alta calidad - Salida RCA y jack (Alimentación DC12V) - Supresión de picos de señal - Anti-reverberación - Relación S/N 70 dB - Sensibilidad -34 dB - Rango de alcance 5~150 m2 - Impedancia de salida 100 Ohm - Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz - Ganancia ajustable - Instalación en caja de mecanismos eléctricos	90,00
HAP120-V		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Alta calidad - Salida RCA y jack (Alimentación DC12V) - Procesador con reducción de ruido - Relación S/N 58 dB - Sensibilidad -43 dB - Rango de alcance 5 m - Impedancia de salida 100 Ohm - Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz - Impermeable IP66 - Instalación encastrada	64,00
HAP301		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Alta calidad - Salida RCA y jack (Alimentación DC12V) - Procesador con reducción de ruido - Control automático de volumen y algoritmo de definición de audio - Sensibilidad -38 dB - Rango de alcance 1~150 m2 - Alto rango dinámico 106 dB - Impedancia de salida 25 Ohm - Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz - Instalación en superficie	92,00
HAP320-V		Branded - Micrófono externo omnidireccional - Alta calidad HiFi - Salida RCA y jack (Alimentación DC12V) - Cancelación de ruido ambiental - Sensibilidad -24 dB - Rango de alcance 5~100 m2 - Rango dinámico 84 dB - Impedancia de salida 100 Ohm - Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz - Impermeable IP66 - Instalación en superficie	120,00





ACCESORIOS - MONITORES

Ref.		Descripción	P.V.P.
MNT19		Monitor LED 19" - Especifico para CCTV - Formato 16:9 - Número de colores 16.7M - Resolución 1366x768 - Brillo 220 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 600:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Ángulo de visión 90° (H) / 65° (V) - Entradas de video 1xVGA - Sin distorsión en la imagen	150,00











MNT22-FHD-SLIM		Monitor LED 22" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución Full HD 1920x1080 - Brillo 200 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 3000:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Diseño Ultra-Slim con ángulo de visión 178° (H) /178° (V) - Entradas de video - 1xHDMI, 1xVGA - 1xAudio IN - Sin distorsión en la imagen	264,00
MNT22A-FHD-SLIM		Monitor LED 21.45" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución Full HD 1920x1080 - Brillo 250 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Diseño Ultra-Slim con ángulo de visión 178° (H) /178° (V) - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - 1xAudio IN - Altavoces integrados - Sin distorsión en la imagen	198,00
SF-MNT22-4N1		Safire - Monitor LED 22" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución 1920x1080 - Brillo 200 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC(CVBS), 1xBNC HD(TVI, CVI, AHD, CVBS) - Salida de video BNC(TVI, CVI, AHD, CVBS) Audio - Altavoces incorporados - Sin distorsión en la imagen	354,00
SF-MNT22-4N1-V2		Safire - Monitor LED 22" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución 1920x1080 - Brillo 250 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Entradas de vídeo: 1xHDMI, 2 xBNC HD (CVBS) - Salidas de vídeo: 1xBNC HD(TVI, CVI, AHD, CVBS) - Sin distorsión en la imagen	330,00
MNT24-FHD		Monitor LED 24" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución Full HD 1920x1080 - Brillo 200 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - 1xAudio Out - Sin distorsión en la imagen	196,00
SF-MNT24-FHD		Safire - Monitor TFT-LED 24" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución Full HD 1920x1080 - Brillo 250 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 14 ms - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - Sin distorsión en la imagen	178,00
SF-MNT24-4N1-V2		Safire - Monitor LED 24" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución 1920x1080 - Brillo 250 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Entradas de vídeo: 1xHDMI, 2xBNC HD (TVI, CVI, AHD, CVBS) - Salidas de vídeo: 2xBNC HD (TVI, CVI, AHD, CVBS) - Sin distorsión en la imagen	310,00
SF-MNT27-FHD-V2		Safire - Monitor TFT-LED Full HD 27" - Específico para CCTV - Formato 16:9 - Número de colores 16.7 M - Resolución 1920x1080 - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 14 ms - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - Sin distorsión en la imagen	236,00

SF-MNT28-4K-UHD		Safire - Monitor LED 28" - Específico para CCTV - Número de colores 1.073G - Resolución Ultra HD 4K - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Entradas de video 3xHDMI, 1xDP - 1xAudio Out - Sin distorsión en la imagen	410,00
MNT28-4K-SLIM		Monitor LED UHD 28" - Específico para CCTV - Diseño elegante con marco ultrafino y filtro de luz azul para protección ocular - Número de colores 1.073B - Resolución Ultra HD 4K - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - Entradas de video 1xDP, 2xHDMI - 1xUSB Out - Altavoces integrados - Sin distorsión en la imagen	430,00
MNT32-FHD		Monitor LED Full HD 32" - Específico para CCTV - Formato 16:9 - Número de colores 16.7M - Resolución 1920x1080 - Brillo 240 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1400:1 - Tiempo de respuesta 8 ms - Ángulo de visión 178° (H) /178° (V) - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - 1xUSB Out - Altavoces integrados - Sin distorsión en la imagen	350,00
SF-MNT32-4K		Safire - Monitor LED 4K 32" - Específico para CCTV - Formato 16:9 - Número de colores 1.073G - Resolución 3840x2160 - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 5 ms - PIP/POP/QUAD display - Entradas de video 3xHDMI, 1xDP IN - 1xAudio OUT - Sin distorsión en la imagen	598,00
SF-MNT32-4N1		Safire - Monitor LED 32" - Específico para CCTV - Número de colores 16.7 M - Resolución 1920x1080 - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 3000:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS), 1xUSB - 1xAudio IN - Salida de vídeo 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS) - Altavoces incorporados - Sin distorsión en la imagen	408,00
MNT43-FHD		Monitor LED 42.5" - Específico para CCTV - Formato 16:9 - Número de colores 16.7M - Resolución Full HD 1920x1080 - Brillo 330 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 - Tiempo de respuesta 8 ms - Ángulo de visión 178° (H) /178° (V) - Entradas de video 1xHDMI, 1xVGA - 1xUSB - Altavoces integrados - Sin distorsión en la imagen	672,00
SF-MNT43P-4K		Safire - Monitor LED 43" - Específico para CCTV - Número de colores 1.07 B - Resolución 4K - Brillo 400 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1200:1 - Tiempo de respuesta 8 ms - Entradas de video 2xHDMI 2.0, 1xLAN, 1xAudio IN, 1x Audio OUT, 1xUSB 3.0 y 1xUSB 2.0 - Sin distorsión en la imagen	738,00
DS-D6055FL-B/S		Hikvision - Monitor LED 54.5" interactivo - Específico para noticias e información - Resolución 1080P - Brillo 450 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 3500:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Salida de video 1xHDMI 4K - 1 Salida de Audio - 2x speaker integrados - 2 x Puertos USB - 1x RJ-45 100Mbps, Lan - 1 x TF Card - WiFi - Android 6.0.1 - Almacenamiento interno 32GB	2.850,00








MNT55-4K		Monitor LED 55" - Específico para CCTV - Número de colores 1.07G - Resolución 4K UHD (3840x2160) - Brillo 350 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 1200:1 - Tiempo de respuesta 8 ms - 2xHDMI 2.0, 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xLAN, 1xAudio IN/ OUT - Wi-Fi integrado - Sistema Android integrado - Altavoces integrados - Sin distorsión en la imagen	1.184,00
SF-MNT10BNC-XGA		Safire - Monitor LED 10" - Específico para CCTV - Formato 4:3 - Número de colores 16.7 M - Resolución XGA (1024x768) - Brillo 350 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 800:1 - Tiempo de respuesta 12 ms - 1 entrada / 1 salida de vídeo BNC - 1 entrada de audio jack 3.5 mm - Altavoces incorporados - Entradas de video adicionales: VGA y HDMI - Sin distorsión en la imagen	256,00
SF-MNT10BNC		Safire - Monitor LED 10" - Específico para CCTV - Formato 16:10 - Número de colores 16.7 M - Resolución 1280x800 - Brillo 300 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 800:1 - Tiempo de respuesta 8 ms - 2 entradas / 1 salida de vídeo BNC - 1 entrada de audio jack 3.5 mm - Altavoces incorporados - Entradas de video adicionales: VGA y HDMI - Sin distorsión en la imagen	182,00

ACCESORIOS - VIDEOWALL			
Ref.		Descripción	P.V.P.
VW-SPLIT-1X4		Video Wall HDMI Splitter - 1 HDMI de Entrada - 4 HDMI de Salida - Resolución Full HD (1920x1080) - Permite dividir la señal de entrada entre 4 HDMI de salida	300,00
VW-FHD55-35-HDMI		Monitor LED 55" - Especial para Video Wall - Formato 16:9 - Resolución 1920x1080 - Margen total de 3.5mm (2.5mm arriba e izquierda y 1mm abajo y derecha) - Número de colores 16.7M - Brillo 500 cd/m2 - Coeficiente de contraste de imagen 4000:1 - Tiempo de respuesta 6.5 ms - Entradas de video HDMI, DVI, VGA, AV, RS232, RJ45 - Sin distorsión en la imagen	1.650,00
VW-FBRACKET-55-2X2		Estructura de soporte para Video Wall - Instalación en suelo - Apto para 4 pantallas de 55" - Instalación de pantallas en modo 2x2 - Estructura metálica	1.000,00
VW-WBRACKET-55-2X2		Estructura de soporte para Video Wall - Instalación en pared - Apto para 4 pantallas de 55" - Instalación de pantallas en modo 2x2 - Estructura metálica	1.000,00

ACCESORIOS - DISTRIBUIDORES VÍDEO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
HDMI-VIEWER-4		HDMI Switch - 4 entradas HDMI 1080p (1920x1080@60Hz) - 1 salida HDMI hasta 1080p - Botonera para cambio de canal, quad y PoP - Conexión IR para gestión con mando remoto	150,00




VGA-CONVERTER		Adaptador de señales de vídeo BNC y S-Vídeo a VGA - Múltiples resoluciones hasta 1920x1200 (máxima) - Ajuste de brillo, contraste, saturación, nitidez y tono - Sistemas PAL, NTSC y SECAM - Menú OSD - Congelación de imagen	50,00
VGA-EXT		Extensor de señal VGA/Audio por UTP categoría 5/5e/6 - Longitud máxima 100 metros - Soporta resolución 1920x1440	100,00
VGA-EXT-PRO		Pareja de extensores (TX y RX) de señal VGA por cable UTP - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 1080p - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores)	170,00
VGA-KVM-EXT		Extensor de señal VGA/USB por UTP categoría 5/5e/6 - Longitud máxima 100 metros - Permite enviar la señal de vídeo VGA, teclado y ratón USB por UTP - Salida VGA adicional en el emisor para pantalla local	150,00
AV-CONVERTER		Adaptador de señales de vídeo VGA a AV, S-Vídeo y VGA - Múltiples resoluciones hasta 1280x1024 (máxima) - Ajuste de brillo, contraste, saturación, nitidez y tono - Menú OSD	50,50
AV-HDMI-CONVERTER		Convertidor AV a HDMI - Entrada AV (CVBS) - Salida HDMI - Formato de Vídeo de entrada PAL/NTFS - Salida hasta 1080p (1920x1080 a 50/60Hz) - Entrada de vídeo PAL / NTSC	44,00
VGA-SPLITTER-2		Multiplicador por 2 de la señal de vídeo - 1 entrada VGA - 2 salidas VGA - Permite repartir la señal a hasta 2 monitores - VGA, SVGA, XGA, Multisync - Distancia máxima a monitores 65 metros	28,00
VGA-SPLITTER-4		Multiplicador por 4 de la señal de vídeo - 1 entrada VGA - 4 salidas VGA - Permite repartir la señal a hasta 4 monitores - VGA, SVGA, XGA, Multisync - Distancia máxima a monitores 65 metros	36,00
VGA-HDMI		Adaptador de VGA+Audio a HDMI - Permite convertir una salida de VGA+Audio a una entrada HDMI - Resolución 1080p/720p - Entrada VGA+Audio - Salida HDMI	32,00
HDMI-VGA		Adaptador de HDMI a VGA+Audio - Portátil, no necesita alimentación - Permite convertir una salida de HDMI a una entrada VGA+Audio - Resolución 1080p/720p - Entrada HDMI - Salida VGA+Audio	13,00

HDMI-AV-CONVERTER		Conversor HDMI en AV - Entrada HDMI - Salida AV (CVBS) - Formato de Vídeo de entrada PAL/NTFS - Formato de entrada 1080p (50/60Hz) - Formato de salida PAL / NTSC	34,00
SF-BNC4K-HDMI		Safire - Convesor BNC a HDMI - 1 entrada BNC - 1 salida BNC - 1 salida HDMI 1080p - Resolución de entrada hasta 8 Mpx - Formato de entrada TVI / CVI / AHD / CVBS - 75 ohm y alta impedancia - Posibilidad de bucle entre BNC	58,00
HDMI-VIEWER-4-V2		HDMI Switch - 4 entradas HDMI 1080p (1920x1080@60Hz) - 1 salida HDMI hasta 1080p - Botonera para cambio de canal, quad y PoP - Botonera de control para canal de entrada de audio - Conexión IR para gestión con mando remoto	136,00
HDMI-SWITCH-5-1		HDMI SWITCH - Soporta 5 HDMI de entrada - 1 HDMI de Salida - Resolución hasta 1080p (1920x1080)	26,00
HDMI-EXT		Extensor de señal HDMI por UTP categoría 6 - Longitud máxima 60 metros - Soporta resolución 1080p - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia)	68,00
HDMI-EXT-POE		Extensor de señal HDMI por UTP categoría 6 - Longitud máxima 40 metros - Soporta resolución 1080p - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Soporta POE para alimentar el receptor	70,00
HDMI-EXT-4K		Pareja de extensores (TX y RX) de señal HDMI por cable de red - Longitud máxima 60 metros - Soporta resolución 4K - Estandar HDbiT - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores) - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia)	170,00
HDMI-EXT-PRO-RX-V2		Receptor de señal HDMI por cable de red - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 1080p - Estandar HDbiT HDbiT v1.3f - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores) - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia)	78,00
HDMI-EXT-PRO-V2		Pareja de extensores (TX y RX) de señal HDMI por cable de red - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 1080p - Estandar HDbiT v1.3f - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores) - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Compatible con receptores HDMI-EXT-PRO-RX-V2	148,00

HDMI-EXT-PRO-4K		Pareja de extensores (TX y RX) de señal HDMI por cable de red - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 4K - Estandar HDbiT - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores) - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia)	180,00
HDMI-EXT-PRO-4K-RX		Receptor de señal HDMI por cable de red - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 4K - Estandar HDbiT - Permite conexión punto a punto, a router o multipunto (hasta 253 receptores) - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia)	90,00
HDMI-KVM-EXT		Extensor de señal HDMI/USB por TCP/IP - Longitud máxima 120 metros - Soporta resolución 1080p - Permite enviar la señal de vídeo HDMI, teclado y ratón USB por red TCP/IP	190,00
HDMI-KVM-SW-4K		HDMI KVM Switch - 4 entradas HDMI 4K (3840x2160@30Hz) y 4 USB type B - 1 salida HDMI hasta 4K - Botonera para cambio de canal - Conexión USB y PS2 para teclado y ratón - 3 puertos USB 2.0	138,00
HDMI-EXT-4K-KVM		Pareja de extensores (RX y TX) de señal HDMI/USB por cable de red CAT6 - Longitud máxima 70 metros - Soporta resolución 4K hasta 60 Hz - Permite enviar la señal de vídeo HDMI, teclado y ratón USB por cable de red - Soporta salida de audio a través del puerto S/PDIF	210,00
HDMI-EXT50-WIFI		Extensor de señal HDMI por WiFi - Alcance máxima 50 metros - Soporta resolución 1080p - Acepta hasta un emisor y 4 receptores	280,00
HDMI-SPLITTER-2-4K		Multiplicador por 2 de la señal de vídeo - 1 entrada HDMI 4K - 2 salidas HDMI 4K - Permite repartir la señal a hasta 2 monitores - Soporta 4K*2K - Distancia máxima a monitores 25 metros	24,00
HDMI-SPLITTER-4-4K		HDMI SPLITTER 4K - 1 HDMI de Entrada - 4 HDMI de Salida - Resolución hasta 4K (3840x2160)	40,00

HDMI-SPLITTER-8-4K		HDMI SPLITTER 4K - 1 HDMI de Entrada - 8 HDMI de Salida - Resolución hasta 4K (3840x2160)	80,00
HDMI-SPLITTER-16-4K		HDMI SPLITTER 4K - 1 HDMI de Entrada - 16 HDMI de Salida - Resolución hasta 4K (3840x2160)	210,00
HDMI-MATRIX-4-2		Matriz HDMI 4 a 2 - 4 HDMI de entrada - 2 HDMI de Salida - Hasta 4K (3840x2160)	180,00
HDMI-MATRIX-4X4-4K		Matriz HDMI 4 a 4 - 4 HDMI de entrada - 4 HDMI de Salida - Hasta 4K (3840x2160) - Permite control remoto	280,00
HDMI-MATRIX-8X8-4K		Matriz HDMI 8 a 8 - 8 HDMI de entrada - 8 HDMI de Salida - Hasta 4K (3840x2160) - Permite control remoto	1.250,00
HDMI-MATRIX-PRO		Pareja de Matriz HDMI (TX y RX) - Conexión a través de red - Resolución hasta 1080P - Permite conectar hasta 100 emisores y sin límite de receptores - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Control a través de APP para ordenador o Smartphone	244,00
HDMI-MATRIX-PRO-4K		Pareja de Matriz HDMI (TX y RX) - Conexión a través de red - Resolución hasta 4K - Permite conectar hasta 100 emisores y sin límite de receptores - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Control a través de APP para ordenador o Smartphone	300,00
HDMI-MATRIX-PRO-4K-RX		Receptor de Matriz HDMI (RX) - Conexión a través de red - Resolución hasta 4K - Permite conectar hasta 100 emisores y sin límite de receptores - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Control a través de APP para ordenador o Smartphone	150,00




HDMI-REPEATER		Extensor de señal HDMI - Permite ampliar hasta 40m la señal de vídeo - Válido hasta resolución 4K - Alimentación pasiva, puede alimentarse por el propio cable HDMI	32,00
HDMI-EXT-PLC		Extensor de señal HDMI por línea eléctrica - No necesita cableado, comparte la señal HDMI en toda la red que comparta cuadro eléctrico - Distancia máxima de cableado 300 metros - Protocolo de transmisión HDBiT - Soporta resolución 1080p - Incluye transmisión de IR (para mando a distancia) - Emisor y Receptor	700,00

ACCESORIOS - HERRAMIENTAS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-TESTER-ARM-5N1-4K		Safire - Comprobador CCTV multifuncional de muñeca para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP - Pantalla LCD 4" táctil - Resolución 800x480 - Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS e IP - Entrada de vídeo BNC - Entrada / Salida de audio - Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos - Batería recargable de Litio 7.4V 2.4Ah - Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE - Menú multi-lenguaje	250,00
SF-TESTER4-5N1-4K		Safire - Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP - Pantalla LCD 4" táctil - Resolución 800x480 - Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx (HDTVI / HDCVI), 5 Mpx (AHD), 2 Mpx (CVBS) y 4K (IP) - WiFi incorporado - Entrada / Salida de audio - Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos - Comprobador cables UTP - Multímetro digital - Batería recargable de Litio 7.4V 4Ah - Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE - Menú multi-lenguaje - Entrada/Salida de vídeo BNC (Loop) - 1 entrada HDMI	570,00
SF-TESTER7-5N1-4K		Safire - Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP - Pantalla LCD 7" táctil - Resolución 1920x1200 - Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx (HDTVI / HDCVI / AHD / IP) - WiFi incorporado - Entrada/Salida de audio - Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos - Comprobador cables UTP - Multímetro digital - Tarjeta Micro SD de 4 GB para grabaciones - Batería recargable de Litio 7.4V 5Ah - Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE Menú multi-lenguaje - Entrada/Salida de vídeo BNC y HDMI - Función TDR, permite detectar fallos en cables y la longitud a la que se encuentra el fallo	800,00
SF-TESTER8-5N1-4K		Safire - Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP - Pantalla LCD 8" táctil - Resolución 2048x1536 - Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD e IP - WiFi incorporado - Entrada / Salida de audio - Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos - Menú multi-lenguaje - Entrada/Salida de vídeo BNC (Loop) - 1 entrada HDMI - 1 salida HDMI - Multímetro digital - Comprobador de cables UTP - Localizador de cables - Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE - Batería recargable de Litio 7.4V 7Ah	1.110,00
MT-SOCKET-UT07B-EU		Uni-Trend - Tester de tomas eléctricas EU - Verificación de los errores de cableado de una toma eléctrica hasta 230V y 18mA - Test de posibles fugas	16,00





MT-PHASE-UT261B		Indicador de secuencia de fases CAT III 600V - Determina la secuencia de fases de potencia trifásica, ausencia de fase y rotación de fases de un motor a través de LEDs - Rango de medición de voltaje AC entre 90~600V	80,00
MT-NCACVOLTAGE-UT12D-EU		Uni-Trend - Detector de voltaje AC sin contacto CAT IV 1000V - Amplio rango de detección 24~1000V - Aviso audible y LED visual - Apagado automático	9,60
MT-VOLTAGEIP65-UT15C		Uni-Trend - Medidor de voltaje DC/AC tipo lápiz - Display LCD - Amplio rango de voltaje con indicador LED hasta 690V - Indicación de posición de fase de CA trifásica - Test de continuidad - Indicador cable nulo o cable vivo - Impermeable IP65	50,00
MT-VOLTAGE-UT18D		Uni-Trend - Medidor de voltaje y continuidad CAT III 690V/ CAT IV 600V tipo lápiz - Display LED - Comprobación de voltaje DC/AC, voltaje trifásica, secuencia de fases, continuidad y diferenciales - Impermeable IP65	74,00
MT-PENMULTI-UT118B		Uni-Trend - Multímetro digital CAT II 600V/ CAT III 300V tipo lápiz- Display LCD backlight de hasta 3000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 300 V - Auto SCAN y modo de identificación de rango - Medición de resistencia y capacitancia - Buzzer para test de continuidad - Detección de campo eléctrico (EF) por aproximación - Test de diodos - Función NCV (voltaje sin contacto) - Apagado automático	44,00
MT-MINIMULTIMETER-UT131A		Uni-Trend - Multímetro digital de mano CAT II 250V- Display LCD backlight de hasta 2000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 250 V - Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A - Medición de resistencia y capacitancia - Buzzer para test de continuidad - Test de diodos - Apagado automático	30,00
MT-POCKETMULTI-UT123T		Uni-Trend - Multímetro digital de bolsillo CAT III 600V - Display EBTN backlight de hasta 4000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia y capacitancia - Medición de temperatura entre -40°C~300°C - Buzzer para test de continuidad - Función NCV (voltaje sin contacto) - Apagado automático	24,00
MT-MULTIMETER-UT139C		Uni-Trend - Multímetro digital CAT III 600V - Display LED backlight de hasta 6000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V - Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia - Medición de temperatura entre -40°C~1000°C - Buzzer para test de continuidad - Función NCV (voltaje sin contacto) - Test de diodos - Apagado automático	88,00

<p>MT-MULTIMETER-UT17BPRO</p>		<p>Uni-Trend - Multímetro digital CAT III 1000V/ CAT IV 600V - Display LCD backlight de hasta 6000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V - Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia - Medición de temperatura entre -55°C~500°C - Buzzer para test de continuidad - Test de diodos - Apagado automático</p>	<p>130,00</p>
<p>MT-DATA-UT181A</p>		<p>Uni-Trend - Multímetro de registro de datos CAT III 100V/ CATIV 600V - Display LCD de hasta 6000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V - Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia, capacitancia, conductancia, frecuencia y temperatura - Buzzer para test de continuidad - Test de diodos - Función de registro de hasta 20000 conjuntos de datos y realización de gráficos para seguimiento de tendencia - Apagado automático</p>	<p>480,00</p>
<p>MT-SMARTMULTI-UT123D</p>		<p>Uni-Trend - Multímetro digital CAT III 600V con identificación automática - Display EBTN retroiluminado de hasta 4000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V - Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia y capacitancia - Buzzer para test de continuidad - Test de diodos - Función NCV (voltaje sin contacto) - Apagado automático</p>	<p>34,00</p>
<p>MT-MINICLAMP-UT210E</p>		<p>Uni-Trend - Mini pinza amperimétrica CAT II 600V/ CAT III 300V - Diseño ergonómico y ligero - Display LED backlight de hasta 2000 cuentas - Medición de intensidad DC y AC hasta 100 A - Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia y capacitancia - Buzzer para test de continuidad - Función NCV (voltaje sin contacto) - Test de diodos - Incluye modo Zero para su calibración - Apagado automático</p>	<p>80,00</p>
<p>MT-CLAMP-UT216C</p>		<p>Uni-Trend - Pinza amperimétrica CAT II 1000V/ CAT III 600V - Display LED backlight de hasta 6000 cuentas - Medición de intensidad DC y AC hasta 600 A - Medición de voltaje DC de hasta 1000V y AC hasta 750 V - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia - Buzzer para test de continuidad - Función NCV (voltaje sin contacto) - Test de diodos - Apagado automático</p>	<p>116,00</p>
<p>MT-CLAMP-UT205E</p>		<p>Uni-Trend - Pinza amperimétrica CAT III 1000V/ CAT IV 600V - Display LCD de hasta 6000 cuentas - Medición de intensidad AC hasta 1000 A - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia y capacitancia - Buzzer para test de continuidad - Test de diodos - Función NCV (voltaje sin contacto) - Apagado automático</p>	<p>80,00</p>
<p>MT-FLEXCLAMP-UT281A</p>		<p>Uni-Trend - Pinza amperimétrica flexible CAT IV 600V - Display LCD de hasta 3000 cuentas - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de intensidad AC hasta 3000 A - Bobina flexible 10" - Buzzer para test de continuidad - Apagado automático - IP54</p>	<p>120,00</p>






MT-FORKCLAMP-UT256A		Uni-Trend - Pinza amperimétrica tipo tenedor CAT II 1000V/ CAT III 600V - Display LCD de hasta 6000 cuentas - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V - Medición de intensidad AC hasta 200 A - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada - Medición de resistencia y frecuencia - Buzzer para test de continuidad - Función NCV (voltaje sin contacto) - Apagado automático	76,00
MT-LASER-LM60-I		Uni-Trend - Medidor de distancia láser - Display HD 2" - Diseño ergonómico y confortable - Medición de longitud, área y volumen presionando un botón - Rango de hasta 60 m - Láser clase 2, 630~670nm, menor que 1mW - Precisión milimétrica ±2mm - Cálculo automático rápido con lectura en tiempo real - Almacenamiento de hasta 20 conjuntos de datos - Contiene nivelador de burbuja - Apagado automático	58,00
MT-LASER-LM1000		Uni-Trend - Medidor láser - Diseño antideslizante - Telescopio de zoom óptico 7X - Lente 25mm - Medición de distancia entre 4.57~1097.98m - Medición de altura de hasta 457.2m - Medición de ángulo ±60° - Medición de velocidad entre 0~300km/h	168,00
MT-LASER-LM100-I		Medidor láser de distancia - Display EBTN 2" - Diseño ergonómico y confortable - Medición de longitud, área, volumen y ángulo presionando un botón - Rango de hasta 100 m - Láser clase 2, 630~670nm, <1mW - Precisión milimétrica ±2mm+5 x 10-5D - Cálculo automático rápido con lectura en tiempo real - Almacenamiento de hasta 20 conjuntos de datos - Contiene nivelador de burbuja - Apagado automático	112,40
MT-LASER-LM570LD-II		Uni-Trend - Nivel láser - Alcance hasta 10m - Láser diodo verde - Modo de autonivelación y modo manual	78,00
MT-WALLSCAN-UT387D		Uni-Trend - Scanner de pared - Detección de cables eléctricos, objetos metálicos y vigas de madera con precisión - Profundidad de detección hasta 100mm en hierro, 80mm en latón, 38mm en cable eléctrico CA	74,00
MT-CABLE-UT681C		Uni-Trend - Medidor de cables - Comprobación de estado de cables RJ45/RJ11/BNC - Evaluación de cables en cortocircuito, cruzados o en circuito abierto - Test modo rápido y modo lento	23,00

MT-FIBER-UT693D		Uni-Trend - Medidor de potencia óptica y localizador visual de fallos - Rango de longitud de onda entre 800~1700nm - Rango de longitud de fibra óptica medible entre 8~10km - Impermeable IP65	74,00
MT-USB-UT330B		Uni-Trend - Medidor USB de alta precisión con sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica - Almacenamiento de hasta 60.000 conjuntos de datos que pueden ser transmitidos al PC - Puede establecerse límite de alarma - Impermeable IP67	76,00
CVMD-324V-3A		Medidor de corriente y tensión - Sencilla conexión - Permite conocer la tensión y la corriente del dispositivo alimentado - Tensión de entrada 3.6~24V DC - Corriente máxima 3A - Pantalla de visualización LCD	14,00
MT-SMD-UT116C		Uni-Trend - Tester digital de componentes SMD hasta 26V en DC - Display de hasta 6000 cuentas - Medición de resistencia, capacitancia, diodo, LED, continuidad y estado de batería - Permite rotar las pinzas 180° para una mayor comodidad en las mediciones - Apagado automático	34,00
MT-SOUND-UT353		Uni-Trend - Medidor de nivel de sonido - Display LCD retroiluminado - Amplio rango de medición 30~130dB con respuesta rápida - Apagado automático	30,00
MT-MINITEMPHUM-UT333		Uni-Trend - Mini medidor de temperatura y humedad - Display LCD retroiluminado - Rango de medición de temperatura entre -10°C~60°C - Rango de medición de humedad entre 0~100%RH - Apagado automático	28,00
MT-LUX-UT381		Uni-Trend - Medidor de iluminancia - Display de hasta 2000 cuentas - Medición de hasta 20000 lux/ 2000 Fc - Hasta 2044 sets de almacenamiento de datos - Configuración automática del tiempo de grabación - Apagado automático	74,00
MT-AUTOMOBILEMULTI-UT107		Uni-Trend - Multímetro digital especial para automóviles CAT III 600V/ CAT II 1000V - Display LCD backlight de hasta 2000 cuentas - Medición de voltaje DC hasta 1000V y AC hasta 750 V - Medición de intensidad DC hasta 10 A - Medición de resistencia y frecuencia - Medición de temperatura entre -40°C~1000°C - Buzzer para test de continuidad - Test de baterías de 12V - Apagado automático	50,00

MT-BATTERY-UT673A		Uni-Trend - Medidor de baterías - Display con capacidad, voltaje, resistencia y vida de la batería - Test de arranque de baterías de plomo ácido 12V - Test del sistema de carga y arranque de baterías de 12/24V	64,00
MT-EARTH-UT521		Uni-Trend - Medidor de resistencia a tierra CAT III 600V - Display LCD de hasta 2000 cuentas - Realiza mediciones precisas de resistencia a tierra hasta 2000Ω de 3 cables y 2 cables simples en sistemas eléctricos y de energía, equipos de protección contra rayos y sistemas de tierra en equipos eléctricos	240,00
MT-INSULATION-UT501A		Uni-Trend - Medidor de resistencia de aislamiento de equipos eléctricos - Display LCD de hasta 2000 cuentas - Medición de resistencia de aislamiento (Ω) de tensiones 100V/250V/2500V/1000V - Rango de medición de voltaje AC 30~750V - Apagado automático	100,00
BATP100W-LI155WH		Safire - Batería portátil multifunción - Pantalla indicadora LED - Capacidad máxima 155Wh - Potencia máxima de salida 100W - Batería de ion Litio 11.1V / 14Ah - 3 salidas DC 9~12V / 10A, 15A max. - 1 salida AC de onda sinusoidal - 2 salidas USB 5V / 2.1A max. - 2 salidas USB (1 tipo C) 5V~9V 2.1A max. Quick Charge 3.0 - Linterna integrada	184,00
COAX-STRIPPER		Pelador de cable coaxial - Tipo de cable compatible: RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/TC - Doble cuchilla - Profundidad de corte ajustable - Longitud de corte ajustable a 4, 6, 8 y 12 mm - Alta calidad, muy manejable	14,00
CON100-CAP-CRIM		Herramienta crimpadora - Tipo de cable compatible: Microcoaxial RG59 - Conector compatible: CON100-CAP	50,00
CON100-CRIM		Herramienta crimpadora - Tipo de cable compatible: RG59, 62, 6, 174, Fibra Óptica - Capacidades (mm) 1.19 / 1.73 / 4.52 / 5.51 / 6.50 / 8.38 - Compatible con conector CON100/CON110 y cables RG59 y Microcoaxial	42,00
CON115-CRIM		Herramienta crimpadora de compresión - Tipo de cable compatible: RG59 y RG6 - Compatible con conector de compresión CON115 y cables RG59-100 / RG59-300	54,00
CON300-CRIM-EZ		Herramienta crimpadora - Tipo de cable compatible: EZ-RJ45, RJ12, RJ11, RJ22 - Contiene cuchilla para cortar y pelar cable - Compatible con conector CON300-CAT6-EZ, CON-300 y cables UTP5E-300 / UTP5E-300-H / UTP6E-300 / UTP6E-300-H	16,00
CON300-CRIM		Herramienta crimpadora - Tipo de cable compatible: RJ-45, RJ-12, RJ11 - Compatible con conector CON300 y cables UTP5E-300 / UTP5E-300-H / UTP6E-300 / UTP6E-300-H	40,00

CON300-CRIM-PRO-EZ		Herramienta crimpadora - Compatible con conectores: EZ-RJ45, RJ12, RJ11 en cables CAT3, CAT5/5E y CAT6 - Recorta limpiamente los cables al ras de la cara del extremo de los conectores RJ45 de paso - Construcción de alta durabilidad y diseño ergonómico	84,00
CON300-PRO		Herramienta crimpadora - Modelo profesional de alta calidad - Tipo de cable compatible: RJ-45, RJ-12, RJ11 - Compatible con conector CON300 y cables UTP5E-300 / UTP5E-300-H / UTP6E-300 / UTP6E-300-H	50,00
MT-CO2-1200P		Medidor de calidad del aire - Permite medición de CO2, temperatura y humedad - Rango medida de CO2 0~5000 ppm - Sensor de CO2 NDIR sin mantenimiento - Aviso sonoro y luminoso de CO2 - Almacenamiento integrado para el registro de datos continuo (de 5 segundos a 1 semana)	120,00
MT-CO2-A37		Medidor de calidad del aire - El monitor muestra la concentración de CO2, temperatura, humedad, fecha y hora - Rango medida de CO2 400~5000 ppm - Sensor de CO2 NDIR sin mantenimiento - Aviso sonoro y luminoso cuando la concentración de CO2 excede los límites	132,00

ACCESORIOS - SEÑALIZACIÓN

Ref.		Descripción	P.V.P.
AC-CARTEL-ES		Placa de plástico para interior/externo - Serigrafía Zona Videovigilada - Homologada - 297 (Al) x 210 (An) mm - Castellano	4,20
AC-CARTEL-IT		NO PONER	4,20
AC-CARTEL-REG		Cartel de plástico para interior - Serigrafía Registro Jornada Laboral - Recordatorio fichaje para empresas - Contiene texto referente al Real Decreto - 297 (Al) x 210 (An) mm - Castellano	5,00
AC-PEGATINA-ES		Pegatina pequeña de plástico para interior/externo - Serigrafía Alarma Conectada 24 H con Verificación de Imágenes - Hexagonal - 65 (Al) x 65 (An) mm - Castellano	0,90
AC-PEGATINA-PT		NO PONER	0,90






ACCESORIOS - DESINFECTANTES




Ref.		Descripción	P.V.P.
50XMASK-HYGIENIC		Mascarilla higiénica desechable - Caja de 50 unidades - Talla Adulto - 175 x 95 mm - 3 capas - Filtración BFE> 90% - Clip nasal interno - Un solo uso - No esteril - Precio por caja	27,00
MASK-N95		Mascarilla de protección desechable KN95 / FFP2 - 50 unidades por caja - Talla Adulto - 150 x 100 mm - 4 capas - Un solo uso NR - No esteril	3,00
TEMP-DISPENSER		Dispensador de gel sanitario con medidor de temperatura - Termómetro infrarrojo - Medición sin contacto - Depósito de 1L de capacidad - Aviso sonoro y LED informativo - Temperatura de alarma ajustable - Alimentación USB o mediante 4 baterías AA - Posibilidad de instalación en mesa o pared - Soporte para instalación en mesa y recolectar el gel sobrante	70,00





ACCESORIOS - CÁMARAS FALSAS







Ref.		Descripción	P.V.P.
CS705		Nivian - Cámara simulada no operativa - Tipo Full Body con lente - Soporte incluido - LED rojo parpadeante - Gira al detectar movimiento - Alimentación 3 pilas AA	9,24
CS140		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Box con lente - Led rojo intermitente - 2 pilas AA	15,40
CS914		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Domo - Led rojo intermitente - 3 pilas AA	12,32
CS023		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Bullet IR - 23 LEDs operativos, se activan de noche automáticamente - 2 pilas AA	12,32
CS809		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Bullet IR - Led rojo intermitente - 2 pilas AA	15,42
CS908		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Domo IR - 30 LEDs operativos, se activan de noche automáticamente - 2 pilas AA	12,32
CS020		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Bullet IR - No usa pilas ni necesita mantenimiento	12,30






CS940		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Domo IR - LEDs y lente reales no operativos - Carcasa de metal	10,78
CS027		Nivian - Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Bullet IR - LEDs y lente reales no operativos - Carcasa de metal	10,78






CONTROL DE ACCESOS - ANVIZ			
Ref.		Descripción	P.V.P.
T5		Anviz - Lector biométrico de accesos - Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM - Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - No incorpora controladora - Diseño pequeño y compacto para marcos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente	136,00
T5PRO		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM - Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Diseño pequeño y compacto para marcos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente	184,00
M3PRO-BT-WIFI		Anviz - Lector autónomo de accesos Dual - Identificación por teclado, tarjeta EM y MF y APP móvil - Capacidad 10.000 huellas/tarjetas, 200.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, miniUSB y Wiegand - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Apto para exterior IP65, antivandálico IK10 - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Conexión con APP móvil CrossChex - Aperturas y gestión de usuarios desde APP	220,00
M5PLUS-BT-WIFI		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB, Wiegand 26, WiFi y Bluetooth - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Apto para exterior IP65, antivandálico IK10 - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Gestión de usuarios y Aperturas desde App CrossChex disponible para iOS y Android con Bluetooth.	250,00
W2		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 100.000 registros - 8 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil	186,00

<p>VF30-ID</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - 4 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>260,00</p>
<p>VF30-MF</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - 4 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>240,00</p>
<p>M7</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM y MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y pantalla OLED - Capacidad 3000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - 8 modos de control de presencia -Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-back - Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura - Apto para exterior IP65, antivandálico IK10 - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>306,00</p>
<p>P7</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y pantalla OLED - Capacidad 3000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - 8 modos de control de presencia -Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-back - Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>248,00</p>
<p>P7-MF</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y pantalla OLED - Capacidad 3000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - 8 modos de control de presencia -Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-back - Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>320,00</p>







TC550		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 2.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Controladora integrada (sensor puerta y relé) - Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash - Entrada y salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente	270,00
W2-PRO		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 100.000 registros - 8 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CloudClocking	198,00
W2-MF		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 100.000 registros - 8 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil	250,00
OA1000-MERCURY		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor última generación Lumidigm - Teclado y pantalla 3.5" TFT - Capacidad 1.000 huellas y/o tarjetas y 200.000 registros - 16 modos de control de presencia personalizables - Indicaciones de voz para todas las operaciones - 2 Controladoras integradas (sensor puerta, relés y timbre) - Salida de relé para sirena - Comunicación TCP/IP, USB Flash, RS232 y RS485 - Entrada y salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Cámara 1.3 Millones de pixeles integrada para fotos de usuarios - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente	950,00
FACEPASS7		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM RFID, contraseña y/o combinaciones - Pantalla HD TFT 3,2" táctil - Capacidad 3.000 caras y 100.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Timbre - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB Flash - Salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente	350,00







<p>FACEDEEP5-IRT</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por Reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM, MF o Desfire y/o contraseña - Medición de temperatura corporal - Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Detección de fiebre - Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla - Pantalla 5" TFT a color táctil - Capacidad 50.000 usuarios y 100.000 registros - 10 modos de control de presencia personalizables - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Comunicación TCP/IP, RS232 y WiFi - Compatible con software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>1.800,00</p>
<p>W1C-PRO</p>		<p>Anviz - Lector autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 tarjetas y 50.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Salida de relé para sirena - Mensajes personalizados - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CloudClocking</p>	<p>130,00</p>
<p>D200</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Sobremesa - Identificación por huella dactilar y contraseña - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 50.000 registros - 16 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación USB - Alimentación 5V 1.1A - Batería interna de Litio Recargable - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>118,00</p>
<p>W1-PRO</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 200.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Salida de relé para sirena - Mensajes personalizados - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CloudClocking</p>	<p>162,00</p>
<p>W1-MF</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Salida de relé para sirena - Mensajes personalizados - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil</p>	<p>206,00</p>
<p>W1-PRO-BAT-WIFI</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 200.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación WiFi, TCP/IP, USB Flash - Salida de relé para sirena - Mensajes personalizados - Batería interna de Litio Recargable - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CloudClocking</p>	<p>218,00</p>






<p>A300-WIFI</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 50.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación WiFi, TCP/IP, USB Flash - Salida de relé para sirena - Diseño satinado - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>176,00</p>
<p>C2</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 50.000 registros - 8 modos de control de presencia - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Salida de relé para sirena - Mensajes personalizados - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>190,00</p>
<p>C2SLIM-BT-WIFI</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Apto para exterior IP65 - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>218,00</p>
<p>C2SLIM-BT-WIFI-MF</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Apto para exterior IP65 - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente</p>	<p>292,00</p>
<p>C2PRO-POE</p>		<p>Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 3.5"- Capacidad 5.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Controladora integrada (relé) - Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash - Salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil</p>	<p>326,00</p>


C2PRO-MF-POE		Anviz - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 3.5" - Capacidad 5.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros - 8 modos de control de presencia personalizables - Indicaciones de voz para todas las operaciones - Controladora integrada (relé) - Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash - Salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura - Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente - Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil	362,00
UL1-SN		Anviz Ultraloq - Cerradura inteligente autónoma - Identificación por huella, tarjeta Ultraloq 13.56MHz o APP móvil - Capacidad 100 usuarios - Comunicación Bluetooth - Cuerpo de aleación de zinc robusto - Manilla reversible - Salida libre y anti-pánico - Instalación sin cables - 4 Baterías estándar AA - Autonomía hasta 8.000 aperturas - Modo "Puerta Abierta" - Adaptable a puertas de 30 a 44 mm - Cerradura mecánica con resbalón incluida - Apto para exterior	280,00
UL-BRIDGE		Anviz Ultraloq - Adaptador WiFi para cerraduras - Conexión Bluetooth 4.0 para Cerradura - WiFi 2.4GHz 802.11 (b/g/n) - Conecta cerraduras en remoto - Control de horarios y permisos de la cerradura a distancia	74,00
SC011		Anviz - Controladora de accesos antimanipulación 1 puerta - Entrada para lector Wiegand Anviz - Entrada pulsador de apertura y salida relé - Regulación tiempo de apertura de relé: 3s, 6s, 9s - Alimentación DC 12 V	44,00
UBIO		Anviz - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y grabación de huellas en PC - Periférico Plug & Play con comunicación USB - Accesorio para software ANVIZ CrossChex	112,00

CONTROL DE ACCESOS - ZKTECO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
ZK-FR1500EM		ZKTeco - Lector de accesos para controladora - Acceso por huella y/o tarjeta EM - Sensor óptico SilkID - Indicador LED de señalización y acústico - Comunicación RS485 - Compatible con controladora ZK-INBIO - Instalación para encastrar	160,00
ZK-SF420		ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Pantalla táctil TFT 2,8" - Capacidad 1.500 huellas y 80.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, USB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Función Anti Pass-back - Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y ZK Time Net 3.0 para gestión de asistencia	210,00

ZK-SF420-W		ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Pantalla táctil TFT 2,8" - Capacidad 1.500 huellas y 80.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, USB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Función Anti Pass-back - Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y ZKTime SmallBusiness para gestión de asistencia	210,00
ZK-AC400MF		ZKTeco - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Pantalla táctil TFT 2,8" - Capacidad 1.500 huellas y 80.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, USB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Función Anti Pass-back - Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y ZK Time Net 3.0 para gestión de asistencia	210,00
ZK-F22		ZKTeco - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico SilkID - Teclado y pantalla LCD 2,4" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 30.000 registros - 9 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, USB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre, entrada auxiliar y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back - Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y reportes	330,00
ZK-F22MF		ZKTeco - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico SilkID - Teclado y pantalla LCD 2,4" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 30.000 registros - 9 modos de control de presencia - Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, USB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre, entrada auxiliar y relé) - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back - Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y reportes	330,00
ZK-BIOACCESS-5D		ZKTeco - Software de control de accesos - Hasta 5 puertas - Soporta dispositivos con protocolo Push SDK y Pull SDK - Acceso a través de navegador web - Base de datos segura SQL - Alarmas y Eventos por email - Sistema de monitorización profesional - Lógica completa de control de accesos - Arquitectura Servidor Navegador - Actualizable a ZKBioSecurity	100,00
ZK-BIOACCESS-10D		ZKTeco - Software de control de accesos - Hasta 10 puertas - Soporta dispositivos con protocolo Push SDK y Pull SDK - Acceso a través de navegador web - Base de datos segura SQL - Alarmas y Eventos por email - Sistema de monitorización profesional - Lógica completa de control de accesos - Arquitectura Servidor Navegador - Actualizable a ZKBioSecurity	320,00

<p>ZK-BIOACCESS-25D</p>		<p>ZKTeco - Software de control de accesos - Hasta 25 puertas - Soporta dispositivos con protocolo Push SDK y Pull SDK - Acceso a través de navegador web - Base de datos segura SQL - Alarmas y Eventos por email - Sistema de monitorización profesional - Lógica completa de control de accesos - Arquitectura Servidor Navegador - Actualizable a ZKBioSecurity</p>	<p>820,00</p>
<p>ZK-UA130PRO</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Control de acceso simple - Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Teclado y pantalla 2.8" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZKTime SmallBusiness para gestión de asistencia</p>	<p>178,00</p>
<p>ZK-UA140PRO</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Control de acceso simple - Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Teclado y pantalla 2.8" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZKTime SmallBusiness para gestión de asistencia</p>	<p>200,00</p>
<p>ZK-UA150PRO</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Control de acceso simple - Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Teclado y pantalla 2.8" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZKTime SmallBusiness para gestión de asistencia</p>	<p>200,00</p>
<p>ZK-UA760</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Teclado y pantalla 2.8" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, WiFi y USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia</p>	<p>300,00</p>
<p>ZK-US10C-ID</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK - Teclado y pantalla 3" TFT - Capacidad 5.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - 4 modos de control de presencia - Indicaciones de voz - Salida de relé para sirena - Comunicación TCP/IP, USB Flash y RS232 - Control de horarios, turnos y ciclos - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia</p>	<p>300,00</p>

<p>ZK-UA200</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK -Teclado y pantalla 3" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash, RS232 y RS485 - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia</p>	<p>300,00</p>
<p>ZK-UA400</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK -Teclado y pantalla 3" TFT - Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros - 9 modos de control de presencia personalizables - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash, RS232 y RS485 - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia</p>	<p>300,00</p>
<p>ZK-ICLOCK360</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK -Teclado y pantalla 3.5" TFT - Capacidad 8.000 huellas y/o tarjetas y 200.000 registros - 8 modos de control de presencia - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Teclas de función - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZKTime SmallBusiness para gestión de asistencia</p>	<p>490,00</p>
<p>ZK-ICLOCK560</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK -Teclado y pantalla 3.5" TFT - Capacidad 8.000 huellas y/o tarjetas y 200.000 registros - 8 modos de control de presencia - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Teclas de función - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Soporta PoE para alimentación de dispositivo - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia</p>	<p>490,00</p>
<p>ZK-ICLOCK560-UK</p>		<p>ZKTeco - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico ZK -Teclado y pantalla 3.5" TFT - Capacidad 8.000 huellas y/o tarjetas y 200.000 registros - 8 modos de control de presencia - Códigos de Trabajo - Cambio automático de modo - Teclas de función - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Soporta PoE para alimentación de dispositivo - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software ZK-TIMENET-SOF para una óptima gestión del control de presencia - Específico para mercado UK</p>	<p>490,00</p>

ZK-ENTERPRISE-100		ZKTeco - Enterprise Time & Attendance Software - Hasta 100 empleados - Gestión de control de presencia avanzado y acceso - Manejo fácil e intuitivo - Buscador de dispositivos ZK a través de protocolo TCP/IP - Gestión de empleados, horarios, turnos y justificaciones - Asignaciones manuales - Obtención de reportes distintos (Word, Excel, PDF, HTML) - Base de datos segura MySQL, SQL Server u Oracle - Monitorización en tiempo real - Variantes de horario - Configuración de incidencias, bolsas de trabajo, rotativos y Costes - Listados antipánicos y envío automático - Compatible con dispositivos ZKTeco	750,00
--------------------------	---	--	--------

CONTROL DE ACCESOS - SAFIRE			
------------------------------------	--	--	--

Ref.		Descripción	P.V.P.
SF-SMARTLOCK-BT		Safire - Cerradura inteligente con Conexión Bluetooth 4.0 - Sistema de cilindro y pomo motorizado - Cilindro Europeo 35x35 mm - Apertura sin contacto de puerta a través de APP - Alimentación hasta 6 meses con 10 aperturas al día - Funcional con llave física - Cerrado automático de la cerradura configurable - Usuarios invitados sin necesidad de estar próximo a la cerradura - Reporte de aperturas y usuarios - Uso habitual en viviendas vacías, familiares y alquiler - Aplicación de gestión y apertura gratuita	156,00
SF-SMARTLOCK-BT-PRO		Safire - Cerradura inteligente con Conexión Bluetooth 4.0 - Sistema de cilindro y pomo motorizado - Cilindro adaptable a diferentes anchos de puerta 55 a 115 mm - Tecnología Big Motor para abrir puertas con anclajes superiores e inferiores - Apertura sin contacto de puerta a través de APP - Alimentación hasta 6 meses con 10 aperturas al día - Funcional con llave física - Cerrado automático de la cerradura configurable - Usuarios invitados sin necesidad de estar próximo a la cerradura - Reporte de aperturas y usuarios - Uso habitual en viviendas vacías, familiares y alquiler - Aplicación de gestión y apertura gratuita	180,00
SF-AC1003EM-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Compatible con controladoras Safire	46,00
SF-AC1003KEM-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM y teclado táctil - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Compatible con controladoras Safire	58,00
SF-AC1101EM-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladoras Safire	48,00
SF-AC1101MF-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladoras Safire	46,00

SF-AC1101KEM-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM y teclado - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladoras Safire	60,00
SF-AC1101KMF-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF y teclado - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladoras Safire	64,00
SF-AC1105KMF-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF y teclado - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Diseño compacto para marcos - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladoras Safire	60,00
SF-AC1104MF-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 Y RS485 - Apto para exterior IP65 antivandálico IK10 - Compatible con controladoras Safire	48,00
SF-AC1104MFK-WR		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF y teclado - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 Y RS485 - Apto para exterior IP65 antivandálico IK10 - Compatible con controladoras Safire	110,00
SF-AC1102EMD-R		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por huella y/o tarjeta EM - Sensor óptico Indicador LED de señalización y acústico - Comunicación RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladora Safire SF-AC2203-WRIP	116,00
SF-AC1102MFD-R		Safire - Lector de accesos para controladora - Acceso por huella y/o tarjeta MF - Sensor óptico Indicador LED de señalización y acústico - Comunicación RS485 - Apto para exterior IP65 - Compatible con controladora Safire SF-AC2x03-WRIP	124,00
SF-AC3001KEM-IP		Safire - Lector autónomo de control de accesos - Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla de matriz de puntos - Capacidad 3.000 tarjetas y 10.000 registros - Comunicación TCP/IP - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Compatible con software Safire Control Center	80,00
SF-AC3001KMF-IP		Safire - Lector autónomo de control de accesos - Identificación por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla de matriz de puntos - Capacidad 3.000 tarjetas y 10.000 registros - Comunicación TCP/IP - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Compatible con software Safire Control Center	88,00

SF-AC3002KEMD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Compatible con software Safire Control Center	82,00
SF-AC3002KEMD-IP-BAT		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	98,00
SF-AC3002KMFD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Compatible con software Safire Control Center	90,00
SF-AC3002KMFD-IP-BAT		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3012KEMD-IPW		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Compatible con software Safire Control Center	108,00
SF-AC3012KEMDW-IPW		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Compatible con software Safire Control Center	108,00
SF-AC3012KMFD-IPW		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Compatible con software Safire Control Center	116,00
SF-AC3012KEMD-IPW-B		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	138,00
SF-AC3012KMFD-IPW-B		Safire - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	160,00




SF-AC3003KEMD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Compatible con software Safire Control Center	92,00
SF-AC3003KMFD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Compatible con software Safire Control Center	116,00
SF-AC3011KEMD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3011KMFD-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia simple - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3011KEMDS-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3011KEMDW-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3011KMFDW-IP		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Compatible con software Safire Control Center	110,00
SF-AC3005KEMD-IPW-C		Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 5.000 huellas y 300.000 registros - Comunicación TCP/IP y WiFi - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Cámara de captura de fotos en fichajes - Compatible con software Safire Control Center	270,00

<p>SF-AC3121MF-IPC</p>		<p>Safire - Lector autónomo de control de accesos con videoportero - Identificación por tarjeta MF - Cámara 2Mpx HD con luz IR - Altavoz y micrófono integrado - Capacidad 50.000 tarjetas y 200.000 registros - Comunicación TCP/IP y WiFi - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Desbloqueo de puerta remota - Apto para exterior IP65 - Compatible con software Safire Control Center y APP móvil</p>	<p>250,00</p>
<p>SF-AC3121MFD-IPC</p>		<p>Safire - Lector autónomo de control de accesos con videoportero - Identificación por tarjeta MF - Cámara 2Mpx HD con luz IR - Altavoz y micrófono integrado - Capacidad 50.000 tarjetas, 5.000 huellas y 200.000 registros - Comunicación TCP/IP y WiFi - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Desbloqueo de puerta remota - Apto para exterior IP65 - Compatible con software Safire Control Center y APP móvil</p>	<p>290,00</p>
<p>SF-AC3060KEMR-IPW</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Pantalla 4" TFT a color táctil - Capacidad 300 caras y 150.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>270,00</p>
<p>SF-AC3161MFDR-IP</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Pantalla 4.3" TFT a color táctil - Capacidad 1.500 usuarios y 150.000 registros - Comunicación TCP/IP, Wiegand, RS485 y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Apto para exterior IP65 - Aperturas remotas con desde Safire Connect - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>370,00</p>
<p>SF-AC3063EMR-IPW</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM RFID, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Pantalla 4.3" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 usuarios, 10.000 tarjetas y 150.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi, Wiegand, RS485 y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Aperturas remotas con desde Safire Connect - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>510,00</p>
<p>SF-AC3063MFR-IPW</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Pantalla 4.3" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 usuarios, 10.000 tarjetas y 150.000 registros - Comunicación TCP/IP, WiFi, Wiegand, RS485 y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Aperturas remotas con desde Safire Connect - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>510,00</p>
<p>SF-AC3166MFR-IP</p>		<p>Safire - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones - Pantalla 7" TFT a color táctil - Capacidad 6.000 usuarios y 50.000 registros - Comunicación TCP/IP, Wiegand, RS485 y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Entrada y salida de alarma - Cámara de doble sensor para reconocimiento facial - Alto rendimiento en condiciones oscuras - Llamadas a monitor de videoportero - Apto para exterior IP65 - Compatible con software Safire Control Center</p>	<p>590,00</p>


SF-ACVISITOR-FACE-IPW		Safire - Terminal de visitantes - Sistema Operativo Android con doble pantalla - Pantalla 10" LCD Tactil para el administrador - Pantalla 10" LCD para el visitante - Identificación facial y por tarjeta, QR - Cámara 2Mpx - Tarjetas MF - Conteo en tiempo real - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Salida de audio - 130.000 registros	2.550,00
SF-ACB3166-S		Safire - Soporte de superficie para control de accesos facial - Visera protectora de lluvia - Compatible con Safire SF-AC3166 - Medidas: 250mm (Al) x 135mm (An) x 80mm (Fo) - Fabricado en policarbonato ultra resistente	32,00
SF-ACM-FINGER		Safire - Módulo de huella dactilar para control de accesos - Conexión USB 2.0 - Apertura a través de huella dactilar - Amplia seguridad con varios métodos de identificación - Compatible con control de accesos Safire SF-AC3166	130,00
SF-AC2101-WR		Safire - Controladora de accesos antimanipulación 1 puerta - Entrada para lector RS485/Wiegand Safire - Entrada pulsador de apertura, sensor, alarma y salida relé - Indicadores LED de estado - Alimentación DC 12 V	66,00
SF-AC2202-WIP		Safire - Controladora de accesos RFID - Gestión de 2 puertas - Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand - Comunicación TCP/IP - Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta y 2 entradas auxiliares - 2 Salidas de relé y 2 auxiliares - Configuración de relé NO/NC - Compatible con software Safire Control Center	190,00
SF-AC2402-WIP		Safire - Controladora de accesos RFID - Gestión de 4 puertas - Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand - Comunicación TCP/IP - Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 4 entradas auxiliares - 4 Salidas de relé y 4 auxiliares - Configuración de relé NO/NC - Compatible con software Safire Control Center	200,00
SF-AC2205-WRIP		Safire - Controladora de accesos de biometría - Gestión de 2 puertas - Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 4 por RS485 - Comunicación TCP/IP, eHome e ISAPI - Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta, 4 entradas auxiliares y 4 entradas de alarma - 2 Salidas de relé y 4 salidas de alarma - Configuración de relé NO/NC - Funciones avanzadas: Esclusas, Anti-passback o primer usuario - Hueco para batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	304,00

SF-AC2405-WRIP		Safire - Controladora de accesos de biometría - Gestión de 4 puertas - Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 8 por RS485 - Comunicación TCP/IP, eHome e ISAPI - Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta, 8 entradas auxiliares y 4 entradas de alarma - 2 Salidas de relé y 4 salidas de alarma - Configuración de relé NO/NC - Funciones avanzadas: Exclusas, Anti-passback o primer usuario - Hueco para batería de respaldo - Compatible con software Safire Control Center	410,00
SF-ACREADER-D		Safire - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y grabación de huellas para PC - Periférico Plug&Play - Comunicación USB - Accesorio para software Safire Control Center	110,00
SF-ACREADER-CARD		Lector tarjetas USB - Tarjetas EM 125 KHz y MF 13.56MHz - Indicador LED - Plug & Play - Apto para software SAFire Control Center y AC	58,00








CONTROL DE ACCESOS - NIVIAN

Ref.		Descripción	P.V.P.
NV-TIMEACCESS-IP		Nivian - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Compatible con software Guarding Vision	123,40
NV-TIMECONTROL-IP		Nivian - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP y USB - Compatible con software Guarding Vision	107,98
NV-TIMECONTROL-WIFI		Nivian - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.8" TFT a color - Capacidad 3.000 huellas y 100.000 registros - Comunicación TCP/IP, USB y WiFi - Compatible con software Guarding Vision	138,82

CONTROL DE ACCESOS - X-SECURITY

Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-AC1100RE-EM		X-Security - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 34 y RS485 - Apto para exterior IP67 - Compatible con controladoras de accesos X-Security	38,00

XS-AC1200RE-EM		X-Security - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM - Wiegand 34 - Apto para exterior IP67 - Compatible con Smart-PSS	20,00
XS-AC1200RE-MF		X-Security - Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF - Wiegand 34 - Apto para exterior IP67 - Compatible con Smart-PSS	22,00
XS-AC1102R-EMF		X-Security - Lector de accesos para controladora - Acceso por huella y/o tarjeta EM - Indicador LED de señalización y acústico - Comunicación RS485 - Compatible con controladoras de acceso X-Security	100,00
XS-AC1201-EMP		X-Security - Lector autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla LCD gráfica - Capacidad 30.000 usuarios, 150.000 registros - 128 grupos, horarios y calendarios de vacaciones - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé) - Entrada y salida de alarma - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back y Esclusas - Completo software de gestión SmartPSS incluido	98,00
XS-AC1201B-EMP		X-Security - Lector autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado - Capacidad 30.000 usuarios, 150.000 registros - 128 grupos, horarios y calendarios de vacaciones - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Entrada y salida de alarma - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back y Esclusas - Completo software de gestión SmartPSS incluido	88,00
XS-AC1201-MFP		X-Security - Lector autónomo de accesos y presencia - Identificación por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones - Teclado - Capacidad 30.000 usuarios, 150.000 registros - 128 grupos, horarios y calendarios de vacaciones - Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Entrada y salida de alarma - Control de horarios, turnos y ciclos - Función Anti Pass-Back y Esclusas - Completo software de gestión SmartPSS incluido	84,00
XS-AC1222-PF-LITE		X-Security - Lector biométrico autónomo de control de presencia - Identificación por huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 2.000 huellas, 1.000 usuarios y 100.000 registros - 6 Modos de control de presencia - Comunicación flash por USB - Control de horarios, turnos y ciclos - Exportación de reportes en Excel	96,00
XS-AC1222-PF		X-Security - Lector biométrico autónomo de control de presencia - Identificación por huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 2.4" TFT a color - Capacidad 2.000 huellas, 1.000 usuarios y 100.000 registros - Comunicación flash por USB - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión SmartPSS incluido	118,00

XS-AC2212-MFPF		X-Security - Lector biométrico autónomo de control presencia y acceso simple - Identificación por tarjeta MF, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y pantalla LCD a color - Capacidad 3.000 huellas, 1.000 usuarios y 150.000 registros - Comunicación USB - Cámara 1.3 Mpx integrada para fotos de usuarios - Exportación de reportes en Excel	300,00
XS-AC4214-EMFPR		X-Security - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, huella dactilar, tarjeta RFID EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y Pantalla HD TFT 4,3" táctil - Capacidad 20.000 caras y 10.000 huellas y 200.000 registros - Cámara de 2 MP con gran angular WDR, con luz nocturna - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión SmartPSS incluido	610,00
XS-AC4214-MFPFR		X-Security - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, huella dactilar, tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y Pantalla HD TFT 4,3" táctil - Capacidad 20.000 caras y 10.000 huellas y 200.000 registros - Cámara de 2 MP con gran angular WDR, con luz nocturna - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé) - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB Flash - Control de horarios, turnos y ciclos - Completo software de gestión SmartPSS incluido	1.380,00
XS-AC1202-C		X-Security - Controladora de accesos - Gestión de 2 puertas - Capacidad 100.000 usuarios y 150.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand o RS485 - Comunicación TCP/IP - Entrada de 4 pulsadores, 2 sensores de puerta y 1 entrada auxiliar - 2 Salidas de relé y 1 salida de alarma - Configuración de relé NO/NC - Compatible con software SmartPSS para gestión de control de acceso y reportes	104,00
XS-AC1204-C		X-Security - Controladora de accesos - Gestión de 4 puertas - Capacidad 100.000 usuarios y 150.000 registros - Soporta hasta 4 lectores Wiegand o RS485 - Comunicación TCP/IP - Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 1 entrada auxiliar - 4 Salidas de relé y 1 salida de alarma - Configuración de relé NO/NC - Compatible con software SmartPSS para gestión de control de acceso y reportes	118,00
XS-F-READER-USB-V2		X-Security - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y grabación de huellas para PC - Periférico Plug&Play - Comunicación USB - Accesorio para software SmartPSS	136,00
XS-EM-READER-USB		X-Security - Lector de tarjetas RFID EM de sobremesa - Lectura y grabación de tarjetas para PC - Periférico Plug&Play - Comunicación USB - Accesorio para software SmartPSS	50,00

CONTROL DE ACCESOS - SEKUREID

Ref.	Descripción	P.V.P.
-------------	--------------------	---------------






<p>SK-T200-BLACK</p>		<p>SekureID - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 4.3" TFT táctil - Capacidad 10.000 huellas, 1.000 usuarios//tarjetas y 1.000.000 de registros - Modos de control de presencia automáticos - Códigos de Trabajo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485, TTL y Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software en la nube EasyClocking para gestión de control de accesos y reportes - Control y fichajes en remoto desde APP móvil</p>	<p>370,00</p>
<p>SK-T50</p>		<p>SekureID - Lector autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla 5" TFT táctil - Capacidad 1.000 usuarios/tarjetas y 1.000.000 de registros - Modos de control de presencia automáticos - Códigos de Trabajo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485, TTL y Wiegand 26 - Alimentación con PoE - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software en la nube Time-Logix para gestión de control de accesos y reportes - Control y fichajes en remoto desde APP móvil</p>	<p>330,00</p>
<p>SK-T200</p>		<p>SekureID - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor óptico - Teclado y pantalla 4.3" TFT táctil - Capacidad 10.000 huellas, 1.000 usuarios//tarjetas y 1.000.000 de registros - Modos de control de presencia automáticos - Códigos de Trabajo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485, TTL y Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software en la nube Time-Logix para gestión de control de accesos y reportes - Control y fichajes en remoto desde APP móvil</p>	<p>370,00</p>
<p>SK-T700</p>		<p>SekureID - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Sensor Multi Spectral imaging - Teclado y pantalla 5" TFT táctil - Capacidad 1.000 huellas/tarjetas y 1.000.000 de registros - Modos de control de presencia automáticos - Códigos de Trabajo - Indicaciones de voz - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485, TTL y Wiegand 26 - Alimentación por PoE - Control de horarios, turnos y ciclos - Mensajes personalizados - Compatible con software en la nube Time-Logix para gestión de control de accesos y reportes - Control y fichajes en remoto desde APP móvil</p>	<p>1.700,00</p>
<p>SK-U500</p>		<p>SekureID - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y grabación de huellas en PC - Periférico Plug & Play con comunicación USB - Accesorio para software Time-Logix & SekureID</p>	<p>390,00</p>
<p>SK-U700</p>		<p>SekureID - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y grabación de huellas en PC - Sensor Multispectral - Periférico Plug & Play con comunicación USB - Accesorio para software Time-Logix & SekureID</p>	<p>1.700,00</p>

SK-CONTROLLER		SekureID - Controladora de accesos antimanipulación 2 puertas - Entrada para lector RS485 encriptado SekureID - 2 x Entradas pulsador de apertura y sensor de puerta - 2 x salidas de relé - Notificación de puerta abierta - Alimentación DC 12 V	128,00
SK-USER		SekureID - Licencia de un año para 1 usuario - Software en la nube - Permite fichajes desde APP en remoto - Compatible con Time-Logix	21,60








CONTROL DE ACCESOS - HYSOON			
Ref.		Descripción	P.V.P.
HY-C129A-WIFI		Hysoon - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.4" - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros - Modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Comunicación TCP/IP, USB Flash y WiFi - Software de gestión eTime incluido gratuitamente	78,00
HY-C280A		Hysoon - Lector biométrico autónomo de presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros - Modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Comunicación TCP/IP, USB Flash - Software de gestión eTime incluido gratuitamente	144,00
HY-C280A-AC-WIFI		Hysoon - Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros - Modos de control de presencia personalizables - Control de horarios, turnos y ciclos - Comunicación TCP/IP, USB Flash y WiFi - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y 2xrelé) - Software de gestión eTime incluido gratuitamente	110,00
HY-AC010		Hysoon - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.8" - Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 160.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y 2xrelé) - Software de gestión eTime con módulo de control de accesos incluido gratuitamente	130,00
HY-AC672		Hysoon - Lector biométrico autónomo de accesos - Identificación por huella dactilar, contraseña y/o combinaciones - Teclado y pantalla TFT color 2.4" - Capacidad 2.000 huellas/tarjetas, 160.000 registros - Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y 2xrelé) - Software de gestión eTime con módulo de control de accesos incluido gratuitamente	172,00








CONTROL DE ACCESOS - HANVON FACEID			
Ref.		Descripción	P.V.P.











FACE-F910		Hanvon FaceID - Lector biométrico autónomo de accesos y presencia - Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM RFID, contraseña y/o combinaciones - Teclado táctil y pantalla TFT 3,5" - Capacidad 2.000 caras y 200.000 registros - 255 modos de control de presencia personalizables - Controladora integrada (relé) - Comunicación TCP/IP, WiFi, USB Flash - Salida Wiegand 26 - Control de horarios, turnos y ciclos - Software de gestión de presencia FaceID AMS incluido gratuitamente	500,00
------------------	---	---	--------










CONTROL DE ACCESOS - ACCESORIOS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
AC102		Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura	40,00
AC102-MF		Control de acceso autónomo - Acceso por tarjeta MF, usuario, contraseña y/o combinaciones - Teclado - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relay) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Resistente carcasa metálica	54,00
AC103		Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Apto para exterior IP68	64,00
AC103-2		Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta RFID y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y 2 relés) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Apto para exterior IP68	66,00
AC103-MF		Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta MF y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Apto para exterior IP68	54,00










<p>AC104</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM y/o contraseña - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, alarma y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura</p>	<p>34,00</p>
<p>AC105</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM - Carcasa metálica - Alta capacidad: 10.000 tarjetas - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, alarma y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Incluye mando para programación - Anti-Passback - Apto para exterior IP68</p>	<p>66,00</p>
<p>AC105-MF</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta MF - Carcasa metálica - Alta capacidad: 10.000 tarjetas - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, alarma y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Incluye mando para programación - Anti-Passback - Apto para exterior IP68</p>	<p>78,00</p>
<p>AC106</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Apto para exterior IP68 - Diseño compacto para marcos</p>	<p>80,00</p>
<p>AC107</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM - Carcasa en plástico - Alta capacidad: 10.000 tarjetas - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, alarma y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Incluye mando para programación - Anti-Passback - Apto para exterior IP68</p>	<p>38,00</p>
<p>AC107-MF</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta MF - Alta capacidad: 10.000 tarjetas - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, alarma y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Incluye mando para programación - Anti-Passback - Apto para interior</p>	<p>44,00</p>
<p>AC108</p>		<p>Lector de accesos autónomo - Acceso por tarjeta EM y/o contraseña - Teclado y carcasa metálica - Indicador LED de señalización - Wiegand 26 - Controladora integrada (pulsador, timbre y relé) - Control de tiempo de apertura, cierre y alarma - Capacidad de alimentación de dispositivos y cerradura - Apto para exterior IP68</p>	<p>66,00</p>










<p>ACR205-QR-EM</p>		<p>Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta EM y QR - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Compatible con controladoras Wiegand</p>	<p>94,00</p>
<p>ACR205-QR-MF</p>		<p>Lector de accesos para controladora - Acceso por tarjeta MF y QR - Indicador LED de señalización y acústico - Wiegand 26/34 y RS485 - Compatible con controladoras Wiegand</p>	<p>94,00</p>
<p>UHF-READER-6M</p>		<p>Lector de accesos para controladora - Acceso por UHF - Apto para gestión de vehículos y personal - Wiegand 26 ó 34 - Apto para exterior IP65 - Alcance de hasta 6m - Compatible con controladoras Safire</p>	<p>310,00</p>
<p>UHF-READER-20M</p>		<p>Lector de accesos para controladora - Acceso por UHF - Apto para gestión de vehículos y personal - Wiegand 26 ó 34 - Apto para exterior IP65 - Alcance de hasta 20m - Compatible con controladoras Safire</p>	<p>330,00</p>
<p>TS-TR601</p>		<p>Torno de trípode de un solo acceso bidireccional - Movimiento rotativo de la barrera semi automático - Ancho de acceso 550 mm - Indicador LED - Modo de emergencia - Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé) - Fabricado en acero inoxidable SUS304 - Modos de configuración: Uno o dos sentidos con control de accesos, Paso libre en uno o dos sentidos - Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug &Play - Tapas universales para lectores de tarjetas</p>	<p>990,00</p>
<p>TS-TR601F</p>		<p>Torno de trípode de un solo acceso bidireccional - Movimiento rotativo de la barrera con motor automático - Ancho de acceso 550 mm - Indicador LED - Modo de emergencia - Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé) - Fabricado en acero inoxidable SUS304 - Modos de configuración: Uno o dos sentidos con control de accesos, Paso libre en uno o dos sentidos - Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug &Play - Tapas universales para lectores de tarjetas</p>	<p>1.450,00</p>
<p>TS-FB701</p>		<p>Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional - Movimiento automático retráctil de la barrera acrílica - Ancho de acceso 550 mm - Indicador LED - Modo de emergencia - Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé) con display - Placa secundaria de conexión a placa principal - Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas - Modos de configuración: Uno o dos sentidos, Paso libre en uno o dos sentidos - Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug &Play - Tapas universales para lectores de tarjetas</p>	<p>3.250,00</p>












<p>TS-SG801</p>		<p>Torno pasillo motorizado doble de un solo acceso - Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha - Ancho de acceso 800 mm con postes ultrafinos - Apto para accesos de minusválidos - Indicador LED - Modo de emergencia - Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé) con display - Placa secundaria de conexión a placa principal - Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas - Modos de configuración: Uno o dos sentidos, Paso libre en uno o dos sentidos - Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug &Play - Diseño ergonómico - Tapas universales para lectores de tarjetas</p>	<p>4.500,00</p>
<p>TS-GLASSDOOR-120</p>		<p>Cerramiento de acero inoxidable - Apertura manual del cristal - Compatible con Tornos - Restricción del paso - Acceso manual de minusválidos - Cristal incluido - Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)</p>	<p>450,00</p>
<p>TS-HANDRAIL-120</p>		<p>Cerramiento de acero inoxidable - Compatible con Tornos - Restricción del paso - Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)</p>	<p>270,00</p>
<p>TS-HANDRAIL-50</p>		<p>Cerramiento de acero inoxidable - Compatible con Tornos - Restricción del paso - Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm (An)</p>	<p>180,00</p>
<p>TS-HANDRAIL-G120</p>		<p>Cerramiento de acero inoxidable - Compatible con Tornos - Restricción del paso - Cristal incluido - Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)</p>	<p>410,00</p>
<p>TS-HANDRAIL-G50</p>		<p>Cerramiento de acero inoxidable - Compatible con Tornos - Restricción del paso - Cristal incluido - Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm (An)</p>	<p>270,00</p>
<p>EM-USB-READER</p>		<p>Lector de tarjetas RFID EM de sobremesa - Lectura y grabación de tarjetas para PC - Periférico Plug&Play - Comunicación USB - Accesorio para software de Control de Acceso y presencia</p>	<p>24,00</p>

MF-USB-READER		Lector de tarjetas MF de sobremesa - Lectura y grabación de tarjetas para PC - Periférico Plug&Play - Comunicación USB - Accesorio para software de Control de Acceso y presencia	34,00
RFID-CARD		Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card RFID - Baja frecuencia 125 KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Tarjeta blanca para impresión directa por las dos caras	0,40
RFID-CARD-N		Tarjeta de proximidad - ID por radiofrecuencia - EM pasivo - Frecuencia 125 KHz - Ligera y portable - Número de Codificación impreso - Máxima seguridad	0,40
MF-CARD		Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card MF - Frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Tarjeta blanca para impresión directa por las dos caras	0,40
MF-CARD-N		Tarjeta de proximidad - ID por radiofrecuencia - MF pasivo - Frecuencia 13.56 MHz - Ligera y portable - Doble Número de Codificación impresa - Máxima seguridad	0,40
RFID-CARD-50P	 x50	Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card EM RFID - Baja frecuencia 125 KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Tarjeta blanca para impresión directa por las dos caras - Pack 50 tarjetas	16,00
MF-CARD-50P	 x50	Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card MF - Frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Tarjeta blanca para impresión directa por las dos caras - Pack 50 tarjetas	16,00
CARD-HOLDER		Porta-tarjetas para tarjetas RFID - Formato CR80 - Cordón incluido	2,00
RFID-TAG		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable	0,40
MF-TAG		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MF - Frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable	0,22









RFID-TAG-GREEN		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable	0,40
RFID-TAG-BLACK		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable	0,40
MF-TAG-N		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MF - Número de ID impreso en el llavero - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Color Azul	0,28
MF-TAG-G		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MF - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Color verde	0,30
MF-TAG-Y		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MF - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Color amarillo	0,22
UHF-TAG-PRO		Adhesivo de proximidad por radiofrecuencia - Etiqueta UHF - Alta frecuencia 860 ~ 960 MHz - Etiqueta de máxima potencia para instalación en cristal de vehículos	1,50
UL-TAG		Anviz - Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MF - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Cifrado para funcionar con UltraLoq	3,00
RFID-TAG-T		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable- Formato Cilindro	1,50
RFID-TAG-T-RED		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable- Formato Cilindro	1,50

RFID-BAND-B		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color azul - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm - Apta para lugares mojados	1,00
RFID-BAND-G		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color verde - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm - Apta para lugares mojados	1,00
RFID-BAND-R		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color rojo - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm - Apta para lugares mojados	1,00
RFID-BAND-ADJ-BK		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color azul - Baja frecuencia 125KHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 230 mm con correa regulable por puntos - Apta para lugares mojados	1,60
RFID-BAND-ADJ-R		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color negro - Baja frecuencia 125 Khz - Diámetro 230 mm con correa regulable por puntos - Apto para lugares mojados	0,90
MF-BAND-G		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color verde - Alta frecuencia 13.56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm ajustable - Apta para lugares mojados	1,40
MF-BAND-R		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color rojo- Alta frecuencia 13.56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm ajustable - Apta para lugares mojados	1,40
MF-BAND-BK		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color azul - Alta frecuencia 13.56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 65 mm ajustable - Apta para lugares mojados	2,00
MF-BAND-ADJ-R		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color rojo - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 230 mm con correa regulable por puntos - Apta para lugares mojados	1,40







MF-BAND-ADJ-BK		Pulsera de proximidad por radiofrecuencia - Silicona color negro - Alta frecuencia 13,56 MHz - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - Diámetro 230 mm con correa regulable por puntos - Apta para lugares mojados	1,40
EAS-61ML-AM		Protección electrónica de artículos EAS - Clavo anti-hurto - Baja frecuencia 58 KHz - Máxima seguridad - Cierre magnético - 69 * 26 mm - Apto para todo tipo de comercios	0,24
EAS-82SPL-AM		Protección electrónica de artículos EAS - Clavo anti-hurto - Baja frecuencia 58 KHz - Máxima seguridad - Compatible con detector SPL - 84 * 30 mm - Apto para todo tipo de comercios	0,26
EAS-84SPL-AM		Protección electrónica de artículos EAS - Clavo anti-hurto - Baja frecuencia 58 KHz - Máxima seguridad - Compatible con detector SPL - 55 * 30 mm - Apto para todo tipo de comercios	0,20
EAS-DETACHER		Separador magnético de artículos EAS - Cono magnético para mesa - Máxima seguridad - Hasta 12000GS - 75 * 45 mm - Universal - Apto para todo tipo de comercios	70,00
YF-180AS		Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Incorpora señal de supervisión - Salida de contacto NO/NC/COM - Dispone de LED de estado - Resistencia de carga lineal 180 Kg	40,00
YF-180L		Perfil en L para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YF-180AS - Para apertura hacia el exterior - Fabricado en duraluminio anodizado	9,00
YF-180ZL		Perfil en Z para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YF-180AS - Para apertura hacia el interior - Fabricado en duraluminio anodizado	16,00
YF-280AST-LED		Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Incorpora señal de supervisión - Salida de contacto NO/NC/COM - Dispone de LED de estado - Resistencia de carga lineal 280 Kg	50,00


YF-280CA		Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Resistencia de carga lineal 280 Kg - Ventosa apta para empotrar	44,00
YF-280L		Perfil en L para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YF-280AST-LED y YF-280W - Para apertura hacia el exterior - Fabricado en duraluminio anodizado	9,00
YF-280U		Perfil en U para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YF-280AST-LED y YF-280W - Para puertas de cristal sin marco - Fabricado en duraluminio anodizado	9,00
YF-280W		Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Incorpora señal de supervisión - Salida de contacto NO/NC/COM - Dispone de LED de estado - Resistencia de carga lineal 280 Kg - Ventosa apta para exterior	40,00
YF-280ZL		Perfil en Z para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YF-280AST-LED y YF-280W - Para apertura hacia el interior - Fabricado en duraluminio anodizado	18,00
MBK-180L-S		Perfil en L para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YM-180L-S - Para apertura hacia el exterior - Fabricado en duraluminio	9,00
MBK-180ZL-S		Perfil en Z para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YM-180L-S - Para apertura hacia el interior - Fabricado en duraluminio anodizado	24,00
ABK-180UL		Perfil en U para ventosas electromagnéticas - Compatible con ventosa YM-180L-S - Para puertas de cristal sin marco - Fabricado en duraluminio	14,00
YD-604		Retenedor de puerta de emergencia - Fuerza de sujeción hasta 50Kg - Botón de cerrado manual - Apto para puertas individuales y dobles - DC24V	38,00
YD-602L		Retenedor de puerta de emergencia - Fuerza de sujeción hasta 180Kg - Botón de cerrado manual - Apto para puertas individuales y dobles - DC12/24V	68,00
YD-606		Retenedor de puerta de emergencia - Fuerza de sujeción hasta 50Kg - Especial para instalación en suelo - Botón de cerrado manual - Apto para puertas individuales y dobles - DC12/24V	50,00









YD-606L		Retenedor de puerta de emergencia - Fuerza de sujeción hasta 180Kg - Especial para instalación en suelo - Botón de cerrado manual - Apto para puertas individuales y dobles - DC12/24V	72,00
YD-34-E		Soporte para retenedor - Brazo extensible - Rotación 180 grados - Estético y discreto - Fácil instalación	20,00
YS-134NOS		Abrepuertas eléctrico - Frente Corto - Sensor de puerta - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Resistencia de carga 300 Kg	30,00
YS-131NO-S		Abrepuertas eléctrico - Sensor de puerta - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Resistencia de carga 500 Kg - Señal de puerta abierta	38,00
YS-131NC-S		Abrepuertas eléctrico - Sensor de puerta - Nc Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Resistencia de carga 500 Kg - Señal de puerta abierta	32,00
YS-131NC		Abrepuertas eléctrico - NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Resistencia de carga 500 Kg	30,00
YS-132NC		Abrepuertas eléctrico - Normalmente cerrado NC - Placa de montaje larga - Resistencia de carga 500 Kg	32,00
YB-200-LED		Cerradura de Seguridad Electromecánica de Pistón (Bulón) - NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos - Señal puerta abierta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC	48,00
YB-500A-LED		Cerradura de Seguridad Electromecánica de Pistón (Bulón) - NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos - Señal puerta abierta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC - Fabricado en Aluminio	64,00
YB-500C-LED		Cerradura de Seguridad Electromecánica de Pistón (Bulón) - Cilindro Euro con 4 llaves incluido - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos - Señal puerta abierta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Dispone de LED de estado - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC	130,00







YB-500I-LED		Cerradura de Seguridad Electromecánica de Pistón en superficie - NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos - Señal puerta abierta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC - Fabricado en Acero inoxidable	68,00
ABK-703A		Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie - Cilindro con llaves incluido - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Señal puerta abierta - Sensor de puerta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Dispone de LED de estado - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC	54,00
ABK-702A-L		Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Señal puerta abierta - Sensor de puerta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Dispone de LED de estado - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - Cerradura antisabotaje al resbalón - 12 VDC - Apertura a izquierdas	30,00
ABK-702A-R		Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Señal puerta abierta - Sensor de puerta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Dispone de LED de estado - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - Cerradura antisabotaje al resbalón - 12 VDC - Apertura a derechas	30,00
ABK-703B-S		Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie - Cilindro con llaves incluido - Apertura interior con cilindro o electrónicamente - NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Señal puerta abierta - Sensor de puerta - Aplicable en sistemas Contraincendios - Dispone de LED de estado - Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC	66,00
KEYS-SAFEBOX		Caja de seguridad para llaves - Apertura con código de 4 dígitos - Instalación sobre pared - Medidas: 115 x 95 x 40 mm - Fabricado en robusto aluminio - Solución para aperturas de portal, Vivienda vacía y alquiler	16,00
YC82-2		Cierra puertas - Apto para todo tipo de puertas hasta 85 Kg y 1,05 m de ancho - Apertura máxima de 180° - Dimensiones 68(Al) x 44.5(Fo) x 206(An) mm	46,00
YC83-2		Cierra puertas - Apto para todo tipo de puertas hasta 100 Kg y 1,05 m de ancho - Apertura máxima de 180° - Dimensiones 72(Al) x 44.5(Fo) x 226(An) mm	62,00






PBK-812D		Pulsador de liberación de puerta - salida contacto NO/NC/COM - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Montaje empotrado - Medidas 88x88x20 mm - Fabricado plástico	7,00
PBK-810B		Pulsador de liberación de puerta - Salida contacto NO/NC/COM - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Montaje empotrado - Medidas 86x50x29 mm - Fabricado en acero inoxidable	13,50
PBK-810C		Pulsador de liberación de puerta - Salida contacto NO/NC/COM - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Montaje empotrado - Medidas 86x86x29 mm - Fabricado en acero inoxidable	12,00
ISK-841D		Boton de salida sin contacto - No touch - Sensor infrarrojo con LED indicador - Testado 1.000.000 usos - Rango de detección 4>10 cm - NO/NC/COM - DC12V - Medidas 114x70x25,7 mm - Acabado Inox	24,00
ISK-841C		Boton de salida sin contacto - No touch - Sensor infrarrojo con LED indicador - Testado 1.000.000 usos - Rango de detección 4>10 cm - NO/NC/COM - DC12V - Medidas 86x86x25,7 mm - Acabado Inox	26,00
PBK-818A		Pulsador de liberación de puerta - Pulsador tipo semiesfera - Salida contacto NO/NC/COM - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Montaje empotrado - Medidas 86x50x40 mm - Fabricado en acero inoxidable	22,00
PBK-818B		Pulsador de liberación de puerta - Pulsador tipo semiesfera - Salida contacto NO/NC/COM - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Montaje empotrado - Medidas 86x86x40 mm - Fabricado en acero inoxidable	20,00
PBS-820B		Botón de salida piezoeléctrico - NO/COM - DC12V - Medidas 86x35x20 mm - Apto para exterior IP68 - Montaje empotrado - Fabricado en acero inoxidable	22,00
PBS-821A-LED		Botón de salida piezoeléctrico - LED indicador de estado - Modo de bloqueo automático - NO/COM - DC12V / DC24V - Medidas 114x70x16 mm - Apto para exterior IP65 - Montaje en superficie	37,00
PBS-820C		Botón de salida piezoeléctrico - Modo de bloqueo automático - NO/COM - DC12V / DC24V - Medidas 86x86x20 mm - Apto para exterior IP65 - Montaje en superficie	16,00

PBK-814B-LED		Botón de salida piezoeléctrico - NO/COM - DC12V - LED indicador - Medidas 86x50x31 mm - Apto para exterior IP68 - Montaje empotrado - Fabricado en acero inoxidable	18,00
YKS-850LS		Pulsador de liberación de puerta con llave - Salida contacto NO/NC/COM/TAMP/LED - Testado 500.000 usos - 3A DC36V max - Indicador LED - Montaje empotrado - Medidas 86x86x20 mm - Fabricado en acero inoxidable	20,00
CPK-861A-PLUS		Botón de liberación de puerta de emergencia - Pulsador de doble polo - Color verde - Salida contacto NC/COM - Testado 100.000 usos - Apto para puertas de emergencias - Medidas 86x86x50 mm - Material de plástico con protección contra incendios	27,00
CPK-861A-KEY		Llave de reset para botón de emergencia - Compatible con CPK-861A-PLUS - Material de plástico	3,40
MBB-811D-M		Parte trasera de pulsador - Apto para ISK-841D - Permite utilizar pulsadores de empotrar como pulsador de superficie - Medidas 114x70x25 mm - Fabricado en zinc	10,00
MBB-811B-M		Parte trasera Pulsador - Apto para PBS-820B - Permite utilizar pulsadores de empotrar como pulsador de superficie - Medidas 86x50x25 mm - Apto para exterior IP68 - Fabricado en Zinc	10,00
MBB-811C-M		Parte trasera de pulsador - Apto para PBK-810C, PBK-818B, PBK-820C y ISK-841C - Permite utilizar pulsadores de empotrar como pulsador de superficie - Medidas 86x86x25 mm - Fabricado en zinc	12,00
DLK-401		Tubo Flexible Pasacables - Apto para todo tipo de puertas - Protege cables de posibles daños - Material ondulado metálico - Dimensiones 480(AI) x 40(Fo) x 24(An) mm	16,00
DLK-403B		Tubo Flexible Pasacables - Apto para todo tipo de puertas - Protege cables de posibles daños - Material ondulado metálico - Dimensiones 410(AI) x 40(Fo) x 13(An) mm	10,00









AC-12DC2A		Fuente de alimentación - Exclusiva para control de acceso - Entrada AC 220 V - Salida DC 12,8 V, 5/1,8A - Se puede configurar como NC/NO - Control de varios tipos de cerraduras eléctricas - Circuito inductor antibloqueo incorporado - Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-10s	20,00
AC-12DC2A-BAT		Fuente de alimentación - Exclusiva para control de acceso - Entrada AC 220 V - Salida DC 13,5 V, 5/2A - Batería auxiliar de 12V/7Ah - Se puede configurar como NC/NO - Control de varios tipos de cerraduras eléctricas - Circuito inductor antibloqueo incorporado - Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-10s	54,00
AC-12DC3A-BAT		Fuente de alimentación - Exclusiva para control de acceso - Entrada AC 100-240 V - Salida DC 13,5 V - Batería auxiliar de 12V/7Ah - Se puede configurar como NC/NO - Control de varios tipos de cerraduras eléctricas - Circuito inductor antibloqueo incorporado - Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-15s - Se puede conectar con cámaras de CCTV	62,00
AC-12DC3A-P		Fuente de alimentación - Exclusiva para control de acceso - Entrada AC 220 V - Salida DC 13,5 V, 3A - Compatible con batería auxiliar de 12V/7Ah - Se puede configurar como NC/NO - Control de varios tipos de cerraduras eléctricas - Circuito inductor antibloqueo incorporado - Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-45s	24,00
WBK-400RC		Relé de apertura inalámbrico - Funcionamiento como NO / NC - Hasta 30 metros de distancia de transmisión - Frecuencia 433 MHz - Compuesto de emisor (botón de apertura) y receptor (relé de apertura)	34,00
WBK-400-2-12		Relé de apertura inalámbrico - Funcionamiento como NO / NC - Hasta 30 metros de distancia de transmisión - Frecuencia 433 MHz - Compuesto de emisor (mando de apertura) y receptor (relé de apertura)	26,00
PCB-503		Módulo de relé de seguridad - La señal de NC cambia a NO sin electricidad - Contacto seco - Alimentación DC12V	16,00
PCB-505		Módulo de relé con retraso - Configuración de tiempo hasta 30 segundos - Entrada pulsador - Alimentación DC12V	6,00
VIDEOPORTEROS - SAFIRE			
Ref.		Descripción	P.V.P.




SF-VIK002-S-WIP		Safire - Kit Videoportero - Tecnología IP & WiFi - Kit formado por: SF-VI111-IPW-1MF placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2Mpx HD, SF-VIDISP01-7WIP monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	310,00
SF-VIK001-F-IP		Safire - Kit Videoportero - Tecnología IP - Kit formado por: SF-VIMOD-CAM-IP-BS placa exterior de videoportero para encastrar con cámara de 2Mpx HD, SF-VIDISP01-7WIP monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y Switch PoE Standard - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	370,00
SF-VIK001-S-IP		Safire - Kit Videoportero - Tecnología IP - Kit formado por: SF-VIMOD-CAM-IP-BS placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2Mpx HD, SF-VIDISP01-7WIP monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y Switch PoE Standard - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	390,00
SF-VIK001-S-2		Safire - Kit Videoportero - Tecnología 2 hilos - Kit formado por: SF-VIMOD-CAM-2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2Mpx HD, SF-VIDISP01-7W2 monitor interior con pantalla WiFi TFT LCD de 7" y SF-VIMOD-HUB-M2 Hub conversor de 2 hilos a IP - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	370,00
SF-VIK004-S-2		Safire - Kit Videoportero - Tecnología 2 hilos - Kit formado por: Placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2Mpx, monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - Conversor de 2 hilos a IP integrado en el monitor - Superficie de aleación de aluminio IP65 - Monitorización a través de App móvil	330,00
SF-VIK003-S-WIP		Safire - Kit Videoportero - Tecnología IP & WiFi - Kit formado por: SF-VI112-IPW-1MF placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2Mpx HD, SF-VIDISP01-7WIP monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - Lector de tarjetas MF - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	490,00
SF-VIK009-S-IP-FACE		Safire - Kit Videoportero - Tecnología IP - Kit formado por: SF-AC3161MFDR-IP placa exterior de videoportero con reconocimiento facial y completo control de accesos, SF-VIDISP01-7IP monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - Lector de tarjetas MF, QR y huella dactilar - Apto para exterior IP65 - Llamada a monitor con un único botón - Incluye fuentes de alimentación - Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil	490,00
SF-VI105E-IP		Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP y RS485 - PoE IEEE802.3af - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - Superficie de acero inoxidable antivandálico IK09	156,00









<p>SF-VI111-IPW-1MF</p>		<p>Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx para 1 apartamento - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP, WiFi y RS485 - PoE IEEE802.3af - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte - Etiquetas de personalización con LED</p>	<p>178,00</p>
<p>SF-VI112-IPW-1MF</p>		<p>Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx para 1 apartamento - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP, WiFi y RS485 - PoE IEEE802.3af - Lector de tarjetas MF incluido - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte - Etiquetas de personalización con LED - Superficie de acero inoxidable antivandálico</p>	<p>210,00</p>
<p>SF-VI112-IPW-2MF</p>		<p>Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx para 2 apartamentos - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP, WiFi y RS485 - PoE IEEE802.3af - Lector de tarjetas MF incluido - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte - Etiquetas de personalización con LED - Superficie de acero inoxidable antivandálico</p>	<p>270,00</p>
<p>SF-VI112-IPW-4MF</p>		<p>Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx para 4 apartamentos - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP, WiFi y RS485 - PoE IEEE802.3af - Lector de tarjetas MF incluido - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte - Etiquetas de personalización con LED - Superficie de acero inoxidable antivandálico</p>	<p>240,00</p>
<p>SF-VI123E-IP</p>		<p>Safire - Videoportero IP para apartamentos con cámara 2 Mpx - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil y monitor interior - Apto para hasta 500 apartamentos - Pantalla TFT 3.5" a color - Desbloqueo de puerta remota - Montaje encastrado - botonera táctil de llamada - Lector de tarjetas MF de acceso - Capacidad 50.000 tarjetas y 10.000 usuarios - Conexión Wiegand para control de accesos - Alarmas - Superficie de cristal templado- Apto para exterior IP65</p>	<p>394,00</p>
<p>SF-VI124E-IP</p>		<p>Safire - Videoportero IP para apartamentos con cámara 2 Mpx - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil y monitor interior - Apto para hasta 500 apartamentos - Pantalla TFT 3.5" a color - Desbloqueo de puerta remota - Montaje encastrado - botonera táctil de llamada - Lector de tarjetas MF de acceso - Capacidad 50.000 tarjetas y 10.000 usuarios - Conexión Wiegand para control de accesos - Alarmas - Superficie de cristal templado- Apto para exterior IP65</p>	<p>410,00</p>







<p>SF-VI125E-IP</p>		<p>Safire - Videoportero IP para apartamentos con cámara 2 Mpx - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil y monitor interior - Apto para hasta 500 apartamentos - Pantalla TFT 3.5" a color - Desbloqueo de puerta remota - Montaje encastrado - botonera táctil de llamada - Lector de tarjetas MF de acceso - Capacidad 50.000 tarjetas y 10.000 usuarios - Conexión Wiegand para control de accesos - Alarmas - Superficie de cristal templado- Apto para exterior IP65</p>	<p>370,00</p>
<p>SF-VI126E-IP</p>		<p>Safire - Videoportero IP para apartamentos con 2 cámaras 2 Mpx - Reconocimiento facial - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil y monitor interior - Apto para hasta 500 apartamentos - Pantalla TFT 4.3" a color - Desbloqueo de puerta remota - Montaje encastrado - Botonera de llamada - Lector de tarjetas MF de acceso - Capacidad 50.000 tarjetas, 20.000 caras y 10.000 usuarios - Conexión Wiegand para control de accesos - Alarmas - Superficie de cristal templado- Apto para exterior IP65</p>	<p>580,00</p>
<p>SF-VI127E-IP</p>		<p>Safire - Videoportero IP para apartamentos con 2 cámaras 2 Mpx - Reconocimiento facial - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil y monitor interior - Apto para hasta 500 apartamentos - Pantalla TFT 4.3" a color - Desbloqueo de puerta remota - Montaje encastrado - Botonera de llamada - Lector de huellas y tarjetas MF - Capacidad 50.000 tarjetas, 5.000 caras, 5.000 huellas y 10.000 usuarios - Conexión Wiegand para control de accesos - Alarmas - Superficie de cristal templado - Apto para exterior IP65</p>	<p>530,00</p>
<p>SF-VIDISP01-7W2</p>		<p>Safire - Pantalla TFT para videoportero de 7" a 2 hilos - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - Conexión TCP/IP a través de SF-VIMOD-HUB y WiFi - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP</p>	<p>196,00</p>
<p>SF-VIDISP01-7IP</p>		<p>Safire - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP - PoE IEEE802.3af - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP</p>	<p>158,00</p>
<p>SF-VIDISP01-7WIP</p>		<p>Safire - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi - PoE IEEE802.3af - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP</p>	<p>180,00</p>
<p>SF-VIDISP02-7WIP</p>		<p>Safire - Pantalla IPS LCD para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi - PoE IEEE802.3af - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP</p>	<p>370,00</p>

SF-VIDISP01-10WIP		Safire - Pantalla TFT para videoportero de 10" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi - PoE IEEE802.3af - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP	310,00
SF-VIDISP05-10WIP-A		Safire - Pantalla TFT IPS para videoportero de 10" - Soporta instalación de aplicaciones Android - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - 2 Salidas de relé - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi - PoE IEEE802.3af - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie - Notificaciones push a través de APP	380,00
SF-DB001-WIP		Safire - Timbre IP con cámara 2Mpx WDR - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado con cancelación de ruido - Visión nocturna - Conexión Wifi IEEE 802.11b/g - Monitorización remota a través de App móvil - Detección de movimiento - Botón de llamada - Diseño compacto para marcos	190,00
SF-VIPANIC01-IP		Safire - Videointerfono de emergencia IP - Cámara 2Mpx HD - Lente gran angular - Altavoz y micrófono integrado - IR hasta 10 metros - Dos Conexiones TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center - Entradas y Salidas de Alarma - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - Carcasa metálica	310,00
SF-VIMOD-CAM-IP-BF		Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx HD - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Se puede alimentar con PoE Standard - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte encastrado incluido - Etiqueta de personalización con LED - Apto para exterior IP65 - Integrable con módulos Safire	220,00
SF-VIMOD-CAM-IP-BS		Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx HD - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Se puede alimentar con PoE Standard - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte de superficie incluido - Etiqueta de personalización con LED - Apto para exterior IP65 - Integrable con módulos Safire	220,00
SF-VIMOD-CAM-IP		Safire - Videoportero IP con cámara 2Mpx HD - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Se puede alimentar con PoE Standard - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte no incluido - Etiqueta de personalización con LED - Apto para exterior IP65 - Integrable con módulos Safire	176,00









SF-VIMOD-CAM-2		Safire - Videoportero 2 hilos con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP a través de SF-VIMOD-HUB - Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte no incluido - Etiqueta de personalización con LED - Apto para exterior IP65 - Integrable con módulos Safire	190,00
SF-VIMOD-CARD-EM		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Lector de tarjeta - Apertura con tarjeta EM RFID 125KHz - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	64,00
SF-VIMOD-CARD-MF		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Lector de tarjeta - Apertura con tarjeta MF 13.56 MHz - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	70,00
SF-VIMOD-IND		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Indicadores de estado - Indicador de puerta abierta, llamada o audio activo - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	52,00
SF-VIMOD-KEY6		Safire - Módulo de extensión de videoportero - 6 botones - 6 Etiquetas de personalización LED - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	60,00
SF-VIMOD-KPAD		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Teclado numérico - Apertura con código de accesos - Llamada a número de piso - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	130,00
SF-VIMOD-DISP		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Pantalla LCD 3,5" - 4 botones de navegación - Llamada a número de piso y apertura con SF-VIMOD-KPAD - Almacenamiento de hasta 500 contactos - Apto para exterior IP65 - Compatible con videoportero IP modular Safire	144,00
SF-VIMOD-INFO		Safire - Módulo de extensión de videoportero - Placa de directorio - Retroiluminado automáticamente - Compatible con videoportero IP modular Safire	54,00









<p>SF-VIMOD-BLANK</p>		<p>Safire - Módulo de extensión de videoportero - Sin uso - Embellecedor de videoportero - Relleno de huecos vacíos en la parrilla de módulos - Elegante y discreto - Compatible con videoportero IP modular Safire</p>	<p>36,00</p>
<p>SF-VIMOD-KEYCOVER</p>		<p>Safire - Tapa ciega para botonera - Oculta los botones sin uso - Compatible con SF-VIMOD-KEY6 - Fabricado en plástico - Color Negro</p>	<p>0,90</p>
<p>SF-VIB004</p>		<p>Safire - Soporte de superficie para videoportero de apartamentos - Medidas: 424mm (Al) x 149mm (An) x 98mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificios de conexión</p>	<p>100,00</p>
<p>SF-VIB001P</p>		<p>Safire - Soporte de superficie para videoportero - Medidas: 172.3mm (Al) x 100mm (An) x 71mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificios de conexión</p>	<p>74,00</p>
<p>SF-VIB102</p>		<p>Safire - Soporte de superficie para videoportero de 2 hilos - Medidas: 181mm (Al) x 110mm (An) x 60 (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificio de conexión</p>	<p>32,00</p>
<p>SF-VIMOD-BF1</p>		<p>Safire - Soporte de encastrar para videoportero - Un módulo - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 134mm (Al) x 124mm (An) x 4mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación y plástico</p>	<p>42,00</p>
<p>SF-VIMOD-BF2</p>		<p>Safire - Soporte de encastrar para videoportero - Dos módulos - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 236mm (Al) x 124mm (An) x 4mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación y plástico</p>	<p>58,00</p>









SF-VIMOD-BF3		Safire - Soporte de encastrar para videoportero - Tres módulos - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 337mm (Al) x 134mm (An) x 4mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación y plástico	68,00
SF-VIMOD-BS1-V2		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Un módulo - Con visera - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 122mm (Al) x 117mm (An) x 58mm (Fo) - Fabricado en SECC	36,00
SF-VIMOD-BS2-V2		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Dos módulos - Con visera - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 224mm (Al) x 117mm (An) x 58mm (Fo) - Fabricado en SECC	50,00
SF-VIMOD-BS3-V2		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Tres módulos - Con visera - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 326mm (Al) x 117mm (An) x 58mm (Fo) - Fabricado en SECC	52,00
SF-VIMOD-BS1		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Un módulo - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 117mm (Al) x 107mm (An) x 32.7mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación	60,00
SF-VIMOD-BS2		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Dos módulos - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 219mm (Al) x 107mm (An) x 32.7mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación	82,00
SF-VIMOD-BS3		Safire - Soporte de superficie para videoportero - Tres módulos - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 320mm (Al) x 107mm (An) x 32.7mm (Fo) - Fabricado en Aluminio de Aviación	176,00
SF-VI112-FLUSH-GB		Safire - Soporte de encastrar para videoportero - Compatible con modelos SF-VI112-IPW-xMF - Compatible con videoportero modular Safire - Medidas: 164mm (Al) x 81mm (An) x 31mm (Fo) - Fabricado en plástico - Compatible con visera de aluminio	7,60










SF-VIB005		Safire - Soporte para monitor de videoportero - Medidas: 131mm (Al) x 102mm (An) x 100mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificios de conexión	26,00
SF-VIB6320		Safire - Soporte de mesa para videoportero - Específico para monitor - Medidas: 86mm (Al) x 122mm (An) x 84mm (Fo) - Fabricado en aluminio	40,00
DS-KABV6113-RS		Hikvision - Soporte de superficie para videoportero SF-VI111-IPW-1MF - Medidas: 150mm (Al) x 80mm (An) x 49mm (Fo) - Fabricado en metacrilato - Conexión versátil con orificio de conexión	11,00
DS-KABV8113-RS/FLUSH		Hikvision - Soporte empotrado para videoportero SF-VI112-IPW-(X)MF - Medidas: 186mm (Al) x 97mm (An) x 31mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificio de conexión	20,00
DS-KABV8113-RS/SURFACE		Hikvision - Soporte de superficie para videoportero SF-VI112-IPW-(X)MF - Medidas: 189mm (Al) x 97mm (An) x 49mm (Fo) - Fabricado en acero inoxidable - Conexión versátil con orificio de conexión	28,00
SF-VI402-IP		Safire - Switch PoE específico para videoporteros Safire - 8 puertos - Permite conectar hasta 6 Videoporteros IP - Conectores RJ45 IN/OUT Ethernet - Accesorio para placas y monitores (principal o extension) - Alimenta a videoporteros TCP/IP - Montaje en superficie o carril	44,00
SF-VIMOD-HUB-2		Safire - Conversor 2 hilos a IP - 6 canales de 2 hilos - Conexión TCP/IP por RJ45 - Indicadores de estado - Accesorio para Placa y monitor - Montaje en superficie o carril - Alimenta a dispositivos de 2 hilos	154,00
SF-VIMOD-HUB-M2		Safire - Conversor 2 hilos a IP - 5 canales de 2 hilos - 1 canal de 2 hilos con 16W - Conexión TCP/IP por RJ45 - Indicadores de estado - 2 canales para hubs en cascada - Accesorio para Placa y monitor - Montaje en superficie o carril - Alimenta a dispositivos de 2 hilos	144,00

Ref.		Descripción	P.V.P.
XS-VTK2202-2		X-Security - Kit videoportero - Tecnología 2 hilos - Kit formado por: XS-V2202E-IP placa exterior de videoportero con cámara de 2Mpx - XS-V5422M-2POE monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - XS-V2003B-2IP conversor a 2 hilos a IP - VTM115 soporte de superficie - Alimentador 48VDC - Monitorización a través de Software DSS Express o App móvil DMSS	560,00
XS-VTK2202-IP		X-Security - Kit Videoportero - Tecnología IP - Se puede alimentar con PoE - Kit formado por: XS-V2202E-IP placa exterior de videoportero con cámara de 2Mpx - XS-V2421M-IP-POE monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" - 2 x Alimentador 12VDC - Monitorización a través de Software SmartPSS o App móvil	430,00
VTK-S2111-IPW		X-Security - Kit Videoportero - Tecnología IP - WiFi en placa y monitor - Se puede alimentar con PoE - Kit formado por: VTO2111D-WP placa exterior de videoportero con cámara y lector de tarjeta MF y apto para exterior IP65, VTH5221DW monitor interior con pantalla TFT LCD de 7", 2 x Alimentador 12VDC - Monitorización a través de Software SmartPSS o App móvil	310,00
XS-3211E-MB1		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - 1 botón de llamada para un apartamento - Lector de tarjetas MF de acceso - Se puede alimentar con PoE - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Apto para exterior IP65 y antivandálico	198,00
XS-V3211E		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - 2 botones de llamada para diferentes apartamentos - Lector de tarjetas MF de acceso - Se puede alimentar con PoE - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Apto para exterior IP65 y antivandálico	220,00
XS-3211E-MB4-V2		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Requiere de emparejamiento con monitor interno - Monitorización remota a través de Software DSS Express, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie	250,00
XS-3211E-MB4-V3		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software DSS Express, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - 4 botones de llamada para un apartamento - Lector de tarjetas MF de acceso - 10.000 tarjetas - Se puede alimentar con PoE - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Apto para exterior IP65 y antivandálico	230,00

XS-V2101E-IP-V2		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx WDR - Lente 2.8 mm gran angular - Altavoz y micrófono integrado - Visión nocturna - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie - Botón de llamada - Se puede alimentar con PoE - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Apto para exterior IP65 y antivandálico IK10	176,00
XS-V3221E-IP		X-Security - Videoportero IP con cámara 2Mpx CMOS - Lente gran angular ajustable - Altavoz y micrófono integrado - Conexión TCP/IP - Monitorización remota a través de Software, App móvil o monitor interior - Desbloqueo de puerta remota - Montaje en superficie o empotrado con soporte - Teclado de accesos y lector de tarjetas MF de Control de acceso - Se puede alimentar con PoE - Superficie de acero inoxidable antivandálico	360,00
XS-V1550-2		X-Security - Pantalla TFT LCD para videoportero de 7 a 2 hilos - 3 grupos de puertos de 2 hilos - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - RS485 - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP con XS-V3000NC-2 - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie o empotrado	200,00
XS-V1550M-IP		X-Security - Pantalla TFT para videoportero IP de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP - Llamadas internas entre dispositivos - Montaje en superficie	170,00
XS-V5422M-2POE		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - Comunicación TCP/IP y 2 hilos - Llamadas internas entre dispositivos - Se puede alimentar con PoE o 2 hilos - Slot MicroSD - Montaje en superficie	226,00
XS-V2421M-IP-POE		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes y mensajes - Extensión múltiple de pantallas - Comunicación TCP/IP - Llamadas internas entre dispositivos - Se puede alimentar con PoE - Montaje en superficie	150,00
XS-V2421M-IP-POE-B		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes y mensajes - Extensión múltiple de pantallas - Comunicación TCP/IP - Llamadas internas entre dispositivos - Se puede alimentar con PoE - Montaje en superficie	138,00
XS-V5421M-WIP		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Micrófono y altavoz integrado con teléfono - Audio bidireccional - 6 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes y mensajes - Extensión múltiple de pantallas - Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 - Llamadas internas entre dispositivos - Control de ascensor - Se puede alimentar con PoE - Montaje en superficie	210,00





XS-V5321MA-WIP		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 7" - Android 8.1 - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi IEEE802.11b/g/n - Llamadas internas entre dispositivos - Se puede alimentar con PoE - Montaje en superficie	188,00
XS-V5341MA-WIP		X-Security - Pantalla TFT para videoportero de 10" - Android 8.1 - Micrófono y altavoz integrado - Audio bidireccional - 8 entradas de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de imágenes - Extensión múltiple de pantallas - TCP/IP y WiFi IEEE802.11b/g/n - Llamadas internas entre dispositivos - Se puede alimentar con PoE - Montaje en superficie	340,00
XS-V5240MS-IP		X-Security - Estación Maestra - Pantalla 10" TFT - Micrófono y altavoz integrado con teléfono - Audio bidireccional - 4 entradas de alarma - Comunicación TCP/IP - 4 entradas de alarma, 2 puertos USB y 1 salida HDMI - 1 Salida de alarma - Slot Micro SD - Grabación y captura de pantalla - Visualización de cámaras IP de Vigilancia - Montaje en superficie	690,00
XS-V2000E-MR		X-Security - Módulo de extensión de videoportero - Lector de tarjeta MF 13.56MHz - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Compatible con VTO2000A-C	78,00
XS-V2000E-M1B		X-Security - Módulo de extensión de videoportero - 1 botón - 1 Etiqueta de personalización LED - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Compatible con XS-V2000E-MIP	50,00
XS-V2000E-MEP		X-Security - Módulo de extensión de videoportero - 1 Etiqueta de personalización - Superficie de acero inoxidable antivandálico - Compatible con XS-V2000E-MIP	40,00
DEE1010B		Branded - Módulo de extensión de videoportero - Control de acceso de segunda puerta - Comunicación RS485 - Sensor de puerta - Entrada para pulsador de apertura - Relé NO/NC - Entrada de alarma	42,00
XS-V1060SW-IP		X-Security - Switch PoE específico para videoporteros X-Security - 6 puertos - Permite conectar hasta 6 pantallas interiores - Conectores RJ45 IN/OUT Ethernet - Accesorio para placas y monitores (principal o extensión) - Alimenta a videoporteros TCP/IP - Montaje en superficie o carril	44,00






XS-V2003B-2IP		X-Security - Switch 2 hilos a IP - 2 Grupos de puertos de 2 hilos para cascada - 10 niveles de cascada - 1 Grupo de puerto de 2 hilos para videoporteros - Conexión de 20 monitores y 2 placas por convertor - Conexión TCP/IP por RJ45 - Montaje en superficie o carril	108,00
XS-V3000NC-2		X-Security - Convertor 2 hilos a IP - 4 grupos de puertos de 2 hilos - Conexión TCP/IP por RJ45 - Accesorio para VTO y VTH (central o extension) - Montaje en superficie o carril - Alimenta a dispositivos de 2 hilos	56,00
VTM05R		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-V2202E-IP - Un modulo - Medidas: 141mm (Al) x 102mm (An) x 49mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	32,00
VTM07R		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-3211E-MB(X) - Un modulo - Medidas: 196mm (Al) x 114mm (An) x 67mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	38,00
VTM08R		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-V3221E-IP - Un modulo - Medidas: 205mm (Al) x 109mm (An) x 34mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	24,00
VTM114		X-Security - Caja de registro para videoportero Villa XS-V2202E-(X) - Un modulo - Medidas: 128,9mm (Al) x 162,9mm (An) x 35mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificios de conexión	34,00
VTM115		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-V2202E-(X) - Medidas: 129mm (Al) x 95mm (An) x 28,5mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	28,00
VTM116		X-Security - Caja de registro para videoportero Villa XS-V3221E-IP - Un modulo - Medidas: 223mm (Al) x 121mm (An) x 33mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificios de conexión	46,00






VTM117		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-V3221E-IP - Medidas: 199mm (Al) x 97mm (An) x 29mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	22,00
VTM123		X-Security - Soporte de aluminio para videoportero - 190 (Al) x 100 (An) x 54 (Fo) mm con ángulo de inclinación de 45° - Compatible con XS-V5221M-IP	22,00
VTOB112		X-Security - Caja de registro para videoportero modular XS-V2000E-M(X) - triple módulo - Medidas: 367mm (Al) x 143mm (An) x 51mm (Fo) - Fabricado en acero - Conexión versátil con orificios de conexión - Requiere panel frontal XS-VF003E	22,00
VTOB101		X-Security - Caja de registro para videoportero de apartamentos - Medidas: 362mm (Al) x 135mm (An) x 60mm (Fo) - Fabricado en metal - Conexión versátil con orificios de conexión	14,00
VTOB102		X-Security - Caja de registro para videoportero de apartamentos - Medidas: 400mm (Al) x 150mm (An) x 63mm (Fo) - Fabricado en plástico ABS	10,00
VTOB111		X-Security - Caja de registro para videoportero modular XS-V2000E-M(X) - Doble módulo - Medidas: 255mm (Al) x 143mm (An) x 51mm (Fo) - Fabricado en acero - Conexión versátil con orificios de conexión - Requiere panel frontal XS-VF002E	22,00
VTOF009-VTOB115		X-Security - Caja de registro para videoportero modular XS-V2000E-M(X) - Capacidad 9 módulos (3x3) - Medidas caja: 390mm (Al) x 367mm (An) x 50mm (Fo) - Medidas panel 391mm (Al) x 369mm (An) x 10mm (Fo) - Fabricado en acero - Conexión versátil con orificios de conexión - Incluye panel frontal de acero inoxidable	198,00
XS-VF003E		X-Security - Panel frontal modular compatible con XS-V2000E-M(X) - Triple módulo - Medidas: 369mm (Al) x 145mm (An) x 11mm (Fo) - Superficie de acero inoxidable - Apto para cajas de registro y soportes de superficie	58,00
VTOB113-V2		X-Security - Soporte de superficie para videoportero modular XS-V2000E-M(X) - Doble módulo - Medidas: 262mm (Al) x 150mm (An) x 81mm (Fo) - Fabricado en aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión - Requiere panel frontal XS-VF002E	60,00







VTOB114		X-Security - Soporte de superficie para videoportero modular XS-V2000E-M(X) - Triple módulo - Medidas: 373mm (Al) x 149mm (An) x 81mm (Fo) - Fabricado en aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión - Requiere panel frontal XS-VF003E	44,00
VTM119		X-Security - Soporte de superficie para videoportero XS-V6441E-IP - Un modulo - Medidas: 411mm (Al) x 150mm (An) x 127mm (Fo) - Fabricado en aleación de aluminio - Conexión versátil con orificio de conexión	90,00






INTRUSIÓN - AJAX			
Ref.		Descripción	P.V.P.
AJ-HUBKIT-W		Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	334,00
AJ-HUBKIT-B		Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	334,00
AJ-HUBKIT-PRO-W		Ajax - Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo) y 3 detectores de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System	404,00

<p>AJ-STARTERKIT-CAM-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>480,00</p>
<p>AJ-STARTERKIT-CAM-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>480,00</p>
<p>AJ-STARTERKIT-CAM-MP-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>490,00</p>
<p>AJ-STARTERKIT-CAM-MP-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>490,00</p>







<p>AJ-STARTERKITPLUS-CAM-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Hasta 200 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Color blanco</p>	<p>752,00</p>
<p>AJ-STARTERKITPLUS-CAM-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 200 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>752,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>852,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>852,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-KPD-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.200,00</p>







<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-KPD-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-B y un tag AJ-TAG-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.200,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>862,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>862,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-KPD-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.200,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-KPD-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-B y un tag AJ-TAG-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.200,00</p>

AJ-HUB2PLUSKIT-DP-PRO-W		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.136,00
AJ-HUB2PLUSKIT-DP-PRO-B		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.136,00
AJ-HUB2PLUSKIT-DP-PRO-KPD-W		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.400,00
AJ-HUB2PLUSKIT-DP-PRO-KPD-B		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-B y un tag AJ-TAG-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.400,00
AJ-HUB2PLUSKIT-MP-PRO-W		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.168,00
AJ-HUB2PLUSKIT-MP-PRO-B		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	1.168,00









<p>AJ-HUB2PLUSKIT-MP-PRO-KPD-W</p> 	<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.400,00</p>
<p>AJ-HUB2PLUSKIT-MP-PRO-KPD-B</p> 	<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-B y un tag AJ-TAG-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>1.400,00</p>
<p>AJ-HUB-W</p> 	<p>Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 848MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Hasta 50 usuarios - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>176,00</p>
<p>AJ-HUB-B</p> 	<p>Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 848MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Hasta 50 usuarios - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>176,00</p>
<p>AJ-HUB2-W</p> 	<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>280,00</p>


<p>AJ-HUB2-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>280,00</p>
<p>AJ-HUB2PLUS-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras - Hasta 200 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>482,00</p>
<p>AJ-HUB2PLUS-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras - Hasta 200 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>482,00</p>
<p>AJ-HUB2-DC6V-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 6 V DC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>280,00</p>
<p>10XM2M-CARD-ES</p>	 x10	<p>Pack de 10 tarjetas SIM M2M - GlobalSIM - Tarifa plana Alarmas</p>	<p>0,00</p>
<p>10XM2M-CARD-EU</p>	 x10	<p>NO PONER</p>	<p>0,00</p>








<p>AJ-SIMCMS</p>	 <p>Contratto Centrale Operativa H24</p>	<p>NO PONER</p>	<p>254,00</p>
<p>AJ-DC6V-PCB2</p>		<p>Módulo alimentación 6 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 4.2~16 VDC - Corriente máxima de entrada 2.2 A (4.2 VDC) - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel</p>	<p>38,00</p>
<p>AJ-DC12V-PCB1</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>34,00</p>
<p>AJ-DC12V-PCB2</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel</p>	<p>34,00</p>
<p>AJ-AC220V-PCB1</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>38,00</p>
<p>AJ-AC220V-PCB2</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>34,00</p>







AJ-BATTERYKIT-7M		Ajax - Kit batería para Hub 2 - Incluye módulo autónomo de alimentación y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 7 meses	144,00
AJ-BATTERYKIT-14M		Ajax - Kit batería para Hub 2 - Incluye módulo autónomo de alimentación y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 14 meses	250,00
AJ-BATTERYBOX-14M		Ajax - Kit formado por: BATT-60V-6000WH (batería) y BOX-403020-IP66 (armario de poliéster) - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus para funcionamiento autónomo - Duración hasta 14 meses	360,00
AJ-BATTERYBOX-7M		Ajax - Kit formado por: BATT-75V-3000WH (batería) y BOX-403020-IP66 (armario de poliéster) - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus para funcionamiento autónomo - Duración hasta 7 meses	240,00
AJ-MOTIONCAM-W		Ajax - Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color blanco	176,00
AJ-MOTIONCAM-B		Ajax - Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color negro	176,00








AJ-MOTIONPROTECT-W		Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	76,00
AJ-MOTIONPROTECT-B		Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	76,00
10XAJ-MOTIONPROTECT-W		Ajax - Pack de 10 detectores AJ-MOTIONPROTECT-W	684,00
AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W		Ajax - Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	104,00
AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B		Ajax - Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	104,00
AJ-COMBIPROTECT-W		Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	104,00
AJ-COMBIPROTECT-B		Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	104,00








AJ-CURTAINPROTECT-W		Ajax - Detector de exterior tipo cortina - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina - Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	88,00
AJ-CURTAINPROTECT-B		Ajax - Detector de exterior tipo cortina - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina - Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	88,00
AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-W		Ajax - Fotodetector de exterior - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Máxima resolución VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V	332,00
AJ-OUTDOORPROTECT-W		Ajax - Detector de exterior doble PIR inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 15 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco	236,00
AJ-DUALCURTAINOUTDOOR-W		Ajax - Detector de exterior tipo cortina dual inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina por cada lado con antimasking - Detección: Rango 4~11 m / 6° H - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 2 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco	264,00
AJ-DOORPROTECT-W		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	44,00
AJ-DOORPROTECT-B		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	44,00
10XAJ-DOORPROTECT-W		Ajax - Pack de 10 detectores AJ-DOORPROTECT-W	414,00

AJ-DOORPROTECTPLUS-W		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	66,00
AJ-DOORPROTECTPLUS-B		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	66,00
AJ-GLASSPROTECT-W		Ajax - Detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	76,00
AJ-GLASSPROTECT-B		Ajax - Detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	76,00
AJ-LEAKSPROTECT-W		Ajax - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años) - Uso interior - IP65 - Color blanco	60,00
AJ-LEAKSPROTECT-B		Ajax - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años) - Uso interior - IP65 - Color negro	60,00
AJ-FIREPROTECT-W		Ajax - Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	88,00
AJ-FIREPROTECT-B		Ajax - Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	88,00

AJ-FIREPROTECTPLUS-W		Ajax - Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	134,00
AJ-FIREPROTECTPLUS-B		Ajax - Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	134,00
AJ-SPACECONTROL-W		Ajax - Mando a distancia multifunción - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años) - Color blanco	38,00
AJ-SPACECONTROL-B		Ajax - Mando a distancia multifunción - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años) - Color negro	38,00
AJ-BUTTON-W		Ajax - Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color blanco	38,00
AJ-BUTTON-B		Ajax - Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color negro	38,00
AJ-DOUBLEBUTTON-W		Ajax - Doble botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color blanco	38,00
AJ-DOUBLEBUTTON-B		Ajax - Doble botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color negro	38,00

<p>AJ-KEYPAD-W</p>		<p>Ajax - Teclado independiente - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>120,00</p>
<p>AJ-KEYPAD-B</p>		<p>Ajax - Teclado independiente - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>120,00</p>
<p>AJ-KEYPADPLUS-W</p>		<p>Ajax - Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>148,00</p>
<p>AJ-KEYPADPLUS-B</p>		<p>Ajax - Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>148,00</p>
<p>AJ-KEYPADCOMBI-W</p>		<p>Ajax - Teclado independiente con sirena incorporada y lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Sirena integrada con volumen ajustable 81~105 dB a 1 m de distancia - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>130,00</p>
<p>AJ-KEYPADCOMBI-B</p>		<p>Ajax - Teclado independiente con sirena incorporada y lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Sirena integrada con volumen ajustable 81~105 dB a 1 m de distancia - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>130,00</p>









AJ-PASS-W		Ajax -Tarjeta de acceso sin contacto - Tecnología MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color blanco	7,00
AJ-PASS-B		Ajax -Tarjeta de acceso sin contacto - Tecnología MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color negro	7,00
AJ-TAG-W		Ajax - Llavero de acceso sin contacto - Tag MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color blanco	8,00
AJ-TAG-B		Ajax - Llavero de acceso sin contacto - Tag MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color negro	8,00
AJ-HOMESIREN-W		Ajax - Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81~105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Incluye soporte - Color blanco	76,00
10XAJ-HOMESIREN-W		Ajax - Pack de 10 sirenas AJ-HOMESIREN-W	690,00
AJ-HOMESIREN-B		Ajax - Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81~105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Incluye soporte - Color negro	76,00

AJ-STREETSIREN-W		Ajax - Sirena para exterior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Incluye soporte - Color blanco	148,00
AJ-STREETSIREN-B		Ajax - Sirena para exterior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Incluye soporte - Color negro	148,00
AJ-STREETSIRENCUSTOM-W		Ajax - Sirena exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-W - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP55 - Incluye soporte - No incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-W - Color blanco	148,00
AJ-STREETSIRENCUSTOM-B		Ajax - Sirena exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-B - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP55 - Incluye soporte - No incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-B - Color negro	148,00
10XAJ-BRANDPLATES-W		Ajax - Cubierta personalizable para sirena exterior AJ-STREETSIRENCUSTOM-W - Apto para uso exterior - No incluye sirena AJ-STREETSIRENCUSTOM-W - Color blanco	90,00
10XAJ-BRANDPLATES-B		Ajax - Cubierta personalizable para sirena exterior AJ-STREETSIRENCUSTOM-B - Apto para uso exterior - No incluye sirena AJ-STREETSIRENCUSTOM-B - Color negro	90,00
AJ-REX-W		Ajax - Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1800 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	150,00

AJ-REX-B		Ajax - Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1800 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	150,00
AJ-TRANSMITTER		Ajax - Transmisor vía radio - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1600 m - Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Tamper anti-apertura - Salida de alimentación 3 V - Alimentación 3 pila CR123A 3.0 V - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma	60,00
AJ-MULTITRANSMITTER-W		Ajax - Transmisor vía radio de múltiples entradas - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Bidireccional - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Doble Tamper anti-apertura - Doble salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax	186,00
AJ-MULTITRANSMITTER-B		Ajax - Transmisor vía radio de múltiples entradas - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Bidireccional - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Doble Tamper anti-apertura - Doble salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax	186,00
AJ-OCBRIDGEPLUS		Ajax - Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Alimentación USB (configuración) o 8~14 V - Software de gestión de dispositivos propio: Ajax ocBridge Configurator	84,00
AJ-UARTBRIDGE		Ajax - Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados y sistemas domóticos - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 85 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Comunicación serie (Interfaz UART) con sistema cableado o sistema domótico - Alimentación 5 VDC	44,00
AJ-SOCKET-W		Ajax - Enchufe inteligente con control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo - Permite medir el consumo - Diseño compacto - Color blanco	92,00
AJ-SOCKET-B		Ajax - Enchufe inteligente con control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo - Permite medir el consumo - Diseño compacto - Color negro	92,00





AJ-WALLSWITCH-B		Ajax - Relé de control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima hasta 3 kW (13 A) - Permite medir el consumo - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar - Color negro	54,00
AJ-RELAY		Ajax - Relé de control remoto contacto seco - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Alcance espacio libre 1000 m - Alimentación de entrada 7~24 V DC - Potencia máxima hasta 3 kW - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar - Color negro	54,00
AJ-CASEHUB-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W y AJ-HUB2-W - Color blanco	30,00
AJ-CASEHUB-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-HUB-B, AJ-HUBPLUS-B y AJ-HUB2-B - Color negro	30,00
AJ-BRACKETHUB-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W y AJ-HUB2-W - Color blanco	16,00
AJ-BRACKETHUB-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HUB-B, AJ-HUBPLUS-B y AJ-HUB2-B - Color negro	16,00
AJ-CASEMP-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W y AJ-COMBIPROTECT-W - Color blanco	12,00
AJ-CASEMP-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B y AJ-COMBIPROTECT-B - Color negro	12,00

AJ-BRACKETMP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W y AJ-COMBIPROTECT-W - Color blanco	8,00
AJ-BRACKETMP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B y AJ-COMBIPROTECT-B - Color negro	8,00
AJ-CASEMC-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-MOTIONCAM-W - Color blanco	18,80
AJ-BRACKETMC-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONCAM-W - Color blanco	7,60
AJ-BRACKETMC-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONCAM-B - Color blanco	7,60
AJ-HOOD		Ajax - Cubierta del detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W - Instalación sencilla - Color blanco	14,80
AJ-BRACKETMPO-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-OUTDOORPROTECT-W - Color blanco	8,00
AJ-MAGNET-W		Ajax - Imán de repuesto pequeño y grande para AJ-DOORPROTECT-W y AJ-DOORPROTECTPLUS-W - Color blanco	8,00


AJ-MAGNET-B		Ajax - Imán de repuesto pequeño y grande para AJ-DOORPROTECT-B y AJ-DOORPROTECTPLUS-B - Color negro	8,00
AJ-CASEDP-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W y AJ-GLASSPROTECT-W - Color blanco	8,00
AJ-CASEDP-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-DOORPROTECT-B, AJ-DOORPROTECTPLUS-B y AJ-GLASSPROTECT-B - Color negro	8,00
AJ-BRACKETDP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W y AJ-GLASSPROTECT-W - Color blanco	6,00
AJ-BRACKETDP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-DOORPROTECT-B, AJ-DOORPROTECTPLUS-B y AJ-GLASSPROTECT-B - Color negro	6,00
AJ-CASEFP-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-FIREPROTECT-W y AJ-FIREPROTECTPLUS-W - Color blanco	14,00
AJ-CASEFP-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-FIREPROTECT-B y AJ-FIREPROTECTPLUS-B - Color negro	14,00
AJ-BRACKETFP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-FIREPROTECT-W y AJ-FIREPROTECTPLUS-W - Color blanco	8,00








AJ-BRACKETFP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-FIREPROTECT-B y AJ-FIREPROTECTPLUS-B - Color negro	8,00
AJ-CASESC-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-SPACECONTROL-W - Color blanco	6,00
AJ-CASESC-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-SPACECONTROL-B - Color negro	6,00
AJ-HOLDER-B		Ajax - Soporte para AJ-BUTTON-W y AJ-DOUBLEBUTTON-W - Instalación sencilla - Color negro	7,00
AJ-HOLDER-W		Ajax - Soporte para AJ-BUTTON-W y AJ-DOUBLEBUTTON-W - Instalación sencilla - Color blanco	7,00
AJ-BRACKETKP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-W - Color blanco	12,00
AJ-BRACKETKP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-B - Color negro	12,00
AJ-CASEHS-W		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-HOMESIREN-W - Color blanco	18,00
AJ-CASEHS-B		Ajax - Carcasa de repuesto para AJ-HOMESIREN-B - Color negro	18,00


AJ-BRACKETHS-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HOMESIREN-W - Color blanco	16,00
AJ-BRACKETHS-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HOMESIREN-B - Color negro	16,00
AJ-BRACKETSS-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-STREETSIREN-W - Color blanco	16,00
AJ-BRACKETSS-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-STREETSIREN-B - Color negro	16,00
AJ-DEMOCASE-W		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W	500,00
AJ-DEMOCASE-B		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B	500,00
AJ-DEMOCASE2-W		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W	700,00
AJ-DEMOCASE2-B		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B	700,00


<p>AJ-STOTEM-W</p>		<p>Ajax - Expositor metálico de sobremesa - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W, 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W, 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W, 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W y 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W</p>	<p>810,00</p>
<p>AJ-BTOTEM2-W-ES</p>		<p>Ajax - Expositor de madera para demostraciones - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W, 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W, 1 sirena para exterior AJ-STREETSIREN-W, 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W, 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W, 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W y un marco digital de 10" para mostrar vídeos de Ajax</p>	<p>1.450,00</p>
<p>AJ-BTOTEM2-W-FR</p>		<p>NO PONER</p>	<p>1.450,00</p>
<p>AJ-BTOTEM2-W-IT</p>		<p>NO PONER</p>	<p>1.450,00</p>
<p>AJ-WALLDEMO-ES</p>		<p>Ajax - Expositor de pared - Español</p>	<p>592,00</p>
<p>AJ-ROLLUP-ES</p>		<p>Ajax - Expositor enrollable - Español</p>	<p>342,00</p>
<p>AJ-BASEBALLBAT-B</p>		<p>Ajax - Bate de baseball - Color negro</p>	<p>40,00</p>






AJ-CAP-B		Ajax - Gorra - Color negro	19,00
AJ-TSHIRT-M		Ajax - Camiseta PRO - Talla M - Color negro	18,80
AJ-TSHIRT-L		Ajax - Camiseta - Talla L - Color negro	18,80
AJ-TSHIRT-XL		Ajax - Camiseta - Talla XL - Color negro	18,80
AJ-TSHIRT-2XL		Ajax - Camiseta PRO - Talla 2XL - Color negro	18,80
AJ-TSHIRT-M-IT		NO PONER	18,80
AJ-TSHIRT-L-IT		NO PONER	18,80
AJ-TSHIRT-XL-IT		NO PONER	18,80

INTRUSIÓN - SOPRAS + AJ-TRANSMITTER			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SOP-WA9-DT		Sopras - Detector de exterior de bajo consumo - Bidireccional - Doble tecnología: microondas y doble PIR con antimasking - Detección: Rango 9 m / 90° - Indicador de detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 2 pilas ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP65 - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	144,00


SOP-BR		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble tecnología: microondas y doble PIR por cada lado - Detección: Rango 9 m a cada lado - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1600 m - Alimentación 2 pilas ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP65 - Incluye soporte - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	200,00
SOP-BR-S		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble PIR por cada lado - Detección: Rango 9 m a cada lado - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1600 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP65 - Incluye soporte - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	130,00
SOP-2IR-W		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble PIR tipo cortina con antimasking - Detección: Rango 3 m / 35° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	90,00
SOP-2IR-BR		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble PIR tipo cortina con antimasking - Detección: Rango 3 m / 35° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color marrón - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	90,00
SOP-2IRD-W		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble tecnología: doble PIR y microondas con antimasking - Detección: Rango 3 m / 35° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	140,00
SOP-2IRD-BR		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble tecnología: doble PIR y microondas con antimasking - Detección: Rango 3 m / 35° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color marrón - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	144,00
SOP-9DT-PRO		Sopras - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Bidireccional - Doble tecnología: doble PIR y microondas con antimasking - Detección: Rango 10 m / H: 7.5° V: 48° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V (incluida) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco - Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax	124,00

SOP-BRACKET-9DT		Sopras - Soporte para detectores - Policarbonato - Compatible con detectores SOP-9DT-PRO y SOP-WA9-DT - Apto para uso en exterior	18,00
------------------------	---	---	-------

INTRUSIÓN - ELECTRONICS LINE ICONNECT			
Ref.		Descripción	P.V.P.
EL4761		Electronics Line - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz - Antena interna - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila ½ AA 3.6 V (duración estimada 5 años) - Uso interior	64,00

INTRUSIÓN - ELECTRONICS LINE SECUPLACE			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SECUPLACE-W		Electronics Line - Sistema de alarma inalámbrico unidireccional WiFi - Inalámbrico 868 MHz - Kit formado por: Secuplace Compact (panel con batería de respaldo y sirena interna 93 dBA), 2 PIR EL5845PI, 1 contacto de puerta/ventana magnético EL2801, 1 mando unidireccional EL2714 - 32 zonas inalámbricas, 1 zona cableada integrada - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Acceso remoto por nube, app web y app móvil - Aplicación para smartphone: MyELAS	410,00
EL2762		Electronics Line - Detector de gas - Unidireccional - Inalámbrico 868 MHz - Antena interna - Alarma 85 dB - Detecta butano, propano, metano y gas natural - Uso interior	174,00
EL2800		Electronics Line - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas doble elemento - Unidireccional - Inalámbrico 868 MHz - Antena interna - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 2~12 m - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 45 Kg - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Apto para uso exterior	170,00
EL2620		Electronics Line - Teclado independiente - Unidireccional - Inalámbrico 868 MHz - Antena interna - Permite armado total/parcial/perímetro/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Mensajes de voz de armado/desarmado - Alimentación 9 V batería	80,00
EL2635		Electronics Line - Repetidor inalámbrico - Unidireccional - Inalámbrico 868 MHz - Antena externa - Cada panel SecuPlace Compact permite hasta 4 repetidores - Soporta hasta 32 dispositivos - Tamper anti-apertura - Batería de respaldo	116,00



INTRUSIÓN - ELECTRONICS LINE CÁMARAS IP









Ref.		Descripción	P.V.P.
EL-IPC35A		Electronics Line - Cámara IP - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - IR Alcance 10 m - Compresión H.264/MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - IR CUT - 3DNR- Interfaz WEB, Smartphone y NVR - Conexión a Nube MyELAS - Compatible con ONVIF	130,00










INTRUSIÓN - HIKVISION

Ref.		Descripción	P.V.P.
DIGI-LAN		Pyronix - Módem LAN - Puede ser instalado dentro del panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicación LAN - Cada panel permite únicamente un módem de comunicación (GPRS ó LAN)	107,16
WL-WE		Pyronix - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600 m - Indicador de intensidad de la señal - Cable del sensor de agua 1,5 m - Alimentación 1 pila CR2 3.0 V (duración estimada 2 años)	78,00
PCX-ROX8R8T		Pyronix - Expansor para 16 salidas - Certificado grado 3 - 8 salidas relay (NO o NC) y 8 salidas a transistor - Conexión RS485	140,00

INTRUSIÓN - PYRONIX CABLEADO










Ref.		Descripción	P.V.P.
KX15DD		Pyronix - Detector interior PIR con pirosensor doble elemento - Cobertura 15 m / 85° - Ángulo cero - Resistencias EOL simple/doble incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 2	15,40
10XKX15DD		Pyronix - Pack de 10 detectores KX15DD	144,00
KX10DP		Pyronix - Detector interior PIR con pirosensor doble elemento inmune a mascotas hasta 24 Kg - Cobertura 10 m / 85° - Resistencias EOL simple/doble incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 2	15,60
KX15DT		Pyronix - Detector interior doble tecnología - Microondas y PIR con pirosensor doble elemento - Cobertura 15 m / 85° - Ángulo cero - Resistencias EOL simple/doble incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Función AND/OR - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 2	30,00

10XKX15DT		Pyronix - Pack de 10 detectores KX15DT	280,00
KX18DC		Pyronix - Detector interior de cortina vertical PIR con pirosensor doble elemento - Cobertura 18 m / 20° - Incluye lente adicional cortina cobertura 30 m vertical - Resistencias EOL simple/doble incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 2	25,00
KX10DTP		Pyronix - Detector interior doble tecnología - Microondas y PIR con pirosensor doble elemento inmune a mascotas hasta 24 Kg - Cobertura 10 m / 85° - Resistencias EOL simple/doble incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 2	28,00
KX15DTAM		Pyronix - Detector interior doble tecnología antimasking - Microondas y PIR con pirosensor doble elemento - Cobertura 15 m / 85° - Auto test activo - Ángulo cero - Resistencias EOL simple/doble/triple incorporadas - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Función AND/OR - Antimasking 0-1 m - Incluye dos lentes cortina 18 m y 30 m - Rótulas de pared y techo incluidas - Certificado Grado 3	48,00
10XKX15DTAM		Pyronix - Pack de 10 detectores KX15DTAM	450,00
TMD15		Pyronix - Detector interior triple tecnología antimasking - Microondas y dos PIR con pirosensor doble elemento - Cobertura 15 m / 90° - Cobertura regulable microondas entre 1-15 m - Auto test activo - Ángulo cero - Resistencias EOL simple/doble/triple incorporadas - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Función AND/OR - Antimasking 0-1 m - Certificado Grado 3	81,28
OCTOPUSDQ		Pyronix - Detector PIR para interior - Especial para instalar en techo - Cobertura 12 m / 360° - Ángulo cero - Resistencias EOL incorporadas, seleccionables por jumpers - Sensibilidad automática - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Certificado Grado 2	40,00
XDH10TT-AM		Pyronix - Detector exterior combinado triple tecnología antimasking - Microondas y dos PIR con pirosensor de doble elemento - Cobertura PIRs fija de 10 m / 90° - Cobertura regulable microondas entre 0-10 m - Inmune a mascotas hasta 10 Kg instalado a 2,4 m altura - Protección lente UV reforzada - Resistencias EOL simple/doble/triple incorporadas - Antimasking 0-1 m - Certificado Grado 2	114,00




XDL12TT-AM		Pyronix - Detector exterior combinado triple tecnología antimasking - Microondas y dos PIR con pirosensor de doble elemento - Cobertura PIRs de 12 m / 85° o tipo cortina de 12 m / 17° - Cobertura regulable microondas entre 0-12 m - Inmune a mascotas hasta 24 Kg instalado a 1-1,5 m altura - Protección lente UV reforzada - Resistencias EOL simple/doble/triple incorporadas - Antimasking 0-1 m - Certificado Grado 2	116,00
KX-BRACKETC		Pyronix - Soporte de techo para detectores - Policarbonato - Compatible con detectores KX	2,80
KX-BRACKETW		Pyronix - Soporte de pared para detectores - Policarbonato - Compatible con detectores KX	3,40
XD-WALLBRACKET		Pyronix - Soporte para pared - Tamper y conexión con detector - Compatible con detector XD10TTAM - Apto para uso en exterior	14,50
XD-45DADAPTER		Pyronix - Adaptador giro 45° para soporte de pared - Necesita soporte de pared XD-WALLBRACKET - Compatible con detector XD10TTAM - Apto para uso en exterior	8,60
XD-FIXEDBRACKET		Pyronix - Soporte para pared - Permite instalar uno o dos detectores a 90° - Tamper y conexión con detector - Compatible con detectores XDL15TT-AM y XD10TTAM - Apto para uso en exterior	32,00
DELTABELL-E-CW		Pyronix - Sirena para exterior - Cableado - 104 dBA - Duración máxima del sonido 15 minutos - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Parte frontal personalizable - Alimentación 1 batería 7.2 V	96,00
DELTA-BDB		Pyronix - Sirena simulada no operativa - Simula sirena DELTABELL-E - Compatible con DELTA-COVER personalizable - Color azul	32,00
DELTA-COVER		Pyronix - Protector frontal para la sirena DELTABELL-E y DELTA-BDB - Personalizable a partir de 25 unidades	18,00







INTRUSIÓN - DETECTORES TSEC

Ref.	Descripción	P.V.P.
------	-------------	--------

MSK-101		TSEC - Detector exterior basado en la última tecnología radar 24GHz - Cobertura entre 0~25m - 4 salidas relé NO/NC programables - Alarma, pre- Alarma, fallo y tamper - Reducción de falsas alarmas por animales - detección desde 0.05m/s - Protección polímero técnico - Indicación LED - Grado de protección IP67 - Certificado Grado 3 - Necesario WSYNC-RJ-WIFI para su configuración	600,00
MSK-101-BM		TSEC - Soporte para MSK-101 - Permite su instalación en un ángulo de 90° - Válido para instalaciones en las que hay que salvar una pared o ventana - Plástico con protección polímero técnico	84,00
WSYNC-RJ-WIFI		TSEC - Dongle de configuración - Compatible con detector radar MSK-101 - Permite configurar la sensibilidad, distancia de detección y otros parámetros a través de APP para móvil - Configuración a través de red WiFi propia creada por el dispositivo	214,00
MSK-101-DH		TSEC - Soporte para WSYNC-RJ-WIFI - Permite una mayor facilidad a la hora de la configuración del MSK-101 - Plástico con protección polímero técnico	8,00
CLH-111		TSEC - Detector magnético para persianas y puertas - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Caja de aluminio anodizado - Sistema de 4 hilos - Apto para exterior - Certificado Grado 3	66,00
CLH-200-M		TSEC - Detector magnético para persianas y puertas - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Caja de aluminio anodizado - Salida de cable modular - instalaciones en línea o en ángulo recto - Certificado Grado 3	100,00
CLH-300-M-W		TSEC - Detector magnético para persianas y puertas - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Caja de fibra de vidrio - Salida de cable modular - instalaciones en línea o en ángulo recto - Certificado Grado 3	62,00
CLR-AL-W		TSEC - Adaptador con imán para instalación de magnético en aluminio	7,50
CLR-BL-W		TSEC - Adaptador con imán para instalación de magnético en metal	9,00


CLR-MGA-W		TSEC - Adaptador con imán para instalación de magnético en madera	5,00
CLR-TW-4C-W		TSEC - Detector magnético - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Requiere de adaptador e imán para su correcto funcionamiento	17,00
CLR-TW-T-W		TSEC - Detector magnético - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 2 hilos - Requiere de adaptador e imán para su correcto funcionamiento	20,00
CLV-03-W		TSEC - Detector de vibración y magnético para persianas y puertas - Tecnología Magnasphere - Anti-enmascaramiento magnético - Caja de fibra de vidrio - Sistema de 4 hilos - Cable de 2 metros - instalaciones en línea o en ángulo recto - Certificado Grado 3	80,00
OW-RT51		Destornillador específico para dispositivos TSEC - Especial para la extracción de tornillería de máxima seguridad	126,00







INTRUSIÓN - DETECTORES OPTEX			
Ref.		Descripción	P.V.P.
VXI-R		Optex - Detector de exterior de bajo consumo - Doble PIR - Detección: Rango 12 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	155,86
VXI-RAM		Optex - Detector de exterior de bajo consumo - Doble tecnología: microondas y doble PIR con antimasking - Detección: Rango 12 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	179,30
VXI-RDAM		Optex - Detector de exterior de bajo consumo - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 12 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	197,22




VXS-RAM		Optex - Detector de exterior de bajo consumo - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 12 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	198,62
VXS-RDAM-X5		Optex - Detector de exterior de bajo consumo - Doble tecnología: microondas y doble PIR con antimasking - Detección: Rango 12 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	215,16
BXS-R		Optex - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Doble PIR por cada lado - Detección: Rango 12 m / 40° a cada lado - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	184,82
BXS-RW		Optex - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Doble PIR por cada lado - Detección: Rango 12 m / 40° a cada lado - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55 - Color blanco	184,82
BXS-RAM		Optex - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Doble PIR por cada lado con antimasking - Detección: Rango 12 m / 40° a cada lado - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	206,88
WXI-R		Optex - Detector de exterior gran amplitud angular de bajo consumo - Doble PIR - Detección: Rango 12 m / 180° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~3.6 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	227,58
WXI-RAM		Optex - Detector de exterior gran amplitud angular de bajo consumo - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 12 m / 180° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~3.6 VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP55	248,26
WXI-ST		Optex - Detector de exterior gran amplitud angular - Doble PIR - Detección: Rango 12 m / 180° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación 9.5~18 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP55	206,88





INTRUSIÓN - DETECTORES LINCE









Ref.		Descripción	P.V.P.
------	--	-------------	--------

LINCE-1926-RCDAM		Lince - Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo - Doble tecnología: microondas y doble PIR con Antimasking - Detección: Rango 10 m / 5° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación por baterías 3~9 V o 12VDC - Compatible con transmisor vía radio - Uso exterior - Grado de protección IP45 - Certificado Grado 3	170,00
-------------------------	---	--	--------

INTRUSIÓN - SIRENAS CABLEADAS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SIREN-MINI-HOLA		Venitem - Sirena cableada para interior - Potencia de sonido 96.3 dB a 1 m - 8 tonos seleccionables - Sirena patentada - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Alimentación 13.8 V DC - Dimensiones 155 (Al) x 100 (An) x 50 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - EN 50131-4 - Clase ambiental IV - IP4X - IK07	46,00
SIREN-MINI-MURANO		Venitem - Sirena cableada para interior - Potencia de sonido 98 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - Sirena patentada - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Alimentación 13.8 V DC - Dimensiones 155 (Al) x 119 (An) x 54 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - EN 50131-4 - Clase ambiental IV - IP4X - IK07	44,00
SOUNDER-G3		Sirena cableada para interior - Potencia de sonido 110 dB a 1 m - Sonido seleccionable continuo o alterno - Tamper de caja frontal y trasero de pared - Alimentación remota 9~15V DC - Dimensiones 115 (Al) x 115 (An) x 32 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - Clase ambiental II	18,40
SIREN-HOLA		Venitem - Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 109.5 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - 4 temporizadores programables por DIP Switch - Sirena patentada - Sistema anti espuma y anti golpes - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Hueco para batería 12V 2.1Ah - Alimentación 13.8 V DC - Dimensiones 335 (Al) x 220 (An) x 85 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - EN 50131-4 - Clase ambiental IV - IP44 - IK08	112,00
SIREN-MOSE-SC		Venitem - Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 116.5 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - 4 temporizadores programables por DIP Switch - Sirena patentada - Sistema anti espuma y anti golpes - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Hueco para batería 12V 2.1Ah - Alimentación 13.8 V DC - Dimensiones 335 (Al) x 220 (An) x 85 (Fo) mm - Clase ambiental IV - IP44 - IK08	132,00
VEGA		Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 109 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - Doble piezoeléctrico - Tiempo de activación 3/15 minutos - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Batería incluida 6V 1.3 Ah - Alimentación 12 V DC - Dimensiones 260 (Al) x 275 (An) x 55 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - Clase ambiental III - Luz azul	58,00


VEGA-R		Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 109 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - Doble piezoeléctrico - Tiempo de activación 3/15 minutos - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Batería incluida 6V 1.3 Ah - Alimentación 12 V DC - Dimensiones 260 (Al) x 275 (An) x 55 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - Clase ambiental III - Luz roja	58,00
VEGA-PLUS		Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 112 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - Doble piezoeléctrico - Tiempo de activación 3/15 minutos - Flash de 2 barras de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Batería incluida 6V 1.3 Ah - Alimentación 12 V DC - Dimensiones 260 (Al) x 275 (An) x 55 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - Clase ambiental III - Luz azul	68,00
VEGA-PLUS-R		Sirena cableada para exterior - Potencia de sonido 112 dB a 1 m - 4 tonos seleccionables - Doble piezoeléctrico - Tiempo de activación 3/15 minutos - Flash de 2 barras de LEDs señalización en espera - Beep / flash de armado y desarmado - Tamper frontal y trasero - Batería incluida 6V 1.3 Ah - Alimentación 12 V DC - Dimensiones 260 (Al) x 275 (An) x 55 (Fo) mm - Certificado Grado 3 - Clase ambiental III - Luz roja	68,00










INTRUSIÓN - DETECTORES CABLEADOS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
MDO-ST12		Detector de exterior - Doble PIR volumétrico - Detección: Rango 12 m / 110° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación 9 ~16 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP55	34,00
MDO-DT12		Detector de exterior - Doble tecnología: microondas y PIR - Detección: Rango 12 m / 110° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación 9 ~16 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP55	60,00
TEXE-AKB-0001		Texecom - Detector interior DUAL PIR - Cobertura 15 m / 90° - Resistencias EOL incorporadas, seleccionables por DIP - Modo anti mascotas opcional - Sensibilidad seleccionable - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Puntos de montaje flexibles - Bloques de terminales extraíbles para instalación sencillo - Certificado Grado 2	15,20
TEXE-AKC-0001		Texecom - Detector interior QUAD PIR - Cobertura 20 m / 90° - Resistencias EOL incorporadas, seleccionables por DIP - Modo anti mascotas opcional - Sensibilidad seleccionable - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Puntos de montaje flexibles - Bloques de terminales extraíbles para instalación sencillo - Certificado Grado 2	18,80






TEXE-AKD-0001		Texecom - Detector interior doble tecnología - PIR con piro sensor QUAD y Miroondas - Cobertura 20 m / 85° - Resistencias EOL incorporadas, seleccionables por DIP - Modo seleccionables Doble Tecnología / Anti mascotas / CloakWise - Sensibilidad seleccionable - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Puntos de montaje flexibles - Bloques de terminales extraíbles para instalación sencillo - Certificado Grado 2	32,00
TEXE-AKF-0001		Texecom - Detector interior QUAD PIR - Especial para instalar en techo - Cobertura 9,3 m / 360° - Resistencias EOL incorporadas, seleccionables por DIP - Modo anti mascotas opcional - Sensibilidad seleccionable - Compensación digital de temperatura - Óptica sellada - Filtro luz blanca - Protección lente UV - Puntos de montaje flexibles - Bloques de terminales extraíbles para instalación sencillo - Certificado Grado 2	35,00
XTL-CH10023001		Xtralis ADPRO PRO E45 - PIR cortina - 50 metros alcance - 3 salidas alarma configurables - Cobertura Zona cero - Antimasking - IP65	492,00
XTL-CH10033101		Xtralis ADPRO PRO E100H - PIR cortina - 150 metros alcance - 5 salidas alarma configurables - Cobertura Zona cero - Antimasking - IP65 - Calefactor	1.118,00
XTL-CH10100001		Xtralis ADPRO PRO E400H - PIR cortina - 200 metros alcance - 5 salidas alarma configurables - Cobertura Zona cero - Antimasking - IP65 Calefactor	1.600,00
XTL-CH10033001		Xtralis ADPRO PRO E100 - PIR cortina - 120 metros alcance - 3 salidas alarma configurables - Cobertura Zona cero - Antimasking - IP65	942,00
XTL-CH10023101		Xtralis ADPRO PRO E45H - PIR cortina - 60 metros alcance - 5 salidas alarma configurables - Cobertura Zona cero - Antimasking - IP65 - Calefactor	814,00
XTL-CH18000101		Xtralis ADPRO Telescope - Para ajuste de detectores Adpro PRO E de media y larga distancia	334,00




GJD110		GJD - Detector exterior - PIR volumétrico - Alcance de detección regulable: 10, 20 o 30 m - Cobertura 70° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación 9~15 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP65	186,00
GJD370		GJD - Detector exterior - Doble tecnología: microondas y doble PIR con antimasking - Alcance de detección regulable hasta 15 m - Cobertura 70° - Inmune a mascotas hasta 30 Kg - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alimentación 9~15 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP65	190,00
GJD513		GJD - Buscador de haces láser para instalación correcta de los detectores - LED y buzzer de información - Compatible con detectores GJD505, GJD509 y GJD515	240,00
GJD505		GJD - Detector láser de exterior - Tecnología láser cobertura cortina - Alcance de detección regulable hasta 5 m - Cobertura vertical 90° - Alta fiabilidad y precisión - 3 haces de detección - Indicador detección de movimiento - Alimentación 10~35 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP65	1.774,00
GJD509		GJD - Detector láser de exterior - Tecnología láser cobertura cortina - Alcance de detección regulable hasta 10 m - Cobertura vertical 90° - Alta fiabilidad y precisión - 3 haces de detección - Indicador detección de movimiento - Alimentación 10~35 VDC - Uso exterior - Grado de protección IP65	2.446,00
GJD515		GJD - Detector láser de exterior - Tecnología láser - Alcance de detección regulable hasta 500 m - Alta fiabilidad y precisión - Hasta 20 zonas de alarma programables - Alimentación 12 VDC o PoE IEEE 802. 3af - Uso exterior - Grado de protección IP66	9.650,00
GJD501		GJD - Mando a distancia - Configuración de ajustes y parámetros de los detectores láser - Compatible con detectores GJD505 y GJD509	74,00









INTRUSIÓN - CONTACTOS MAGNÉTICOS

Ref.		Descripción	P.V.P.
MC-EMPS		Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión por terminal	6,00

MC-EWPC		Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión de 2 hilos	2,40
MC-EWPS		Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión por terminal	6,00
MC-EMPC		Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión de 2 hilos	3,50
MC-SWPS		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión por terminal	3,00
MC-SWPS-N		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión por 5 terminales (posibilidad de repetir la señal de alarma o añadir otra señal como tamper)	2,80
MC-SWPS-1		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de conexión por terminal NO/NC	6,00
MC-SWPC		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	2,00
MC-SWPC-M1		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	2,00
MC-SWPC-M2		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	2,40


MC-SMMC		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	10,00
MC-SMMC-A1		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	9,00
MC-SMMC-A2		Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	9,00
MC-RMMC		Detector magnético para persianas y puertas metálicas - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	12,00
MC-RMMC-L		Detector magnético para persianas y puertas metálicas - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Soporte de Instalación en L - Resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de de 2 hilos	12,00










INTRUSIÓN - CONTACTOS MAGNÉTICOS FDP			
Ref.		Descripción	P.V.P.
A-SS1		FDP - Mini detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Reducido tamaño - Cubierta de cobre - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	5,00
A-R4		FDP - Mini detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Reducido tamaño - Cubierta de plástico ABS - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	4,00
A-S10		FDP - Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de cobre - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	4,00










A-S1P		FDP - Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	3,40
A-CO		FDP - Detector magnético para empotrar - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de cobre - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	8,00
A-R2		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de metal - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	4,00
A-R2P		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	3,60
A-R3		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de metal - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	4,80
A-R3P		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	4,40
A-C3		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de metal - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	9,00
A-C3P		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Reducido tamaño - Cubierta de plástico ABS - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	7,00

R5M		FDP - Detector magnético de superficie - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Salida de cable modular - Cubierta de plástico ABS - Apto para interior IP40 - Certificado grado 2	5,00
UP10		FDP - Detector magnético de superficie - Diseño súper delgado - Tecnología Reed - Apto para instalación en madera - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para interior IP30 - Certificado grado 2	4,80
A-SC4		FDP - Detector magnético para persianas y puertas metálicas - Tecnología Reed - Alta potencia - Apto para instalación en metal - Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos - Sistema de 4 hilos con malla metálica - Cubierta de metal - Apto para exterior IP65 - Certificado grado 2	13,00
IB5		FDP - Detector de impacto de superficie - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Necesita placa para análisis electrónico SI para ajuste de sensibilidad y funcionamiento adecuado - Apto para interior IP30	7,00
SI		FDP - Placa para análisis electrónico de detectores de impacto IB5 - 2 entradas - 1 salida de relé NO/NC - Sensibilidad ajustable e independiente en cada entrada - Alimentación de entrada 12~14 VDC	19,00
SM		FDP - Detector de inclinación de superficie - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para interior IP30	7,00
V6		FDP - Detector de impacto de superficie - Sensibilidad ajustable - Sistema de 4 hilos - Cubierta de plástico ABS - Apto para interior IP30	6,00






INTRUSIÓN - BARRERAS INFRARROJAS

Ref.		Descripción	P.V.P.
ABO-20L		Barrera infrarroja de haz simple para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 20 m (interior) y 10 m (exterior) - Reducido tamaño - Alimentación 12~24 VDC/VAC	14,00









ABO-20F		Barrera infrarroja de haz simple para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 20 m (interior) y 10 m (exterior) - Reducido tamaño - 4 frecuencias de trabajo - Alimentación 9~16 VDC/VAC	14,00
ABE-150		Barrera infrarroja de triple haz para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 450 m (interior) y 150 m (exterior) - Triple lente ajustable - H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$ - DIP Switch para programación - 4 frecuencias de trabajo - LED Display para sencilla instalación - Alimentación 12~24 VDC/VAC	78,00
ABH-150L		Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 450 m (interior) y 150 m (exterior) - Cuádruple lente ajustable - H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$ - Funcion AND/OR - DIP Switch para programación - 4 frecuencias de trabajo - LED Display para sencilla instalación - Alimentación 12~24 VDC/VAC	130,00
ABH-250L		Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 750 m (interior) y 250 m (exterior) - Cuádruple lente ajustable - H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$ - Funcion AND/OR - DIP Switch para programación - 4 frecuencias de trabajo - LED Display para sencilla instalación - Alimentación 12~24 VDC/VAC	144,00
SADRIN-205		Politec - Barrera infrarroja de 2 pares de haces para exterior (2RX y 2 TX en cada columna) - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 15 m (exterior) - DIP Switch para programación - LED para sencilla instalación - Alimentación 12 VDC	124,00
ABI30-764		Barrera infrarroja de 4 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 30 m (exterior) - Ajuste Hori+C1435zontal $180^\circ (\pm 90^\circ)$ - 2 frecuencias de trabajo - LED y zumbador para sencilla instalación - Alimentación 12~18 VDC	56,00
ABI100-1086		Barrera infrarroja de 6 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior) - Ajuste Horizontal $180^\circ (\pm 90^\circ)$ - 2 frecuencias de trabajo - LED y zumbador para sencilla instalación - Alimentación 12~18 VDC	70,00
ABI30-1408		Barrera infrarroja de 8 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 30 m (exterior) - Ajuste Horizontal $180^\circ (\pm 90^\circ)$ - 2 frecuencias de trabajo - LED y zumbador para sencilla instalación - Alimentación 12~18 VDC	76,00
ABI100-1408		Barrera infrarroja de 8 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior) - Ajuste Horizontal $180^\circ (\pm 90^\circ)$ - 2 frecuencias de trabajo - LED y zumbador para sencilla instalación - Alimentación 12~18 VDC	80,00

ABL-J5003		Kit de barrera laser (emisor/receptor) de 3 haces para exterior IP67 - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 500 m (exterior) - Alta fiabilidad - Ángulo de alineación horizontal y vertical de 30° (± 15°) - 3 frecuencias láser de trabajo - LED Display para sencilla instalación - Alimentación DC/AC 12V~24V - Material de acero inoxidable	890,00
ABL-JYD		Buscador de haces láser para instalación correcta de los detectores - LED y buzzer de información - Compatible con detector ABL-J5003	210,00
ABL30-18510B		Torre infrarroja (emisor/receptor) de 10 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 30 m (exterior) - Comunicación de cada torre: dos direcciones - Ángulo de alineación horizontal 180° (± 90), vertical no ajustable - 2 frecuencias de trabajo - Luz LED para iluminar y camuflarse con luces de jardín - Alimentación 12~18 VDC - Tubo de PVC de alta resistencia	250,00
ABL30-18510A		Kit de torres infrarrojas (emisor/receptor) de 10 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 30 m (exterior) - Comunicación de cada torre: dos direcciones - Ángulo de alineación horizontal 180° (± 90), vertical no ajustable - 2 frecuencias de trabajo - Luz LED para iluminar y camuflarse con luces de jardín - Alimentación 12~18 VDC - Tubo de PVC de alta resistencia	400,00
ABL100-18510A		Kit de torres infrarrojas (emisor/receptor) de 10 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior) - Comunicación de cada torre: una dirección - Ángulo de alineación horizontal 180° (± 90), vertical no ajustable - 2 frecuencias de trabajo - Luz LED para iluminar y camuflarse con luces de jardín - Alimentación 12~18 VDC - Tubo de PVC de alta resistencia	450,00
ABL100-18510B		Torre infrarroja (emisor/receptor) de 10 haces para exterior - Cableada - Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior) - Comunicación de cada torre: dos direcciones - Ángulo de alineación horizontal 180° (± 90), vertical no ajustable - 2 frecuencias de trabajo - Luz LED para iluminar y camuflarse con luces de jardín - Alimentación 12~18 VDC - Tubo de PVC de alta resistencia	280,00
ALF-30L		Soporte para barrera infrarroja - Modelo L - Acero inoxidable - Compatible con AB-60	14,00
ALF-30T		Soporte para barrera infrarroja - Modelo T - Acero inoxidable - Compatible con AB-60	11,00
ALF-50L		Soporte para barrera infrarroja - Modelo L - Acero inoxidable - Compatible con ABH-150L	14,00

ALF-50T		Soporte para barrera infrarroja - Modelo T - Acero inoxidable - Compatible con ABH-150L	16,00
2XAN-6Z		Soporte para barrera infrarroja - Acero inoxidable - Ángulo y longitud ajustable - Compatible con ABI30-764 y ABI100-1086 - 2 unidades	16,00





INTRUSIÓN - BARRERAS INFRARROJAS SOLARES			
Ref.		Descripción	P.V.P.
IBS-SH-60-2		Barrera infrarroja de doble haz para exterior - Funciona a través de energía solar - Inalámbrica - Antena interna alcance espacio libre 1000m - Detección máxima emisor / receptor 60 m (exterior)	120,00
IBS-SH-100-4		Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior - Funciona a través de energía solar - Inalámbrica - Antena interna alcance espacio libre 1000m - Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior) - Pantalla LCD para sencilla instalación	210,00
IB-SH-REC-2		Receptor de barreras infrarrojas solares - 2 canales de entrada inalámbricos - Hasta 6 dispositivos por cada canal de entrada - 2 salidas cableadas - Sencilla configuración a través de DIP Switch - Largo alcance	44,00
IB-SH-REC-4		Receptor de barreras infrarrojas solares - 4 canales de entrada inalámbricos - Hasta 6 dispositivos por cada canal de entrada - 4 salidas cableadas - Sencilla configuración a través de DIP Switch - Largo alcance	56,00
IB-SH-REP		Repetidor de barreras infrarrojas solares - Hasta 50 dispositivos por cada repetidor - Alcance espacio libre 1km - Permite hasta 4 repetidores por cada instalación	114,00



GENERADORES DE NIEBLA - DEFENDERTECH			
Ref.		Descripción	P.V.P.
DT-400		Defendertech - Generador de niebla - Genera 415 m3 de niebla en 60" - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~60 sec - Tiempo total de disparo 5 min - Volumen total de disparo 2075 m3 - Color blanco - 380 (Al) x 380 (An) x 145 (Fo) mm	1.240,00












DT-400L		Defendertech - Generador de niebla con conectividad LAN - Genera 415 m3 de niebla en 60" - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~60 sec - Tiempo total de disparo 5 min - Volumen total de disparo 2075 m3 - Color blanco - 380 (Al) x 380 (An) x 145 (Fo) mm	1.330,00
DT-800		Defendertech - Generador de niebla - Genera 830 m3 de niebla en 60" - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~120 sec - Tiempo total de disparo 5 min - Volumen total de disparo 4980 m3 - Color blanco - 450 (Al) x 450 (An) x 145 (Fo) mm	1.750,00
DT-800L		Defendertech - Generador de niebla con conectividad LAN - Genera 830 m3 de niebla en 60" - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~120 sec - Tiempo total de disparo 5 min - Volumen total de disparo 4980 m3 - Color blanco - 450 (Al) x 450 (An) x 145 (Fo) mm	1.890,00
DT-FOG05		Defendertech - Recarga de líquido de niebla - 0.5 L - Especial para DT-400	57,00
DT-FOG15		Defendertech - Recarga de líquido de niebla - 1.5 L - Especial para DT-800	84,00
DT-FOG50		Defendertech - Recarga de líquido de niebla - 5.0 L - Especial para toda la gama DT	192,00
DT-U200P		Defendertech - Boquilla de extensión - Hasta 200 mm - Regulable - Para toda la serie DT	53,00
DT-USB200		Defendertech - Boquilla de extensión - Disparo "Shot Back" - Hasta 200 mm - Regulable - Para toda la serie DT	114,00












GENERADORES DESINFECTANTES - DEFENDERTech


Ref.	Descripción	P.V.P.
------	-------------	--------








SANY-XS100		Defendertech - Generador de niebla desinfectante - Desinfecta hasta 180 m3 con 160mL - Solución fija - Desinfectante Rely+On Virkon - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~100 sec - Deposito de 0.5L - Hasta 3 disparos por depósito - Color blanco - Posibilidad de convertirse en generador de niebla	1.670,00
SANY-XS200-TR		Defendertech - Generador de niebla desinfectante - Desinfecta hasta 360 m3 con 320mL - Solución portátil - Desinfectante Rely+On Virkon - Buzzer de señal - Señalización visual LED - Salida 12VDC 500mA para periféricos externos - Batería integrada - Tiempo de disparo ajustable 1~60 sec - Deposito de 3L - Hasta 9 disparos por depósito - Color blanco - Posibilidad de convertirse en generador de niebla	3.300,00
SANY-FARM-RVK-10		Bote de 1KG de desinfectante Rely+On Virkon - 200 dosis - Debe mezclarse con SANY-BASIC50 - Nebulización con el producto diluido en agua - Desinfectante bactericida, levuricida y viricida de amplio espectro - Para aplicación en todo tipo de superficies y en forma aérea - Biodegradable - Corto tiempo de actuación (5 a 10 minutos) - Normativa UNE-EN 14476 y certificado con número de registro PMC 16765	370,00
SANY-FARM-RVK-50		Bidón de 5KG de desinfectante Rely+On Virkon - 1000 dosis - Debe mezclarse con SANY-BASIC50 - Nebulización con el producto diluido en agua - Desinfectante bactericida, levuricida y viricida de amplio espectro - Para aplicación en todo tipo de superficies y en forma aérea - Biodegradable - Corto tiempo de actuación (5 a 10 minutos) - Normativa UNE-EN 14476 y certificado con número de registro PMC 16765	790,00

INTRUSIÓN - CHUANGO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
G5PLUS		Chuango - Sistema de alarma táctil GSM con detección de interferencias - Inalámbrico - Kit formado por: Panel (con batería de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 llaveros Tag RFID de proximidad, 2 contactos de puerta/ventana magnéticos, 1 detector de movimiento PIR, 1 alimentador - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos y 50 Tag RFID - Armado y desarmado remoto por SMS o llamada - Aplicación para smartphone: G5 Plus Alarm	240,00
H4PLUS		Chuango - Sistema de alarma y Smart Home GSM/Wifi - Inalámbrico - Kit formado por: Panel (con batería de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 contactos magnéticos de puerta/ventana, 1 detector de movimiento PIR, 1 alimentador - Admite detectores y accesorios inalámbricos 433 MHz direccional: hasta 10 controles remotos y 50 sensores inalámbricos - Armado y desarmado remoto por aplicación - Aplicación para smartphone: H4 Smarthome	280,00

PIR-910		Chuango - Detector volumétrico PIR anti mascotas - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED de baja batería - Rango de detección 8 m / 110° - Inmunidad ante mascotas ≤ 25 Kgs - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	33,00
PIR-926		Chuango - Detector volumétrico PIR para exterior solar - Inalámbrico - Antena interna - Doble tecnología: detección infrarroja y microondas - Rango de detección 8 m / 110° - Apto para uso en exterior - Alimentada por paneles solares, no necesita alimentador adicional - Batería de respaldo incluida	134,00
PIR-700		Chuango - Detector volumétrico PIR para techo - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED de baja batería - Detección 360°, sin ángulos muertos - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	36,00
PIR-800		Chuango - Detector volumétrico PIR tipo cortina - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED de baja batería - Detección tipo "cortina virtual" de 3.6 (Al) x 1.3 (An) x 5 (Fo) m - Alimentación 2 pilas AAA 1.5 V LR03	28,00
DWC-102		Chuango - Detector magnético bidireccional de apertura puerta/ventana - Inalámbrico - Antena interna - Salida NC - Alimentación 1 pila AA 1.5 V LR6 - Informa al panel en caso de baja batería	22,00
DWC-3F		Chuango - Detector magnético para persianas y puertas metálicas - Inalámbrico - Antena externa - Indicador LED - Alimentación 2 pilas AAA 1.5 V LR03	26,00
DWC-55		Chuango - Detector magnético para persianas y puertas metálicas - Inalámbrico - Antena externa - Indicador LED - Alimentación 2 pilas AAA 1.5 V LR03	26,00
WI-210		Chuango - Detector de inundación - Inalámbrico - Antena externa - Indicador LED - Alimentación 2 pilas AAA 1.5 V LR03	29,00
SMK-500		Chuango - Detector de humos fotoeléctrico - Inalámbrico - Antena interna - Auto Reset tras alarma - Rango de detección 20 m² - Sirena incorporada, puede funcionar de forma independiente - Alimentación 1 pila 9 V	36,00
GT-126		Chuango - Detector de rotura de cristal - Inalámbrico - Antena externa - Indicador LED - Cobertura 7 m - Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido	40,00
GAS-88		Chuango - Detector de fugas de gas - Inalámbrico - Antena interna - Auto Reset tras alarma - Rango de detección 20 m² - Sirena incorporada - Alimentación AC 110~220 V	44,00

WD-80		Chuango - Detector de vibración - Inalámbrico - Antena externa - Sensibilidad ajustable - Alimentación 2 pilas AAA 1.5 V LR03	30,00
IP116PLUS		Chuango - Cámara IP - 1/4" CMOS - 1 Megapixel (1280x720) - Lente 2.4 mm Gran Angular - Color 0.02 Lux - 0 Lux - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio bidireccional con micrófono y altavoz - Grabación en tarjeta SD hasta 32 GB- Instalación Plug&Play por Wifi - Aplicación propia para smartphone o integrada a través de las aplicaciones G5 Alarm y B11 Alarm	130,00
KP-700		Chuango - Teclado independiente - Inalámbrico - Antena interna - Permite armado/desarmado mediante clave o Tag RFID - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Alimentación 3 pilas AAA 1.5 V LR03	51,00
RC-80		Chuango - Mando a distancia multifunción - Funciones: Armado, armado silencioso, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - 2 unidades	30,00
TAG-26		Chuango - Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Función de desarmado - Máxima seguridad, dispositivo no copiable - 2 unidades	17,00
SOS-100		Chuango - Botón de pánico - Inalámbrico - Antena interna - Al ser pulsado, informa al panel al cual esté asociado - El panel enviará un SMS o realizará una llamada de teléfono independientemente de su estado	26,00
WS-105		Chuango - Sirena miniatura para interior - Inalámbrica - Antena interna - 90 dB - Luz de aviso - Conexión directa Plug&Play a AC 220 V - Batería de respaldo incluida	33,00
WS-280		Chuango - Sirena para exterior - Inalámbrica - Antena interna - 105 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido - Batería de respaldo incluida	69,00
SPS-260		Chuango - Sirena para exterior - Inalámbrica - Antena interna - 110 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Alimentada por paneles solares, no necesita alimentador adicional - Batería de respaldo incluida	102,00
RT-101		Chuango - Repetidor inalámbrico - Antena externa - Distancia transmisión máxima: 300 m - Distancia recepción máxima: 90 m - Compatible con cualquier accesorio y panel de alarma de nuestro catálogo - Soporta hasta 40 dispositivos - Conexión directa Plug&Play a AC 220 V - Batería de respaldo incluida	71,00
BL-5B		Chuango - Batería de respaldo - Litio - Recargable - 3.7 V - 800 mAh - Compatible con G5 y A11	6,00



UPS-A890		Chuango - Batería de respaldo - Litio - Recargable - 7.4 V - 500 mAh - Compatible con WS-108	13,00
-----------------	---	--	-------

SMART HOME - NIVIAN SMART			
Ref.		Descripción	P.V.P.
NVS-A6WG		Nivian Smart - Central alarma inalámbrica doble vía GSM/WiFi - Kit formado por: Panel (con batería de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 llaveros Tag RFID de proximidad, 1 contacto de puerta/ventana magnético, 1 detector de movimiento PIR - Panel táctil con pantalla y lector RFID - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Compatible con otros accesorios de alarmas de Nivian Smart - Hasta 10 controles remotos, 60 sensores inalámbricos y 30 Tag RFID - Armado y desarmado remoto por llamada a teléfono	154,26
NVS-D1A		Nivian Smart - Detector volumétrico PIR - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED - Rango de detección 8 m / 110° - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	20,04
NVS-D2A		Nivian Smart - Detector volumétrico PIR anti mascotas - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED - Rango de detección 8 m / 100° - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kgs - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	23,12
NVS-02T		Nivian Smart - Detector volumétrico de exterior PIR anti mascotas - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED - Rango de detección 12 m / 100° - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kgs - Alimentación 2 pilas ER14250 3.6V	77,00
NVS-D3D		Nivian Smart - Contacto magnético - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED	12,32
NVS-D5B-V1		Nivian Smart - Detector de humos fotoeléctrico - Inalámbrico - Antena interna - Auto Reset tras alarma - Sirena incorporada, puede funcionar de forma independiente - Alimentación 2 pilas AA 1.5V	27,76
NVS-K1A		Nivian Smart - Teclado independiente - Inalámbrico - Antena interna - Permite armado/desarmado mediante clave o Tag RFID - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Alimentación 3 pilas AAA 1.5 V LR03	46,26

NVS-RC2		Nivian Smart - Mando a distancia multifunción - Funciones: Armado, armado silencioso, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2025 3V	10,78
NVS-PB1		Nivian Smart - Botón de pánico - Inalámbrico - Antena interna - Al ser pulsado, informa al sistema - La central de alarma hará saltar la alarma independientemente de su estado -Alimentación 1 pila CR2025 3V	9,24
NVS-S6B		Nivian Smart - Sirena miniatura para interior - Inalámbrica - Antena interna - 90 dB - Luz de aviso - Alimentación directa Plug&Play a AC 220 V - Batería de respaldo incluida	38,56
NVS-S7B		Nivian Smart - Sirena para exterior - Inalámbrica - Antena interna - 95 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Alimentación AC 220 V - Salida DC 12V 1A - Batería de respaldo incluida	46,26
NVS-S8A		Nivian Smart - Sirena para exterior - Inalámbrica - Antena interna - 100 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Alimentada por paneles solares, no necesita alimentador adicional - Batería de respaldo incluida	92,54
NVS-PWSTRIPF-W		Nivian Smart - Multi enchufe inteligente - 3 conexiones Schucko y 4 puertos USB - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Posibilidad de gestionar cada enchufe por independiente - Hasta un máximo de 16A en los enchufes y 4A en los puertos USB - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento	46,26
NVS-SOCKETF-W		Nivian Smart - Enchufe inteligente - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Hasta un máximo de 16A - Permite llevar un control del consumo - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento	20,02
NVS-SOCKETF-W2		Nivian Smart - Enchufe inteligente - WiFi 2.4 GHz - Hasta un máximo de 16A - Permite llevar un control del consumo - Apagado/Encendido manual o desde app - Programación por temporizador y calendario - Programación de escenarios inteligentes - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google	20,02



<p>NVS-WALLSOCKETF-W</p>		<p>Nivian Smart - Enchufe encastrable inteligente - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Hasta un máximo de 10A - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>30,84</p>
<p>NVS-MINISWITCH-2</p>		<p>Nivian Smart - Relé inteligente - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Permite mantener los pulsadores de pared - 2 canales de entradas y salidas - Hasta un máximo de 10A (5A por canal) - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>27,76</p>
<p>NVS-RADIATOR-TRV</p>		<p>Nivian Smart - Valvula electrónica de radiador inteligente - Inalámbrico - Permite controlar la temperatura de cada habitación de forma independiente - Necesita de NVS-THERMOSTAT para hacer de central - Temperatura ajustable 0.5~29.5°C - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de Vacaciones, Auto o Manual - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>38,56</p>
<p>NVS-THERMOSTAT</p>		<p>Nivian Smart - Kit de termostato para caldera - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Módulo de control, central y accesorios - Compatible con todo tipo de instalaciones - Temperatura ajustable 0.5~29.5°C - Medida de temperatura 0~50°C - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de Vacaciones, Auto o Manual - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>123,40</p>
<p>NVS-SMARTIR-W2</p>		<p>Nivian Smart - Controlador IR inteligente - WiFi 2.4 GHz - Permite poder controlar cualquier dispositivo que funcione a través de infrarrojos (IR) como mandos de TV o aire acondicionado - Amplio listado de dispositivos preconfigurados - Programación paso a paso para mandos no preconfigurados - Sin limite de dispositivos IR - Alcance 10m - Cobertura 360° - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google</p>	<p>20,02</p>
<p>NVS-RGBWBULB-8E27-W</p>		<p>Nivian Smart - Bombilla Inteligente - Colores RGB - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - 800 Lux - Tipo de casquillo E27 - Consumo 8W - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>20,04</p>
<p>NVS-RGBWBULB-45GU10-W</p>		<p>Nivian Smart - Bombilla Inteligente - Colores RGB - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - 380 Lux - Tipo de casquillo GU10 - Consumo 4.5W - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>15,42</p>
<p>NVS-RGBSTRIP-2-W</p>		<p>Nivian Smart - Tira de LED Inteligente - Colores RGB - WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n - Longitud 2 m - Consumo 12W - Apta para su uso en exterior - Compatible con TUYA Smart - Compatible con Alexa y Asistente de Google - Función de temporizador - Ahorro de energía y protección del medioambiente - Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento</p>	<p>46,26</p>



NVS-IPC-I4		Nivian Smart Camera - 1/2.7" Progressive CMOS - 1080p (1920 x 1080) - Lente 4 mm - IR Alcance 9 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Compatible con APP TUYA Smart - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo	43,18
NVS-IPC-IS2		Nivian Smart Camera - 1/3" Progressive CMOS - 1080p (1920 x 1080) - Lente 4 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Compatible con APP TUYA Smart - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo	61,68
NVS-IPC-01		Nivian Smart Camera - 1/3" Progressive CMOS - 1080p (1920 x 1080) - Lente 4 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Apta para exterior IP65 - Compatible con APP TUYA Smart - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo	81,76
NVS-IPC-01B		Nivian Smart Camera - 1/2.9" Progressive CMOS - 1080p (1920 x 1080) - Lente 3 mm - IR Alcance 10 m - Compresión H.264 - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Apta para exterior IP65 - Compatible con APP TUYA Smart - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo	69,40
NVS-IPVD1B		Nivian Smart Camera - 1/4" Progressive CMOS - 720p (1280 x 720) - Ángulo de apertura 130° - IR Alcance 7 m - Compresión H.264 / MJPEG - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz - Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB - Batería incluida 6000 mAh - Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) - Impermeable IP54 - Compatible con APP TUYA Smart - Compatible con Google Assistant y Alexa Echo	123,40

SMART HOME - FIBARO			
Ref.		Descripción	P.V.P.
FGBHDW-002-1		Fibaro - Detector magnético de apertura puerta/ventana - Inalámbrico - Bluetooth - Compatible con Apple HomeKit - Antena interna - Incluye sensor de temperatura - Alimentación 1 pila ER14250 3.6 V	60,00
FGBHFS-101		Fibaro - Detector de inundación - Inalámbrico - Bluetooth - Compatible con Apple HomeKit - Antena interna - Incluye sensor de temperatura - Contacto NC para conexión a Sistema de Alarma - Indicador LED y Sirena de aviso - Alimentación DC12V o bien 1 pila CR123A 3.0 V	80,00






FGBHMS-001		Fibaro - Sensor triple: Detector de movimiento, Sensor de iluminación, Sensor de temperatura - Inalámbrico - Bluetooth - Compatible con Apple HomeKit Plus - Antena interna - Incluye acelerómetro para detectar manipulación del dispositivo - Indicador LED para señalar movimiento, nivel de temperatura, modo de uso y conectividad - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V	80,00
-------------------	---	--	-------








SMART HOME - SMANOS			
Ref.		Descripción	P.V.P.
KP-20		Smanos - Teclado independiente - Inalámbrico - Antena interna - Permite armado/armado parcial/desarmado mediante combinación de teclas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Alimentación 2 pilas CR123 3.0 V - Duración de la batería hasta 2 años - Compatible con central K1	40,00
SS-20		Smanos - Sirena miniatura para interior - Inalámbrico - Antena interna - 90 dB - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V - Duración de la batería hasta 2 años - Compatible con central K1	40,00








SMART HOME - HOMES			
Ref.		Descripción	P.V.P.
H21004EU		Home8 - Sistema de alarma por Internet - Inalámbrico - Kit formado por: Pasarela IP mini, 2 contactos de puerta/ventana magnéticos, 1 adaptador inalámbrico, 1 mando a distancia multifunción - Compatible con otros accesorios Home8 de nuestro catálogo - Multiusuario - Elementos preconfigurados para una instalación automática - Aplicación para smartphone para armado, desarmado, notificaciones push, visualización de imagen y domótica	50,00
OPL-PNB1301		Home8 - Smart Care - Botón de pánico - Inalámbrico - Antena interna - Al ser pulsado, informa al sistema - La pasarela IP hará saltar la alarma independientemente de su estado - Instalación automática mediante escaneo de código QR	20,00








INCENDIO - X-SENSE			
Ref.		Descripción	P.V.P.
CO03D		X-Sense - Detector de monóxido de carbono autónomo - Alarma 85 dB a 3m - Indicador luminoso de detección - Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono - Botón de test - Alimentación 3 pilas AA 1.5 V - Duración de las baterías 10 años - Certificado EN 50291:2010	40,00
SC01		X-Sense - Detector combinado de monóxido de carbono y humo fotoeléctrico autónomo - Alarma 85 dB a 3m - Indicador luminoso de detección - Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono - Botón de test - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V - Duración de las baterías 10 años - Certificados EN 14604:2005 y EN 50291:2010	56,00

SD04		X-Sense - Detector de humo autónomo fotoeléctrico - Alarma 85 dB a 3m - Indicador luminoso de detección humo - Botón de test - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V - Duración de las baterías 10 años - Certificado EN 14604:2005 - Segunda generación de detectores - Mejora interna de placa controladora - Detección más rápida gracias al sistema de ventilación	30,00
2XXS01		X-Sense - Kit de 2 detectores de humo autónomos fotoeléctricos - Reducido tamaño - Alarma 85 dB a 3m - Indicador luminoso de detección humo - Botón de test - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V - Duración de las baterías 10 años - Certificado EN 14604:2005 - Tercera generación de detectores - Materiales de gran calidad - Mejora interna de placa controladora - Detección más rápida gracias al sistema de ventilación	30,00

INCENDIO - DMTECH			
Ref.		Descripción	P.V.P.
DMT-FP9000-4		DMTECH - Central de incendio convencional de 4 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica) - Display LCD para una programación avanzada a través de menú	170,00
DMT-FP9000-8		DMTECH - Central de incendio convencional de 8 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica) - Display LCD para una programación avanzada a través de menú	188,00
DMT-FP9000-8-IT		NO PONER	188,00
DMT-FP9000-8-PT		NO PONER	188,00
DMT-FP9000-16		DMTECH - Central de incendio convencional de 16 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica) - Display LCD para una programación avanzada a través de menú	510,00







DMT-FP9000-16-IT		NO PONER	510,00
DMT-FP9000-16-PT		NO PONER	510,00
DMT-FP9000-24		DMTECH - Central de incendio convencional de 24 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica) - Display LCD para una programación avanzada a través de menú	730,00
DMT-FP9000-24-IT		NO PONER	730,00
DMT-FP9000-24-PT		NO PONER	730,00
DMT-FP9000L-2		DMTECH - Central de incendio convencional de 2 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica)	108,00
DMT-FP9000L-4		DMTECH - Central de incendio convencional de 4 zonas - Certificado EN54-2 y EN54-4 - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Salida individual para repetidores - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica)	122,00



DMT-FP9000L-2-IT		NO PONER	108,00
DMT-FP9000L-4-IT		NO PONER	122,00
DMT-FP9000L-2-PT		NO PONER	108,00
DMT-FP9000L-4-PT		NO PONER	122,00
DMT-FP9000E		DMTECH - Central de detección y extinción convencional - 2 líneas de extinción - 1 zona convencional de detección de incendio - Conexión de zona cruzada de 2 hilos de los detectores en el área de inundación - Múltiples entradas para tipos de pulsadores - 2 salidas independientes de sirena - 2 salidas auxiliares de alarma y fallo - 2 salidas de relé configurables - Capacidad para 2 baterías de 12V - 4 niveles de acceso - Display LCD para una programación avanzada a través de menú	334,00
DMT-FP9000P		DMTECH - Fuente de alimentación - Certificado EN54-4 - Corriente de salida 2.0A (Máximo hasta 3.5A durante 15 minutos) - Salida auxiliar de fallo - Tensión de funcionamiento de 230V AC - Capacidad para 2 baterías de 12V	116,00
DMT-FP9000R		DMTECH - Repetidor de control - Incorpora teclado con silenciar, ver, habilitar/deshabilitar, botones de test, restablecer sonido, reset de sistema - Permite ver toda la información de la instalación - Hasta 8 centrales conectadas - Necesario módulo DMT-M9000-485 - Tensión de funcionamiento de 230V AC - Capacidad para 2 baterías de 12V	230,00







<p>DMT-M9000-485</p>		<p>DMTECH - Módulo de Comunicación RS485 - Alimentado desde la central - Necesario para instalación de DMT-FP9000R - Permite conectar las centrales a repetidor de control</p>	<p>40,00</p>
<p>DMT-RS485-USB</p>		<p>Conversor RS-485 a USB</p>	<p>1,30</p>
<p>DMT-D9000-SR</p>		<p>DMTECH - Detector convencional óptico de incendio - Certificado EN54-7 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base</p>	<p>7,50</p>
<p>DMT-D9000-MSR</p>		<p>DMTECH - Detector convencional óptico-termovelocimétrico de incendio - Certificado EN54 part 5-7 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base</p>	<p>12,00</p>
<p>DMT-D9000-T-A1R</p>		<p>DMTECH - Detector convencional de incendio por incremento de temperatura - Certificado EN54 part 5 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base - Base intercambiable con toda la gama Wizmart</p>	<p>9,00</p>
<p>DMT-B9000</p>		<p>DMTECH - Base de perfil bajo - Compatible con detectores DMTECH - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Compatible con piloto indicador de acción</p>	<p>3,20</p>
<p>DMT-B9000R</p>		<p>DMTECH - Base con relé de perfil bajo - Compatible con detectores DMTECH - Hasta 12VDC 0.5A - Terminal NO/NC/C - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Compatible con piloto indicador de acción</p>	<p>7,00</p>

<p>DMT-B9000F</p>		<p>DMTECH - Suplemento de base de perfil alto - Compatible con la base DMT-B9000 (necesaria para funcionar) - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Compatible con piloto indicador de acción</p>	<p>2,40</p>
<p>DMT-D9000-MCP-B</p>		<p>DMTECH - Pulsador rearmable - Especial para panel de extinción - Parada de emergencia - Indicador LED - Instalación empotrado o superficie - Llave reseteable - Color azul</p>	<p>10,00</p>
<p>DMT-D9000-MCP-R</p>		<p>DMTECH - Pulsador convencional rearmable - Certificado EN54-11 - Indicador LED - Instalación empotrado o superficie - Llave reseteable</p>	<p>10,00</p>
<p>DMT-D9000-MCP-G</p>		<p>DMTECH - Pulsador rearmable - Especial para panel de extinción - Extinción manual - Indicador LED - Instalación empotrado o superficie - Llave reseteable - Color verde</p>	<p>10,00</p>
<p>DMT-D9000-MCP-Y</p>		<p>DMTECH - Pulsador rearmable - Especial para panel de extinción - Activación manual - Indicador LED - Instalación empotrado o superficie - Llave reseteable - Color amarillo</p>	<p>10,00</p>
<p>DMT-S9000</p>		<p>DMTECH - Sirena cableada para interior de incendios - Potencia de sonido 96 dB a 1 m - Flash LED - Base baja para una instalación sencilla - Alimentación 24 V DC - Dimensiones 100 (ø) x 52 (Al) mm - Certificado EN54-3</p>	<p>11,00</p>
<p>DMT-M9000R-2</p>		<p>DMTECH - Módulo de 2 salidas de rele - Alimentado desde la central - Relés libres de potencial - Hasta 3A/125VAC o 3A/30VDC - Programación a través de panel de incendio</p>	<p>40,00</p>

DMT-M9000R-4		DMTECH - Módulo de 4 salidas de rele - Alimentado desde la central - Relés libres de potencial - Hasta 3A/125VAC o 3A/30VDC - Programación a través de panel de incendio	42,00
DMT-M9000R-8		DMTECH - Módulo de 8 salidas de rele - Alimentado desde la central - Relés libres de potencial - Hasta 3A/125VAC o 3A/30VDC - Programación a través de panel de incendio	54,00

INCENDIO - MAXFIRE			
Ref.		Descripción	P.V.P.
SC01-LED		LED rojo de iluminación - Especial para incendio - Carcasa fabricada en ABS blanco - Dimensiones 70x70x36 mm	7,00
ROLP-FIRE		Roshni LP - Sirena cableada para interior y exterior de incendios - Potencia de sonido 103 dB a 1 m - 32 tonos de alarma - Base alta para una instalación sencilla - Alimentación 24 V DC - Dimensiones 93 (ø) x 95 (Al) mm - Certificado EN54	32,00
VEGA-FIRE		Sirena cableada para exterior de incendios - Potencia de sonido 92 dB a 1 m - 1 tono de llamada (Yelp) - Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera - Alimentación 24 V DC - Dimensiones 260 (Al) x 275 (An) x 55 (Fo) mm - Certificado Tipo B - Luz roja	58,00
NB-323-2-LED		Wizmart - Detector convencional de incendio a temperatura fija - Certificado EN54 part 5 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base - Base intercambiable con toda la gama Wizmart	8,40
NB-338-2-LED		Wizmart - Detector convencional óptico de incendio - Certificado EN54 part 7 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base - Base intercambiable con toda la gama wizmart	14,40
NB-338-2H-LED		Wizmart - Detector convencional óptico-termovelocimétrico de incendio - Certificado EN54 part 5-7 - Perfil bajo - Doble LED de alarma para su visualización desde cualquier lugar - Aviso de alarma y de fallo - Fabricado en material ABS con resistencia al calor - No incluye base - Base intercambiable con toda la gama Wizmart	16,60





NB-HBASE-W		Wizmart - Base alta para tubo de 22mm - Compatible con toda la gama wizmart - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Compatible con piloto indicador de acción	3,36
NB-BASE-W		Wizmart - Base de perfil bajo - Compatible con toda la gama wizmart - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Compatible con piloto indicador de acción	2,26

INCENDIO - ADVANCED			
Ref.		Descripción	P.V.P.
ADV-ESMX-5101V		Advanced - Central de 1 lazo no ampliable - Expandible por red - 240 dispositivos por lazo - 2 salidas de sirena - 20 led programables - Multiprotocolo - Puerto USB y RS232 - Terminales extraíbles para extracción en caliente - PCB de fácil extracción - Opción de montaje en rack - Logo en LCD personalizable	950,00
ADV-ESMX-5202V		Advanced - Central de 2 lazos no ampliable - Expandible por red - 240 dispositivos por lazo - 2 salidas de sirena - 20 led programables - Multiprotocolo - Puerto USB y RS232 - Terminales extraíbles para extracción en caliente - PCB de fácil extracción - Opción de montaje en rack - Logo en LCD personalizable	1.372,00
ADV-ESMX-5402V		Advanced - Central de 2 lazos ampliable a 4 - Expandible por red - 240 dispositivos por lazo - 4 salidas de sirena - 20 led programables - Multiprotocolo - Puerto USB y RS232 - Terminales extraíbles para extracción en caliente - PCB de fácil extracción - Opción de montaje en rack - Logo en LCD personalizable	1.618,00
ADV-ESMX-5804V		Advanced - Central de 4 lazos ampliable a 8 - Expandible por red - 240 dispositivos por lazo - 8 salidas de sirena - 20 led programables - Multiprotocolo - Puerto USB y RS232 - Terminales extraíbles para extracción en caliente - PCB de fácil extracción - Opción de montaje en rack - Logo en LCD personalizable	4.350,00
ADV-ESMX-5010		Advanced - Repetidor de visualización - Incorpora teclado con silenciar, ver, habilitar/deshabilitar y botones de test - Permite ver toda la información de la red - Tensión de funcionamiento de 24V DC - Logo en LCD personalizable	860,00
ADV-ESMX-5020		Advanced - Repetidor de control - Incorpora teclado con silenciar, ver, habilitar/deshabilitar, botones de test, restablecer sonido, reset de sistema - Permite ver toda la información de la red - Tensión de funcionamiento de 24V DC - Logo en LCD personalizable	1.010,00









ADV-MXM-501		Advanced - Perfil de empotrar para centrales Axis EN en caja pequeña - 345 x 340 mm (HxW)	87,00
ADV-MXM-502		Advanced - Perfil de empotrar para centrales Axis EN en caja mediana - 345 x 430 mm (HxW)	91,00
ADV-MXM-503		Advanced - Perfil de empotrar para centrales Axis EN en caja grande - 475 x 450 mm (HxW)	97,00
ADV-MXM-521		Advanced - Perfil de empotrar para repetidores Axis EN - ADV-MX-5010 / 5020 - 220 x 300 mm (HxW)	78,00
ADV-TOUCH-10		Advanced - Repetidor de pantalla táctil - 10" de pantalla - Interfaz fácil de manejar con mapas activos fácilmente configurables usando la aplicación Dynamix Tools Map - Permite Evacuar / silenciar / resonar / reiniciar / ver incendios / fallas / deshabilitaciones / alarmas / entradas / salidas... - 1,000 registros de eventos generales y 500 incendios - accesorios de superficie y empotrar - resolución 1280x800 (720p)	3.000,00
ADV-TOUCH-10-SBB		Advanced - Soporte de instalación para ADV-TOUCH-10	114,00
ADV-20-LV100		Advanced - Detector óptico analógico de humo - Múltiples ajustes de sensibilidad - Sin aislador - Led bicolor con visión 360° - Alto nivel de rechazo contra falsas alarmas - Direccionamiento con programador o auto direccionados desde la central - Opción de imán de autocomprobación - Base no incluida	35,00
ADV-20-LV200		Advanced - Detector multicriterio analógico humo/temperatura - Múltiples ajustes de sensibilidad - Sin aislador - Led bicolor con visión 360° - Alto nivel de rechazo contra falsas alarmas - Direccionamiento con programador o auto direccionados desde la central - Opción de imán de autocomprobación - Base no incluida	40,00
ADV-20-LV350		Advanced - Detector Térmico analógico de humo - Clase A1r y B - Dos ajustes de sensibilidad - Sin aislador - Led bicolor con visión 360° - Alto nivel de rechazo contra falsas alarmas - Direccionamiento con programador o auto direccionados desde la central - Opción de imán de autocomprobación - Base no incluida	34,00




ADV-20-V100		Advanced - Detector óptico analógico de humo - Múltiples ajustes de sensibilidad - Aislador de bucle incorporado - Led bicolor con visión 360° - Alto nivel de rechazo contra falsas alarmas - Direccionamiento con programador o auto direccionados desde la central - Opción de imán de autocomprobación - Base no incluida	35,00
ADV-AXIS-ROP		Advanced - Detector Óptico via radio - Dispositivo totalmente inteligente - Baterías de litio - Baterías primarias y secundarias supervisadas continuamente - Comunicaciones bidireccionales con interface - Certificado EN54-7 y EN54-25 - Ajuste automático de frecuencia y administración de energía	168,00
ADV-AXIS-RHT		Advanced - Detector Térmico via radio - Dispositivo totalmente inteligente - Baterías de litio - Baterías primarias y secundarias supervisadas continuamente - Comunicaciones bidireccionales con interface - Certificado EN54-5 y EN54-25 - Ajuste automático de frecuencia y administración de energía	160,00
ADV-AXIS-ROH		Advanced - Detector Óptico Térmico via radio - Dispositivo totalmente inteligente - Baterías de litio - Baterías primarias y secundarias supervisadas continuamente - Comunicaciones bidireccionales con interface - Certificado EN54-5, EN54-7 y EN54-25 - Ajuste automático de frecuencia y administración de energía	174,00
ADV-VB100		Advanced - Base estandar - Base de montaje de perfil bajo completa con terminales para cable seguros y confiables	4,00
ADV-UA-BCW-H37		Advanced - Suplemento de base de perfil alto - Compatible con la base ADV-VB100 (necesaria para funcionar) - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil	8,00
ADV-20-UA-BCWH65		Advanced - Suplemento de base de perfil alto - Compatible con la base ADV-VB100 y ADV-AXIS-MB (necesaria para funcionar) - Necesaria para instalación de detector - Marca de montaje fácil - Altura de 65mm	10,20
ADV-20-SGRBS100		Advanced - Base de sirena analogica inalámbrica - No necesita base añadida para detector - 32 tonos - Certificada en EN54-25 - Capacidad de alarma de dos etapas - Cada dispositivo se alimenta con baterías de litio - Las baterías primarias y secundarias son supervisadas constantemente	242,00

ADV-20-SGRBS100-AV		Advanced - Base de sirena y flash analógica inalámbrica - No necesita base añadida para detector - 32 tonos - Certificado para EN-54 parte 3 y 25 - Capacidad de alarma de dos etapas - Cada dispositivo se alimenta con baterías de litio - Las baterías primarias y secundarias son supervisadas constantemente	294,00
ADV-AXIS-CWS		Advanced - Sirena convencional Advanced - Necesita Módulo ADV-AXIS-WSM para conectar a lazo analógico - Equipada con 4 niveles de ajuste de volumen y 32 tonos reconocidos que se pueden configurar a través del equipo de control o localmente en la sirena - Certificada en EN54-3 - Capacidad de alarma de dos etapas	49,00
ADV-AXIS-CWSV		Advanced - Sirena y flash convencional Advanced - Necesita Módulo ADV-AXIS-WSM para conectar a lazo analógico - Equipada con 4 niveles de ajuste de volumen y 32 tonos reconocidos que se pueden configurar a través del equipo de control o localmente en la sirena - Certificada en EN54-3 y EN54-23 - Capacidad de alarma de dos etapas	88,00
ADV-AXIS-WSM		Advanced - Interfaz que permite la conexión de las sirenas y las flash convencionales al lazo - Compatible con ADV-AXIS-CWSV y ADV-AXIS-CWS - Una vez instalado en un lazo compatible, el dispositivo es totalmente direccionable - Certificado EN54-17 y EN54-18 - Aislador incorporado	40,00
ADV-AXIS-RWSM		Advanced - Interfaz que permite la conexión de las sirenas y las flash convencionales al lazo - Comunicación inalámbrica bidireccional - Adaptador para las sirenas de pared y flashacústicas de Axis - Batería de litio - Certificado EN54-18 y EN54-25 - Comunicación inalámbrica auto optimizable	114,00
ADV-20-VCP100		Advanced - Pulsador analógico rearmable - Indicador luminoso y visual de activación - Misma llave de apertura y rearme - Aislador incorporado - Certificado en EN54-11 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Led bicolor	57,00
ADV-20-CI		Advanced - Cubierta de plástico para pulsador ADV-20-VCP100	9,00
ADV-20-WHCP-BBR		Advanced - Carcasa protectora - Resistente al agua IP65 - Compatible con los pulsadores Advanced - 125x192x75 mm - Permite proteger los pulsadores de posibles golpes o pulsaciones por error	89,00

ADV-20-VMCZ100		Advanced - Módulo de 1 zona convencional - Alimentado del lazo o por fuente externa - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	72,00
ADV-20-VMMC100		Advanced - Módulo de 1 salida supervisada - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	68,00
ADV-20-VMMC120		Advanced - Módulo de 1 salida de rele - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	54,00
ADV-20-VMMI100		Advanced - Módulo de 1 entrada supervisada - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	47,00
ADV-20-VMMIC120		Advanced - Módulo de 1 entrada supervisada y 1 salida de rele - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	64,00
ADV-20-VMMIC100		Advanced - Módulo de 1 entrada supervisada y 1 salida supervisada - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	76,00
ADV-20-VMIC404		Advanced - Módulo de 4 entradas supervisadas y 4 salidas de rele - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	134,00
ADV-20-VMIC422		Advanced - Módulo de 4 entradas supervisadas, 2 salidas de rele y 2 salidas supervisadas - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	134,00
ADV-20-VMIC602		Advanced - Módulo de 6 entradas supervisadas y 2 salidas de rele - Alimentado del lazo - Aisladores de cortocircuito en cada dispositivo según los requisitos de EN54-17 - Capacidad de direccionamiento automático (por el panel de control) o manualmente mediante un programador portátil - Comprobación digital de doble dirección	134,00

ADV-20-SGMCB200		Advanced - Módulo interface analógico para detectores inalámbricos - Cada módulo permite añadir hasta 32 sensores inalámbricos, sirenas o Módulos - Se pueden colocar varios módulos en el mismo lazo - Frecuencia recomendada en Europa de 868 MHz y conforme a la norma EN54-25	210,00
ADV-20-SGMI200		Advanced - Módulo de entrada supervisada (abierto, corto y alarma) - Información de estado de encendido / apagado para panel de control - Alimentado por batería de litio - Comunicaciones bidireccionales con ADV-20-VW2W100 - Ajuste automático de frecuencia y gestión de energía	146,00
ADV-MXP-502		Advanced - Tarjeta de Lazo para Protocolos Argus Vega, Apollo, Hochiki	264,00
ADV-MXP-509		Advanced - Tarjeta de Red Ad-Net Tolerante a fallos - Permite instalación de hasta 200 nodos - Hasta 1.5 Km de distancia entre nodos - Total de la red 20 Km	780,00
ADV-MXP-503		Advanced - Tarjeta de Red Ad-Net estándar - Permite instalación de hasta 32 nodos - Hasta 1.5 Km de distancia entre nodos	320,00
ADV-20-SGWE		Advanced - Módulo expansor inalámbrico - Permite ampliar la cobertura de los dispositivos inalámbricos de Advanced - Alimentación a través de batería	210,00
ADV-20-SGCWE		Advanced - Módulo interface inalámbrico - Permite añadir dispositivos inalámbricos de Advanced dentro de sistemas convencionales - Salida cableada - Entrada cableada de sirenas para detectar cuando hay una alarma y hacer saltar los dispositivos inalámbricos	208,00
ADV-MXP-501		Advanced - Sensor de Temperatura para Baterías	55,50
ADV-20-SGFI200		Advanced - LED rojo de iluminación - Comunicación inalámbrica - Especial para incendio - Carcasa fabricada en ABS blanco - Cada dispositivo se alimenta con baterías de litio - Las baterías primarias y secundarias son supervisadas constantemente - Dimensiones 80x70x36 mm	88,00

ADV-AXIS-RDH		Advanced - Retenedor inalámbrico - Instalación fácil y rápida - Boton de apertura manual - Batería de litio - Supervision de prueba de fallas según BS 7273 - 4: 2015 categoría A, B y C - Fuerza de retención alta - Opción de monitoreo de puerta cerrada	240,00
FC15-100-C		Bobina de cable trenzado - 100 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm2 - 25 vueltas/metro - Aislamiento libre de halógenos 2.8mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliiolefina EVA 6.6 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 13.9 Ohm/Km	76,00
FC15B-100-C		Bobina de cable - 100 m - Especial para sistemas contraincendios - Par trenzado con más de 25 vueltas/m sin funda exterior - Conductor interno Clase 5 Cobre flexible 2x1.5 mm2 - Aislante de poliolefina - Sin pantalla - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d1	69,00
FC15P-100-C		Bobina de cable - 100 m - Especial para sistemas contraincendios - Par trenzado precableado en tubo corrugado 16mm - Conductor interno Clase 5 Cobre flexible 2x1.5 mm2 - Aislante de poliolefina - Apantallado - Libre de halógenos - Certificado CPR Cca -1sb, a1, d1	178,00
FC15-500-C		Bobina de cable trenzado - 500 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm2 - 25 vueltas/metro - Aislamiento libre de halógenos 2.8mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliiolefina EVA 6.6 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 13.9 Ohm/Km	400,00
FC25-100-C		Bobina de cable trenzado - 100 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2 - 25 vueltas/metro - Aislamiento libre de halógenos 3.4mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliiolefina EVA 8.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 8.3 Ohm/Km	154,00
FC25-500-C		Bobina de cable trenzado - 500 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2 - 25 vueltas/metro - Aislamiento libre de halógenos 3.4mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliiolefina EVA 8.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 8.3 Ohm/Km	640,00
FRC15-100-C		Bobina de cable trenzado resistente al fuego - 100 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm2 - 25 vueltas/metro - Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliiolefina EVA 7.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 13.9 Ohm/Km	128,00

FRC15-500-C		Bobina de cable trenzado resistente al fuego - 500 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm ² - 25 vueltas/metro - Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina EVA 7.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 13.9 Ohm/Km	668,00
FRC25-100-C		Bobina de cable trenzado resistente al fuego - 100 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm ² - 25 vueltas/metro - Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina EVA 8.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 8.3 Ohm/Km	182,00
FRC25-500-C		Bobina de cable trenzado resistente al fuego - 500 m - Especial para incendio - Apantallado - 2 conductores - Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm ² - 25 vueltas/metro - Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mm - Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn - Cubierta Poliolefina EVA 8.0 mm - Certificado EN 50575 - Resistencia 8.3 Ohm/Km	934,00

Producto más vendido

Producto nuevo en catálogo

Pack Ahorro

© Marcas comerciales registradas por sus respectivos Fabricantes

Precios

Precios en €

Tarifas P.V.P., no incluyen el descuento aplicado a profesionales IVA no incluido

Precios válidos salvo error u omisión

Estos precios pueden variar sin previo aviso

Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Confirmar/Validar precios en la web

Es necesario registrarse en la web para visualizar los PVP

Pedidos

Los pedidos se concretarán por Web, Teléfono o E-mail

Envío

Gastos de envío no incluidos

Península: 10 € + IVA (importe mínimo 500 €, portes gratis)

Canarias: coste a determinar previo estudio

Plazo de entrega inmediata, salvo falta de stock

Consultar disponibilidad previa

Garantía

3 años de garantía en todos los Productos desde fecha factura

Se excluirán los Productos manipulados inadecuadamente

Horario

Lunes a Jueves de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30

Viernes de 8:00 a 15:00